

Fresatrice per cemento

BDS 125 – a secco o ad umido




VANTAGGI

- **Riavvio immediato** in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- **Durata garantita**, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- **Elettronica per avviamento** graduale e display a LED per un maggior controllo
- **Bassi costi di gestione**, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Fresatrice per cemento **ideale per ripulire, levigare e rettificare**

- Motore disposto in modo verticale al riparo dalla polvere, per una maggior durata
- Ideale per ripulire e pareggiare superfici resistenti, lisciare la risulta dei casseri, rimuovere resti di vernici
- Raggiunge anche gli angoli
- Maneggevole grazie all'impugnatura di grandi dimensioni
- La fresatrice per cemento BDS 125 ad acqua è equipaggiata di interruttore di sicurezza PRCD
- Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	DIAMETRO	PROFONDITÀ	ALESAGGIO	PESO
1.600 W	2,3 Nm	8.500 g/min	125 mm	1 – 7 mm	M14	4,5 kg

BDS 125

Fresatrice per cemento BDS 125 in valigetta metallica, completa di accessori e scivolo rotondo

Fresatrice per cemento BDS 125 con platorello diamantato Premium e scivolo rotondo

Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N incluso scivolo speciale per lavorare negli angoli

Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N con platorello diamantato Premium e scivolo speciale per lavorare negli angoli

Valigetta metallica

Scivolo con setole paraspruzzi

Platorello diamantato Premium Ø 125 mm per calcestruzzo, cemento, granito

Platorello diamantato Standard Ø 125 mm per pitra calcarea, mattoni, Poroton

Platorello diamantato FW Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici morbide

Platorello diamantato GW Ø 125 mm per grande rimozione su superfici morbide

Platorello diamantato FH Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici dure

Platorello diamantato GH Ø 125 mm per grande rimozione su superfici dure

Platorello diamantato Turbo lunga vita Ø 125 mm (x 18 segmenti) per cemento, pietra calcarea, mattoni

Platorello schegge metallo duro Ø 125 mm per cemento, massetto

Platorello schegge diamante Ø 125 mm per cemento, granito



Platorello diamantato

