



CATALOGO MACCHINE E DISPOSITIVI PFT

Cinque motivi per scegliere PFT

100% QUALITÀ

L'alta tecnologia, l'attenzione ai dettagli e il continuo sviluppo sono da sempre le caratteristiche che contraddistinguono una macchina PFT. Struttura robusta, alta funzionalità e lunga durata sono per noi caratteristiche scontate. Solo con PFT potete godere dell'esperienza di oltre 140.000 macchine funzionanti.

ELEVATA INTEGRAZIONE VERTICALE

L'elevata integrazione verticale è la chiave dell'eccezionale qualità che contraddistingue i nostri prodotti da più di 50 anni. Il nostro personale con il proprio impegno garantisce la massima cura in ogni fase di lavoro. L'ultima tecnologia di produzione e un processo di miglioramento continuo in ogni settore segnano il passo.

ASSISTENZA AI MASSIMI LIVELLI

Ognuno ha richieste ed esigenze specifiche. PFF ha i giusti interlocutori.

Consulenza competente per tutta la clientela. Mostrano che PFT ha la risposta giusta. Accettiamo la sfida: con un team di tecnici del servizio di assistenza PFT che vengono costantemente aggiornati.

PFT costruisce su un legame stretto e personale sul mercato

INNOVAZIONI

Il nostro elevato standard di qualità inizia già dall'ideazione del prodotto. Anche tutte le singole fasi dei successivi lavori di sviluppo, anche per elementi della macchina apparentemente di relativa importanza, ricevono la massima attenzione, come la selezione dei materiali o la successiva produzione e il montaggio. I profitti provengono solo da macchine funzionanti ed efficienti e 4. Knauf PFT è il vostro partner in questo.

AFFIDABILITÀ MADE BY PFT

Le macchine PFT sono prodotti di alta tecnologia che hanno conquistato tutti i mercati nelle più diverse condizioni. Solo da PFT trovate così tanta esperienza e know-how nella produzione di malta. La produzione avviene con la più moderna tecnologia di fabbricazione. Ogni macchina che lascia la fabbrica viene accuratamente testata e risponde a **5**. un elevato standard di sicurezza.



CATALOGO MACCHINE E DISPOSITIVI PFT

Con PFT nel futuro

Trasportatori pneumatici	C
Intonacatrici	0
Miscelatrici continue	0
Impastatrici planetarie	0
Pompe per malta	0
Spruzzatrici airless	0
Sistemi di pompaggio	0
Accessori	0
Utensili	0
Pezzi di ricambio	1

Competenza del leader di settore

PFT – in tutto il mondo un buon indirizzo

Con PFT nel futuro

Il futuro necessita del passato. PFT vanta più di 50 anni di storia fatta di esperienze e innovazioni. Con la più moderna tecnologia di produzione, siamo sempre al passo con i tempi e in grado di produrre macchine che rispondono al meglio alle vostre necessità. Questa qualità Made in Germany ripaga. La longevità delle nostre macchine è indiscussa.

Il dialogo aperto con i clienti e i partner è per noi molto importante, solo così possiamo sviluppare macchine che rispondono ai desideri dei nostri clienti. Lavoriamo come le nostre macchine: il personale di PFT si impegna instancabilmente per voi per rendere più piacevoli possibile le condizioni di lavoro nei cantieri di tutto il mondo tramite l'aiuto delle macchine.

Dr. York Falkenberg Amministratore delegato

Visioni e tradizione

Più di 50 anni fa è stata inventata la tecnica automatizzata d'intonaco a gesso a uno strato; Knauf posò negli anni 70 la prima pietra di quella che oggi è PFT. La PFT G 4 è stata ed è ancora oggi un punto di riferimento. La qualità e la longevità delle nostre macchine, insieme alla nostra forza innovativa hanno contribuito alla fama mondiale dell'azienda, una posizione questa che ci rende orgogliosi. Tuttavia non ci adagiamo sugli allori. Gli sviluppi continui ci garantiscono anche in futuro il primo posto sul mercato: i vostri partner di produttività nei cantieri di tutto il mondo.

Già i miei predecessori concentravano la loro attenzione su una tecnologia che supportasse i clienti in modo affidabile e duraturo. Questa tradizione è un impegno: manterrò con PFT questa tendenza di successo e anche in futuro PFT produrrà macchine dalla tecnologia di qualità e affidabile, rispondendo così alla tradizione dell'azienda e alle aspettative dei nostri clienti e partner.

Sheuch Muu Alexander Knauf





Il futuro ha bisogno di un'origine

PFT sta per know-how cresciuto in più generazioni, un marchio radicato nel settore. Nella tecnologia PFT si riflettono la passione per il prodotto, la ricchezza delle idee e l'instancabile stimolo verso l'evoluzione. Il risultato: oggi escono dalla fabbrica annualmente oltre 4.000 macchine. I nostri clienti sanno che l'acquisto di una macchina PFT rappresenta un pezzo di garanzia per il futuro della loro azienda.

PFT: l'esperienza non può essere copiata

Non siamo gli unici a costruire le macchine per la malta ma solo noi abbiamo l'esperienza di oltre 140.000 unità costruite in tutto il mondo. E in ogni nuova macchina confluiscono importanti stimoli da parte dei nostri clienti con i quali siamo in costante dialogo. 140.000 macchine significano però anche un vastissimo spettro di conoscenze sui vari materiali, per la produzione di risultati eccellenti nella tipica qualità PFT.



1964 | 1966 | 1975 | 1994 | 1999

Gem and

Invenzione della distribuzione automatizzata del primo intonaco a uno strato al mondo: KNAUF MP 75 Inizio di una nuova era: il cantiere senza sacchi grazie all'invenzione del primo trasportatore pneumatico di malta secca al mondo: PFT SILOMAT Scoperta della PFT G 4
– da anni l'intonacatrice
a funzionamento continuo più venduta al
mondo



PFT inventa le intonacatrici piccole e leggere attivate a corrente alternata:
PFT MONOJET e
PFT MINIJET.
Maneggevoli, semplici, robuste, decomponibili e comandabili da una sola persona



Introduzione nel mercato del tubo in gomma del miscelatore per tutte le miscelatrici continue orizzontali no PET



2005



La più piccola intonacatrice PFT RITMO con 230 V introduce nuovi standard

2007



PFT presenta per la prima volta il sistema rivoluzionario costituito da intonacatrice PFT RITMO powercoat e sigillanti Knauf Multi-Finish M. Con la nuova possibilità di mescolare e applicare le livelline in modo automatizzato

2010



Ora anche per materiale in sacchi. Trasportatore PFT SILOMAT trans plus bag Macchina

e a 400 V

commutabile

PFT RITMO XL

per collegamento elettrico a 230 V 2013



PFT G 4 neXt generation

2015 ▶



SWING L FC-230 V airless



4_5

PFT »Made in Germany«

I prodotti PFT sono sinonimo di maturità tecnica, affidabilità e massimi standard di qualità. Per questo, la nostra tecnologia »Made in Germany« gode della miglior fama – a livello mondiale!



Nel nostro stabilimento di Iphofen, nella Bassa Franconia, produciamo tecnologia per macchine di eccellenza e questo da più 50 anni. Quest'esperienza e il nostro grado d'integrazione verticale ci aiutano a reagire in modo rapido ai cambiamenti del mercato e a offrire soluzioni studiate specificamente per il cliente.

Questo ci contraddistingue in modo particolare dagli altri fabbricanti. Anche nella selezione di materie prime, fornitori e personale abbiamo esigenze elevate che si ritrovano in ogni nostro prodotto, garantendo ai nostri clienti il massimo dell' affidabilità e del servizio.

Provate la nostra qualità »Made in Germany«!


Innovazioni

Dall'idea alla macchina finita. L'ultima tecnologia 3D-CAD rende tutto ciò possibile.



Magazzino a camere alte completamente automatico

L'intero assortimento di pezzi di ricambio è a disposizione dei nostri clienti per un breve periodo.



Taglio al laser

Lavorare al tubo tondo colpisce per la perfetta adattabilità.

Robot saldatore completamente automatico

Solo la tecnologia di produzione più avanzata garantisce la miglior qualità.

Verniciatura a polvere

Nella camera a due colori viene applicata la verniciatura a polvere robusta e antinquinante.



Modernissime sale di montaggio

Le macchine "Made in Germany" di PFT vengono prodotte esclusivamente da personale qualificato nella nostra sede originaria di Iphofen.

PFT Test Center

Qui vengono eseguiti sulle macchine i test automatizzati su lunghi periodi degli elementi strutturali e dei componenti PFT e le simulazioni computerizzate delle condizioni di carico.



Le macchine di PFT sono pienamente all'altezza del sigillo di qualità "Made in Germany". Sono di qualità straordinaria e grazie al sistema costruttivo robusto e pratico e alla facile operatività sono impiegabili universalmente. L'intero sistema di macchine PFT viene sviluppato continuamente secondo lo stato dell'arte.

Valore, sicurezza e longevità

PFT desidera permettere ai propri clienti di vedere in modo più approfondito cosa si cela dietro la nostra definizione di qualità.

Con esempi pratici vogliamo farvi conoscere il pensiero di Knauf PFT riguardo al concetto di qualità.

Il nostro elevato standard di qualità inizia già dall'ideazione del prodotto. Anche tutte le singole fasi dei successivi lavori di sviluppo, anche per elementi della macchina apparentemente di relativa importanza, ricevono la massima attenzione, come la selezione dei materiali o la successiva produzione e il montaggio.

È beninteso che PFT dispone di un sistema completo di controllo della qualità. Ma la qualità non è semplicemente qualcosa di "ispezionabile". Deve essere un obiettivo voluto e amato da tutti gli interessati e una questione che stia a cuore di ogni collaboratore. Solo allora una macchina diventa un prodotto PFT.



La qualità resta per molto tempo dopo che il prezzo è stato dimenticato.



Gordon Selfrifge

L'affidabilità che conviene

La longevità e la massima qualità dei prodotti sono i garanti di un valore di rivendita unico sul mercato.

Una PFT G 4 con 22 anni di servizio non è una rarità di mercato.



Esempio

6.000 € prezzo del nuovo 3.800 € prezzo di rivendita dopo 4 anni 6.000 € -3.800 € = 2.200 €

 $2.200 \in / (4 \text{ anni x } 12 \text{ mesi}) = 46 \in$

46 € costi mensili

Anni	1	4	6	7	9	13	15
costi mens. in €	83	46	33	31	25	18	17



Sicurezza grazie alla qualità dei materiali

I tubi flessibili devono sopportare particolari sollecitazioni. A causa di minime screpolature, la sicurezza di funzionamento viene messa seriamente in pericolo. Vogliamo che lavoriate in modo sicuro.

Ciò significa più precisamente:

- i flessibili PFT, grazie alla speciale struttura in tela, non si piegano
- i giunti a tubo flessibile con due chiusure garantiscono una tenuta sicura
- tutti i raccordi sono pressati in modo professionale




Sicurezza con doppia protezione

La vostra salute ci sta a cuore, per questo non accettiamo compromessi quando si tratta di componenti sotto pressione. La sicurezza e la tutela iniziano già dalla qualità dei materiali impiegati. La massima qualità e un perfetto design del prodotto impediscono quotidianamente il verificarsi di gravi incidenti. Le spruzzatrici sono protette contro la frantumazione e la loro struttura non presenta punti deboli.



Sicurezza grazie alla tecnologia a 42 Volt

Non c'è di peggio che quando una macchina in cantiere si blocca e vi fa guadagnare. Con la nostra tecnologia a 42 Volt, aumentiamo enormemente la sicurezza di funzionamento. Un raddoppio del voltaggio significa che i relé hanno più forza, si attivano quindi in modo più sicuro e tollerano così alcune imperfezioni del quadro elettrico.



Sicurezza grazie al filtro CEM

La compatibilità elettromagnetica (CEM) previene effetti di disturbo elettrici o elettromagnetici non voluti che influenzano ad es. i dispositivi medici. La sicurezza costa denaro e nel caso dei filtri CEM è il miglior investimento. La rete elettrica non ha barriere di protezione e i dispositivi senza filtro CEM rappresentano un rischio sulla sicurezza incalcolabile. Non senza motivo i dispositivi PFT sono dotati di filtro CEM.



Sicurezza grazie agli interruttori a inclinazione

Con gli interruttori a inclinazione integrati, la macchina viene subito arrestata se il motore non si trova nella posizione di lavoro. Si riduce così il pericolo di lesioni.

Il nostro pacchetto Service per il vostro successo

Iniziate subito, per essere subito produttivi! Solo un training efficace consente di acquisire la piena conoscenza della macchina. Il PFT Trainings-Center è dotato di un parco macchine utilizzato esclusivamente per i corsi. Pianificate il vostro successo! Il programma con tutti i corsi e le date è studiato in modo che le lezioni sia strutturate in modo sequenziale. Oltre ai corsi sulle macchine e sulla parte elettrica, offriamo anche workshop personalizzati, studiati in modo specifico per le vostre necessità.

Utilizzo del know-how

Per sfruttare al massimo le capacità della vostra nuova macchina, essa deve essere comandata in modo perfetto. Acquisite il know-how con i training di PFT e preparate voi e i vostri collaboratori in modo ottimale per l'utilizzo della nuova tecnologia.

I nostri trainer sono professionisti con molta esperienza. Potete essere sicuri che nei nostri corsi acquisirete importanti conoscenze pratiche che altrimenti non ricevereste da nessun'altra parte. Un corso professionale presenta vantaggi evidenti:

l'utilizzo più efficace della macchina porta più produttività e aiuta a risparmiare sui costi. Gli utenti della macchina sanno semplicemente come funziona e già dall'inizio.



Assistenza/riparazioni PFT

Ricevete prodotti PFT esclusivamente da rivenditori PFT formati e autorizzati da noi. In questo modo vi garantiamo sempre un'assistenza alla clientela assolutamente qualificata.



Hotline +49 9323 31-1818

Avete domande sulle nostre macchine? I tecnici della nostra hotline vi consiglieranno in modo rapido e competente.



Corsi pratici con Knauf

In presentazioni pratiche, viene trasmetto il know-how sui prodotti, sulle tecniche di utilizzo e sulle applicazioni per il cantiere.



Una vera fiera-concorso

Nell'ambito di convegni, eventi con i rivenditori, workshop e fiere presentiamo dal vivo come lavorare in modo ancora più efficiente con le macchine PFT.



Corso presso PFT

I tecnici dell'assistenza PFT ricevono corsi di addestramento e perfezionamento con speciali seminari tenuti nella sede principale di Iphofen.







PFT Test Center

Qui vengono eseguiti sulle macchine i test automatizzati su lunghi periodi di elementi strutturali e componenti PFT e le simulazioni computerizzate delle condizioni di carico.

Rivenditori PFT

Il vostro rivenditore PFT è a vostra disposizione per offrirvi una lunga serie di servizi: esposizione delle macchine, knowhow sulle applicazioni, assistenza tecnica, accessori originali PFT, consulenza specializzata e competente e tutto ciò vicino a voi.

Servizio di assistenza PFT mondiale

Consulenza tecnica in tutto il mondo. PFT punta sulla costituzione di un legame stretto e personale nel mercato. I collaboratori esterni PFT vi seguono con competenza, cortesia e senza burocrazia.



Con i nostri trasportatori penumatici otteniamo un flusso ottimale dei materiali. I sacchi di materiale non devono più essere faticosamente distribuiti in tutto il cantiere. I trasportatori vengono semplicemente flangiati al silos a caduta libera o a pressione e si occupano, in modo completamente automatico e senza creare polvere, del trasporto di materiale nel luogo di applicazione. Il posto di lavoro rimane pulito, i materiali possono essere conservati più a lungo perché rimangono protetti dall'umidità.

Sono altamente efficienti e possono trasportare fino a 20 kg di materiale al minuto fino a 140 m di distanza. Vari modelli della famiglia PFT SILOMAT offrono la giusta soluzione per ogni applicazione e richiesta dei clienti: silos a caduta libera o a pressione, montati su un rimorchio auto o come soluzione jolly.

Trasportatori pneumatici

Panoramica

- SILOMAT C
- SILOMAT trans plus
- SILOMAT trans plus bag
- SILOMAT C DF Q
- SILOMAT trans plus DFQ
- SILOJET
- EUMAX





01

02

. . .

08

09

Dati tecnici / equipaggiamento



	SILOMAT C 100/140	SILOMAT trans plus 100/140
Descrizione	400 V, 3 Ph, 50 Hz	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art. (montato su rimorchio)	20 56 08 05 / 20 56 08 06	
Art. (con ruote)		00 12 43 66 / 00 12 43 58
Art. (trasportabile)		00 12 43 651) / 00 12 43 59
		G. O.
Applicazione	Silos a caduta libera Ø 250 mm	Silos a caduta libera Ø 250 mm
Punti forti e utilità	Trasporto con rimorchio autoFluidificatoreBypass controllabile manualmente	Fluidificatore Bypass controllabile manualmente
Equipaggiamento di base		
Alimentazione elettrica	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW (100) 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW (140)	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW (100) 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW (140)
Fusibile di protezione	32A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30mA obbligatorio	32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio
Cavo di connessione (non fornito in dotazione)	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A
Compressore: Potenza	6,1/8,1 kW (WHI)	6,1/8,1 kW (WHI)
Pressione max	2,0/2,5 bar	2,5 bar
Quantità d'aria	100/140 Nm³/h	100/140 Nm³/h
Dimensioni		
Capacità convogliatore	55 litri	55 litri
Lunghezza/larghezza/altezza	2.320/1.530/1.230 mm	1.100/635/720 mm
Altezza convogliatore	980 mm	980 mm
Peso convogliatore	87 kg	87 ¹⁾ kg
Peso compressore di rotazione incluso elemento di supporto	323 kg	188 ¹⁾ kg
Peso totale	410 kg	275 ¹⁾ kg
Prestazioni		
Portata di pompaggio*	100/140 m	100/140 m
Quantità trasportata*	20 kg/min.	20 kg/min.
per ulteriori informazioni vedi pagina	20	22

01

04

09

SILOMAT trans plus bag 140 400 V, 3 Ph, 50 Hz

00169952




- Trasporto semplice di grandi quantità di materiale senza silos
 Fluidificatore

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW 32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione Fl 30 mA obbligatorio $5 \times 4 \text{ mm}^2 - \text{RED } 5-32 \text{ A}$ WHI 3-16 8,1 kW 2,5 bar 140 Nm³/h

60 litri
1.100/635/720 mm
980 mm
92 kg
202 kg
294 kg

140 m

20 kg/min.



Fluidificatore (Art. 00495097)

Non richiede manutenzione

Resistente all'umidità

Integrabile

Aumento delle prestazioni fino al 30%

Dati tecnici / equipaggiamento



Act.			SILOMAT C DFQ 100		SILOMAT trans plus DFQ 100	/140
Art. (con ruete) Art. (trasportabile) Art. (trasportabile) Art. (pre il montaggio sul sila) Baricentro applicazione Punti forti e utilità - Trasporta con (monchio auto - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Bibacco di trasporta partalile - Migliari prestazioni - Caestione semplica - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Bibacco di trasporta partalile - Migliari prestazioni - Migliari prestazioni - Caestione semplice - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Caronegliatore portalile - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Migliari prestazioni - Caestione semplice - Caronegliatore per cantieri con interruttore di probezione F1 30 mA obbligatorio - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Pressione max - 2,0 bar - 2,0 /2,5 bar - 32 A - Distributore per cantieri con interruttore di probezione F1 30 mA obbligatorio - Silos a pressione con raccordo 8 (0 7.5 mm) - Pressione max - 2,0 bar - 2,0 /2,5 kg - 2,5 kg - 2,6 kg - 2,7 kg - 2,	Descrizione					
Art. (praportable) Art. (per il montaggio sul silos) Baricentro applicazione Silos a pressione con raccordo 8 (0 7 5 mm) Punti forti e utilità Ago vi applicazione Funti forti e utilità Ago vi applicazione Ago vi applicazione Ago vi applicazione Ago vi applicazione Funti forti e utilità Ago vi applicazione Ago vi applicazione elettrico Ago vi applicazione el	Art. (montato su rin	norchio)	00 10 68 00			
Art. (per il montaggio sul silos) Baricentro applicazione Silos a pressione con raccordo 8 (Ø 75 mm) Funti forti e utilità 1 Trasporto con rimorchia auto 1 Migliori prestazioni 2 Cardinone samplice 2 Convogliatore portatile 3 2 A Distributoro per coniferi con interrutore di protezione (non fomito in dotazione) 4 00 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW (100) 3 2 A Distributoro per coniferi con interrutore di protezione (non fomito in dotazione) 5 x 4 mm² - RED 5-32 A Compressore: Potenza 6,1 kW (10) 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW (100)	Art. (con ruote)				00124368 / 00127838	
Baricentro applicazione Silos a pressione con raccordo 8 (2 75 mm) Silos a pressione con raccordo 8 (2 75 mm) **Imparato con rimorchio cuto **Migliari prestozioni **Casistane samplice **Comvogliatore portatile **Migliari prestozioni **Casistane samplice **Comvogliatore portatile **Migliari prestozioni **Distributore per cantieri con interruttore di prestozione 81 30 mA obbligatorio **S 2 A mm² - RED 5-32 A **S x 4 mm² - RED 5-3	Art. (trasportabile)				00 12 43 671 / 00 12 48 64	
Punti forti e utilità * Trasporto con rimorchio auto * Migliori prestazioni * Gestione semplice * Corvoglialore portatile * Migliori prestazioni * Gestione semplice * Migliori prestazioni * Sz A m	Art. (per il montage	gio sul silos)				
Punti forti e utilità **Trasporto con rimorchio auto **Migliori prestazioni **Cestione semplice **C			PET SLOMAT	•	or and a second	
Migliori prestazioni Gestione semplice	Baricentro appl	icazione	Silos a pressione con raccordo B (Ø 75	mm)	Silos a pressione con raccordo B (&	Ø 75 mm)
Alimentazione elettrica	Punti forti e util	ità	Migliori prestazioniGestione semplice		Migliori prestazioni	
Fusibile di protezione 32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio 5 x 4 mm² - RED 5-32 A 5 x 4 mm² - RED 5-32 A Compressore: Potenza 6,1 kW WHI 3/16 6,1/8,1 kW	Equipaggiamen	to di base				
Fusibile di protezione	Alimentazione elet	trica	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW	RED 5-32		RED 5-32
Compressore: Potenza 6,1 kW WHD (3.1b) 6,1/8,1 kW WHD (3.1b) Pressione max 2,0 bar 2,0/2,5 bar Quantità d'aria 100 Nm³/h 100/140 Nm³/h Dimensioni Capacità convogliatore – Lunghezza/larghezza/altezza 2.320/1.530/1.230 mm 1.100/635/720 mm Altezza convogliatore – – Peso convogliatore 27,5 kg 27,511 kg Peso compressore di rotazione 308 kg 182,511 kg Peso totale 336 kg 21011 kg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Fusibile di protezio	one	Distributore per cantieri con interruttore	di	Distributore per cantieri con interrut	tore di pro-
Pressione max 2,0 bar 2,0/2,5 bar 2,0/2,5 bar 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 140 / 100 / 14	Cavo di connession	ne (non fornito in dotazione)	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A		5 x 4 mm ² – RED 5-32 A	
Quantità d'aria 100 Nm³/h 100/140 Nm³/h Dimensioni Capacità convogliatore - - Lunghezza/larghezza/altezza 2.320/1.530/1.230 mm 1.100/635/720 mm Altezza convogliatore - - Peso convogliatore 27,5 kg 27,5 lkg Peso compressore di rotazione 308 kg 182,5 lkg Peso totale 336 kg 210 ll kg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Compressore:	Potenza	6,1 kW	WHI 3-16	6,1/8,1 kW	
DimensioniCapacità convogliatoreLunghezza/larghezza/altezza2.320/1.530/1.230 mm1.100/635/720 mmAltezza convogliatorePeso convogliatore27,5 kg27,5 lkgPeso compressore di rotazione308 kg182,5 lkgPeso totale336 kg210 lkgPrestazioniPortata di pompaggio*100 m100/140 mQuantità trasportata*24 kg/min.24 kg/min.		Pressione max	2,0 bar		2,0/2,5 bar	
Capacità convogliatore – Lunghezza/larghezza/altezza 2.320/1.530/1.230 mm 1.100/635/720 mm Altezza convogliatore – – Peso convogliatore 27,5 kg 27,5 ll kg Peso compressore di rotazione 308 kg 182,5 ll kg Peso totale 336 kg 210 ll kg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.		Quantità d'aria	100 Nm³/h		100/140 Nm³/h	
Lunghezza/larghezza/altezza 2.320/1.530/1.230 mm 1.100/635/720 mm Altezza convogliatore - - Peso convogliatore 27,5 kg 27,5 ll kg Peso compressore di rotazione 308 kg 182,5 ll kg Peso totale 336 kg 210 ll kg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Dimensioni					
Altezza convogliatore	Capacità convogli	atore	-		_	
Peso convogliatore 27,5 kg 27,5 lkg Peso compressore di rotazione 308 kg 182,5 lkg Peso totale 336 kg 210 lkg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Lunghezza/larghe	zza/altezza	2.320/1.530/1.230 mm		1.100/635/720 mm	
Peso compressore di rotazione 308 kg 182,511 kg Peso totale 336 kg 21011 kg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Altezza convogliat	ore	-		_	
Peso totale 336 kg 21011 kg Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Peso convogliatore		27,5 kg		27,5 ¹⁾ kg	
Prestazioni Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Peso compressore	di rotazione	308 kg		182,5 ¹⁾ kg	
Portata di pompaggio* 100 m 100/140 m Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Peso totale		336 kg		210 ¹⁾ kg	
Quantità trasportata* 24 kg/min. 24 kg/min.	Prestazioni					
	Portata di pompag	gio*	100 m		100/140 m	
per ulteriori informazioni vedi pagina 24 24	Quantità trasportat	ta*	24 kg/min.		24 kg/min.	
	per ulteriori inform	azioni vedi pagina	24		24	

^{*} valore indicativo, determinato in condizioni ideal

SILOMAT trans plus DFQ 100 400 V, 3 Ph, 50 Hz	SILOJET DF Q 140 400 V, 3 Ph, 50 Hz	SILOJET XXL 140 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 1 2 8 8 6 9		
	00 01 14 69	00 25 55 74
The same of the sa		
Silos a pressione con raccordo B (Ø 75 mm)	Silos a pressione con raccordo B (Ø 75 mm)	Cantieri senza posto per silos
 Sistema automatico gonfiamento silos – dopo il trasporto il silos viene automaticamente messo sotto sovrapressione Migliori prestazioni 	Per il montaggio sul silosMigliori prestazioni	 Fluidificatore Per il montaggio sul silos Migliori prestazioni Maggiore portata di pompaggio Bypass completamente automatico
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW
32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio	32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione Fl 30 mA obbligatorio	32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio
5 x 4 mm ² – RED 5-32 A	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A
6,1 kW (WHI)	8,1 kW (WHI)	8,1 kW (WHI)
2,0 bar	2,2 bar	2,8 bar
100 Nm³/h	140 Nm³/h	140 Nm³/h
-	55 litri	55 litri
1.100/635/720 mm	1.280/600/780 mm	1.280/600/780 mm
-	980 mm	980 mm
27,5 kg	87 kg	101 kg
186 kg	258 kg	255 kg
213,5 kg	345 kg	356 kg
100 m	140 m	200 m
24 kg/min.	24 kg/min.	24 kg/min.

04

05

Vo

09

Dati tecnici / equipaggiamento



Descrizione	SILOMAT trans plus 120 230 V, 3 Ph, 60 Hz	SILOMAT trans plus bag 120 400 V, 3 Ph, 60 Hz
Art. (montato su rimorchio)		
Art. (con ruote)		
Art. (trasportabile)	00 26 23 46	00 21 20 07
Art. (per il montaggio sul silos)		
		OMAT PI
Baricentro applicazione	Silos a caduta libera Ø 250 mm	Cantieri senza posto per silos
Punti forti e utilità	Fluidificatore Bypass controllabile manualmente	 Trasporto semplice di grandi quantità di materiale senza silos Fluidificatore
Equipaggiamento di base		
Alimentazione elettrica	230 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,8 kW	400 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,8 kW
Fusibile di protezione	32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio	32 A Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio
Cavo di connessione (non fornito in dotazione)	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A	5 x 4 mm ² – RED 5-32 A
Compressore: Potenza	7,8 kW (WHI 3-16)	7,8 kW (WHI)
Pressione max	2,5 bar	2,5 bar
Quantità d'aria	120 Nm³/h	120 Nm³/h
Dimensioni		
Capacità convogliatore	55 litri	60 litri
Lunghezza/larghezza/altezza	1.100/635/720 mm	1.100/635/720 mm
Altezza convogliatore	980 mm	980 mm
Peso convogliatore	87 kg	87 kg
Peso compressore di rotazione	184 kg	203 kg
Peso totale	271 kg	290 kg
Prestazioni		
Portata di pompaggio*	120 m	120 m
Quantità trasportata*	20 kg/min.	20 kg/min.

SILOJET XXL 120 400 V, 3 Ph, 60 Hz

00449630



- Per il montaggio sul silos
- Maggiore portata di pompaggio
- Bypass completamente automatico

400 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,8 kW



Distributore per cantieri con interruttore di protezione FI 30 mA obbligatorio

 $5 \times 4 \text{ mm}^2 - \text{RED } 5-32 \text{ A}$

7,8 kW



2,8 bar

120 Nm³/h

55 litri

1.280/600/780 mm

980 mm

101 kg

255 kg

356 kg

200 m

24 kg/min.

A lungo termine, la scelta migliore

Il compressore rotativo





È semplice da mantenere, i più importanti componenti soggetti a usura possono essere sostituiti sul cantiere.


È trasparente nei costi, i componenti soggetti a usura sono economici.

Offre più potenza e una pulsazione inferiore grazie al numero elevato di camere di compressione.

Ha una lunga durata dei separatori.

01

04



SILOMATC (per silos a caduta libera)





SILOMAT C 100/140



Art. Descrizione

20560805

SILOMAT C 100 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW



20 56 08 06

SILOMAT C 140 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW



Equipaggiamento di base

Contenitore di trasporto – con ruote

- Idoneo per flangia di scarico container/silos Ø 250 mm
- Capacità: 55 litri / Peso: 87 kg / Altezza: 980 mm
- Valvola a farfalla con servomotore e manovella
- Guarnizioni facili da sostituire
- Fluidificatore aumenta e garantisce il flusso di materiale, il contenitore viene svuotato quasi completamente
- Bypass controllabile manualmente per materiale poco scorrevole e distanze di trasporto maggiori Nota: influenza la quantità trasportata
- Rulli per un trasporto semplice

WHI 3-16

Compressore di rotazione su carrello a un asse

 Compressore rotativo con 6,1/8,1 kW Quantità d'aria: 100/140 Nm³/h

- Contatore delle ore di lavoro
- Compressore a funzionamento a secco, cambio dell'olio non necessario
- Tempi di funzionamento della macchina elevati con alta sicurezza di esercizio
- Semplice sostituzione dei componenti soggetti a usura, anche sul posto
- Carrello su un asse, senza freno con gancio di traino per auto e connettore a 13 poli

Art. Descrizione

20 56 06 11 EUMAX - Contenitore di trasporto - con ruote



- Contenitore di trasporto con unità di comando separata per il collegamento all'aria di esercizio (quantità minima di aria assorbita 140 Nm³/h – pressione max 2 bar)
- Idoneo per flangia di scarico container/silos Ø 250mm
- Capacità: 55 litri / Peso: 87 kg / Altezza: 980 mm
- Valvola a farfalla con servomotore e manovella
- Guarnizioni facili da sostituire
- Fluidificatoreaumenta e garantisce il flusso di materiale, il contenitore viene svuotato quasi completamente
- Bypass controllabile manualmente per materiale poco scorrevole e distanze di trasporto maggiori

Nota: influenza la quantità trasportata



EUMAX





01



04

05

06

08

SILOMAT trans plus 100/140







A -	-			
Art.	Des	criz	ion	е

00 12 43 65	SILOMAT trans plus 100 – trasportabile	RED
	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW	5-32



OO 124366 SILOMAT trans plus 100 – con ruote 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW



OO 1243 58 SILOMAT trans plus 140 – con ruote 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW





SILOMAT trans plus 100/140 (trasportabile)



SILOMAT trans plus 100/140 (con ruote)

Equipaggiamento di base

Contenitore di trasporto – con ruote

- Idoneo per flangia di scarico container/silos Ø 250 mm
- Capacità: 55 litri / Peso: 87 kg / Altezza: 980 mm
- Valvola a farfalla con servomotore e manovella
- Guarnizioni facili da sostituire
- Il fluidificatore aumenta e garantisce il flusso di materiale, il contenitore viene svuotato quasi completamente
- Bypass controllabile manualmente per materiale poco scorrevole e distanze di trasporto maggiori
 Nota: influenza la quantità trasportata
- Rulli per un trasporto semplice

Compressore rotativo – carrello di trasporto

• Compressore rotativo con 6,1/8,1 kW Quantità d'aria: 100/140 Nm³/h



- Contatore delle ore di lavoro
- Compressore a funzionamento a secco, cambio dell'olio non necessario
- Tempi di funzionamento della macchina elevati con alta sicurezza di esercizio
- Semplice sostituzione dei componenti soggetti a usura, anche sul posto
- Anelli per il trasporto con la gru e maniglie di trasporto
- Rulli per un trasporto semplice
 Nota: inclusi solo nella versione "con ruote"

Art. Articoli supplementari utili

00 12 95 92 Set per conversione da trasportabile a "con ruote"

• Ruote ad aria compressa per un facile trasporto nel cantiere



SILOMAT trans plus bag 140







Art. **Descrizione**

00169952 SILOMAT trans plus bag 140 - trasportabile

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW

Equipaggiamento di base

Contenitore di trasporto – con ruote

- Altezza di carico ergonomica di 950 mm
- Alimentazione con materiale in sacchi
- Capacità: 60 litri / Peso: 92 kg / Altezza: 980 mm
- Valvola a farfalla con servomotore e manovella
- Guarnizioni facili da sostituire
- Fluidificatore aumenta e garantisce il flusso di materiale, il contenitore viene svuotato quasi completamente
- Rulli per un trasporto semplice
- Sfiato laterale nella cipolla accelera e garantisce il procedimento di carico, non si formano cuscini d'aria nella cipolla

Compressore rotativo – carrello di trasporto



- Compressore rotativo con 8,1 kW Quantità d'aria: 140 Nm³/h
- Contatore delle ore di lavoro
- Compressore a funzionamento a secco, cambio dell'olio non necessario
- Tempi di funzionamento della macchina elevati con alta sicurezza di esercizio
- Semplice sostituzione dei componenti soggetti a usura, anche sul posto
- Anelli per il trasporto con la gru e maniglie di trasporto

Art. Articoli supplementari utili

00129592 Set per conversione da trasportabile a "con ruote"

• Ruote ad aria compressa per un facile trasporto nel cantiere

00 19 50 80 Set per conversione a funzionamento silos

• Distanziatore per allacciamento silos Ø 250 mm per cipolla



www.youtube.com/ knaufpftEN







SILOMAT trans plus bag 140 (trasportabile)

01

05

06 07

08

SILOMAT DFQ 100/140 (per silos a pressione)

Art. Descrizione







00 10 68 00	SILOMAT C DF Q 100 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW	RED 5-32
00124367	SILOMAT trans plus DFQ 100 – trasportabile 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW	RED 5-32
00124864	SILOMAT trans plus DFQ 140 - trasportabile	RED





OO 127838 SILOMAT trans plus DFQ 140 - con ruote 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW



SILOMAT C DFQ 100

Equipaggiamento di base

Convogliatore (silos a pressione)

- Compressore integrato per valvola a manicotto
- Trasportabile facile da usare







SILOMAT trans plus DFQ 100/140 (trasportabile)

Compressore di rotazione su carrello a un asse

Nota: Solo per versione "SILOMAT C DFQ 100"

- Compressore rotativo con 6,1/8,1 kW Quantità d'aria: 100/140 Nm³/h
- Contatore delle ore di lavoro
- Compressore a funzionamento a secco, cambio dell'olio non necessario
- Tempi di funzionamento della macchina elevati con alta sicurezza di esercizio
- Semplice sostituzione dei componenti soggetti a usura, anche sul posto
- Carrello su un asse, senza freno con gancio di traino per auto e connettore a 13 poli





SILOMAT trans plus DF Q 100/140 (con ruote)

Compressore rotativo – carrello di trasporto

 Compressore rotativo con 6,1/8,1 kW Quantità d'aria: 100/140 Nm³/h



- Compressore a funzionamento a secco, cambio dell'olio non necessario
- Tempi di funzionamento della macchina elevati con alta sicurezza di esercizio
- Semplice sostituzione dei componenti soggetti a usura, anche sul posto
- Anelli per il trasporto con la gru e maniglie di trasporto
- Rulli per un trasporto semplice

 Nota: inclusi solo nella versione "con ruote"

Articoli supplementari utili

Art.

00 12 95 92 Set per conversione da trasportabile a "con ruote"

• Ruote ad aria compressa per un facile trasporto nel cantiere

SILOJET 140 (per montaggio silos)

Descrizione Art.

00105407 SILOJET 140

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,1 kW

00122352 SILOJET 140 con sistema di presa di ventilazione 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,1 kW

Equipaggiamento di base Cipolla – trasportabile

- Idoneo per flangia di scarico container/silos Ø 250 mm
- Capacità: 55 litri / Peso: 87 kg / Altezza: 980 mm
- Valvola a farfalla con servomotore e manovella
- Guarnizioni facili da sostituire
- Fluidificatore aumenta e garantisce il flusso di materiale, il contenitore viene svuotato quasi completamente
- Allacciamento silos rinforzato per evitare danni durante il trasporto
- controllabile manualmente per materiale poco scorrevole e distanze di trasporto maggiori

• *Il sistema di aerazione sistema di presa di ventilazione smuove il materiale nel silos e migliora il processo di riempimento della cipolla

Nota: incluso solo nella versione "SILOJET 140 con sistema di presa di ventilazione"

Compressore rotativo per montaggio silos



Compressore rotativo con 8,1 kW Quantità d'aria: 140 Nm³/h

Nota: influenza la quantità trasportata

- Contatore delle ore di lavoro
- Compressore a funzionamento a secco, cambio dell'olio non necessario
- Tempi di funzionamento della macchina elevati con alta sicurezza di esercizio
- Semplice sostituzione dei componenti soggetti a usura, anche sul posto
- Rivestimento in lamiera, antisporcizia







SILOJET 140

01

05

07

06

08

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione	
20423920	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m	
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m	
	ulteriori informazioni e immagini: pagina 281	
00 47 34 24	Attrezzatura iniziale tubi trasporto materiale – 73,3 m è composta di:	
	 3 x tubo flessibile in gomma a 3 strati DN45 – 20 m 1 x tubo flessibile in gomma a 3 strati DN45 – 13,3 m Velcro per fissaggio del tubo flessibile 	
20650500	Attrezzatura iniziale tubi trasporto materiale – 75 m è composta di: • 3 x tubo flessibile in PVC con struttura in tela DN46 – 25 m • Velcro per fissaggio del tubo flessibile	
00 46 42 32	Tubo flessibile di trasporto a 3 strati in gomma DN45 – 13,3 m Raccordo C50	
00 46 42 33	Tubo flessibile di trasporto a 3 strati in gomma DN45 – 20 m Innesto C50	
20653200	Tubo flessibile di trasporto a 3 strati in gomma DN45 – 25 m Innesto C50	
20652800	Tubo flessibile di trasporto in PVC con struttura in tela DN46 – 12,5 m Innesto C50	
20 65 29 00	Tubo flessibile di trasporto in PVC con struttura in tela DN46 – 25 m Innesto C52	
	ulteriori informazioni e immagini: pagina 280	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione
00 12 86 06	Vibratore esterno A10 – 2,67 – 8 m, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
	ulteriori informazioni e immagini: pagina 254
20 65 40 00	Velcro per fissaggio del tubo flessibile
20706600	Deviatore gemello 330/330 per il collegamento delle cipolle di 2 SILOMAT
	Nota: distanziatore obbligatorio
20716000	Tramoggia di riempimento per materiale in sacchi
	Nota: non per "SILOMAT trans plus bag 140"
00 42 06 76	Cuffia di insufflamento – richiudibile per G4
	ulteriori informazioni e immagini: pagina 274
00 20 12 67	Coperchio per cipolla "SILOMAT trans plus bag 140"
00 20 18 48	Anti-Dust-Unit per cipolla "SILOMAT trans plus bag 140"

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione
	Cipolla
00 17 38 26	Griglia di protezione SILOMAT trans plus bag
00 46 23 32	Filtro maglia emulsionante
20 56 60 40	Filtro guarnizione perimetrale
00 17 38 09	Tappo portafiltro in gomma SILOMAT light
00 17 38 10	Filtro maglia di serraggio SILOMAT light
00 08 90 78	Dispositivo di chiusura Ø 250 mm senza attuatore, guarnizione sostituibile
00 10 26 58	Guarnizione dispositivo di chiusura sostituibile Ø 250 mm
20706300	Guarnizione per collegamento silos Ø 330 x 260 x 4 mm
00 46 23 21	Nuovo: Tappo portaafiltro in gomma
00 46 23 27	Nuovo: Fluidificatore staffa in lamiera
00 14 67 24	Setaccio emulsionante-fluidificatore, completo
20 56 18 00	Manovella per attuatore
20561901	Coperchio trasparente attuatore Ø 143 mm per modello 6
20 56 19 00	Coperchio trasparente attuatore Ø 135 mm per modello 5
20 56 12 02	Attuatore per dispositivo di chiusura
20650900	Tubo flessibile di trasporto in gomma DN32 – 7,5 m
	Nota: alimentazione del compressione rotativo SILOMAT per cipolla raccordo C
	Carrello su un asse
00 00 18 99	Adattatore per gancio di traino, da 7 poli a 13 poli
20576501	Pistone a gas (300 N) per coperchio cuffia nel compressore rotativo su SILOMAT C
20 57 65 00	Pistone a gas (400 N) per coperchio cuffia nel compressore rotativo su SILOMAT C
20 57 60 04	Parafango in VTR per SILOMAT C
00 01 20 60	Vetro per luce di posizione posteriore per SILOMAT C
20 57 39 04	Luce domestica della targa per SILOMAT C
20573700	Retronebbia per SILOMAT C
20 57 39 03	Luce di posizione posteriore per SILOMAT C
20573101	Gancio a sfera per auto per SILOMAT C
20 57 69 02	Staffa a cerniera cuffia GKF per SILOMAT C
	Compressore rotativo
20563101	Olio sintetico SILOMAT - 5 litri – compressore DP 2.100/2.140
20 56 26 00	Cartuccia filtrante C 1112/2 – compressore DP 140
00111853	Cartuccia filtrante poliestere – compressore KDT 3.140/3.100
00 09 06 34	Cartuccia prefiltro – compressore KDT 3.140/3.100
20 56 46 10	Cartuccia filtrante C1826 – compressore DP 2.100/2.140
00112537	Set di palette mobili – compressore KDT 3.140
00 10 32 38	Set di palette mobili – compressore KDT 3.100
00129175	Set di palette mobili Heavy Duty – compressore KDT 3.140
00 43 12 06	Set di palette mobili Heavy Duty – compressore KDT 3.100
00 10 21 56	Compressore rotativo KDT 3.140
00 10 21 57	Compressore rotativo KDT 3.100
00 00 13 84	Disco della frizione per SILOMAT
20 65 85 00	Gancio per raccordo Stortz B-C
	olete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT

01

02

04

05

07

09

1

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.



Le intonacatrici servono a mescolare e pompare in continuo tutte le comuni malte asciutte a base di gesso, calce e cemento. Grazie al supporto automatizzato non è necessario eseguire operazioni faticose come mescolare a mano la malta o trasportarla per il cantiere. La qualità del materiale è sempre costante con il fattore acqua regolabile. In questo modo è possibile garantire una qualità di lavorazione costante. Grazie alla perfetta combinazione con la gamma completa

di macchine PFT, le intonacatrici sono utilizzabili in maniera molto flessibile. Le macchine possono essere riempite direttamente con il materiale in sacchi, ma sono costruite per stare sotto un silos. È anche possibile il caricamento pneumatico a lunga distanza. Diverse varianti di base, completabili con gli accessori opzionali, offrono la giusta macchina per ogni esigenza.

02 Intonacatrici

		Panoramica
		G serie
		G4 smart
		G4
		G 4 FC-230V
		G4 FC-230/400 V
		G4 super
		G 4 XL
		RITMO serie
	_	RITMO M FC-230V
	_	RITMO M FC-230V powercoat
		RITMO L FC-230V
		RITMO XL
		RITMO XL FC-230V
•		RITMO XL FC-230/400 V
		BOLERO serie
		BOLERO
•		BOLERO FC-230 V







Campi di applicazione G serie







Le macchine PFT sono sviluppate e adattate per i più diversi campi d'impiego. Chiaro sistema di valutazione PFT con le stelle. Più stelle ci sono, più è adeguata questa soluzione PFT per il relativo materiale.

Malta secca (materiale in sacci	G4 smart		G4				
Ulteriori informazioni sull'attrezzo		Pagina		Pagina			
Intonaci base gesso		Intonaco gesso/gesso-calce	****	44	****	52	
		Intonaco leggero	****	44	****	52	
	< 3 mm	Intonaco calce-cemento	****	44	****	52	
Intonaci di base		Intonaco isolante	****	49	****	51	
	> 3 mm	Intonaco calce-cemento	****	47	****	54	
		Intonaco graffiato	****	47	****	54	
Malta collante/armature,		Malta collante	****	45	****	53	
minerale		Malta per armature	****	46	****	54	
Malta da iniezione Ma		Malta da iniezione	****	45	****	53	
Intonaci di rivestimento	< 3 mm	minerali	****	48	****	57	
intonaci di rivestimento	< 3 mm	pastosi					
AA .: 6		minerale					
Mastice fine		pastosi					
1. 1/ -11		secco	****	44	****	56	
Intonaco d'argilla		umido					
Malta per muratura		Malta per muratura			****	56	
Malta tagliafuoco		Malta antincendio	****	44	****	52	
Malta di ripristino calcestruzzo		Malta SPCC/PCC					
		Lisciatura autolivellante 35 l	****	46			
		Lisciatura autolivellante 60 l					
Applicazione per pavimenti		Lisciatura autolivellante 85 l			****	55	
		Rasiera sottile	****	46			
		Masse livellanti fluide	****	46			







G4 FC-230V		G 4 FC-230/4 (230 V)	400 V	G4 FC-230/ (400 V)	400 V	G4 super		G4 XL	
	Pagina		Pagina		Pagina		Pagina		Pagina
****	60	****	60	****	52	****	66	****	75
****	60	****	60	****	52	***	66	****	<i>7</i> 6
****	60	****	60	****	52	***	66	****	<i>75</i>
				****	51	***	73	****	80
				****	54	***	69	****	77
				****	54	****	69	****	77
****	61	****	61	****	53	****	67	****	<i>7</i> 6
****	62	****	62	****	54	****	68	****	<i>7</i> 8
				***	53	****	67	****	<i>7</i> 6
				****	57	****	70	****	<i>7</i> 9
****	60	****	60	****	56	****	70	****	80
				****	56	***	71	****	81
****	60	****	60	****	52	****	66	****	75
						****	72		
				****	55	****	<i>7</i> 2	****	82
****	63	****	63			****	<i>7</i> 2		
****	63	****	63			****	<i>7</i> 2		

01

02

U3

. . .

07

08

09

10

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodott Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft eu

Dati tecnici / Equipaggiamento G serie



Descrizione		G 4 smart 400 V, 3 Ph, 50 Hz	G 4 smart 400 V, 3 Ph, 50 Hz		
Art. senza pompa a	cqua		00 26 06 22		
Art. con pompa acq	ua	00 40 36 28	00 25 73 59		
Applicazione		Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura		
Punti forti e utilità		 Corrente di avviamento ridotta Tensione di controllo 42 volt Telaio tubolare rinforzato Robusto supporto ruota 	 Tensione di controllo 42 volt Telaio tubolare rinforzato Robusto supporto ruota 		
Equipaggiament	o di base				
Potenza allacciata	Tensione di controllo	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V		
Propulsione	Motore della pompa	4 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,3 kW, 12 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm		
Camera di miscelazione		Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile	Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile		
Miscelatori		G 4 dritta	G 4 dritta		
Uscita malta con ma	inometro a pressostato	DN25 maschio	DN25 maschio		
Ruote		3 ruote orientabili, 1 ruota orientabile con doppio arresto	3 ruote orientabili, 1 ruota orientabile con doppio arresto		
Allacciamento acque	a	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN 19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio		
Utilizzo e comando		Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua		
Dimensioni					
Altezza di carico		910 mm	910 mm		
Capacità tramoggia**					
Capacità tramoggia	**	145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi		
Capacità tramoggia Lunghezza/larghezz		1.200/720/1.530 mm	1.45 litri ~ 5 sacchi 1.200/720/1.530 mm		
Lunghezza/larghezz	za/altezza	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm		
Lunghezza/larghezz Peso totale	za/altezza	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm		
Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiut	za/altezza ntiva	1.200/720/1.530 mm 285 kg	1.200/720/1.530 mm 285 kg		
Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p	za/altezza ntiva	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiuta Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione***	za/altezza ntiva	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro	ntiva er aumento della	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro Compressore d'aria	ntiva er aumento della	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzza	ntiva er aumento della zatrice fine	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 I/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzza Cavo di connessione	ntiva er aumento della zatrice fine	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 I/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka non in dotazione		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzza Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria	ntiva er aumento della zatrice fine	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 I/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka non in dotazione		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni	ntiva er aumento della zatrice fine	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, Queen to the second of the secon		
Lunghezza/larghezza Peso totale Dotazione aggiut Flessibile per malta Pompa dell'acqua p pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni Capacità di trasport	ntiva er aumento della zatrice fine e	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 15 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 I/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	1.200/720/1.530 mm 285 kg RONDO DN25 – 10 m AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz 100 – 1.000 l/h COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m		

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{***} L'indicazione della pompa dell'acqua si riferisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a portire da pagina 256.

G4 smart 400 V, 3 Ph, 50 Hz

00414238

Intonacatrice per tecnologia di riempimento – calore geotermico

- Tensione di controllo 42 volt
- Telaio tubolare rinforzato
- Robusto supporto ruota

400 V,	3 Ph,	50 Hz,	5,5 kW
42 V			



5,5 kW, 400 rpm

Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0.75 kW, 28 rpm

Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile

G 4 dritta

DN25 maschio

3 ruote orientabili,

1 ruota orientabile con doppio arresto

Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio

Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua

910 mm

145 litri ~ 5 sacchi

1.200/720/1.530 mm

285 kg

non ir

non in dotazione

250 - 2.500 l/h

non in dotazione

non in dotazione

non in dotazione

non in dotazione

35 l/min.

D 8-2 · 30 l/min. · 20 bar

20 m con DN25

30 m con DN35

E quale G4 è la vostra?

La serie G 4 di PFT ha sempre una soluzione ottima ed efficiente per ogni sfida e ogni esigenza. Dal modello base PFT G 4 smart fino alla soluzione completa PFT G 4 XL. Ciò che hanno in comune tutti i modelli: producono un'ottima qualità del materiale e sono assolutamente affidabili nel duro impiego quotidiano.









G4 smart

Sviluppato specificamente per ditte con limitazione di budget che non vogliono però rinun-

che non vogliono però rinunciare alla qualità. PFT G 4 smart svolge il proprio lavoro in modo perfetto e ha un costo contenuto.

G4

Versatile, resistente e con un grande potenziale. Questa è la PFT G 4. La flangia di mandata sostituibile consente l'impiego di potenti pompe R. Ciò vi garantisce importanti benefici per la produttività nel cantiere.

G4 super

La soluzione completa – PFT G 4 super – concepita per l'impiego di impianti SILOMAT e per la logistica dei sili. Questa macchina offre una soluzione su misura per ogni cantiere e assicurailfunzionamento continuo grazie alla sonda di funzionamento a vuoto

G4 XL

Potente e compatta. La PFT G 4 XL è studiata per l'impiego quotidiano duro e senza compromessi. L'elevata potenza del motore, le quantità e le maggiori distanze di trasporto non lasciano più nulla a desiderare.

avoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti.

02

04

05

06 07

08

09

Dati tecnici / Equipaggiamento G serie



Descrizione		G 4 400 V, 3 Ph, 50 Hz	G 4 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art. senza pompa c	ıcqua	00 23 8474	
Art. con pompa acc	ηυα	00 40 21 68	00414194
Applicazione		Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura
Punti forti e utilit	tà	 Per pompe D e R Monitoraggio della sequenza delle fasi Contatore ore di esercizio Pompa dell'acqua efficiente Elevata capacità di trasporto 	 Per pompe D e R Monitoraggio della sequenza delle fasi Contatore ore di esercizio Elevata capacità di trasporto
Equipaggiament	o di base		
Potenza allacciata	Tensione di controllo	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
Propulsione	Motore della pompa Motore ruota a celle	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm
Camera di miscelaz	cione	Camera di miscelazione con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione con flangia intercambiabile
Miscelatori		G 4 dritta	G 4 dritta
Uscita malta con ma	anometro a pressostato	DN35 femmina	DN35 femmina
Ruote		2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto
Allacciamento acqu	а	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando		Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua
Dimensioni			
Altezza di carico		910 mm	910 mm
Capacità tramoggio	1**	145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi
Lunghezza/larghez	za/altezza	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm
Peso totale		305 kg	285 kg
Dotazione aggiu	ntiva		
Flessibile per malta		RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Riduzione attacco		DN35 maschio DN25 maschio	DN35 maschio DN25 maschio
Pompa dell'acqua p pressione***	per aumento della	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	AVO 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Flussimetro		150 – 1.500 l/h	100 – 1.000 l/h
Compressore d'aria		COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione
Spruzzatrice/Spruz	zatrice fine	DN25-360° S14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka
Cavo di connession	е	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connession Tubo dell'acqua/ari		non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
Tubo dell'acqua/ari	ia		
Tubo dell'acqua/ari	ia	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
Tubo dell'acqua/ari Prestazioni Capacità di traspor	ia to*	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m 85 l/min.	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m 85 l/min.

per ulteriori informazioni vedi pagina

* Valori indicativi in base alla qualità, la composizione
e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della
pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di
pompaggio. Sono comunque determinanti le relative
direttive del produttore dei materiali utilizzati

G 4 400 V, 3 Ph, 50 Hz	G 4 400 V, 3 Ph, 50 Hz	G 4 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
00 42 58 23	00414224		
	00 42 38 48	00 42 51 00	
Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura	Intonacatrice per lisciatura autolivellante	
 Monitoraggio della sequenza delle fasi Contatore ore di esercizio 	 Zona di miscelazione in gomma Per pompe D e R Elevata capacità di trasporto Monitoraggio della sequenza delle fasi Contatore ore di esercizio 	 Miscelatori Per pompe D e R Elevata capacità di trasporto Con rimescolatore ROTOMIX Contatore ore di esercizio 	
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	
5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	
Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione con flangia intercambiabile	
G 4 dritta	G 4 dritta	G 4 livelline	
DN25 maschio	DN35 femmina	DN35 femmina	
3 ruote orientabili, 1 ruota orientabile con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	
Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4")-2,5 bar di pressione di pompaggio	
Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	
910 mm	910 mm	910 mm	
145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi	
1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	
287 kg	297 kg	336 kg	
RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN35 – 10 m	
non in dotazione	DN35 maschio DN25 maschio	non in dotazione	
non in dotazione	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	
100 – 1.000 l/h	150 – 1.500 l/h	250 – 2.500 l/h	
COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	non in dotazione	
smartline DN25 F14 200 Geka	DN25-360° \$14 200 Geka	non in dotazione	
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione	
DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	non in dotazione	
35 l/min.	85 l/min.	85 l/min.	
TWISTER D 6-3 · 20 l/min. · 30 bar	TWISTER D 6-3 · 20 l/min. · 30 bar	R 8–1,5 · 85 l/min. · 15 bar	
30 m con DN25	30 m con DN25 50 m con DN35	30 m con DN25 50 m con DN35	

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu 02

U5

08

09

Dati tecnici / Equipaggiamento G serie



Descrizione		G 4 FC-230V 230 V, 1 Ph, 50 Hz	G 4 FC-230V 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Art. senza pompa ad	caua	200 4, 1111, 30 112	00 40 21 1811
Art. con pompa acqu	•	00 26 81 43	00 41 42 34 ²⁾
Applicazione		Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura nel settore della ristrutturazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura nel settore della ristrutturazione
Punti forti e utilite	à	 Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica Corrente di avviamento ridotta 	 Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica Efficiente motore della pompa
Equipaggiamento	o di base		
Potenza allacciata	Tensione di controllo	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
Propulsione	Motore della pompa	4 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,3 kW, 12 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,3 kW, 12 rpm
Camera di miscelazi	one	Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile	Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile
Miscelatori		G 4 dritta	G 4 dritta
Uscita malta con ma	nometro a pressostato	DN25 maschio	DN25 maschio
Ruote		2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto
Allacciamento acque	1	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando		Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua e variazione continua di velocità	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua e variazione continua di velocità
Dimensioni			
Altezza di carico		910 mm	910 mm
Capacità tramoggia		145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi
Capacità tramoggia Lunghezza/larghezz		1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm
Capacità tramoggia Lunghezza/larghezz Peso totale	za/altezza		
Capacità tramoggia Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur	za/altezza	1.200/720/1.530 mm 287 kg	1.200/720/1.530 mm 289 kg
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua pe	ca/altezza ntiva	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione***	ca/altezza ntiva	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW ²) GRE (2-16)
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua pe	ca/altezza ntiva	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione *** Flussimetro	ntiva er aumento della	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min-max. 3,4 bar	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione*** Flussimetro Compressore d'aria	ntiva er aumento della eratrice fine	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²)
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz	ntiva er aumento della eratrice fine	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²l smartline DN25 F14 200 Geka¹l 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione *** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione	ra/altezza Intiva er aumento della ratrice fine	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²) smartline DN25 F14 200 Geka¹) 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria	er aumento della eratrice fine	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²) smartline DN25 F14 200 Geka¹) 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione *** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni	er aumento della eratrice fine	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²) smartline DN25 F14 200 Geka¹) 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione*** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni Capacità di trasporta	ra/altezza ntiva er aumento della ratrice fine e	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²) smartline DN25 F14 200 Geka¹) 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
Capacità tramoggia: Lunghezza/larghezz Peso totale Dotazione aggiur Flessibile per malta Pompa dell'acqua per pressione *** Flussimetro Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzz Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni Capacità di trasporta Gruppo pompa*	era/altezza Intiva er aumento della Eratrice fine Eratrice fine	1.200/720/1.530 mm 287 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m 35 l/min. SD 6–3 slimline · 20 l/min. · 25 bar	1.200/720/1.530 mm 289 kg RONDO DN25 – 10 m AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW²) 150 – 1.500 l/h COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° F14 600-30° Geka²) smartline DN25 F14 200 Geka¹) 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m BLU 2-16 A – 1 m DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m 35 l/min. SD 6–3 slimline · 20 l/min. · 25 bar

Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{**} L'indicazione della pompa dell'acqua si riferisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

G4 FC-230V 230 V, 1 Ph, 50 Hz

00424069

Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura nel settore della ristrutturazione

- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Pacchetto ampliato di tubi flessibili

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V



5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,3 kW, 12 rpm

Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile

G 4 dritta

DN25 maschio

2 ruote orientabili,

2 ruote orientabili con doppio arresto

Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio

Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua e variazione continua di velocità

910 mm

145 litri ~ 5 sacchi

1.200/720/1.530 mm

289 kg

RONDO DN25 - 10 m + 5 m

AVO 500

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



150 - 1.500 l/h

COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione

smartline DN25 F14 200 Geka

3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m Cavo adattatore BLU 3-32 A – 25 m | BLU 2-16 A – 1 m

DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m + 5 m DN19 (3/4") Geka/Geka – 40 m

35 l/min.

SD 6-3 slimline · 20 l/min. · 25 bar

15 m con DN25

PFT presenta soluzioni per il settore del recupero edilizio: PFT G4FC-230V

Le belle superfici affascinano le persone da quando esistono le pareti. Oggi le possibilità di affinamento delle superfici delle pareti sono enormi. Con la moderna tecnologia edile, anche nei casi di recupero edilizio o di ristrutturazione è possibile ottenere ottimi prodotti con malte in gesso e calce-cemento. L'aspetto ecologico, i vantaggi delle caratteristiche fisiche di costruzione e l'aspetto nobile rendono le superfici intonacate molto richieste. Intonacare, livellare, raffinare. Per tutto ciò che volete ottenere nel settore del recupero edilizio—

con le macchine PFT siete sulla strada giusta.



G4FC-230V

 Convertitore di frequenza per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente

 Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica

- Il telaio tubolare rinforzato sostiene senza problemi grandi sollecitazioni
- Supporto ruota rinforzato
- Sicuro da trasportare con un carrello elevatore grazie ai supporti per forche integrati
- Nessun danneggiamento ai rubinetti e agli interruttori poiché questi sono protetti nella parte interna della struttura
- Protezione ottimale antigelo grazie alla posizione inclinata della pompa, l'acqua viene espulsa completamente
- Funzionamento senza guasti grazie ai grandi filtri fini per l'acqua
- Manutenzione semplice
- Staffa protettiva del motore
- Dado della ruota a celle facilmente smontabile
- Tramoggia capiente

PFT SD 6-3 slimline

Su misura: si adatta perfettamente alla vostra "grande" macchina con un motore da 230 V

nsione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. di prodotti alla pagina www.pft.eu



02

04

05

06

07

08

09

Dati tecnici / Equipaggiamento G serie



Descrizione	G 4 FC-230/400 V 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz	G 4 super 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
Art. senza pompa acqua	00 42 34 08	400 0, 01 11, 30 112	
Art. con pompa acqua	00 26 06 21	00414171	
Applicazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e masse livellanti fluide	
Punti forti e utilità	 Commutabile a 400 V e 230 V Per pompe D e R Monitoraggio della sequenza delle fasi Zona di miscelazione in gomma 	 Sensore di livello nella tramoggia materiale Predisposizione per GPS Monitoraggio della sequenza delle fasi Per pompe D e R Camera di miscelazione in gomma Spia di controllo per pressione dell'acqua 	
Equipaggiamento di base			
Potenza allacciata Tensione di controllo	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	
Propulsione Motore della pompa Motore ruota a celle	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,3 kW, 12 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	
Camera di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	
Miscelatori	G 4 dritta	G 4 dritta	
Uscita malta con manometro a pressostato	DN35 femmina	DN35 femmina	
Ruote	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	
Allacciamento acqua	Geka DN 19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua variazione continua di velocità a 230 V	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	
Dimensioni			
Altezza di carico	910 mm	910 mm	
Capacità tramoggia**	145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi	
Lunghezza/larghezza/altezza	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	
Peso totale	290 kg	308 kg	
Dotazione aggiuntiva			
Flessibile per malta	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 15 m	
Riduzione attacco	DN35 maschio DN25 maschio	DN35 maschio DN25 maschio	
Pompa dell'acqua per aumento della pressione***	AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	
Flussimetro	150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h	
Compressore d'aria	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4bar con interruttore di disattivazione della pressione	
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	DN25-360° S14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka	
Cavo di connessione	Cavo adattatore RED 5-32 A BLU 2-16 A – 1 m	non in dotazione	
Tubo dell'acqua/aria	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	
Prestazioni			
Capacità di trasporto*	35 l/min.	85 l/min.	
Gruppo pompa*	SD 6-3 slimline · 201/min. · 25 bar	TWISTER D 6-3 · 20 l/min. · 30 bar	
Portata di pompaggio*	30 m con DN25 (400 V) 50 m con DN35 (400 V)	30 m con DN25 50 m con DN35	
per ulteriori informazioni vedi pagina	64	65	

Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{***} L'indicazione della pompa dell'acqua si riferisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256

G4 XL 400 V, 3 Ph, 50 Hz

00406795

Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di

- Più elevata potenza di pompaggio e capacità
- Sensore di livello nella tramoggia materiale
- Predisposizione per GPSMonitoraggio della sequenza delle fasi

- Spia di controllo per pressione dell'acqua

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW 42 V



7,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm

Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile

G 4 dritta

DN35 femmina

2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto

Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio

Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua

910 mm

145 litri ~ 5 sacchi

1.200/720/1.530 mm

365 kg

RONDO DN25 - 15 m



DN35 maschio | DN25 maschio

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW



150 - 1.500 l/h

COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar

con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka

non in dotazione

DN12 (1/2") Ewo/Geka - 15 m

85 l/min.

D6-4 · 20 l/min. · 40 bar

40 m con DN25

65 m con DN35

74

Commutazione interruttore: aumentate le possibilità con la PFT G4FC-230/400 V

L'intelligente soluzione consente l'impiego in cantiere con 230 e 400 volt. Sfruttate i vantaggi dei due modelli e sfruttate al meglio la vostra macchina. Con una semplice commutazione potete modificare la potenza di pompaggio anche senza sostituirla.







G4 FC-230/400 V

• Convertitore di freguenza per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente 02

05

06

07

08

09

- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Il telaio tubolare rinforzato sostiene senza problemi grandi sollecitazioni
- Supporto ruota rinforzato
- Sicuro da trasportare con un carrello elevatore grazie ai supporti per forche integrati
- Nessun danneggiamento ai rubinetti e agli interruttori poiché questi sono protetti nella parte interna della struttura
- Protezione ottimale antigelo grazie alla posizione inclinata della pompa, l'acqua viene espulsa completa-
- Funzionamento senza quasti grazie ai grandi filtri fini per l'acqua
- Manutenzione semplice
- Staffa protettiva del motore
- Dado della ruota a celle facilmente smontabile

PFT praktive - Consiglio

Come funziona il raccordo: il maschio e la femmina asimmetrici vengono bloccati da due leve a camme. I raccordi PFT sono collegati idraulicamente al tubo flessibile con bussole a pressare. Ciò aumenta la sicurezza di funzionamento. Perché il tubo rigido smetta di oscillare consigliamo una spruzzatrice/spruzzatrice fine PFT con il raccordo

Dati tecnici / Equipaggiamento G serie



Descrizione		G4 smart 400 V, 3 Ph, 60 Hz	G 4 400 V, 3 Ph, 60 Hz	
Art. con pompa acque	α	00 43 04 34	00 43 04 39	
Applicazione		Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e masse livellanti fluide	
Punti forti e utilità		 Tensione di controllo 48 volt Il telaio tubolare rinforzato Robusto supporto ruota 	 Per pompe D e R Tensione di controllo 48 volt Monitoraggio della sequenza delle fasi Contatore ore di esercizio Telaio tubolare rinforzato Robusti supporti ruota 	
Equipaggiamento	di base			
Potenza allacciata	Tensione di controllo	400 V, 3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V RED 5-32	400 V, 3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V	
	Motore della pompa	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	
Camera di miscelazio	one	Camera di miscelazione senza flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	
Miscelatori		G 4 dritta	G4 dritta	
Uscita malta con man	ometro a pressostato	DN25 maschio	DN35 femmina	
Ruote		3 ruote orientabili, 1 ruote orientabili con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	
Allacciamento acqua		Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	
Utilizzo e comando		Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua Avvio/Arresto incl. comando pompa d		
Dimensioni				
Altezza di carico		910 mm	910 mm	
Capacità tramoggia*		145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi	
Lunghezza/larghezza	a/altezza	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	
Peso totale	•	287 kg	312 kg	
Dotazione aggiunt	tiva	PONIDO DAIGE 10	BONDO DNIGE 10	
Flessibile per malta Riduzione attacco		RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m	
Pompa dell'acqua per pressione***	r aumento della	non in dotazione AV 1000 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW	
Flussimetro		100 – 1.000 l/h	150 – 1.500 l/h	
1103311116110		100 = 1.000 1/11		
Compressore d'aria		COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	
Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzzo	atrice fine	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 4.16 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar	
	utrice fine	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	
Spruzzatrice/Spruzza	utrice fine	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka	
Spruzzatrice/Spruzzo	atrice fine	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka non in dotazione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione	
Spruzzatrice/Spruzzo Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria		COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka non in dotazione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione	
Spruzzatrice/Spruzzo Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni		COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione smartline DN25 F14 200 Geka non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{*} L'indicazione della pompa dell'acqua si riferisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256

G 4 230 V 230 V, 3 Ph, 60 Hz	G 4 230/400 V 230/400 V, 3/3 Ph, 60 Hz
00 42 21 40	00419621
Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura nel settore della ristrutturazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura nel settore della ristrutturazione
 Per pompe D e R Telaio tubolare rinforzato 	 Commutabile a 230 V e 400 V Per pompe D e R Monitoraggio della sequenza delle fasi
230 V, 3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V	230/400 V, 3/3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V
5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm	5,5 kW, 400 rpm Ingranaggio a 2 livelli con interruttore a inclinazione 0,75 kW, 28 rpm
Camera di miscelazione con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione con flangia intercambiabile
G4 dritta	G4 dritta
DN35 femmina	DN35 femmina
2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto	2 ruote orientabili, 2 ruote orientabili con doppio arresto
Geka DN19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN 19 (3/4") - 2,5 bar di pressione di pompaggio
Awio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua	Avvio/Arresto incl. comando pompa dell'acqua
910 mm	910 mm
145 litri ~ 5 sacchi	145 litri ~ 5 sacchi
1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm
306 kg	308 kg
RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
RONDO DN25 – 10 m DN35 maschio DN 25 maschio	RONDO DN25 – 10 m DN35 maschio DN 25 maschio
DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000	DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 /h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 /min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 I/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 /h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 /min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 I/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 /h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 /min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 I/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 /h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 /min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 I/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 /h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 /min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 I/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione
DN35 maschio DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 /h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 /min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	DN35 maschio I DN 25 maschio AV 1000 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,6 kW 150 – 1.500 I/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 I/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S14 200 Geka non in dotazione DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m

Lavoriamo confinuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu



- Affidabile nella qualità
- Assolutamente efficiente
- Ridotti costi di usura

G4 smart







Art. Descrizione

00257359

G4 *smart* con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

00260622

G4 smart senza pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW




Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
- Motore ruota a celle 0,75 kW, 28 rpm capacità di trasporto*: 35 l/min.
- Tramoggia, capacità 145 litri ~ 5 sacchi**
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- Nuovo: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone
- Flangia di aspirazione e mandata che consente l'utilizzo di pompe D
- Miscelatori G4 dritta
- L'interruttore e gli allacciamenti si trovano all'interno della struttura centrale
- Collegamenti nel quadro elettrico:









- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua Geka DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Telaio tubolare rinforzato e robusti supporti ruota
- Supporti per forche e punti di aggancio
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua

Dotazione aggiuntiva

 Pompa dell'acqua come pompa acqua AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



- Flussimetro 100 1.000 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 11 m
- Raccordo per pulizia del tubo materiale DN25 maschio I Geka
- Spruzzatrice fine smartline DN25 F14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa

- Vite D 6-3 / Polmone D 6-3 wf
- Potenza di pompaggio*: 201/min., 30 bar, 30 m portata di pompaggio con DN25



www.youtube.com/ knaufpftEN







G 4 smart **02**

04

06

07

08

09

Malta antincendio
Intonaco gesso/gesso-calce
Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco d'argilla asciutto

G4 smart

Art. 00 25 73 59 G 4 *smart* con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	D				00 23 79 08	Vite D 6–3	ORIGINAL TI 94-3 W
ľ	Pompa				20 11 55 10	Polmone D 6–3 wf	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00211091	smartline DN25 F14 200 Geka	
5	Spruzzatrice/				00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2
	spruzzatrice fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	2
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00414866	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Intonaco leggero

Art. 00 25 73 59 G4 smart con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


	3. 11. 0. 2. 2. 7. 0. 7. 3. 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1								
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini		
,	D				00 23 79 08	Vite D 6–3	ORIGINAL TO BA-1 of Table 1 of Table 1 of Table 2 of Ta		
1	Pompa				20 11 55 10	Polmone D 6–3 wf	3		
2	Miscelatori				20 10 36 10	G4 Intonaco leggero			
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m			
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m			
					00211091	smartline DN25 F14 200 Geka			
5	Spruzzatrice/				00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2		
	fine				00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	3		
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka			
6	Compressore				00414866	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz			
0	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz			

Malta collante Malta da iniezione

G4 smart

Art. 00 25 73 59 G 4 *smart* con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Damag				20 1 1 4 3 2 0	Vite D 4–3 con perno	
ľ	Pompa				00 01 05 43	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi .				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza – 25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
					20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
					20118000	Pompa D ROTOMIX	
4	Rimescolatore				20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio I DN35 femmina	
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

04

05

06

Malta di rinforzo G4 smart

Art. 00 25 73 59 G 4 smart G 4 smart con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Settori S O A Art. Descrizione **Immagini** 20114320 Vite D4-3 con perno Pompa 00010543 Polmone TWISTER D 4-3 con perno Miscelatori 00089326 G4 dritta 00021100 RONDO DN25 - 10 m 20211600 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m Consigliato con lancia spruzzatrice/lancia spruzzatrice per intonaci decorativi 3 Tubi 00008521 Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m e cavi Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo 20456929 Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi 00088049 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m H4 Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo 20118400 Pompa D ROTOQUIRL 20118000 Pompa D ROTOMIX Rimescolatore Riduzione attacco 20200330 DN35 maschio | DN25 maschio NW24 Manometro a pressostato 00102228 DN35 maschio | DN35 femmina 20195900 Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka Spruzzatrice/ 00021219 Alesatore per la pulizia degli sfiati spruzzatrice Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi fine 00418975 JETSET pro DN25 Ewo 00233174 COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz 00206404 COMP P-600 Compressore 400 V, 3 Ph, 50 Hz 00067103 Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa

Masse livellanti fluide

Rasiera sottile

Lisciatura autolivellante 35 l/min.

Art. 00 25 73 59 G4 smart con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Damas				20114720	Vite D 8-1,5 con perno	
ľ	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore –50 m	H4
					20118000	Pompa D ROTOMIX	
4	Rimescolatore				20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	

Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco graffiato

G4 smart

Art. 00 25 73 59 G 4 *smart* G 4 smart con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini	
Г					20114700	Vite D 8-1,5	Obenial Probis	
1	Pompa				20116400	Polmone D 8–1,5	3	
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm		
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta		
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m		
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m		
					00211091	smartline DN25 F14 200 Geka		
5	Spruzzatrice/				00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2	
	fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	3	
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka		*
					00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz		
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz		
	Standard							
	Opzionale							



01

02

05

06

07

30

09

G4 smart


Ar	Art. 00 25 73 59 G 4 <i>smart</i> con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW								
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini		
П					20114310	Vite D 4–3	a		
					00010543	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	ORIGINAL PT D.3-4		
1	Pompa				20114930	Vite D 3-4			
					20116100	Polmone D 3-4			
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm			
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta			
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m			
3	Tubi e cavi				00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo e spruzzatrice per intonaci di rivestimento			
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m H4 Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento			
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	PFI		
5	Spruzzatrice/				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento			
	spruzzatrice fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	20 200		
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	0.8		
6	Compressore				00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz			
	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa			

Intonaco isolante

G4 smart

Art. 00 25 73 59 G4 smart con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
,					20114720	Vite D 8-1,5 con perno	
1	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Miscelatori				20103600	G4 Intonaco isolante	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
4	Rimescolatore				20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
					00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 \$14 30° Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm \$14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria	
					00 04 63 96	Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka	
6	Compressore				00414866	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
7	Tramoggia				00 43 60 20	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	
	Standard						



01

02

05

06

07



www.pft.eu/360

Clicca. Scopri. Esperienza.







G4



02

05

06

07

08

09

Art.

Descrizione

00402168

G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

00238474

G4 senza pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW




Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
- Motore ruota a celle 0,75 kW, 28 rpm capacità di trasporto*: 60 l/min.
- Tramoggia, capacità 145 litri~ 5 sacchi**
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN35 femmina, con manometro a pressostato
- NOVITÀ: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone
- Camera di miscelazione con flangia intercambiabile per pompe D e R Nota: Dotazione: Flangia di aspirazione e mandata per pompe D
- Miscelatori G4 dritta
- L'interruttore e gli allacciamenti si trovano all'interno della struttura centrale
- Collegamenti nel quadro elettrico:









- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua Geka DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Telaio tubolare rinforzato e robusti supporti ruota
- Supporti per forche e punti di aggancio
- Deflettore del vento per il motore-impedisce la formazione di vortici nella tramoggia
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua

Dotazione aggiuntiva

• Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 1000, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Nota: incluso solo nella versione "G4 con pompa acqua"



- Flussimetro 150 1.500 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 Ewo/Geka (1/2") 11 m
- Raccordo per pulizia del tubo materiale DN35 femmina I Geka
- Riduzione attacco DN35 maschio I DN25 maschio
- Spruzzatrice fine DN25-360° S14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz Handy, 0,9 kW, 250 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa

- Vite D6-3 / Polmone TWISTER D6-3
- Potenza di pompaggio*: 201/min., 30 bar, 30 m portata di pompaggio con DN25 50 m portata di pompaggio con DN35



www.youtube.com/ knaufpftEN

paaina www.pft.eu



Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla



Contenuto del sacco 30 ka

Malta antincendio Intonaco gesso/gesso-calce Intonaco calce-cemento < 3 mm

G4 FC-230/400 V (400 V)

G4

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	- CONTRACT
ľ	rompa				00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
	Spruzzatrice/spruzzatrice				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	200
5					00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	29
П	fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	3 70
П					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compressor				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
0	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Intonaco leggero

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


7 00 2000 2 200, 100 · (100 °), 100										
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini			
1	D				00 23 79 08	Vite D 6–3	- ACRESON			
'	Pompa				00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3				
2	Miscelatori				20 10 36 10	G4 Intonaco leggero				
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m				
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m				
					00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka				
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2			
	fine				00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	3.70			
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka				
6	Compresser				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz				
0	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz				

Malta collante Malta da iniezione

G4 G4 FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 🙀
,	D				20 11 43 20	Vite D 4–3 con perno	AND SECOND SECON
ľ	Pompa				00 01 05 43	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G 4 dritta	
П					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi .				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro H4 e JETSET pro	
					20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
					20118000	Pompa D ROTOMIX	
4	Rimescolatore				20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
	spruzzatrice fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

04

05

07

08

09

Malta di rinforzo

G4

G4 FC-230/400V (400V)

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco graffiato

Art. 00 40 21 68 G 4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
Г					20114700	Vite D 8-1,5	ORGINAL PROPERTY.
1	Pompa				20116400	Polmone D 8–1,5	3
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				20 19 60 00	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
	fine				00006928	DN35 \$14	
					00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	


Lisciatura autolivellante 85 l/min.

G4

G4 FC-230/400V (400V)

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114860	Vite R 8-1,5 con perno	ORIGINAL PT R 8-1,5
1	Pompa				20 11 62 20	Polmone R 8–1,5	10
					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
2	Miscelatori				20 10 36 05	G4 Intonaco a spatola	
	Wisceldion				20 10 42 17	Flangia di aspirazione pompa R	
	Tubi e cavi				00 02 12 73	RONDO DN35 tubo per gettate –20 m	
3					00 02 11 19	RONDO DN35 – 13,3 m	
					00113856	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
					00 42 51 71	Allacciamento acqua G 4 con flussimetro 250 - 2.500 l/h	
					20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore –50 m	H4
					00002473	ROTOMIX pompa R	
4	Rimescolatore				20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	3
7	Tramoggia				00 43 60 20	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	
	Standard						



01

02

04

05

09

Intonaco d'argilla asciutto

G4

G4 FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	and the second
	Топіра				00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
	e cavi				20211600	(, ,,	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				20 19 60 00	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
	fine				00006928	DN35 S14 Geka	
					00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	0

Malte per muratura

Art. 00 40 21 68 G4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

			_			<u> </u>	
Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini
					20114850	Vite R7-2,5 con perno	ORIGINAL PT R7-25
1	Pompa				20 11 63 50	Polmone R7-2,5	No.
					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
	7711000101011				20 10 42 17	Flangia di aspirazione pompa R	
3	Tubi				00 02 11 19	RONDO DN35 – 13,3 m	
	e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
					20118050	ROTOMIX pompa R	
4	Rimescolatore				20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 52 00	Duse per malta per armatura 180 mm	

Intonaci di rivestimento minerali

G4

G4 FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 40 21 68 G 4 con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230/400 V (400 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114310	Vite D 4–3	
					00010543	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	ORIGINAL PT b 3-4
1	Pompa				20114930	Vite D 3-4	
					20116100	Polmone D 3-4	
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G 4 dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi e cavi				00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo e spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m H4 Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	PFT
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	30
					00233174	COMP P-400 230 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00206404	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	0 . 1						

01

02

04

05

07

30

09

G4

G4 FC-230/400 V (400 V)

Tubi 00 02 11 00 RONDO DN25 – 12 m		ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione
Miscelatori	,					20114720	Vite D 8-1,5 con perno
Tubi e cavi 20211600 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	1	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno
20211600 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	2	Miscelatori				20103600	G4 Intonaco isolante
Rimescolatore 20 21 18 400 Pompa D ROTOQUIRL Riduzione attacco DN35 maschio I DN25 maschio NW24 00 10 22 28 Manometro a pressostato DN35 maschio I DN35 femmina 00 04 62 26 Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka Spruzzatrice/ spruzzatrice fine 00 17 39 39 Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria 00 04 63 96 Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka Compressore 20 13 00 17 COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Tramoggia 00 43 60 20 Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 12 m
Rimescolatore 20 20 03 30 Riduzione attacco DN35 maschio I DN25 maschio NW24 00 10 22 28 Manometro a pressostato DN35 maschio I DN35 femmina 00 04 62 26 Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka Spruzzatrice/ spruzzatrice fine 00 17 39 39 Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria 00 04 63 96 Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Tramoggia 00 43 60 20 Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia		e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
Rimescolatore 20 20 03 30 DN35 maschio DN25 maschio NW24 00 10 22 28 Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina 00 04 62 26 Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka Spruzzatrice/ spruzzatrice fine 00 17 39 39 Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria 00 04 63 96 Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Tramoggia 00 43 60 20 Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia						20118400	Pompa D ROTOQUIRL
00 10 22 26 DN35 maschio DN35 femmina	4	Rimescolatore				20 20 03 30	
Spruzzatrice/spruzzatrice fine O0 17 39 39 Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria O0 04 63 96 Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Tramoggia O0 43 60 20 Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia						00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina
Spruzzatrice O0 17 39 39 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria O0 04 63 96 Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka						00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka
Compressore 20 13 00 17 COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	5	spruzzatrice				00 17 39 39	200-30° Geka con funzione di controllo
Compressore 20 13 00 17 COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Tramoggia 00 43 60 20 Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia						00 04 63 96	Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka
Compressore 20 13 00 17 COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Tramoggia 00 43 60 20 Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia						00 41 48 66	
volume della tramoggia	6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy
Standard Standard	7	Tramoggia				00 43 60 20	
		Standard					
Opzionale		Opzionale					
A scelta		A scelta					
			(a)	-8		[3	
3							
3							
		4					

G4FC-230V







G4FC-230V



Art. Descrizione

00268143

G4 FC-230 V con pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW



00402118

G4 FC-230 V senza pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
 Nota: Solo per la versione G4FC-230 V senza pompa acqua'
- Motoriduttore 4 kW, 400 rpm Nota: Solo per la versione G4FC-230 V con pompa acqua"
- Motore ruota a celle 0,3 kW, 12 rpm capacità di trasporto*: 35 l/min.
- Tramoggia, capacità 145 litri~ 5 sacchi**
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- NOVITÀ: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone
- Flangia di aspirazione e mandata che consente l'utilizzo di pompe D
- Miscelatori G4 dritta
- L'interruttore e gli allacciamenti si trovano all'interno della struttura centrale
- Collegamenti nel quadro elettrico:





- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua Geka DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Telaio tubolare rinforzato e robusti supporti ruota
- Supporti per forche e punti di aggancio
- Corrente di avviamento ridotta Nota: Solo per la versione "G4 FC-230V con pompa acqua"
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua

Dotazione aggiuntiva

• Pompa dell'acqua come pompa acqua AVO 500, 230 V, 1 Ph, 50 Hz



- Flussimetro 150 1.500 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 11 m
- Raccordo per pulizia del tubo materiale DN25 maschio I Geka
- Spruzzatrice fine smartline DN25 F14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min. con controllo della pressione



- Cavo di connessione: 3 x 4 mm², BLU 3-32 A 25 m
- Cavo adattatore BLU 3-32 | BLU 2-16 1 m

Portata - Gruppo pompa



knaufpftEN

- Vite SD 6-3 slimline / Polmone SD 6-3 slimline
- Potenza di pompaggio*: 20 l/min., 25 bar, 15 m portata di pompaggio con DN25

04

05

06

07

08

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malta antincendio
Intonaco gesso/gesso-calce
Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco d'argilla asciutto

G4 FC-230 V G4 FC-230 /400 V (230 V)

Art. 00 26 81 43 G 4 FC-230 V con pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230/400 V (230 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Domas				00 40 62 88	Vite SD 6-3 slimline	- COPPER
ľ	Pompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00211091	smartline DN25 F14 200 Geka	
5	Spruzzatrice/				00 20 64 40	DN25-360° \$14 600-30° Geka	2
	fine				00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	2
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	

Intonaco leggero

Art. 00 26 81 43 G 4 FC-230 V con pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230/400 V (230 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini 📻
1	D				00 40 62 88	Vite SD 6-3 slimline	- OPPAPA
ľ	Pompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				20 10 36 10	G4 Intonaco leggero	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00211091	smartline DN25 F14 200 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 20 64 40	DN25-360° \$14 600-30° Geka	2
	fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	2 2
					00247022	DN25-360° \$14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	

Malta collante

G4 FC-230 V G4 FC-230 /400 V (230 V)

Art. 00 26 81 43 G 4 FC-230 V con pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230/400 V (230 V) con pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Domna				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	- COPPER TO
ľ	Pompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
					00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
5	Spruzzatrice/				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
	fine				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka	
					00 00 13 99	Rubinetto a sfera DN25 S14 100-30° Geka	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



Δ.

02

0.4

05

06

0/

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malta di rinforzo

G4 FC-230 V G4 FC-230 /400 V (230 V)

Art. 00 26 81 43 G 4 FC-230 V con pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230 / 400 V (230 V) con pompa acqua 230 / 400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	D				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	
ľ	Pompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	300
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	Tubi e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m Consigliato con lancia spruzzatrice/lancia spruzza- trice per intonaci decorativi	
3					00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	
ı					20456929	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Rasiera sottile Masse livellanti fluide

G4 FC-230 V G4 FC-230 /400 V (230 V)

Art. 00 26 81 43 G 4 FC-230 V con pompa acqua 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 26 06 21 G 4 FC-230 / 400 V (230 V) con pompa acqua 230 / 400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	- COPPER
ľ					00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
	Tubi e cavi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3					20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore –50 m	H4
	Standard						
	Opzionale						



01

02

04

05









Art. **Descrizione**

00 26 06 21

G4FC-230/400V con pompa acqua

230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

00423408 G4FC-230/400V senza pompa acqua 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
- Motore ruota a celle 0,3 kW, 12 rpm capacità di trasporto*: 35 l/min.
- Tramoggia, capacità 145 litri~ 5 sacchi**
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN35 femmina, con manometro a pressostato
- NOVITÀ: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone
- Zona di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe D e R

Nota: Dotazione: Flangia di aspirazione e mandata per pompe D

- Miscelatori G4 dritta
- L'interruttore e gli allacciamenti si trovano all'interno della struttura centrale
- Collegamenti nel quadro elettrico:







- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua Geka DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Telaio tubolare rinforzato e robusti supporti ruota
- Supporti per forche e punti di aggancio
- Deflettore del vento per il motore impedisce la formazione di vortici nella tramoggia
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente Nota: Solo nel funzionamento a 230 V
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica


Dotazione aggiuntiva

• Pompa dell'acqua come pompa acqua AVO 500, 230 V, 1 Ph, 50 Hz Nota: Solo per la versione "G4FC-230/400V con pompa acqua"



- Flussimetro 150 1.500 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 11m
- Raccordo per pulizia del tubo materiale DN35 femmina I Geka
- Riduzione attacco DN35 maschio | DN25 maschio
- Spruzzatrice fine DN25-360° S14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz 0,5 kW, 200 l/min. con controllo della pressione





Portata - Gruppo pompa

- Vite SD 6-3 slimline / Polmone SD 6-3 slimline
- Potenza di pompaggio*: 201/min., 25 bar, 230 Volt, 15 m portata di pompaggio con DN25 400 Volt, 25 m portata di pompaggio con DN35

Ulteriori informazioni sui campi d'impiego della G4 in funzionamento a 230 V e 400 V sono reperibili alle pagine 30-31.







knaufpftEN







G 4 super







G4 super



Art. Descrizione

00414171

G4 super con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
- Motore ruota a celle 0,75 kW, 28 rpm capacità di trasporto*: 85 l/min.
- Tramoggia, capacità 145 litri~ 5 sacchi**
- Zona di miscelazione conico per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN35 femmina, con manometro a pressostato
- NOVITÀ: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone

• Zona di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe D e R

Nota: Dotazione: Flangia di aspirazione e mandata per pompe D

- Miscelatori G4 dritta
- L'interruttore e gli allacciamenti si trovano all'interno della struttura centrale
- Collegamenti nel quadro elettrico:







- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua Geka DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Telaio tubolare rinforzato e robusti supporti ruota
- Supporti per forche e punti di aggancio
- Deflettore del vento per il motore impedisce la formazione di vortici nella tramoggia
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Protezione contro il funzionamento a materiale esaurito nella tramoggia

Dotazione aggiuntiva

 Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 1000, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW



- Flussimetro 150 1.500 l/h
- RONDO DN25 15 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 15 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN35 femmina l Geka
- Riduzione attacco DN35 maschio | DN25 maschio
- Spruzzatrice fine DN25-360° S14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz Handy, 0,9 kW, 250 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa

- Vite D 6-3 / Polmone TWISTER D 6-3
- Potenza di pompaggio*: 201/min., 30 bar, 30 m portata di pompaggio con DN25 50 m portata di pompaggio con DN35



www.youtube.com/ knaufpftEN





^{**} Contenuto del sacco 30 kg

02

n a

05

06

07

08

Malta antincendio
Intonaco gesso/gesso-calce
Intonaco calce-cemento < 3 mm

G4 super

Art. 00 41 41 71 G4 super con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	CORPORA III
Ľ					00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	3
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 –15 m	
	e cavi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	
	Spruzzatrice/				00 13 66 24	DN25-360° \$14 200 Geka	
5					00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2 22
	spruzzatrice fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Intonaco leggero

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 5,5 kW


~1	Ant 00414171 04 soper con pompa acqua 400 17, 01111, 30 112, 3,3 KV								
Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini		
	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	agenta III		
					00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	200		
2	Miscelatori				20 10 36 10	G4 Intonaco leggero			
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m			
	e cavi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m			
	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka			
5					00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2 22		
					00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka			
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka			
					00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz			
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz			

Malta collante Malta da iniezione

G4 super

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Pompa				20 11 43 20	Vite D 4–3 con perno	
ľ					00 01 05 43	Polmone TWISTER D4–3 con perno	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
					00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m	
3	Tubi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
	Rimescolatore				20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
					20118000	Pompa D ROTOMIX	
4					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
					00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
5	Spruzzatrice/				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
	spruzzatrice fine				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
					00 00 13 99	Rubinetto a sfera DN25 S14 100-30° Geka	
	Standard						



01

VZ

04

05

06

n R

09

Malta di rinforzo G4 super

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 5,5 kW Settori S O A Art. Descrizione Immagini 20114320 Vite D4-3 con perno Pompa 00010543 Polmone TWISTER D 4-3 con perno 00089326 G4 dritta Miscelatori 00021101 RONDO DN25 – 15 m 20211300 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m Consigliato con spruzzatrice/spruzzatrice fine intonaci decorativi 3 Tubi 00008521 Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m e cavi Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo 20 45 69 29 Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi 00088049 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo 20118400 Pompa D ROTOQUIRL 20118000 Pompa D ROTOMIX Rimescolatore Riduzione attacco 20200330 DN35 maschio | DN25 maschio NW24 Manometro a pressostato 00102228 DN35 maschio | DN35 femmina 20195900 Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka Spruzzatrice/ 00021219 Alesatore per la pulizia degli sfiati spruzzatrice Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi fine 00418975 JETSET pro DN25 Ewo H4 COMP P-400 00233174 230 V, 1 Ph, 50 Hz COMP P-600 00206404 Compressore 400 V, 3 Ph, 50 Hz 00067103 Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar


Consigliato con controllo dell'aria compressa

Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco graffiato

G4 super

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
	Pompa				20114700	Vite D 8-1,5	OMEGINAL PT DE-13
1					20116400	Polmone D 8–1,5	3
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi e cavi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 60 00	DN35 \$14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
					00 00 69 28	DN35 S14 Geka	
6	Compressor				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	200 250
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Standard						•
	Opzionale						
	A scelta						



Δ1

02

05

06

09

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 5,5 kW S O A Art. Descrizione Settori Immagini 20114310 Vite D 4-3 00010543 Polmone TWISTER D 4-3 con perno 20114930 Vite D3-4 Pompa 20116100 Polmone D3-4 00526014 Fascetta pompe D 270 mm Miscelatori 00 08 93 26 G4 dritta 00021101 RONDO DN25 - 15 m 00008521 Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo e spruzzatrice per intonaci di rivestimento Tubi e cavi 20456929 Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento 00088049 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo Spruzzatrice/ 00 23 21 06 Set spruzzatore per intonaci di rivestimento spruzzatrice 00418975 JETSET pro DN25 Ewo [H4] fine 00233174 COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz 00206404 COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz Compressore 00067103 Comando della macchina tramite controllo

separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa

Intonaco d'argilla asciutto

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 5,5 kW


	1 m 20 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m								
Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini		
1	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	- CONTRACTOR OF THE PERSON OF		
ľ					00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3			
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta			
3	Tubi e cavi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m			
ľ					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m			
5	Spruzzatrice/				20 19 60 00	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria			
	fine				00 00 69 28	DN35 S14 Geka			
,	Compressor				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz			
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz			

Malte per muratura

G4 super

Art. 00 41 41 71 G4 super con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114850	Vite R7-2,5 con perno	ORIGINAL PET 87-25
1	Pompa				20 1 1 63 50	Polmone R7-2,5	William Control
					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
	Wisceldion				00 19 52 43	Flangia di aspirazione pompa R	
3	Tubi e cavi				00 02 11 19	RONDO DN35 –13,3 m	
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m [14
					20118050	ROTOMIX pompa R	
4	Rimescolatore				20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 52 00	Duse per malta per armatura 180 mm	
	Standard						
	Opzionale						



Lisciatura autolivellante 85 l/min.

Ar	Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW								
Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini		
	Pompa				20114860	Vite R 8-1,5 con perno	ORIGINAL PT R 8-1,5		
1					20 11 62 20	Polmone R 8–1,5	100		
					20117800	Fascetta pompe R 270 mm			
2	Miscelatori				20 10 36 05	G4 Intonaco a spatola			
	Miscelatori				00 19 52 43	Flangia di aspirazione pompa R			
					00 02 1273	RRONDO DN35 tubo per gettate –20 m			
	Tubi e cavi				00 02 11 19	RONDO DN35 – 13,3 m			
3					00 11 38 56	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m			
					00425171	Allacciamento acqua G 4 con flussimetro 250 - 2.500 l/h			
					20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore – 50 m	H4		
					00002473	ROTOMIX pompa R			
4	Rimescolatore				20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI			
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina			
7	Tramoggia				00 43 60 20	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia			

Masse livellanti fluide Rasiera sottile Lisciatura autolivellante 35 l/min.

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 5,5 kW Settori O A Art. Descrizione Immagini 20114720 Vite D 8-1,5 con perno Pompa Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno 00010905 00 08 93 26 Miscelatori G4 dritta 00 02 11 00 RONDO DN25 - 10 m Tubi e cavi 20 45 69 16 Cavo comando a distanza con interruttore –50 m Pompa D ROTOMIX 20118000 Riduzione attacco 20200330 Rimescolatore DN35 maschio | DN25 maschio NW24 Manometro a pressostato 00102228 DN35 maschio | DN35 femmina

Intonaco isolante G4 super

Art. 00414171 G4 super con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
١,	D				20 11 47 20	Vite D 8-1,5 con perno	
1	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Miscelatori				20103600	G4 Intonaco isolante	
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m	
	e cavi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	
					20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
4	Rimescolatore				20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
					00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 \$14 30° Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm \$14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria	
					00 04 63 96	Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka	
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	O C
7	Tramoggia				00 43 60 20	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	
	Standard						

A MELLEN







Art. Descrizione

00406795

G4XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 7,5 kW, 400 rpm
- Motore ruota a celle 0,75 kW, 28 rpm capacità di trasporto*: 85 l/min.
- Tramoggia, capacità 145 litri ~ 5 sacchi**
- Zona di miscelazione conico per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN35 femmina, con manometro a pressostato
- NOVITÀ: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone
- Zona di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe D e R

Nota: Dotazione: Flangia di aspirazione e mandata per pompe D

- Miscelatori G4 dritta
- L'interruttore e gli allacciamenti si trovano all'interno della struttura centrale
- Collegamenti nel quadro elettrico:







- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua Geka DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Telaio tubolare rinforzato e robusti supporti ruota
- Supporti per forche e punti di aggancio
- Deflettore del vento per il motore impedisce la formazione di vortici nella tramoggia
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Protezione contro il funzionamento a materiale esaurito nella tramoggia

Dotazione aggiuntiva

 Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 1000, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW



- Flussimetro 150 1.500 l/h
- RONDO DN25 15 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 15 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN35 femmina l Geka
- Riduzione attacco DN35 maschio I DN25 maschio
- Spruzzatrice fine DN25-360° \$14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz Handy, 0,9 kW, 250 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa


- Vite D 6-4 / Polmone D 6-4
- Potenza di pompaggio*: 201/min., 40 bar, 30 m portata di pompaggio con DN25 50 m portata di pompaggio con DN35



www.youtube.com/ knaufpftEN







** Contenuto del sacco 30 ka






Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco gesso/gesso-calce Intonaco calce-cemento < 3 mm Malta antincendio

G4 XL

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini
					00406274	Vite D 6-4	ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
1					00406278	Polmone D 6-4 wf	To the second second
ľ	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	AND STREET
					00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	ENGAL SIL
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m	
	e cavi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	
	Spruzzatrice/				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	305
5					00 20 64 40	DN25-360° \$14 600-30° Geka	2 22
	spruzzatrice fine				00247018	DN25-360° \$14 900-30° Geka	
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

04

05

N S

09

Malta collante Malta da iniezione

G4 XL

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20 11 43 20	Vite D4–3 con perno	ORIGINAL PI 3-4-4
١,					00 01 05 43	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	5
ľ	Pompa				00 29 04 59	Vite D 4-4 con perno	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
					00406275	Polmone D 4–4 wf	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
					00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m	
3	Tubi e cavi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m	
ı					20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
					20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
4	Rimescolatore				20118000	Pompa D ROTOMIX	COUNTRY OF THE PARTY OF THE PAR
					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
5					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	

Intonaco leggero

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW


Settori		S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini	
1	Pompa				00 23 79 08	Vite D 6–3	- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
1					00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	3	
2	Miscelatori				20 10 36 10	G4 Intonaco leggero		
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m		
	e cavi				20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m		
	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka		
5					00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka	2	
					00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka		
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka		
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz		
					20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz		

Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco graffiato

G4 XL

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
	Pompa				20114700	Vite D 8-1,5	Obliginal PF De-1.5
1					20116400	Polmone D 8–1,5	3
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				20 19 60 00	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
	fine				00 00 69 28	DN35 S14 Geka	
6	Compressor				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



Δ1

02

05

06

07

09


Malta di rinforzo G4 XL

Art. 00406795 G4XL con pompa acqua 400 V, 3Ph, 50 Hz, 7,5 kW Settori O A Art. Descrizione Immagini 20114320 Vite D4-3 con perno 00010543 Polmone TWISTER D 4-3 con perno Pompa 00290459 Vite D 4-4 con perno 00406275 Polmone D 4-4 wf 2 00089326 Miscelatori G4 dritta 00021101 RONDO DN25 - 15 m 20211300 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m Consigliato con spruzzatrice/spruzzatrice fine intonaci decorativi 3 Tubi Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m 00008521 e cavi Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo 20456929 Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi 00088049 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo H4 20118400 Pompa D ROTOQUIRL 20118000 Pompa D ROTOMIX Rimescolatore Riduzione attacco 20200330 DN35 maschio | DN25 maschio NW24 Manometro a pressostato 00102228 DN35 maschio | DN35 femmina 20195900 Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka Spruzzatrice/ 00021219 Alesatore per la pulizia degli sfiati spruzzatrice Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi fine 00418975 JETSET pro DN25 Ewo H4 COMP P-400 00233174 230 V, 1 Ph, 50 Hz COMP P-600 00206404 6 Compressore 400 V, 3 Ph, 50 Hz 00067103 Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar

Consigliato con controllo dell'aria compressa

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini
					20114310	Vite D 4–3	
					00010543	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	ORIGINAL PT D 3-4
1	Pompa				20114930	Vite D 3-4	
					20116100	Polmone D 3-4	The state of the s
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G 4 dritta	
					00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m	
3	Tubi e cavi				00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo e spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore—25 m H4 Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	PFT
5	Spruzzatrice/				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
	spruzzatrice fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	30
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						



Intonaco isolante G4 XL

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW S O A Art. Settori Descrizione Immagini 20114720 Vite D 8-1,5 con perno Pompa 00010905 Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno Miscelatori 20103600 G4 Intonaco isolante 00021101 RONDO DN25 - 15 m Tubi e cavi 20211300 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m 20118400 Pompa D ROTOQUIRL Riduzione attacco 20200330 Rimescolatore DN35 maschio | DN25 maschio NW24 Manometro a pressostato 00102228 DN35 maschio | DN35 femmina 00046226 Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka Spruzzatrice/ Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 spruzzatrice 00173939 200-30° Geka con funzione di controllo fine apertura e chiusura dell'aria 00046396 Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka **COMP M-250** 00414866 400 V, 3 Ph, 50 Hz Compressore COMP M-250 Handy 20 13 00 17 400 V, 3 Ph, 50 Hz 00436020 Rialzo tramoggia per ingrandire il Tramoggia volume della tramoggia

Intonaco d'argilla asciutto

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW


Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
	Pompa				00406274	Vite D 6-4	ORIGINAL TO BANK
١,					00406278	Polmone D 6-4 wf	
ľ					00 23 79 08	Vite D 6–3	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
					00 00 88 62	Polmone TWISTER D 6–3	State of the state
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
3	Tubi e cavi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/				20 19 60 00	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
	fine				00 00 69 28	DN35 S14 Geka	
	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6					20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	0

Malte per muratura

G4 XL

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114850	Vite R7-2,5 con perno	ORIGINAL PET 87-25
1	Pompa				20116350	Polmone R7-2,5	
ı					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
2	Miscelatori				00 08 93 26	G4 dritta	
	Miscelatori				00 19 52 43	Flangia di aspirazione pompa R	
3	Tubi e cavi				00 02 11 19	RONDO DN35 –13,3 m	
3					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
					20118050	ROTOMIX pompa R	
4	Rimescolatore				20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 52 00	Duse per malta per armatura 180 mm	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02


05

06

no

Lisciatura autolivellante 85 l/min.

Art. 00 40 67 95 G 4 XL con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Settori 0 Art. Descrizione Immagini 20114860 Vite R 8-1,5 con perno 20116220 Pompa Polmone R8-1,5 20117800 Fascetta pompe R 270 mm 20103605 G4 Intonaco a spatola Miscelatori 00 19 52 43 Flangia di aspirazione pompa R 00 02 12 73 RONDO DN35 tubo per gettate -20 m 00021119 RONDO DN35 - 13,3 m Tubi 00113856 Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m e cavi Allacciamento acqua G 4 con flussimetro 00425171 250 - 2.500 l/h 20456916 Cavo comando a distanza con interruttore -50 m 00002473 ROTOMIX pompa R 20200795 Riduzione attacco DN35 maschio | 1 1/4" FI Rimescolatore Manometro a pressostato 00102228 DN35 maschio | DN35 femmina 00436025 Rialzo tramoggia per ingrandire il Tramoggia volume della tramoggia



Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Descrizione

Art.

20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V/3 Ph)
20 42 39 20	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)
00 06 33 40	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 25 m (230 V/3 Ph)
00 06 33 41	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 50 m (230 V/3 Ph)
00 10 94 40	Cavo di prolungamento 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V/1 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281
00 02 11 03	RONDO DN25 – 5 m
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m
00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m
00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m
00 02 11 02	RONDO DN25 – 20 m
00 02 11 06	RONDO DN35 – 4,4 m
00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m
00 02 11 05	RONDO DN35 – 20 m
00 02 11 23	RONDO DN35 tubo per gettate – 13,3 m
	ulteriori informazioni: da pagina 276:
20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
20211300	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m
	the size is form unique to a serious 270

ulteriori informazioni: pagina 279

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione						
20 60 02 13	Cuffia di insufflamento • Incluso sensore di livello • Incluso prolungamento per cavo del comando remoto – 25 m + 50 m						
	ulteriori informazioni: Pagina 274						
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m						
20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore – 50 m [H4]						
20456931	Prolunga per cavo comando a distanza – 25 m Nota: per ZARGOMAT, JETSET, cavo comando a distanza con interruttore						
20 45 69 34	Prolunga per cavo comando a distanza – 50 m Nota: per ZARGOMAT, JETSET, cavo comando a distanza con interruttore						
	ulteriori informazioni: pagina 281						
00420058	ZARGOMAT pro DN25-360°						
00418975	JETSET pro DN25 Ewo						
00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento						

ulteriori informazioni: pagina 271

06

U/

09

Ц

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00493481	Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 1000, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Nota: per il montaggio sulla macchina	BLA 4-16
00 49 26 79	Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 1000, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Nota: autonoma	BLA 4-16
00 49 73 68	Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 1000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Nota: autonoma	GRE 2-16
00 49 36 86	Pompa dell'acqua come pompa di aspirazione AV 3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Incluso regolatore di flusso Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria	BLU 2-16
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro ulteriori informazioni: pagina 256	
00414337	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW 250 l/min. – max 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 4-16
00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW 250 l/min. – max 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 4-16
00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW 200 l/min. – max 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 390 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW 560 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 5-16
	ulteriori informazioni: pagina 259	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse DN19 (3/4") Geka	
00 11 38 56	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
20216802	Manometro DN25 femmina	
20 10 43 01	Tubo di controllo consistenza DN25 femmina	
20 10 43 10	Tubo di controllo consistenza DN35 maschio	
	ulteriori informazioni: capitolo 8	
00 44 79 11	Set di conversione per camera di miscelazione in gomma	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione Imballaggio
	Commutabile
00237484	Griglia di protezione G 4
00 28 14 85	Chiusura a pressione sulla flangia di ribaltamento del motore
20 10 29 10	Attacco motore con viti
00 00 11 63	Ruota orientabile
00001164	Rullo di arresto
	Componenti per il trasporto dell'acqua
20 18 30 00	Flussimetro 100 – 1.000 l/h
20 18 50 04	Flussimetro 150 – 1.500 l/h
20185001	Flussimetro 250 – 2.500 l/h
00 25 73 87	Filtro 3/4", completo
00 42 21 46	Filtro - vaglio filtrante 1/2" 3/4"
00019606	Elettrovalvola blocco rubinetteria
00 15 30 16	Pressostato
00 42 24 74	Gruppo acqua completo
20201700	Guarnizione raccordo Geka 50
	Componenti per il trasporto del materiale - umido
20 20 05 00	Leva di serraggio per raccordo materiale
20200600	Spine elastiche 6x30 per raccordo materiale
00 09 90 88	Manometro a pressostato (solo manometro)
00 46 76 69	Nuovo: Flangia pressione per pompa D 1 1/4" FI - dritta con perno (rotante)
00 47 35 99	Nuovo: Flangia pressione per pompa R 1 1/4" Fl - dritta con perno (rotante)
00467631	Con perno per flangia di mandata pompe R e D
00 09 12 89	Asta del pulitore
20 10 23 20	Pulitore camera di miscelazione
	Componenti per il trasporto del materiale - asciutto
00 08 93 26	Miscelatori G 4 dritta – blindata
20 10 35 10	Miscelatori G 4 dritta
00239833	Ruota a celle 35 l/min. l 60 l/min.
00 23 88 49	Ruota a celle 85 l/min.
20 10 11 00	Guarnizione tramoggia
20 10 09 00	Guarnizione camera di miscelazione flangia di ribaltamento
00 19 52 32	Camera di miscelazione in gomma
	Componenti per il trasporto dell'aria
00 42 24 64	Gruppo aria completo
20 13 40 00	Set filtro compressore COMP M-250
00 15 33 26	Set filtro compressore COMP P-400
20130139	Set filtro compressore COMP P-600
000101 <i>57</i>	Silenziatore COMP M-250

02

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

Campi di applicazione RITMO serie









Le macchine PFT sono sviluppate e adattate per i più diversi campi d'impiego. Chiaro sistema di valutazione PFT con le stelle. Più stelle ci sono, più è adeguata questa soluzione PFT per il relativo materiale.

Malta secca (materiale i	in sacchi e/	o silos)	RITMO M FC-230 V		RITMO M FC-230 V powercoat	RITMOL FC-230 V	
ulteriori informazioni sull'	attrezzatura		P	agina	Pagina	Pag	ina
Intonaci base gesso		Intonaco gesso/gesso-calce	****	95		***	104
		Intonaco leggero	****	96		***	104
	< 3 mm	Intonaco calce-cemento	****	95		***	105
Intonaci di base		Intonaco isolante	****	100		***	108
	> 3 mm	Intonaco calce-cemento					
		Intonaco graffiato					
Malta collante/armature,		Malta collante	****	96		****	104
minerale		Malta di rinforzo	****	97		****	107
Malta multicomponente per riempimenti e		Malta da iniezione	****	100		****	108
gettate		Malta da gettata					
Laborate de la calencia.	. 2	minerale	****	99		****	109
Intonaci di rivestimento	< 3 mm	pastosi	****	99		****	109
Mastice fine		minerale	***	98	★★★ ★ 102	****	106
Mastice fine		pastoso	****	98	★★★ ★ 102	****	106
Intonaco d'argilla		secco	****	95		****	105
inionaco a argilia		umido					
Malte per muratura		Malte per muratura					
Malta tagliafuoco		Malta antincendio	****	95		****	105
Malta di ripristino calce- struzzo		Malta SPCC/PCC					
		Lisciatura autolivellante 35 l					
		Lisciatura autolivellante 60 l					
Applicazione per pavimenti		Lisciatura autolivellante 85 l					
		Rasiera sottile	****	98		****	106
		Masse livellanti fluide	****	98		****	106

RITMOXL	RITMO XL FC-230 V	RITMO XL FC-230/400 V (230 V)	RITMO XL FC-230/400 V (400 V)	BOLERO	BOLERO FC-230V
Pagina	Pagina	Pagina	Pagina	Pagina	Pagina
★★★★ 115	★★★ ★ 123	★★★ ★ 123	★★★★ 115		
★★★★ 114	★★★ ★ 122	★★★ ★ 122	★★★★ 114		
★★★★ 115	★★★ ★ 123	★★★ ★ 123	★★★★ 115		
★★★★ 120	★★ ★★ 124	★★★★ 124	★★★★ 120		
*** 117			★★★★ 117		
*** <u></u>			★★★★ 117		
*** 1 14	★★ ★★ 122	★★ ★★ 122	★★★★ 114		
★★★★ 116	★★ ★★ 125	★★ ★★ 125	★★★★ 116		
★★★★ 114	★★ ★★ 122	★★ ★★ 122	★★★★ 114	★★★ ★ 137	★★★★ 137
				★★★ ★ 137	★★★ ★ 137
*** 1 19	★★ ★★ 126	★★ ★★ 126	★★★★ 119		
	★★ ★★ 126	★★ ★★ 126			
★★★★ 118	★★★ ★ 123	★★★ ★ 123	★★★★ 118		
★★★ ★ 120			★★★ ★ 120		
★★★ ★ 115	★★★ ★ 123	★★★★ 123	★★★ ★ 115	★★★ ★ 137	★★★ ★ 137
				★★★ ★ 136	★★★ ★ 136
★★★★ 118			★★★★ 118		
			•		
	*** 124	★★★ ★ 124			
		★★★★ 124			
	124	124			

01

02

03

04

. .

07

80

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodott Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

Dati tecnici / Equipaggiamento RITMO serie



Descrizione	RITMO M FC-230 V	RITMO M FC-230 V		
	230 V, 1 Ph, 50 Hz	230 V, 1 Ph, 50 Hz		
Art.	00 06 49 61	00 07 84 01		
Applicazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi		
Punti forti e utilità	 Zona di miscelazione in gomma Corrente di avviamento ridotta Peso complessivo ridotto 	 Set di tubi Zona di miscelazione in gomma Corrente di avviamento ridotta Peso complessivo ridotto 		
Equipaggiamento di base				
Potenza allacciata Tensione di controllo	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V		
Propulsione Motore della pompa	1,5 kW, 140 – 575 rpm	1,5 kW, 140 – 575 rpm		
Camera di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile		
Miscelatori	RITMO dritta	RITMO dritta		
Uscita malta con manometro a pressostato	DN25 maschio	DN25 maschio		
Ruote	2 ruote	2 ruote		
Allacciamento acqua	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio		
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità		
Dimensioni				
Altezza di carico	900 mm	900 mm		
Capacità tramoggia**	45 litri ~ 1,5 sacchi	45 litri ~ 1,5 sacchi		
Lunghezza/larghezza/altezza	750/600/1.340 mm	750/600/1.340 mm		
Peso totale	103 kg	103 kg		
Dotazione aggiuntiva				
Flessibile per malta	non in dotazione	RONDO DN25 – 7,5 m		
Vibratore esterno	non in dotazione	non in dotazione		
Pompa dell'acqua per aumento della pressione***	non in dotazione	non in dotazione		
Flussimetro	75 – 750 l/h	75 – 750 l/h		
Compressore d'aria	non in dotazione	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione		
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	non in dotazione	DN25-360° \$10 200 Ewo		
Cavo di connessione	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m		
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m		
Prestazioni				
Gruppo pompa*	B 4–1,5 L · 15,4 l/min. · 15 bar	B 4-1,5 L · 15,4 I/min. · 15 bar		
Portata di pompaggio*	15 m con livelline 10 m con malta per intonaco	15 m con livelline 10 m con malta per intonaco		
per ulteriori informazioni vedi pagina		94		

Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256

intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi Rimescolatore Covo per controllo remoto Zona di miscelazione in gomma Corrente di avaimento ridotta Peso complessivo ridotto 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V 1,5 kW, 140 – 575 rpm Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO powercoat DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP P.360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione con	RITMO M FC-230 V powercoat 230 V, 1 Ph, 50 Hz	RITMOL FC-230V 230 V, 1 Ph, 50 Hz				
intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi Rimescolatore Covo per controllo remoto Zona di miscelazione in gomma Corrente di avaimento ridotta Paso complessivo ridotto 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V 1,5 kW, 140 – 575 rpm Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO powercoat DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 /h COMP P.360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 /min. –max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione con interruttore di disattivazione della pressione con interruttore di disattivazione della pressione con interruttore di disattivazione della pressione DN13 VAA 750-45° Ewo Nateriale in contenitor i pastici e in sacchi Adariale in contenitor i pastici e in sacchi Potrateriale in contenitori plastici e in sacchi Potrateriale in contenitori plastici e in sacchi Potrateriale in contenitor i pastici e in sacchi Potrate di pompaggio 2 avaichi et voltate di pompaggio 2 avaichi miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO dritta DN19 maschio DN25 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Arresto e	00 22 68 73	00 24 64 44				
Corrente di avviamento ridotta Peso complessivo ridotto 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V 1,5 kW, 140 – 575 rpm Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO powercoat DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V 22 kW, 55 – 475 rpm Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO dritta DN25 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP R-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max X bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo Nibratore esterno sulla tramoggia Zona di miscelazione in gomma 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V 24 V 250 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V 250 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,3 kW 250 V, 1 Ph, 50 H	intonacatura e di ristrutturazione					
1,5 kW, 140 – 575 rpm Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO powercoat DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità P00 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina l DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP P-360, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RITMO dritta Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO dritta DN25 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo DN25-360° S10 200 Ewo	Cavo per controllo remotoZona di miscelazione in gommaCorrente di avviamento ridotta	Vibratore esterno sulla tramoggia				
1,5 kW, 140 – 575 rpm Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO powercoat DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità P00 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina l DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP P-360, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RITMO dritta Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO dritta DN25 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo DN25-360° S10 200 Ewo						
Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile RITMO powercoat RITMO dritta DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P.360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione con interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RITMO dritta DN25 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avi						
intercambiabile RITMO powercoat RITMO dritta DN19 maschio 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P360, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo Pute 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Ar	1,5 kW, 140 – 575 rpm	2,2 kW, 55 – 475 rpm				
DN19 maschio 2 ruote 2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 /h COMP P-360, 230V, 1Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 /min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo DN25-360° S10 200 Ewo		Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile				
2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina non in dotazione 31,5 – 315 /h COMP P-360, 230V, 1Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 /min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione o pompaggio Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione o pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di veloci 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 750/600/1.340 mm RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230V, 1Ph, 50Hz 230V, 1Ph, 50Hz 230V, 1Ph, 50Hz 210 230V, 1Ph, 50Hz 200MP R-80, 230V, 1Ph, 50Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar 200MP R-80, 230V, 1Ph, 50Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar 200 con interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo DN25-360° S10 200 Ewo	RITMO powercoat	RITMO dritta				
Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Arresto e variazion	DN19 maschio	DN25 maschio				
pompaggio Avvio/Arresto e variazione continua di velocità Avvio/Arresto e variazione continua di velocità 900 mm 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P-360, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo P00 mm 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 0,35 kW 80 I/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo DN25-360° S10 200 Ewo	2 ruote	2 ruote				
900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo 900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz (216) (30,35 kW 80l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione) DN25-360° S10 200 Ewo		Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 750/600/1.340 mm 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 l/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo						
750/600/1.340 mm 750/600/1.340 mm 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina DN13 femmina RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 75 – 750 l/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo DN25-360° S10 200 Ewo DN25-360° S10 200 Ewo	900 mm	900 mm				
RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P-360, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 75 – 750 I/h COMP R-80, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 I/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	45 litri ~ 1,5 sacchi	45 litri ~ 1,5 sacchi				
RONDO DN19 – 15 m Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m AM3 – 0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz T5 – 750 I/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 I/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	750/600/1.340 mm	750/600/1.340 mm				
Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 - 315 I/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RONDO DN25 - 5 m AM3 - 0,44 - 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 75 - 750 I/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 I/min max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	100 kg	100 kg				
Riduzione attacco DN19 femmina I DN13 femmina non in dotazione non in dotazione 31,5 - 315 I/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo RONDO DN25 - 5 m AM3 - 0,44 - 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 75 - 750 I/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 I/min max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo						
non in dotazione 230 V, 1 Ph, 50 Hz non in dotazione 31,5 – 315 I/h COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 I/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo 230 V, 1 Ph, 50 Hz ron in dotazione 75 – 750 I/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 I/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo						
31,5 – 315 l/h COMP P-360, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo 75 – 750 l/h COMP R-80, 230V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	non in dotazione	, , ,				
COMP P-360, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	non in dotazione	non in dotazione				
1,1 kW 360 l/min. – max 6 bar senza interruttore di disattivazione della pressione DN13 VA4 750-45° Ewo 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	31,5 – 315 l/h	75 – 750 l/h				
	1,1 kW 360 l/minmax 6 bar					
3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m	DN13 VA4 750-45° Ewo	DN25-360° S10 200 Ewo				
	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m				
DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m	DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m					
A 3–2 · 6,5 l/min. · 20 bar B 4-2 L · 14,6 l/min. · 20 bar	A 3–2 · 6,5 l/min. · 20 bar	B 4-2 L · 14,6 l/min. · 20 bar				
20 m con livelline (minerali) 40 m con livelline 20 m con malta per intonaco	20 m con livelline (minerali)					

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

Dati tecnici / Equipaggiamento RITMO serie



Descrizione	RITMO XL 400 V, 3 Ph, 50 Hz	RITMO XL FC-230 V 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Art.	00 18 64 78	00 19 78 19
Applicazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura Materiale in contenitori plastici e in sacchi	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi
Punti forti e utilità	 Zona di miscelazione in gomma Elevata capacità di trasporto Per pompe D e R Altezza di carico variabile Potenza simile a G 4, tuttavia corrente di avviamento ridotta (senza ruota a celle) 	 Zona di miscelazione in gomma Corrente di avviamento ridotta Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica Potenza di pompaggio variabile Altezza di carico variabile
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata Tensione di controllo	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW 42 V
Propulsione Motore della pompa	5,5 kW, 400 rpm	4 kW, 120-400 rpm
Camera di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile
Miscelatori	RITMO XL dritta	RITMO XL dritta
Uscita malta con manometro a pressostato	DN25 maschio	DN25 maschio
Ruote	2 ruote 2 ruote orientabili	2 ruote 2 ruote orientabili
Allacciamento acqua	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità
Dimensioni		
Altezza di carico	850 – 1.010 mm	850 – 1.010 mm
Capacità tramoggia**	70 litri ~ 2,3 sacchi	70 litri ~ 2,3 sacchi
Lunghezza/larghezza/altezza	1.300/700/1.400 mm	1.300/700/1.400 mm
Peso totale	224 kg	224 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flessibile per malta	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Vibratore esterno	non in dotazione	non in dotazione
Pompa dell'acqua per aumento della pressione***	AV 700, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,5 kW	non in dotazione
Flussimetro	150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h
Compressore d'aria	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW 250 l/min. – max 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW 200 l/min. – max 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	DN25-360° S14 200 Geka	DN25-360° \$14 200 Geka
Cavo di connessione	non in dotazione	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
Tubo dell'acqua/aria	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
Prestazioni		
Gruppo pompa*	TWISTER D 6–3 · 20 l/min. · 30 bar	SD 6–3 slimline · 20 l/min. · 25 bar
Portata di pompaggio*	50 m con livelline 30 m con malta per intonaco	30 m con livelline 15 m con malta per intonaco

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

[&]quot;Lindicazione della pompa dell'acqua si riterisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256

RITMO XL FC-230/400 V 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz	RITMO XL FC-230/400 V 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz	RITMO XL FC-230/400 V 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz
00 23 58 1 1	00197821	00 23 14 96
Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi	Intonacatrice per tecnologia di riempimento – calore geotermico
 Commutabile a 400 V e 230 V Zona di miscelazione in gomma Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica FC per variazione continua di velocità Altezza di carico variabile Con ZARGOMAT pro 	 Con compressore d'aria e spruzzatrice Commutabile a 400 V e 230 V Zona di miscelazione in gomma Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica FC per variazione continua di velocità Altezza di carico variabile 	 Commutabile a 400 V e 230 V Zona di miscelazione in gomma Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica FC per variazione continua di velocità Altezza di carico variabile
230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	230/400V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V RED 5-32
5,5 kW, 120-400 rpm	5,5 kW, 120-400 rpm	5,5 kW, 120-400 rpm
Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile
RITMO XL dritta	RITMO XL dritta	RITMO XL dritta
DN25 maschio	DN25 maschio	DN25 maschio
2 ruote 2 ruote orientabili	2 ruote 2 ruote orientabili	2 ruote 2 ruote orientabili
Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Avvio/Arresto e variazione continua di velocità con funzionamento a 230 volt	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità con funzionamento a 230 volt	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità con funzionamento a 230 volt
850 – 1.010 mm	850 – 1.010 mm	850 – 1.010 mm
70 litri ~ 2,3 sacchi	70 litri ~ 2,3 sacchi	70 litri ~ 2,3 sacchi
1.300/700/1.400 mm	1.300/700/1.400 mm	1.300/700/1.400 mm
222 kg	232 kg	232 kg
222 19	252 kg	252 kg
RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
75 – 750 l/h	150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h
non in dotazione	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW 200 l/minmax 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	non in dotazione
ZARGOMAT pro DN25-360°	DN25-360° S14 200 Geka	non in dotazione
Spina adattatrice RED 5-32 A BLU 2-16 A	Spina adattatrice RED 5-32 A BLU 2-16 A	non compresa
DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	non in dotazione
TWISTER D 4–3 · 12 l/min. · 30 bar	SD 6–3 slimline · 20 l/min. · 25 bar	D 8-2 · 30 l/min. · 20 bar
50 m con livelline 30 m con malta per intonaco	30 m con livelline 15 m con malta per intonaco	35 m con livelline 20 m con malta per intonaco

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

Dati tecnici / Equipaggiamento RITMO serie





Descrizione	RITMO M FC-110 V 110 V, 1 Ph, 50 Hz	RITMOM FC-110V powercoat 110V, 1Ph, 50 Hz
Art.	00 07 27 34	00 09 90 64
Applicazione	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi
Punti forti e utilità	 Zona di miscelazione in gomma Corrente di avviamento ridotta Peso complessivo ridotto 	 Cavo per controllo remoto Zona di miscelazione in gomma Corrente di avviamento ridotta Peso complessivo ridotto
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata Tensione di controllo	110 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V	110 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW 42 V
Propulsione Motore della pompa	1,5 kW, 140- <i>575</i> rpm	1,5 kW, 140-575 rpm
Camera di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile
Miscelatori	RITMO dritta	RITMO dritta
Uscita malta con manometro a pressostato	DN25 maschio	DN13 femmina
Ruote	2 ruote	2 ruote
Allacciamento acqua	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità
Dimensioni		
Altezza di carico	900 mm	900 mm
Capacità tramoggia**	45 litri ~ 1,5 sacchi	45 litri ~ 1,5 sacchi
Lunghezza/larghezza/altezza	750/600/1.340 mm	750/600/1.340 mm
Peso totale	103 kg	100 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flessibile per malta	RONDO DN25 – 15 m	RONDO DN13 – 15 m
Vibratore esterno	non in dotazione	non in dotazione
Pompa dell'acqua per aumento della pressione***	non in dotazione	non in dotazione
Flussimetro	75 – 750 l/h	31,5 – 315 l/h
Compressore d'aria	COMP R-80, 110 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP R-80, 110 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	DN25-360° S10 200 Ewo	DN13 VA4 750-45° Ewo
Cavo di connessione	3 x 2,5 mm², YEL 3-16 A – 25 m	3×2,5 mm², YEL 3-16 A – 25 m
Tubo dell'acqua/aria	DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m
Prestazioni		
Gruppo pompa*	B4-1,5L · 15,4 l/min. · 15 bar	A 2-2,5L · 3 l/min. · 25 bar
Portata di pompaggio*	25 m con livelline 10 m con malta per intonaco	15 m con livelline (minerali)

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{**} L'indicazione della pompa dell'acqua si riferisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256





RITMO M FC-230 V 230 V, 1 Ph, 60 Hz	RITMO XL 230 V, 3 Ph, 60 Hz				
00 16 30 15	00 27 14 54				
Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi	Pompa miscelatrice (intonacatrice) per lavori di intonacatura e di ristrutturazione Materiale in contenitori plastici e in sacchi				
 Set di tubi Zona di miscelazione in gomma Corrente di avviamento ridotta Peso complessivo ridotto 	 Zona di miscelazione in gomma Altezza di carico variabile Portate di pompaggio elevate 				
230 V, 1 Ph, 60 Hz, 1,5 kW 48 V	230 V, 3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V				
1,5 kW, 140-575 rpm	5,5 kW, 115-400 rpm				
Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile	Camera di miscelazione in gomma con flangia intercambiabile				
RITMO dritta	RITMO dritta				
DN25 maschio	DN25 maschio				
2 ruote	2 ruote				
Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio				
Avvio/Arresto e variazione continua di velocità	Avvio/Arresto				
900 mm	850 – 1.010 mm				
900 mm 45 litri ~ 1,5 sacchi	850 – 1.010 mm 70 litri ~ 2,3 sacchi				
45 litri ~ 1,5 sacchi	70 litri ~ 2,3 sacchi				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione non in dotazione	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione non in dotazione				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione non in dotazione 75 – 750 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 60 Hz, 0,35 kW, 80 l/min-max. 1,8 bar	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione non in dotazione 150 – 1.500 l/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,8 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione non in dotazione 75 – 750 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 60 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione non in dotazione 150 – 1.500 l/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,8 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione non in dotazione 75 – 750 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 60 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione non in dotazione 150 – 1.500 l/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,8 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 600 Ewo				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione non in dotazione 75 – 750 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 60 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A BLU 3-16 A – 25 m	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione non in dotazione 150 – 1.500 l/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,8 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 600 Ewo non in dotazione				
45 litri ~ 1,5 sacchi 750/600/1.340 mm 103 kg RONDO DN25 – 7,5 m non in dotazione non in dotazione 75 – 750 l/h COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 60 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 200 Ewo 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A BLU 3-16 A – 25 m	70 litri ~ 2,3 sacchi 1.300/700/1.400 mm 224 kg RONDO DN25 – 10 m non in dotazione non in dotazione 150 – 1.500 l/h COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,8 kW Handy, 250 l/min – max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione DN25-360° S10 600 Ewo non in dotazione				

0

02

05

06

07

U

09

10

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodott Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft eu





RITMO M FC-230V



Art. **Descrizione**

00078401

RITMOM FC-230V

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 1,5 kW, 140-575 rpm
- Tramoggia, capacità: 45 litri ~ 1,5 sacchi**
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Zona di miscelazione conico per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- Zona di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe A e B Nota: dotazione, flangia di aspirazione e mandata per pompe B

- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Corrente di avviamento ridotta
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Piccola, leggera, maneggevole, compatta e con ruote
- Scomponibile in modo semplice in tre moduli
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:





Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro: 75-750 l/h completo
- RONDO DN25 -7,5 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo 8,5 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN25 maschio I Geka
- Spruzzatrice fine DN25-360° S10 200 Ewo
- Compressore d'aria COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 80 l/min. con controllo della pressione



• Cavo di connessione: 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLU 2-16 A - 25 m

Portata - Gruppo pompa

- Vite B 4-1,5 L / Polmone B 4-1,5 L
- Potenza di pompaggio*: 15 l/min., 15 bar, 15 m portata di pompaggio con livelline, 10 m con malta per intonaco



www.youtube.com/ knaufpftEN




Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malta antincendio
Intonaco gesso/gesso-calce
Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco d'argilla asciutto

RITMOM FC-230V

Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW O A Art. Settori Descrizione Immagini Vite B 4–1,5 L 00069186 1 Pompa 00 04 85 66 Polmone B4-1,5 L 00457903 2 Miscelatori RITMO dritta 00111799 RONDO DN25 -7,5 m 3 Tubi e cavi 00 06 89 35 Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m 00111804 DN25-360° S10 200 Ewo 00097283 DN25-360° S10 600-30° Ewo Spruzzatrice/ spruzzatrice 00247004 DN25-360° S10 900-30° Ewo fine DN25-360° S10 1200-30° Ewo 00247010 00078817 COMP R-80 Compressore 230 V, 1 Ph, 50 Hz



0

02

04

05

Malta collante RITMO M FC-230 V

Ar	Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW							
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini	
1	Pompa				00 1474 13	Vite B 4–1,5 L con perno	m ₀	
ľ	Топіра				00 04 85 66	Polmone B 4–1,5 L		
2	Miscelatori				00457903	RITMO dritta		
					00111799	RONDO DN25 -7,5 m		
3	Tubi .				00 06 89 35	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m		
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro H4 e JETSET pro		
١,					00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 1,5 livelli		
4	Rimescolatore				00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio		
					00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°		
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka		
					00 00 13 99	Rubinetto a sfera DN25 S14 100-30° Geka		
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo		

Intonaco leggero

Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW							
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 06 91 86	Vite B 4–1,5 L	Original Control of the Control of t
'	Тотра				00 04 85 66	Polmone B 4–1,5 L	
2	Miscelatori				00 46 36 18	RITMO M/L intonaco leggero	
3	Tubi				00111799	RONDO DN25 –7,5 m	
	e cavi				00 06 89 35	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m	
					00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
5	Spruzzatrice/				00 09 72 83	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
	spruzzatrice fine				00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
					00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compressore				00 07 88 17	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz	

Malta di rinforzo

RITMOM FC-230 V

Art. 00078401 RITMOM FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW O A Art. Settori Descrizione Immagini 00 1474 13 Vite B4-1,5 L con perno 1 Pompa 00048566 Polmone B4-1,5 L 00457903 RITMO dritta 2 Miscelatori 00111799 RONDO DN25 -7,5 m 00068935 Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m 3 Tubi e cavi 20456929 Cavo comando a distanza con interruttore $-25~\mathrm{m}$ H4 Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi 00088049 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo [H4] 00251139 ROTOMIX pompa B 1,5 livelli Rimescolatore 4 Manometro a pressostato 00102227 DN25 femmina | DN25 maschio 20195900 Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka 00021219 Alesatore per la pulizia degli sfiati Spruzzatrice/ 5 Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi spruzzatrice fine 00419213 Raccordo adattatore Geka I Ewo maschio 00418975 JETSET pro DN25 Ewo H4 COMP P-400 00233174 230 V, 1 Ph, 50 Hz Compressore 00067103 Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa

01

02

04

05

06

07

08

09



Masse livellanti fluide Rasiera sottile

RITMOM FC-230V

Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW

Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
1	D				00 1474 13	Vite B 4–1,5 L con perno	The Carlo
ľ	Pompa				00 04 85 66	Polmone B 4–1,5 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 –15 m	
	e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
					00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 1,5 livelli	
4	Rimescolatore				00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio	

Mastice fine pastoso

Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00110224	Gruppo pompa A 2–2,5 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
					00 08 73 54	RONDO DN13 –15 m	
3	Tubi e cavi				00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza-16 m Consigliato con spruzzatrice powercoat	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00098071	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Mastice fine minerale

Art. $00\,07\,84\,01\,$ RITMOM FC-230 V, $230\,$ V, $1\,$ Ph, $50\,$ Hz $1,5\,$ kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini _m	Multi-Enter
					00110229	Set per conversione da RITMO M a RITMO powercoat, contiene: • Miscelatori RITMO powercoat • Gruppo pompa A 2–2,5 • Flussimetro 31,5–3151/h • RONDO DN13 – 15 m • Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m • Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m • Raccordo per intonaco 13 femmina Geka • Spruzzatrice powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, manico • Coperchio cieco Geka punta 2,5 • Duse d'inserto D14, 5 x 67, 5 x 2,5 • Tappo cieco D14, 5 x 45		
6	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz		

Intonaci di rivestimento minerali Intonaci di rivestimento pastosi

RITMOM FC-230 V

Art. 00078401 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW

Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini
1	D				00 06 91 86	Vite B 4–1,5 L	RECORD RE
ľ	Pompa				00 04 85 66	Polmone B 4–1,5 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
					00111799	RONDO DN25 –7,5 m	
3	T.I.:				00 06 89 35	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m	
3	Tubi e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per JETSET pro DN25 Ewo	PFI
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	88
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo se- parato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						



Δ1

02

04

05

04

07

09

Malta da iniezione

RITMOM FC-230V

Ar	Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW										
Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini				
1					00 06 91 86	Vite B 4–1,5 L	Conception of the fact of the				
ľ	Pompa				00 04 85 66	Polmone B 4–1,5 L					
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta					
	T. I.				00111799	RONDO DN25 –7,5 m					
3	Tubi e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro					
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°					
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo					

Intonaco isolante

Art. 00 07 84 01 RITMO M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 1,5 kW

~	An. 6007 6401 KIMOM 16-200 V, 250 V, 1711, 30 Hz 1,3 KW									
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini			
1	Pompa				00 1474 13	Vite B4-1,5 L con perno	THE COLUMN TO TH			
	Тотра				00 04 85 66	Polmone B 4–1,5 L				
2	Miscelatori				00 46 36 18	RITMO M/L intonaco leggero				
3	Tubi				00111799	RONDO DN25 –7,5 m				
3	e cavi				00 06 89 35	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 8,5 m				
					00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 1,5 livelli				
4	Rimescolatore				00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio				
	Spruzzatrice/				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka				
5	spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria				
6	Compressore				00 07 88 17	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz				
7	Tramoggia				00 08 97 93	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia				
	Standard									
	Opzionale									

RITMOM FC-230V powercoat







Art. **Descrizione**

00090638

RITMO M FC-230V powercoat

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 1,5 kW, 140-575 rpm
- Tramoggia, capacità: 45 litri ~ 1,5 sacchi**
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Rimescolatore Powercoat
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN13 femmina, con manometro a pressostato
- Zona di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe A e B

Nota: dotazione, flangia di aspirazione e mandata per pompe B

- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Corrente di avviamento ridotta
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Piccola, leggera, maneggevole, compatta e con ruote
- Scomponibile in modo semplice in tre moduli
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:





Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 31,5-315 l/h completo
- RONDO DN13 15 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo 16 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN13 femmina l Geka
- Spruzzatrice powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
- Prolunga per cavo comando a distanza 16 m
- Cavo di connessione: 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A | BLU 3-16 A 25 m

Portata - Gruppo pompa

- Vite A 2-2,5 L / Polmone A 2-2,5 L
- Potenza di pompaggio*: 3 l/min., 25 bar, 20 m portata di pompaggio con livelline (minerali)



www.youtube.com/ knaufpftEN

pagina www.pft.eu









02

05


06 07

08

Mastice fine minerale Mastice fine pastoso

RITMOM FC-230V powercoat

Settori		S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini 💮 💮
1	Pompa				00 08 80 50	Gruppo pompa A 2–2,5 L	Multi-Finis
					00 11 02 24	Gruppo pompa per materiali pastosi A 2–2,5 L	
2	Miscelatori				00 09 63 52	RITMO powercoat	
					00 08 73 54	RONDO DN13 –15 m	
3	Tubi e cavi				00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	
	Coun				00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza-16 m Consigliato con spruzzatrice powercoat H4	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 09 48 98	DN13 VA4 1500 Ewo	
6	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



RITMO L FC-230 V









Art.

Descrizione

00246444

RITMOL FC-230 V

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 2,2 kW, 55-475 rpm
- Tramoggia con vibratore esterno, riduce la formazione di tunnel e migliora il flusso di materiale, capacità: 45 litri ~ 1,5 sacchi*'
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Zona di miscelazione conico per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- Zona di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe A e B

Nota: dotazione, flangia di aspirazione e mandata per pompe B

- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria: 2,5 bar
- Elevata capacità di trasporto
- Convertitore di freguenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Piccola, leggera, maneggevole, compatta e con ruote
- Scomponibile in modo semplice in tre moduli
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Collegamenti con il quadro elettrico:



Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro: 75-750 l/h completo
- Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka 11 m
- RONDO DN25 5 m, collegamento idraulico, con raccordi
- RONDO DN25 15 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo 5 m
- Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo 16 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN25 con raccordo Geka
- Spruzzatrice fine DN25-360° S10 200 Ewo
- Compressore d'aria COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min. con controllo della pressione



• Cavo di connessione: 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLU 2-16 A - 25 m

Portata - Gruppo pompa

- Vite B 4-2 L / Polmone B 4-2 L
- Potenza di pompaggio*: 15 l/min., 20 bar, 40 m portata di pompaggio con livelline, 20 m con malta per intonaco



www.youtube.com/ knaufpftEN

paaina www.pft.eu





RITMO L FC-230 V

02

05

06 07

08

Malta collante RITMOL FC-230 V

Ar	Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW											
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini					
1	Pompa				00 29 23 02	Vite B 4-2 L con perno	Market William Control of the Contro					
ľ	Топіра				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L						
2	Miscelatori				00457903	RITMO dritta						
					00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m						
3	Tubi e cavi				00 07 72 40 00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m						
					20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro						
					00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 2 livelli						
4	Rimescolatore				00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio						
					00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°						
5	Spruzzatrice/				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka						
	spruzzatrice fine				00 00 13 99	Rubinetto a sfera DN25 S14 100-30° Geka						
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	T					

Intonaco leggero

Ar	Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW											
Se	ettori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini					
1	Pompa				00 28 01 81	Vite B 4-2 L	AT ISLANT					
					00 28 01 82	Polmone B 4-2 L	75					
2	Miscelatori				00 46 36 18	RITMO M/L intonaco leggero						
3	Tubi				00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m						
	e cavi				00 07 72 40 00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m						
					00111804	DN25-360° S10 200 Ewo						
5	Spruzzatrice/				00 09 72 83	DN25-360° S10 600-30° Ewo	A second					
	fine				00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo						
					00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo						
6	Compressore				00 07 88 17	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz						

Malta antincendio
Intonaco gesso/gesso-calce
Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco d'argilla asciutto

RITMOL FC-230 V

Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW Settori S O A Art. Descrizione

Settori		S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	D				00 28 01 81	Vite B 4-2 L	
1	Pompa				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
3	Tubi				00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m	
	e cavi				00 07 72 40 00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	
					00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 09 72 83	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
	fine				00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
					00 24 70 10	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compressore				00 07 88 17	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz	A second
	Standard						
	Opzionale						



02

04

05

08

09

Masse livellanti fluide Rasiera sottile

RITMOL FC-230V

Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Damas				00 29 23 02	Vite B 4-2 L con perno	STORY TO STO
ľ	Pompa				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
3	Tubi				00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m	
ı	e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
					00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 2 livelli	
4	Rimescolatore				00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio	

Mastice fine pastoso

Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 1 1 02 24	Gruppo pompa A 2–2,5 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
					00 08 73 54	RONDO DN13 –15 m	
3	Tubi e cavi				00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	
	e cavi				00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con spruzzatrice powercoat H4	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 09 80 7 1	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo H4	
6	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	

Mastice fine minerale

Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					00110229	Set per conversione da RITMO M a RITMO powercoat, contiene: • Miscelatori RITMO powercoat • Gruppo pompa A 2-2,5 • Flussimetro 31,5-315 I/h • RONDO DN13-15 m • Tubo in PVC con struttura in tela DN9-16m Ewo maschio I femmina • Cavo di prolungamento per interruttore remoto-16 m • Raccordo per intonaco 13 femmina Geka • Spruzzatrice powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, manico • Coperchio cieco Geka punta 2,5 • Duse d'inserto D14, 5x67, 5x2,5 • Tappo cieco D14, 5x45	(no foto)
6	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	

Malta di rinforzo

RITMOL FC-230 V

Ar	t. 00 24 64 44	RIT	MOL	FC-	230 V, 230 V,	1 Ph, 50 Hz 2,2 kW	
Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Da				00 29 23 02	Vite B 4-2 L con perno	MONT.
1	Pompa				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L	
2	Miscelatori				00457903	RITMO dritta	
					00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m	
3	Tubi e cavi				00 07 72 40 00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	
	e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
					20 45 69 31	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	
					00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 2 livelli	
4	Rimescolatore				00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
	fine				00419213	Raccordo adattatore Geka I Ewo maschio	
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						e e e
	A scelta						
					×	2	
		H.	— :			3	
		T <u>== 6</u> .				7	
						5	A Time
						2	77/3
	18K					//	
							6
			in.		3	4	

01

UZ

04

05

-

09

Ā

Malta da iniezione

RITMOL FC-230V

Ar	Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW										
Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini				
1	D				00 28 01 81	Vite B 4-2 L	APPENT.				
ľ	Pompa				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L					
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta					
3	Tubi				00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m					
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro					
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°					
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo					

Intonaco isolante

Ar	Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 2,2 kW									
Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini			
1	D				00 29 23 02	Vite B 4-2 L con perno	PROMA			
ľ	Pompa				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L				
2	Miscelatori				00 46 36 18	RITMO M/L intonaco leggero				
3	Tubi				00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m				
	e cavi				00 07 72 40 00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m				
4	Rimescolatore				00 25 11 39	ROTOMIX pompa B 2 livelli				
					00 10 22 27	Manometro a pressostato DN25 femmina DN25 maschio				
	Spruzzatrice/				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka				
5	spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo aper- tura e chiusura dell'aria				
6	Compressore				00 07 88 17	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz				
7	Tramoggia				00089793	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia				

Intonaci di rivestimento minerali Intonaci di rivestimento pastosi

RITMOL FC-230 V

Art. 00 24 64 44 RITMOL FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Pompa				00 28 01 81	Vite B 4-2 L	RIGHA E
Ľ	Pompa				00 28 01 82	Polmone B 4-2 L	
2	Miscelatori				00 45 79 03	RITMO dritta	
					00 02 11 03 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m	
3	Tubi				00 07 72 40 00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m	
	e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore—25 m H4 Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per JETSET pro DN25 Ewo	PFI
5	Spruzzatrice/				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	88
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						



01

02

04

05

06

07

00

09

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione	
20 42 34 20	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 Ph)	
	ulteriori informazioni: pagina 281	
00 08 73 54	RONDO DN13 – 15 m	
00 02 11 03	RONDO DN25 – 5 m	
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m	
00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
00021101	RONDO DN25 – 15 m	
00 02 11 02	RONDO DN25 – 20 m	
00 02 11 23	RONDO DN35 tubo per gettate – 13,3 m	
	ulteriori informazioni: da pagina 276:	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione
00 20 12 79	Coperchio per tramoggia RITMO M/L
00 08 97 93	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia a 75 litri per RITMO M/L
00 09 86 56	Spremisacchi per RITMO M/L
	ulteriori informazioni: da pagina 273:
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m
20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore – 50 m H4
20 45 69 31	Prolunga per cavo comando a distanza – 25 m Nota: per ZARGOMAT pro, JETSET pro e cavo comando a dist(H4) con interruttore
	ulteriori informazioni: pagina 281
00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°
00418975	JETSET pro DN25 Ewo
00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento
	ulteriori informazioni: pagina 271
00 49 36 86	Pompa dell'acqua come pompa di aspirazione AV 3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW • Incluso regolatore di flusso
	Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro
	ulteriori informazioni: da pagina 256:

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00078817	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min. – max 1,8 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLA 2-16
00 23 31 74	COMP P-400, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 390 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
	ulteriori informazioni: da pagina 259:	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse DN19 (3/4") Geka	
00113856	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
20216802	Manometro DN25 femmina	
20104301	Tubo di controllo consistenza DN25 femmina	

ulteriori informazioni: capitolo 8

0

02

0.5

UU

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	Imballaggio	
	Commutabile		
20 20 63 21	Vite M10 per grata di protezione		-
00 22 66 90	Dado a colletto per grata di protezione		
20 10 29 10	Attacco motore con viti		
00 00 82 54	Ruota		
00 06 60 22	Piedino in gomma		-
	Componenti per il trasporto dell'acqua		
20186000	Flussimetro 31,5-315 l/h		
00 07 32 01	Flussimetro 75–750 l/h		
20 15 20 00	Filtro sporcizia in raccordo Geka	10	
20152801	Bobina magnetica 42 V		•
00 25 07 52	Gruppo acqua completo		•
		50	
20201700	Guarnizione raccordo Geka	50	-
	Componenti per il trasporto del materiale - umid		-
20 20 05 00	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale	0	-
20 20 05 00 20 20 06 00	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale		-
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro)	0	-
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore	0	- - - -
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro)	0	-
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore	20	-
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore Pulitore camera di miscelazione	20	-
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69 00 06 62 65	Componenti per il trasporto del materiale - umid Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore Pulitore camera di miscelazione Componenti per il trasporto del materiale - asciu	20	-
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69 00 06 62 65	Componenti per il trasporto del materiale - umidi Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore Pulitore camera di miscelazione Componenti per il trasporto del materiale - asciu Miscelatori RITMO dritta Zona di miscelazione in gomma	20	
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69 00 06 62 65 00 45 79 03 00 08 75 99	Componenti per il trasporto del materiale - umidi Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore Pulitore camera di miscelazione Componenti per il trasporto del materiale - asciu Miscelatori RITMO dritta Zona di miscelazione in gomma Componenti per il trasporto dell'aria	20 tto	
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69 00 06 62 65	Componenti per il trasporto del materiale - umidi Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore Pulitore camera di miscelazione Componenti per il trasporto del materiale - asciu Miscelatori RITMO dritta Zona di miscelazione in gomma	20	
20 20 05 00 20 20 06 00 00 09 90 88 00 06 62 69 00 06 62 65 00 45 79 03 00 08 75 99	Componenti per il trasporto del materiale - umidi Leva di serraggio per raccordo materiale Spina elastica per raccordo materiale Manometro a pressostato (solo manometro) Asta del pulitore Pulitore camera di miscelazione Componenti per il trasporto del materiale - asciu Miscelatori RITMO dritta Zona di miscelazione in gomma Componenti per il trasporto dell'aria	20 tto	

RITMO XL





RITMO XI



Art. Descrizione


00186478

RITMO XL – con pompa acqua 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
- Tramoggia, capacità: 70 litri ~ 2,5 sacchi**
- Altezza di carico regolabile
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- NOVITÀ: Flangia di mandata pro flusso del materiale migliorato, allunga la durata del gruppo vite/polmone



Nota: Dotazione: Flangia di aspirazione e mandata per pompe D

- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Elevata capacità di trasporto
- Maneggevole, compatta e con ruote
- Scomponibile in modo semplice in tre moduli
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Potenza simile a G4, tuttavia corrente di avviamento ridotta (senza ruota a celle)
- Collegamenti nel quadro elettrico:









Dotazione aggiuntiva

- Pompa dell'acqua come pompa acqua AV 700, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,5 kW
- Flussimetro 150-1.500 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 11 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN25 maschio l Geka
- Spruzzatrice fine DN25-360° S14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 133 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa

- Vite D 6-3 / Polmone TWISTER D 6-3
- Potenza di pompaggio*: 20 l/min., 30 bar, 50 m portata di pompaggio con livelline, 30 m con malta per intonaco





pagina www.pft.eu



Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati.
Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla

** Contenuto del sacco 30 kg

02

04

05

07

06

08

Malta collante Malta da iniezione

RITMO XL RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	D				20 11 43 20	Vite D4-3 con perno	
ľ	Pompa				00 01 05 43	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
	T. I.				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
					20118000	Pompa D ROTOMIX	
4	Rimescolatore				00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	TO THE REAL PROPERTY.
					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
L	spruzzatrice fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	

Intonaco leggero

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
Ţ,	Pompa				00237908	Vite D 6–3	
ľ					00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	2000
2	Miscelatori				00 28 73 13	RITMO XL intonaco leggero	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 20 64 40	DN25-360° \$14 600-30° Geka	2
	fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00414866	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Malta antincendio Intonaco gesso/gesso-calce Intonaco calce-cemento < 3 mm

RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	D				00 23 79 08	Vite D 6–3	ACCEPTANT OF THE PARTY OF THE P
ľ	Pompa				00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
ı	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 20 64 40	DN25-360° \$14 600-30° Geka	2
	fine				00 24 70 18	DN25-360° S14 900-30° Geka	2
					00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	C				00414866	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
0	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Standard						
	Opzionale						



01

02

04

05

06

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malta di rinforzo

RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
Ţ,					20 1 1 4 3 2 0	Vite D 4–3 con perno	and the second
1	Pompa				00 01 05 43	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	2000 M
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m Consigliato con lancia spruzzatrice/lancia spruzza- trice per intonaci decorativi	
3	Tubi e cavi				00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo H4	
					20118000	Pompa D ROTOMIX	
4	Rimescolatore				00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio I DN35 femmina	
					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
					00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco graffiato

RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20 1 1 47 00	Vite D 8-1,5	DBGINAL WI D B-1,5
1	Pompa				20116400	Polmone D 8–1,5	3
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
3	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/				20 19 60 00	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	
	fine				00 00 69 28	DN35 S14 Geka	
6	C				00414866	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
0	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



Δ1

02

04

05

06

07

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco d'argilla asciutto

RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	D				00 23 79 08	Vite D 6–3	CONTROL III
Ľ	Pompa				00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
2	3 Tubi e cavi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	
6	Compressor				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Lisciatura autolivellante 60 l/min.

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

						(400 t) 200/400 t, 1/01 ll, 30 ll2, 3,3 k	
Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114810	Vite R7-1,5 con perno	ORIGINA PT R7-15
1	Pompa				20116200	Polmone R7–1,5	
					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
2	Miscelatori				00 22 21 96	RITMO XL intonaco a spatola	
2	Wisceldioii				00 19 52 43	Flangia di aspirazione pompa R	
					00 02 12 73	RONDO DN35 tubo per gettate – 20 m	
١.	Tubi				00 02 11 19	RONDO DN35 – 13,3 m	
3	e cavi				00113856	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
					20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore –50 m	
4	Rimescolatore				20118050	ROTOMIX pompa R	
					00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
7	Tramoggia				00 20 18 70	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	

Intonaci di rivestimento minerali

RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
П					20114310	Vite D 4–3	
					00010543	Polmone TWISTER D 4–3 con perno	ORIGINAL PPT B 3-4
1	Pompa				20114930	Vite D 3-4	
					20116100	Polmone D 3-4	The state of the s
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo e spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
ı	e cavi				20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore—25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento	H4
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo H4	PFT
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	88
ı					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
ı					00 06 71 03	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						in the second
							A 100 May

01

02

04

05

U0

Λ0

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco isolante

RITMO XL FC-230/400 V (400 V)

Art. 00 18 64 78 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Damas				20114720	Vite D 8-1,5 con perno	
ľ	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Miscelatori				00212485	RITMO XL intonaco isolante	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20118400	Pompa D ROTOQUIRL	
4	Rimescolatore				00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio NW24	
					00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria	
					00 04 63 96	Rubinetto a sfera DN25 S12 100 Geka	
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
7	Tramoggia				00201870	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	

Malte per muratura

Art. 00 186478 RITMO XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 197821 RITMO XL FC-230/400 V (400 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini
Г					20114850	Vite R7-2,5 con perno	ORIGINAL PET R7-25
1	Pompa				20116350	Polmone R7-2,5	NO STATE OF THE ST
					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	7
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
2	Misceldion				00 19 52 43	Flangia di aspirazione pompa R	
	Tubi				00 02 11 19	RONDO DN35 –13,3 m	
3	e cavi				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
					20118050	ROTOMIX pompa R	
4	Rimescolatore				00 10 22 28	Manometro a pressostato DN35 maschio DN35 femmina	
					20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 52 00	Duse per malta per armatura 180 mm	

RITMO XL FC-230V



RITMO XL FC-230V



Art. **Descrizione**

00197819

RITMO XL FC-230V

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 4 kW, 8-400 rpm
- Tramoggia, capacità: 70 litri ~ 2,5 sacchi**
- Altezza di carico regolabile
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- Camera di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe D
- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Corrente di avviamento ridotta
- Maneggevole, compatta e con ruote
- Scomponibile in modo semplice in tre moduli
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:







Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 150-1.500 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria Ewo/Geka DN12 (1/2") 11 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN25 maschio I Geka
- Spruzzatrice fine DN25-360° S14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa


- Vite SD 6-3 slimline / Polmone SD 6-3 slimline
- Potenza di pompaggio*: 20 l/min., 25 bar, 30 m portata di pompaggio con livelline, 15 m con malta per intonaco



www.youtube.com/ knaufpftEN







Contenuto del sacco 30 ka

02

05

06 07

08

Malta collante Malta da iniezione

RITMO XL FC-230 V RITMO XL FC-230/400 V (230 V)

Art. 00 1978 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 1978 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	- CORPORA
ľ	Топіра				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 –10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
	e cavi				20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	

Intonaco leggero

Art. 00 1978 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 1978 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

1.00177021	KILL	1102	7	, 200/ 400 V	230 V) 230/400 V, 1/3 PN, 30 Hz, 3,3 KW			
ettori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini		
Damas				00 40 62 88	Vite SD 6-3 slimline	- ACCOPA		
rompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline			
Miscelatori				00 28 73 13	RITMO XL intonaco leggero			
Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m			
e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m			
				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka			
Spruzzatrice/				00 20 64 40	DN25-360° S14 600-30° Geka			
fine				00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	3		
				00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka			
Compressore				00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz			
	Pompa Miscelatori Tubi e cavi Spruzzatrice/ spruzzatrice fine	Pompa Miscelatori Tubi e cavi Spruzzatrice/ spruzzatrice fine	Pompa Miscelatori Tubi e cavi Spruzzatrice/spruzzatrice fine	Pompa Miscelatori Tubi e cavi Spruzzatrice/ spruzzatrice fine	S O A Art. Pompa 00 40 62 88 Miscelatori 00 28 73 13 Tubi e cavi 00 02 11 00 Spruzzatrice/spruzzatrice fine 00 20 64 40 00 24 70 18 00 24 70 22	Pompa 00 40 62 88 Vite SD 6-3 slimline		

Malta antincendio
Intonaco gesso/gesso-calce
Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco d'argilla asciutto

RITMO XL FC-230 V RITMO XL FC-230/400 V (230 V)

Art. 00 19 78 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini
Ι,					00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	
ľ	Pompa				00406289	Polmone SD 6–3 slimline	300
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
ı	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	
5	Spruzzatrice/				00 20 64 40	DN25-360° \$14 600-30° Geka	29 100
	spruzzatrice fine				00247018	DN25-360° \$14 900-30° Geka	2
					00247022	DN25-360° \$14 1200-30° Geka	
6	Compressore				00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

05

-

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco isolante

RITMO XL FC-230 V RITMO XL FC-230/400 V (230 V)

Art. 00 1978 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 1978 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	D				00 40 62 88	Vite SD 6-3 slimline	- COPPER
ľ	Pompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00212485	RITMO XL intonaco isolante	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
L	Spruzzatrice/				00 04 62 26	Valvola a manicotto DN25 S14 30° Geka	
5	spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm \$14 200-30° Geka con funzione di controllo aper- tura e chiusura dell'aria	
6	Compressore				00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
7	Tramoggia				00 20 18 70	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia	St.

Masse livellanti fluide Rasiera sottile

Art. 00 1978 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 1978 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	- CORPOR
ľ	Топіра				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	

Malta di rinforzo

RITMO XL FC-230 V RITMO XL FC-230/400 V (230 V)

Art. 00 19 78 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 19 78 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pampa				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	
ľ	Pompa				00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO XL dritta	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m Consigliato con lancia spruzzatrice/lancia spruzza- trice per intonaci decorativi	
3	Tubi e cavi				00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo-16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
ı					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo H4	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Cuandand						

01

02

04

05

06

09




Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaci di rivestimento minerali Intonaci di rivestimento pastosi

RITMO XL FC-230 V RITMO XL FC-230/400 V (230 V)

Art. 00 1978 19 RITMO XL FC-230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW Art. 00 1978 21 RITMO XL FC-230/400 V (230 V) 230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 🕳
,	Pompa				00 40 62 88	Vite SD 6–3 slimline	- The second sec
1					00 40 62 89	Polmone SD 6–3 slimline	
2	Miscelatori				00 17 33 53	RITMO dritta	
	Tubi e cavi				00 02 11 00	RONDO DN25 –10 m	
3					00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo e spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
ı					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore-25 m H4 Consigliato con spruzzatrice per intonaci di rivestimento	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliato con JETSET pro DN25 Ewo	PFI
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	80 000 m
	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	The state of the s
6					00 06 7 1 03	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



RITMO XL FC-230/400 V





RITMO XL FC-230/400 V



Art. **Descrizione**

00197821

RITMO XL FC-230/400 V

230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 5,5 kW, 400 rpm
- Tramoggia, capacità: 70 litri ~ 2,5 sacchi**
- Altezza di carico regolabile
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Camera di miscelazione conica per il flusso ottimale del materiale
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- Camera di miscelazione in gomma per una semplice pulizia, con flangia intercambiabile per pompe D e R Nota: solo nel funzionamento a 400 V. In dotazione solo flangia di aspirazione e mandata per pompe D



- Pulitore camera di miscelazione con relativa asta
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente Nota: solo nel funzionamento a 230 V
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Maneggevole, compatta e con ruote
- Scomponibile in modo semplice in tre moduli
- Grado di miscelazione regolabile grazie a doppia alimentazione dell'acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:





Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 150-1.500 l/h
- RONDO DN25 10 m, collegamento idraulico, con raccordi
- Tubo dell'aria Ewo/Geka DN12 (1/2") 11 m
- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN25 maschio I Geka
- Spruzzatrice fine DN25-360° S14 200 Geka
- Compressore d'aria COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 0,5 kW, 200 l/min. con controllo della pressione



Portata - Gruppo pompa


- Vite SD 6-3 slimline / Polmone SD 6-3 slimline
- Potenza di pompaggio*: 20 l/min., 25 bar, 30 m portata di pompaggio con livelline, 15 m con malta per intonaco

Ulteriori informazioni sui campi d'impiego della RITMO in funzionamento a 230 V e 400 V sono reperibili alle pagine 86 – 87.



www.youtube.com/ knaufpftEN







02

05 06

07

08

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20423920	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 Ph)
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 Ph)
00 10 94 40	Cavo di prolungamento 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 1 Ph)
00 06 33 40	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 3 Ph)
00 06 33 41	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 50 m (230 V, 1 Ph)
20 42 34 20	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281
00 02 11 03	RONDO DN25 – 5 m
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m
00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m
00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m
00 02 11 02	RONDO DN25 – 20 m
00 02 11 06	RONDO DN35 – 4,4 m
00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m
00 02 11 05	RONDO DN35 – 20 m
00 02 11 23	RONDO DN35 tubo per gettate – 13,3 m
	ulteriori informazioni: da pagina 276:
20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
2021 16 01	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m
00 07 72 40	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m
00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m
	ulteriori informazioni: pagina 279

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00 20 18 70	Rialzo tramoggia per ingrandire il volume della tramoggia a 140 litri per RITMO XL	
00 20 79 57	Coperchio per tramoggia RITMO XL	
	ulteriori informazioni: pagina 273	
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore – 50 m	
20 45 69 31	Prolunga per cavo comando a distanza – 25 m Nota: per ZARGOMAT pro, JETSET pro, Cavo comando a distanza con interruttore	
20 45 69 34	Prolunga per cavo comando a distanza – 50 m Nota: per ZARGOMAT pro, JETSET pro, Cavo comando a distanza con interruttore	
	ulteriori informazioni: pagina 281	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	H4
00418975	JETSET pro DN25 Ewo	H4
00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento	
	ulteriori informazioni: pagina 271	
00 49 36 86	Pompa dell'acqua come pompa di aspirazione AV 3000, 230 V, 1 Ph, 0,6 kW	BLU 2-16
	 Incluso regolatore di flusso Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria 	
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	
00414866	ulteriori informazioni: da pagina 256: COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW	RED
	250 l/min. – max 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	4-16
00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW 200 l/min. – max 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 390 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW 560 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 5-32
	ulteriori informazioni: da pagina 259:	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse DN19 (3/4") Geka	
00 11 38 56	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
20 21 68 02	Manometro DN25 femmina	
20 10 43 01	Tubo di controllo consistenza DN25 femmina	

ulteriori informazioni: capitolo 8

0

02

0.5

05

07

80

09

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	Imballaggio						
	Commutabile							
00 17 33 57	Grata di protezione							
00214519	Vite di fissaggio per grata di protezione							
20 10 29 10	Attacco motore con viti							
00 14 66 94	Ruota posteriore							
00001163	Ruota anteriore / ruota orientabile							
00 00 11 64	Ruota anteriore / ruota orientabile con doppio arresto							
	Componenti per il trasporto dell'acqua							
20 18 50 04	Flussimetro 150-1.500 l/h							
20 15 20 00	Filtro sporcizia in raccordo Geka	10						
20152801	Bobina magnetica 42 V							
00 19 95 98	Gruppo acqua completo							
20 20 17 00	Guarnizione raccordo Geka	50						
	Componenti per il trasporto del materiale – umid	0						
20 20 05 00	Leva di serraggio per raccordo materiale							
20 20 06 00	Spine elastiche per raccordo materiale	20						
00099088	Manometro a pressostato (solo manometro)	-						
00 46 76 69	Nuovo: Flangia pressione per pompa D 1 1/4" FI - dritta c	on perno (rotante)						
00 47 35 99	Nuovo: Flangia pressione per pompa R 1 1/4" FI - dritta c							
00467631	Con perno per flangia di mandata pompe D e R	1 1						
00 19 49 67	Asta del pulitore							
20 10 23 20	Pulitore camera di miscelazione							
	Componenti per il trasporto del materiale - asciu	tto						
00 17 33 53	Miscelatori RITMO XL dritta							
00 19 52 32	Zona di miscelazione in gomma							
	Componenti per il trasporto dell'aria							
00 19 95 94	Gruppo aria completo							
	Nota: per RITMO XL FC-230 V							
00087547	Set filtro compressore COMP P-200							
20 13 40 00	Set filtro compressore COMP M-250							
	·							
00 15 33 26	Set filtro compressore COMP P-400							

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.



Dati tecnici / Equipaggiamento BOLERO serie



Descrizione	BOLERO 400 V, 3 Ph, 50 Hz	BOLERO FC-230V 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Art.	00 23 12 13	00 24 53 37
Applicazione	Intonacatrice dall'uso discontinuo per piccole quantità e per lunghi tempi di miscelazione	Intonacatrice dall'uso discontinuo per piccole quantità e lunghi tempi di miscelazione
Punti forti e utilità	 Miscelazione intensiva Bocchettone per la pulizia sulla tramoggia Due velocità fisse 	 Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica Miscelazione intensiva Bocchettone per la pulizia sulla tramoggia Regolazione continua della velocità
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata Tensione di controllo	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,9 kW 42 V
Propulsione Motore della pompa	1,9kW, 181 rpm	2,2 kW, 170 rpm
Camera di miscelazione	non in dotazione	non in dotazione
Agitatore	Agitatore BOLERO centro	Agitatore BOLERO centro
Uscita malta con manometro a pressostato	DN35 femmina	DN35 femmina
Ruote	2 ruote	2 ruote
Allacciamento acqua	non in dotazione	non in dotazione
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto e variazione continua di velocità
Dimensioni		
Altezza di carico	950 mm	950 mm
Capacità tramoggia**	68 litri ~ 2,2 sacchi	68 litri ~ 2,2 sacchi
Lunghezza/larghezza/altezza	800/700/1.500 mm	800/700/1.500 mm
Peso totale	112 kg	112 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flessibile per malta	non in dotazione	non in dotazione
Vibratore esterno	non in dotazione	non compreso
Pompa dell'acqua per aumento della pressione***	non in dotazione	non in dotazione
Flussimetro	non in dotazione	non in dotazione
Compressore d'aria	non in dotazione	non in dotazione
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione
Prestazioni		
Gruppo pompa*	D 4-2 · 10 l/min. · 20 bar	D 4—2 · 9 l/min. · 20 bar
Portata di pompaggio*	20 m con DN25 30 m con DN35	20 m con DN25 30 m con DN35
per ulteriori informazioni vedi pagina	135	134

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{*}L'indicazione della pompa dell'acqua si riterisce alle macchine con la pompa acqua. Le macchine senza pompa acqua ("non in dotazione") possono esserne equipaggiate senza problemi, ulteriori informazioni: vedi a partire da pagina 256



BOLERO FC-230V 230 V, 1 Ph, 60 Hz

00272024

Intonacatrice dall'uso discontinuo per piccole

- Bocchettone per la pulizia sulla tramoggia
- Due velocità fisse

230 V, 3 Ph, 60 Hz, 2 kW 42 V
2 kW, 181 rpm
non in dotazione
Agitatore BOLERO centro
DN35 femmina
2 ruote
non in dotazione
Avvio/Arresto
950 mm

930 mm
68 litri ~ 2,2 sacchi
800/700/1.500 mm
112 kg

non in dotazione
non in dotazione

D4–2 \cdot 10 l/min. \cdot 20 bar
20 m con DN25
30 m con DN35

IMPASTATURA e POMPAGGIO giusti con la PFT BOLERO

La soluzione intelligente che consente una impastatura continua: in questo modo vengono preparati in modo sicuro e con qualità perfetta in particolare quei materiali che necessitano di lunghi tempi d'impastatura.

Premendo un pulsante la pompa viene attivata e trasportata con semplicità nel luogo di applicazione.







PFT BOLERO

- Macchina economica e maneggevole per piccoli cantieri
- Macchina combinata con pompa e spruzzatrice con funzionamento a sinistra e a destra
- I tempi d'impastatura e di addensamento possono essere rispettati con esattezza
- Errori d'impastatura sono praticamente esclusi
- Per spruzzare con il supporto dell'aria è possibile utilizzare un compressore PFT
- Leggera e facile da traspor-
- Due regimi di rotazione
- Manometro a pressostato integrato
- Ruote grandi idonee per il

cantiere

PFT praktive - Consiglio

Semplice, rapida, razionale: PFT ZARGOMAT pro DN25-360°

La spruzzatrice a una mano sola per l'applicazione più confortevole della malta collante.



- Versione robusta idonea per il cantiere
- Rapida e semplice da pulire
- La snodatura consente di lavorare senza stancarsi
- Interruttore per il comando remoto integrato
- Per tutte le comuni intonacatrici e pompe per malta
- Pratico gancio per appendere la spruzzatrice

07

06







Art. Descrizione

00 23 12 13

BOLERO

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 1,9 kW



Equipaggiamento di base

- Motoriduttore 1,9 kW, 181 rpm
- Tramoggia, capacità: 68 litri ~ 2,2 sacchi
- Altezza di carico regolabile
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Tramoggia conica per il flusso ottimale del materiale
- Bocchettone per la pulizia sulla tramoggia
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN35 femmina, con manometro a pressostato
- Flangia di aspirazione e mandata che consente l'utilizzo di pompe D
- Attrezzo incluso come accessorio base
- Piccola, leggera, maneggevole, compatta e con ruote
- Intensità d'impastatura regolabile
- Separazione delle funzioni d'impastatura e di pompaggio
- Due livelli d'impastatura e di pompaggio regolabili tramite l'interruttore
- Agitatore BOLERO centro
- Collegamenti nel quadro elettrico: H4

BOLERO

Dotazione aggiuntiva

- Cavo comando a distanza con interruttore 0,35 m
- Prolunga per cavo comando a distanza 25 m

H4

Portata – Gruppo pompa

- Vite D4-2 / Polmone D4-2
- Potenza di pompaggio*: 10 l/min., 20 bar, 20 m portata di pompaggio con DN25, 30 m portata di pompaggio con DN35



www.youtube.com/ knaufpftEN





BOLERO FC-230V









02

06

07

08

09

Art. **Descrizione**

00245337

BOLERO FC-230V 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW





- Motoriduttore 2,2 kW, 170 rpm
- Tramoggia, capacità: 68 litri ~ 2,2 sacchi**
- Altezza di carico regolabile
- Idoneo per materiale in contenitori plastici e in sacchi
- Tramoggia conica per il flusso ottimale del materiale
- Bocchettone per la pulizia sulla tramoggia
- Tensione di controllo 42 volt per la massima sicurezza di funzionamento
- Predisposta per cavo comando a distanza
- Uscita malta DN35 femmina, con manometro a pressostato
- Flangia di aspirazione e mandata che consente l'utilizzo di pompe D
- Attrezzo incluso come accessorio base
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Piccola, leggera, maneggevole, compatta e con ruote
- Intensità d'impastatura regolabile
- Separazione delle funzioni d'impastatura e di pompaggio
- Convertitore di frequenza (FC) per la variazione continua di velocità e il rafforzamento del momento torcente
- Collegamenti nel quadro elettrico:

BOLERO FC-230V

Dotazione aggiuntiva

- Cavo comando a distanza con interruttore 0,35 m H4
- Prolunga per cavo comando a distanza 25 m

Portata - Gruppo pompa

- Vite D4-2 / Polmone D4-2
- Potenza di pompaggio*: 9 l/min., 20 bar, 20 m portata di pompaggio con DN25, 30 m portata di pompaggio con DN35



www.youtube.com/ knaufpftEN

pagina www.pft.eu



Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla



Malta di ripristino calcestruzzo – per piccoli lavori di riparazione

BOLERO FC-230 V

Art. 00 23 12 13 BOLERO 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 1,9 kW Art. 00 24 53 37 BOLERO FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW


Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
	Pompa				20114000	Vite D 4-2 / 60 super	ORIGINAL PT D 4-2
1					20 1 1 5 2 0 0	Polmone D 4–2	
					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Agitatore				00 47 37 16	BOLERO centro	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi e cavi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m Consigliato con lancia spruzzatrice/lancia spruzza- trice per intonaci decorativi	
					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	H4
5	Spruzzatrice/				20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
Ĺ	spruzzatrice fine				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
6	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6					00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Malta antincendio
Malta multicomponente per riempimenti e gettate
Malta da gettata
Malta da iniezione

BOLERO FC-230 V

Art. 00 23 12 13 BOLERO 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 1,9 kW Art. 00 24 53 37 BOLERO FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW

Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini
					20114000	Vite D 4-2 / 60 super	ORIGINAL PT D 4-2
1	Pompa				20115200	Polmone D 4–2	70
ı					00 52 60 14	Fascetta pompe D 270 mm	
2	Agitatore				00 47 37 16	BOLERO centro	
3	Tubi e cavi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	911
Ĺ					20456931	Prolunga per cavo comando a distanza –25 m Consigliata per ZARGOMAT pro	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
ı					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

04

05

06

07

09

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20 42 33 60	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V/3 Ph)
20 42 33 50	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V/3 Ph)
20 42 34 20	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², RED 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m (230 V, 1 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281
00 02 11 03	RONDO DN25 – 5 m
00 11 17 99	RONDO DN25 – 7,5 m
00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m
00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m
00 02 11 02	RONDO DN25 – 20 m
00 02 11 06	RONDO DN35 – 4,4 m
00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m
00 02 11 05	RONDO DN35 – 20 m
00 02 11 23	RONDO DN35 tubo per gettate – 13,3 m
	ulteriori informazioni: da pagina 276:
20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m
20211601	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 15 m
00077240	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 5 m
00008521	Tubo dell'aria DN9 (3/8") Ewo/Ewo – 16 m
	ulteriori informazioni: pagina 279

Articoli supplementari utili

ulteriori informazioni: pagina 271

Art.	Descrizione		
20456929	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	H4	
20456916	Cavo comando a distanza con interruttore – 50 m	H4	
20456931	Prolunga per cavo comando a distanza – 25 m Nota: per ZARGOMAT pro, JETSET pro, Cavo comando a distanza con interruttore	H4	
20 45 69 34	Prolunga per cavo comando a distanza – 50 m Nota: per ZARGOMAT pro, JETSET pro, Cavo comando a distanza con interruttore	[H4]	
	ulteriori informazioni: pagina 281		
00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	Н4	
00418975	JETSET pro DN25 Ewo	H4	
00 23 21 06	Set spruzzatore per intonaci di rivestimento		

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00493686	Pompa dell'acqua come pompa di aspirazione AV 3000, 230 V, 1 Ph, 0,6 kW Incluso regolatore di flusso Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria	BLU 2-16
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	
	ulteriori informazioni: da pagina 256:	
00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW 250 l/min. – max 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 4-16
00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW 200 l/min. – max 3,4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00 23 31 74	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 390 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW 560 l/min. – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 5-16
	ulteriori informazioni: da pagina 259:	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse DN19 (3/4") Geka	
00113856	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
20216802	Manometro DN25 femmina	
20 10 43 01	Tubo di controllo consistenza DN25 femmina	

ulteriori informazioni: capitolo 8

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	Imballaggio
	Commutabile	
00 23 14 65	Grata di protezione	
00 23 27 38	Attacco motore	
00 17 51 89	Ruota posteriore	

Componenti per il trasporto del materiale – umido

00 23 11 60	Corsa libera per agitatore	
	Nota: solo per macchine anteriori al 2015	
20 20 05 00	Leva di serraggio per raccordo materiale	
20 20 06 00	Spine elastiche per raccordo materiale	20
00 09 90 88	Manometro a pressostato (solo manometro)	
00 23 28 90	Albero della pompa BOLERO	

Componenti per il trasporto del materiale - asciutto

	<u> </u>
00 23 13 82	Agitatore BOLERO
	Nota: solo per macchine anteriori al 2015
00 47 37 14	Agitatore BOLERO centro con corsa libera
00 47 37 16	Agitatore BOLERO centro

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.





Le miscelatrici continue orizzontali mescolano continuamente e in modo completamente automatico tutti i tipi di malta secca su base di cemento per creare un materiale elaborabile. Vengono così prodotte malte per armatura, per fughe, intonaci di fondo, isolanti e a cappotto che possono essere utilizzati direttamente oppure, per mezzo di una pompa per malta,

essere trasportati comodamente nel luogo di applicazione. Sono disponibili diversi modelli, studiati per i vari ambiti d'impiego, dalla piccola impastatrice per il piastrellista con prestazioni da circa 20 l/min. fino alla grande macchina che produce da 60 a 90 litri.

03 Miscelatrici continue

Panoramica

materiale in sacchi:

- LOTUS XS
- LOTUSserie HM 2002
- LOTUSserie HM 24
- LOTUSserie HM 106 OCTAGON

materiale sotto silos:

- Serie LOTUS HM 2006
- LOTUS XL
- LOTUS XL FC-230 V
- LOTUS XL light
- LOTUSserie HM 5 OCTAGON
- LOTUSserie HM 5 super



01

UZ

03

. -

01

09

Dati tecnici / Equipaggiamento LOTUS serie



Descrizione	LOTUS XS 230 V, 1 Ph, 50 Hz	LOTUS XS 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Art.	00 28 26 13	00 24 60 57
Applicazione	Impastatrice per materiale in sacchi	Impastatrice per materiale in sacchi
Punti forti e utilità	 Regolazione acqua tramite manometro a pressostato Semplice utilizzo Pulizia e manutenzione rapide Imbocco uscita malta migliorato Comoda da trasportare Piccola, leggera, maneggevole e compatta Dotata di ruote, piedini removibili Con giusta altezza del bocchettone di uscita è facile posizionare una pompa per malta PFT o un secchio per la malta 	 Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Imbocco uscita malta migliorato Comoda da trasportare Piccola, leggera, maneggevole e compatta Dotata di ruote, cavalletto di sostegno removibile Con altezza bocchettone di uscita regolata è facile posizionare una pompa per malta PFT o un secchio per la malta
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW
Motore	1,3 kW, 280 rpm	1,3 kW, 280 rpm
Tubo di miscelazione	Camera di miscelazione in acciaio	Camera di miscelazione in acciaio
Cavalletto di sostegno	removibile	removibile
Ruote	2 ruote	2 ruote
Allacciamento acqua	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto
Dimensioni		
Livello di riempimento	975 – 1.115 mm	975 – 1.115 mm
Capacità tramoggia**	50 litri ~ 1,6 sacchi	50 litri ~ 1,6 sacchi
Altezza di uscita	535 – 675 mm regolabile	535 – 675 mm regolabile
Lunghezza/larghezza/altezza	1.240/635/975-1.115 mm, regolabile in altezza	1.240/635/975-1.115 mm, regolabile in altezza
Peso totale	66 kg	66 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flussimetro	con manometro	non in dotazione
Coclea	20 l/min.	20 l/min.
Pompa per aumento pressione	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione
Trasferimento a sotto silos/container	non possibile	non possibile
Prestazioni		
Portata d'impastatura*	20 l/min.	20 l/min.
Granulosità massima	4 mm	4 mm
per ulteriori informazioni vedi pagina		152

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'allezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati.

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

LOTUS XS 230 V, 1 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 2002, 230 V, 1 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 2002, 230 V, 1 Ph, 50 Hz
00 26 69 50	00 02 04 73	20 54 60 03
	The state of the s	THE HIM YOU
Impastatrice per materiale in sacchi	Impastatrice per materiale in sacchi	Impastatrice per materiale in sacchi
 Pompa acqua Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Imbocco uscita malta migliorato Comoda da trasportare Piccola, leggera, maneggevole e compatta Dotata di ruote, cavalletto di sostegno removibile Nota: gambe non inseribili per il trasporto 	 Camera di miscelazione in gomma Meccanismo di trasmissione poco ingombrante Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Piccola, leggera, maneggevole e compatta 	 Meccanismo di trasmissione poco ingombrante Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Piccola, leggera, maneggevole e compatta
230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW
1,3 kW, 280 rpm	2,2 kW, 280 rpm	2,2 kW, 280 rpm
Camera di miscelazione in acciaio	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in acciaio
removibile	fisso	fisso
2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Avvio/Arresto	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto
975 – 1.115 mm	1.000 mm	1.000 mm
50 litri ~ 1,6 sacchi	110 litri ~ 3,5 sacchi	110 litri ~ 3,5 sacchi
535 – 675 mm regolabile	600 mm	600 mm
1.250/635/975–1.115 mm, regolabile in altezza	1.870/600/1.040 mm	1.870/600/1.040 mm
69 kg	100 kg	100 kg
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
20 l/min.	30 l/min.	30 l/min.
AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non possibile	non possibile	non possibile
20 l/min.	30 l/min.	30 l/min.
4 mm	4 mm	4 mm

154

avoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu 02

03

05

06

08

U 2

.

Dati tecnici / Equipaggiamento LOTUS serie



Descrizione	LOTUSserie HM 2006, 230 V, 1 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 2006, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art.	00 07 26 20	00 06 86 93
	PT IM 2005	THE MI SON B
Applicazione	Impastatrice per materiale in sacchi e sotto	Impastatrice per materiale in sacchi e sotto
Punti forti e utilità	 Regolazione acqua tramite manometro a pressostato Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Imbocco uscita malta migliorato Comoda da trasportare Piccola, leggera, maneggevole e compatta 	 Regolazione acqua tramite manometro a pressostato Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Imbocco uscita malta migliorato Comoda da trasportare Piccola, leggera, maneggevole e compatta
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW
Motore	2 kW, 280 rpm	3 kW, 280 rpm
Tubo di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma
Cavalletto di sostegno	removibile	removibile
Ruote Allacciamento acqua	2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	2 ruote Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto
Dimensioni		
Livello di riempimento	1.000 mm	1.000 mm
Capacità tramoggia**	110 litri ~ 3,5 sacchi	110 litri ~ 3,5 sacchi
Altezza di uscita	650 mm	650 mm
Lunghezza/larghezza/altezza	1.650/650/1.000 mm	1.650/650/1.000 mm
Peso totale	123 kg	123 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flussimetro	con manometro	con manometro
Coclea	35 l/min.	35 l/min.
Pompa per aumento pressione	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione
Trasferimento a sotto silos/container	possibile tramite cuffia di trasferimento	possibile tramite cuffia di trasferimento
Prestazioni		
Portata d'impastatura*	20-35 l/min.	20-50 l/min.
Granulosità massima	4 mm	6 mm

** Contenuto del sacco 30 kg PFT praktive-Consiglio Kit di retrofit **Flussimetro** Art. 00 50 05 93

Installabile in tutti i modelli HM 2006 Removibile
Controllo della qualità Dosaggio esatto

LOTUSserie HM 24, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 24, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 24, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 03 69 40	00 00 87 83	00 02 03 57
TO THE STATE OF TH		m ₂ m ₃ m ₄
Impastatrice per materiale in sacchi e sotto	Impastatrice per materiale in sacchi e sotto	Impastatrice per materiale in sacchi e sotto
 Camera di miscelazione in gomma Preparata per l'allacciamento di sensore di livello e vibratore esterno Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta 	 Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Connettore con invertitore di fase 	 Camera di miscelazione in gomma Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Connettore con invertitore di fase
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW
3 kW, 280 rpm	3 kW, 280 rpm	3 kW, 280 rpm
Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in acciaio	Camera di miscelazione in gomma
fisso	fisso	fisso
2 ruote	2 ruote	2 ruote
Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Avvio/Arresto e comando automatico di sensore di livello e vibratore esterno	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto
970 mm	970 mm	970 mm
110 litri ~ 1,6 sacchi	110 litri ~ 1,6 sacchi	110 litri ~ 1,6 sacchi
650 mm	650 mm	650 mm
1.870/670/970 mm	1.870/670/970 mm	1.870/670/970 mm
113 kg	110kg	110 kg
100-1.000 l/h	100-1.000 l/h	100-1.000 l/h
35 l/min.	35 l/min.	35 l/min.
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
possibile tramite cuffia di trasferimento	possibile tramite cuffia di trasferimento	possibile tramite cuffia di trasferimento
20-50 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice	20-50 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice	20-50 I/min., dipende dalla coclea miscelatrice
6 mm	6 mm	6 mm

Trovate la nostra attuale aamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

Dati tecnici / Equipaggiamento LOTUS serie



Descrizione	LOTUSserie HM 24, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 106 OCTAGON, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art.	00 07 02 19	00 04 73 23
	THE AMERICAN STREET, S	O AM TO 6
Applicazione	Impastatrice per materiale in sacchi e sotto	Impastatrice per sotto silos
Punti forti e utilità	Camera di miscelazione in gomma Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Connettore con invertitore di fase	Camera di miscelazione in gomma Preparata per l'allacciamento di sensore di livello e vibratore esterno Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Indicazione del senso di rotazione Interruttore principale con invertitore di fase Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata Tensione di controllo	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW 42 V
Motore	3 kW, 280 rpm	3 kW, 280 rpm
Tubo di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma
Cavalletto di sostegno	fisso	non in dotazione
Ruote	2 ruote	non in dotazione
Allacciamento acqua	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto e comando automatico di sensore di livello e vibratore esterno
Dimensioni		
Livello di riempimento	970 mm	
Capacità tramoggia**	110 litri ~ 1,6 sacchi	
Altezza di uscita	650 mm	
Lunghezza/larghezza/altezza	1.870/670/970 mm	1.300/210/500 mm
Peso totale	113 kg	82 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flussimetro	100-1.000 l/h	con manometro
Coclea	35 l/min.	20 l/min.
Pompa per aumento pressione	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione
Trasferimento a sotto silos/container	possibile tramite cuffia di trasferimento	Flangia di allacciamento Ø 250 mm
Prestazioni		
Portata d'impastatura*	20-50 l/min.	20-50 l/min.
Granulosità massima	6 mm	6 mm
per ulteriori informazioni vedi pagina	157	

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei mateciali utilizzati.

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

LOTUSserie HM 106 OCTAGON, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	LOTUS XL 400 V, 3 Ph, 50 Hz	LOTUS XL 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 04 73 24	00 08 92 61	00 10 61 23
O CO PI DIM TO C		
Impastatrice per sotto silos	Impastatrice per sotto silos	Impastatrice per sotto silos
Camera di miscelazione in gomma Indicazione del senso di rotazione Connettore con invertitore di fase Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare	Unità di comando completamente incapsulata Pompa dell'acqua Zona di miscelazione in gomma Invertitore di fase automatico Rapidi tempi di manutenzione e pulizia L'impastatrice è divisibile Ingranaggio protetto dallo sporco Volume ridotto di quantità residua in prossimità del bocchettone	 Unità di comando completamente incapsulata Pompa dell'acqua Zona di miscelazione in gomma Invertitore di fase automatico Preparata per l'allacciamento di sensore di livello e vibratore esterno Rapidi tempi di manutenzione e pulizia L'impastatrice è divisibile Ingranaggio protetto dallo sporco Volume ridotto di quantità residua in prossimità del bocchettone
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
3 kW, 280 rpm	4 kW, 280 rpm	5,5 kW, 280 rpm
Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Geka DN12 (1/2") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Avvio/Arresto	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto e comando automatico di sensore di livello e vibratore esterno
1.300/210/500 mm	1.215/645/880 mm	1.215/645/880 mm
82 kg	171,5 kg	171,5 kg
con manometro	150-1.500 l/h	150-1.500 l/h
20 l/min.	45 l/min. AVO 500	60 l/min. AVO 500
non in dotazione	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Flangia di allacciamento Ø 250 mm	Flangia di allacciamento Ø 250 mm	Flangia di allacciamento Ø 250 mm
20.501/ 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	45.0014	45 0014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20–50 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice	45-90 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice	45-90 I/min., dipende dalla coclea miscelatrice
6 mm	6 mm	8 mm

avoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

Dati tecnici / Equipaggiamento LOTUS serie



Descrizione	LOTUS XL FC-230 V	LOTUS XL light	LOTUSserie HM 5 OCTAGON
	230 V, 1 Ph, 50 Hz	400 V, 3 Ph, 50 Hz	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art.	00 12 53 24	00 10 61 42	00 08 94 63
Applicazione	Impastatrice per sotto silos	Impastatrice per sotto silos	Impastatrice per sotto silos per malta da ar-
Punti forti e utilità	 Unità di comando completamente incapsulata Pompa dell'acqua Zona di miscelazione in gomma Invertitore di fase automatico Rapidi tempi di manutenzione e pulizia L'impastatrice è divisibile Ingranaggio protetto dallo sporco Volume ridotto di quantità residua in prossimità del bocchettone 	Connettore con invertitore di fase Indicazione del senso di rotazione Zona di miscelazione in gomma Rapidi tempi di manutenzione e pulizia L'impastatrice è divisibile Ingranaggio protetto dallo sporco Volume ridotto di quantità residua in prossimità del bocchettone	Camera di miscelazione in gomma Interruttore principale con invertitore di fase Camera di miscelazione orientabile Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Attacco per sensore di livello Tempo d'impastatura tramite relé temporizzato o sensore di livello Con nastro di riscaldamento
Equipaggiamento di base			
Potenza allacciata Tensione di controllo	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW (RED 5-16)	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW (RED) 5-16
Motore	4 kW, 280 rpm	5,5 kW, 280 rpm	5,5 kW, 280 rpm
Tubo di miscelazione	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma
Cavalletto di sostegno	non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Ruote	non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Allacciamento acqua	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto del tempo d'impasta- tura tramite relé centrale o sensore di livello Agitatore tramite motore dell'impas- tatrice	Avvio/Arresto del tempo d'impasta- tura tramite relé centrale o sensore di livello Agitatore tramite motore dell'impas- tatrice	Avvio/Arresto del tempo d'impasta- tura tramite relé centrale o sensore di livello Agitatore tramite motore dell'impasta- trice
Dimensioni			
Livello di riempimento			
Capacità tramoggia**			
Altezza di uscita			
Lunghezza/larghezza/altezza	1.215/645/880 mm	1.215/645/880 mm	2.040/390/385 mm
Peso totale	171,5 kg	171,5 kg	168 kg
Dotazione aggiuntiva			
Flussimetro	non in dotazione	non in dotazione	con manometro
Coclea	45 l/min.	90 l/min.	60 l/min.
Pompa per aumento pressione	non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Trasferimento a sotto silos/contai-	Flangia di allacciamento Ø 250 mm	Flangia di allacciamento Ø 250 mm	Flangia di allacciamento Ø 250 mm
Prestazioni			
Portata d'impastatura*	45 l/min.	45-90 l/min.	45-90 I/min., dipende dalla codea miscelatrice
Granulosità massima	4 mm	8 mm	8 mm

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati.

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

LOTUSserie HM 5 OCTAGON 400V, 3Ph, 50Hz	LOTUSserie HM 5 OCTAGON, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	LOTUSserie HM 5 super, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 07 83 63	00 43 26 17	20545003
PFT_ HMS	PFT_ HMS	PET HMS
Impastatrice per sotto silos per materiale	Impastatrice per sotto silos	Impastatrice per sotto silos
 Camera di miscelazione in gomma Interruttore principale con invertitore di fase Camera di miscelazione orientabile Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Attacco per sensore di livello Tempo d'impastatura tramite relé temporizzato o sensore di livello Con nastro di riscaldamento 	 Camera di miscelazione in gomma Interruttore principale con invertitore di fase Camera di miscelazione orientabile Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Attacco per sensore di livello Tempo d'impastatura tramite relé temporizzato o sensore di livello Il nastro di riscaldamento aumenta la protezione antigelo 	Comando del vibratore esterno Interruttore principale con invertitore di fase Camera di miscelazione orientabile Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta estraibile Comoda da trasportare Maneggevole e compatta Comando vibratore pause impulsi Attacco per sensore di livello Tempo d'impastatura tramite relé temporizzato o sensore di livello Il nastro di riscaldamento aumenta la protezione antigelo
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW RED 5-16	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW
5,5 kW, 280 rpm	5,5 kW, 280 rpm	5,5 kW, 280 rpm
Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in gomma	Camera di miscelazione in acciaio
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Avvio/Arresto del tempo d'impastatura tramite relé centrale o sensore di livello Agitatore tramite motore dell'impastatrice	Avvio/Arresto del tempo d'impastatura tramite relé centrale o sensore di livello Agitatore tramite motore dell'impastatrice	Avvio/Arresto del tempo d'impastatura tramite relé centrale o sensore di livello Agitatore tramite motore dell'impastatrice
2.040/200/205	2.040/200/295	2.040/200/205
2.040/390/385 mm 168 kg	2.040/390/385 mm 174 kg	2.040/390/385 mm 174 kg
100 kg	1/4/y	1/ 4/ly
con manametra	con manametro	150 1 500 l/b
con manometro 90 l/min.	con manometro 45 l/min.	150-1.500 l/h 60 l/min.
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Flangia di allacciamento Ø 250 mm	Flangia di allacciamento Ø 250 mm	Flangia di allacciamento Ø 250 mm
	5	
45-90 I/min., dipende dalla coclea miscelatrice	45-90 I/min., dipende dalla coclea miscelatrice	45–90 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice
8 mm	8 mm	8 mm
Ullilli	Onin	Unini







Descrizione Art.

00246057

LOTUS XS

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 1,3 kW, 280 rpm
- Impastatrice per materiale in sacchi
- Tramoggia, capacità: 50 litri ~ 1,6 sacchi**
- Altezza di carico regolabile
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Imbocco uscita malta speciale e migliorato
- Cavalletto di sostegno removibile
- Gruppo acqua con riduttore della pressione
- Comoda da trasportare Impugnatura sulla camera di miscelazione
- Piccola, leggera, maneggevole e compatta



LOTUS XS



Dotazione aggiuntiva

• Coclea 20 I/min.

Portata d'impastatura

- 20 l/min.*
- Granulosità massima: 4 mm

Stai ancora frullando o stai già impastando?

PFT LOTUS XS è adatta a tutte le malte secche fino a 4 mm di grandezza dei grani. Per tutti coloro che vogliono un'impastatura di qualità e in tempi più rapidi: la qualità è PFT, il prezzo è unico!

LOTUS XS in breve:

- Più rapida
- Qualità costante dell'impastatura
- Meno sforzo nell'utilizzo
- Ridotta produzione di polvere

PFT praktive-Consiglio

Kit di retrofit **Flussimetro** Art. 00514763

- Installabile in tutti i MODELLI LOTUS XS
- Removibile
- Controllo della qualità
- Dosaggio esatto



knaufpft









Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20423400	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V/1 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281
20212100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN19 (3/4") – 40 m
	ulteriori informazioni: pagina 278

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00 49 36 86	Pompa dell'acqua autoadescante AV 3000, 230 V 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Incluso regolatore di flusso	
	Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria	
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	
	ulteriori informazioni: da pagina 256:	
20211100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN12 (1/2") – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione
	Macchina
00246174	Grata di protezione
	Componenti per il trasporto del materiale - asciutto
00 24 62 05	Coclea 20 I/min.
00 24 63 08	Tubo di dosaggio sostitutivo
	Componenti per il trasporto del materiale – umido
00 24 62 23	Camera di miscelazione in acciaio
00246194	Albero d'impastatura
00 47 94 11	Albero d'impastatura, intonaco a spatola
	Componenti per il trasporto dell'acqua
20 15 20 00	Filtro sporcizia – raccordo Geka

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

LOTUSserie **HM 2002**

Descrizione Art.









00020473

HM 2002

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 2,2 kW, 280 rpm
- Impastatrice per materiale in sacchi
- Camera di miscelazione in gomma
- Tramoggia, capacità: 110 litri ~ 3,5 sacchi**
- Borsa degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta speciale, estraibile
- Gruppo acqua con riduttore della pressione
- Comoda da trasportare
- Maneggevole e compatta



• Coclea 30 l/min.

Portata d'impastatura

- 30 l/min.*
- Granulosità massima: 4 mm









Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20423400	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (400 V/3 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281
20212100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN19 (3/4") – 40 m
	ulteriori informazioni: pagina 278

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione
00 49 36 86	Pompa dell'acqua autoadescante AV 3000, 230 V 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Incluso regolatore di flusso
	Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro
	ulteriori informazioni: da pagina 256:
20211100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN12 (1/2") – 5 m
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")
00 00 10 91	Kit di retrofit flussimetro 100 – 1.000 l/h
00 20 67 10	Coperchio per tramoggia

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione
	Macchina
20 54 62 00	Grata di protezione
	Componenti per il trasporto del materiale - asciutto
20547300	Coclea 30 l/min.
20 54 7 1 0 3	Tubo di dosaggio sostitutivo
	Componenti per il trasporto del materiale – umido
00 01 25 93	Camera di miscelazione in gomma
00 02 14 95	Albero d'impastatura (3 livelli)
00 43 11 98	Albero d'impastatura a riccio (4 livelli)
	Componenti per il trasporto dell'acqua
20 15 20 00	Filtro sporcizia – raccordo Geka

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

02

03

07

Va

U 2

LOTUSserie HM 24

Art. Descrizione







00020357

HM24

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 3 kW, 280 rpm
- Trasmissione a cinghia poco ingombrante facile da riparare
- Impastatrice per materiale in sacchi
- Camera di miscelazione in gomma
- Tramoggia, capacità: 110 litri ~ 3,5 sacchi**
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Funziona in modo efficiente e affidabile
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta estraibile
- Gruppo acqua con riduttore della pressione
- Comoda da trasportare
- Maneggevole e compatta

Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 100 1.000 l/h per impasti perfetti
- Coclea 35 l/min.

Portata d'impastatura

- 25-50 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice*
- Granulosità massima: 6 mm







www.youtube.com/ knaufpft





LOTUSserie **HM24**



HM 24



Art. **Descrizione**

00070219

HM 24 preparata per sensore di livello

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 3 kW, 280 rpm
- Impastatrice per materiale in sacchi
- Camera di miscelazione in gomma
- Tramoggia, capacità: 110 litri ~ 3,5 sacchi**
- Borsa degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta speciale, estraibile
- Gruppo acqua con riduttore della pressione
- Comoda da trasportare
- Maneggevole e compatta
- Collegamenti nel quadro elettrico:







Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 100 1.000 l/h per impasti perfetti
- Coclea 35 I/min.
- Possibilità di collegamento di una sonda di un sensore di livello per il controllo del pieno carico ad es. di una pompa in sequenza Nota: valido solo per la versione "HM 24 preparata per sensore di livello"
- Possibilità di collegamento per vibratore esterno nel funzionamento con cuffia di trasferimento a sotto silos (comando)
- Pompa acqua AVO 500, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



Portata d'impastatura

- 25-50 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice*
- Granulosità massima: 6 mm

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
	Sensore di livello per regolazione automatica della HM 24	
00 00 16 23	Sensore di livello	
00002466	Supporto sonda di livello	
	Nota: valido solo per la versione "HM 24 preparata per sensore di livello"	
00 12 86 06	Vibratore esterno A-10, 2,67 – 8 m, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	



knaufpftEN

pagina www.pft.eu



Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla

03

07

06

08

LOTUSserie HM 24

Art. Descrizione







00010127

HM 24

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 5,5 kW, 280 rpm
- Impastatrice per materiale in sacchi
- Camera di miscelazione in acciaio
- Tramoggia, capacità: 110 litri ~ 3,5 sacchi**
- Borsa degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Allacciamento acqua DN12 (1/2") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta estraibile
- Gruppo acqua con riduttore della pressione
- Comoda da trasportare
- Maneggevole e compatta

Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 100 1.000 l/h per impasti perfetti
- Coclea 35 l/min.
- AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



Portata d'impastatura

- 25-80 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice*
- Granulosità massima: 6 mm



www.youtube.com/ knaufpft









Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione	Imballaggio
20 42 33 60	Cavo di prolungamento $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$, RED 5-16 A – 25 m (400 V/3 Ph)	
20 42 33 50	Cavo di prolungamento $5 \times 2,5$ mm², RED 5-16 A -50 m (400 V/3 Ph)	
	ulteriori informazioni: da pagina 281:	
20212100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN19 (3/4") – 40 m	
	ulteriori informazioni: da pagina 278:	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00 49 36 86	Pompa dell'acqua autoadescante AV 3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Incluso regolatore di flusso Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria	
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	
	ulteriori informazioni: da pagina 256:	
20211100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN12 (1/2") – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	
00 45 34 69	Rialzo tramoggia – 142 litri	
20600213	Cuffia di insufflamento E1 con monofiltro per G 4 Incluso sensore di livello Incluso prolungamento per cavo del comando remoto – 25 m + 50 m Nota: "00 45 34 69 Rialzo tramoggia" necessario per il funzionamento	
00 20 12 67	Coperchio per tramoggia	
20600500	Cuffia di trasferimento di collegamento sotto silos/container Ø 250 mm con sensore di livello	
00 00 21 11	Coclea 25 l/min.	
00010163	Coclea 50 l/min.	
00 04 56 39	Coclea 80 l/min.	

Art.	Descrizione	
	Macchina	
00002113	Grata di protezione	
	Componenti per il trasporto del materiale - asciutto	
00 00 25 69	Coclea 35 l/min.	
20547103	Tubo di dosaggio sostitutivo	
	Componenti per il trasporto del materiale – umido	
00012593	Camera di miscelazione in gomma	
00 43 11 98	Albero d'impastatura	
	Componenti per il trasporto dell'acqua	
20 15 20 00	Filtro sporcizia – raccordo Geka	10

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

LOTUS XL







Descrizione Art.

00089261

LOTUS XL

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 4 kW, 280 rpm
- Impastatrice sotto silos
- Coclea impiegabile ai due lati maggior durata
- Camera di miscelazione in gomma
- Tensione di controllo 42 V per la massima sicurezza di funzionamento
- Allacciamento acqua DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta estraibile
- Camera di miscelazione suddivisa facile da usare
- Ingranaggio protetto dallo sporco
- Volume ridotto di quantità residua in prossimità del bocchettone
- Unità di comando composta da: Quadro elettrico e quadro del gruppo acqua, separato
- Quadro elettrico:
 - Invertitore di fase automatico
 - Interruttore di protezione del motore situato all'esterno
 - Temporizzatore
- Quadro del gruppo acqua:
 - Flussimetro
 - Riduttore di pressione
 - Pompa dell'acqua
 - Valvola a regolazione di precisione per determinare la giusta quantità di acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:







Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 150-1.500 l/h per impasti perfetti
- Coclea 45 l/min. girabile e quindi doppiamente utilizzabile
- AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



Portata d'impastatura

- 45-90 l/min., dipende dalla coclea miscelatrice*
- Granulosità massima: 8 mm



LOTUS XL

LOTUS XL





LOTUS XL



Art. **Descrizione**

00106123

LOTUS XL predisposta per sonda di livello 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Equipaggiamento di base

- Motore 5,5 kW, 280 rpm
- Impastatrice sotto sotto silos
- Coclea impiegabile ai due lati maggior durata
- Camera di miscelazione in gomma
- Tensione di controllo 42 V per la massima sicurezza di funzionamento
- Allacciamento acqua DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta speciale, estraibile
- Maneggevole e compatta
- Unità di comando composta da: Quadro elettrico e quadro del gruppo acqua, separato
- Quadro elettrico:
 - Invertitore di fase automatico
 - Interruttore di protezione del motore situato all'esterno
 - Temporizzatore
- Quadro del gruppo acqua:
 - Flussimetro
 - Riduttore di pressione
 - Pompa dell'acqua
 - Valvola a regolazione di precisione per determinare la giusta quantità di acqua
- Possibilità di collegamento di un sensore di livello per il controllo del pieno carico ad es. di una pompa in sequenza Nota: valido solo per la versione "LOTUS XL preparata per il sensore di livello"
- Possibilità di collegamento per vibratore esterno
- Collegamenti nel quadro elettrico:







Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 150-1.500 l/h per impasti perfetti
- Coclea 45 l/min. girabile e quindi doppiamente utilizzabile
- AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



Portata d'impastatura

- 45-90 l/min., in base al segmento di dosaggio*
- Granulosità massima: 8 mm

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione
00001624	Sonda di livello per controllo automatico LOTUS XL con cavo comando - 5 m
00 00 24 66	Supporto sonda di livello
	Nota: Solo per la versione "LOTUS XL predisposta per sonda di livello"
00 12 86 06	Vibratore esterno A-10, 2,87 – 8 m, 400 V, 3 Ph, 50 Hz

Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu



03

06

07

08



LOTUS XL







Descrizione Art.

00094361

LOTUS XL

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 4 kW, 280 rpm
- Impastatrice sotto silos
- Coclea impiegabile ai due lati maggior durata
- Camera di miscelazione in gomma
- Tensione di controllo 42 V per la massima sicurezza di funzionamento
- Allacciamento acqua DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta speciale, estraibile
- Maneggevole e compatta
- Unità di comando composta da: Quadro elettrico e quadro del gruppo acqua, separato
- Quadro elettrico:
 - Invertitore di fase automatico
 - Interruttore di protezione del motore situato all'esterno
 - Temporizzatore
- Quadro del gruppo acqua:
 - Flussimetro
 - Riduttore di pressione
 - Pompa dell'acqua
 - Valvola a regolazione di precisione per determinare la giusta quantità di acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:





Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 150-1.500 l/h per impasti perfetti
- Coclea 45 I/min. girabile e quindi doppiamente utilizzabile
- AVO 500, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW



Portata d'impastatura

- 45 l/min.*
- Granulosità massima: 4 mm

Articoli supplementari utili

Descrizione Art.

00 12 85 98 Vibratore esterno A-12-1,9-3 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz





LOTUS XL

03

06

07

LOTUS XL light







Art. Descrizione

00 10 34 95

LOTUS XL light

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 5,5 kW, 280 rpm
- Impastatrice sotto silos
- Coclea impiegabile ai due lati maggior durata
- Camera di miscelazione in gomma
- Allacciamento acqua DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta speciale, estraibile
- Maneggevole e compatta
- Unità di comando composta da: Supporto, set di cavi e gruppo acqua
- Quadro elettrico:
 - Connettore con invertitore di fase
 - Indicazione del senso di rotazione
 - Interruttore di protezione del motore situato all'esterno
 - Temporizzatore
 - Regolazione acqua tramite manometro a pressostato
- Collegamenti nel quadro elettrico:







LOTUS XL light

Dotazione aggiuntiva

• Coclea 45 l/min. – girabile e quindi doppiamente utilizzabile

Portata d'impastatura

- 45-90 l/min.*
- Granulosità massima: 8 mm

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20 42 39 20	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5×4 mm ² , RED 5-32 A – 50 m (400 V/3 Ph)
00 10 94 40	Cavo di prolungamento 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V/1 Ph)
	Nota: adattatore innesto/Schuko CEE necessario. Solo per "LOTUS XL 230V"
	ulteriori informazioni: pagina 281
00 10 96 55	Adattatore innesto/Schuko CEE
20 21 21 00	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN19 (3/4") – 40 m

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	Imballaggio
00 49 36 86	Pompa dell'acqua autoadescante AV 3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	
	 Incluso regolatore di flusso Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria 	
20 42 34 00	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25	m
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	
	ulteriori informazioni: da pagina 256:	
20211100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN12 (1/2") – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	
00 00 16 24	Sonda di livello per controllo automatico LOTUS XL con Nota: Solo per la versione "LOTUS XL predisposta per sonda di li	
00 00 24 66	Supporto sonda di livello Nota: Solo per la versione "LOTUS XL predisposta per sonda di li	vello"
00 12 86 06	Vibratore esterno incluso cavo elettrico con spina a 4 p A-10, 2,67 – 8 m, 400 V, 3 Ph, 50 Hz Nota: solo per la versione "LOTUS XL preparata per il sensore di	4-16
00 10 04 44	Segmento di dosaggio 60 l/min.	
00 10 63 97	Segmento di dosaggio 90 l/min.	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	Imballaggio
	Macchina	
00 09 43 42	Attacco motore	
00 08 71 45	Flangia di uscita del materiale	
	Componenti per il trasporto del materiale - c	asciutto
00 09 42 98	Segmento di dosaggio 45 l/min.	
20545201	Tubo di dosaggio sostitutivo	
	Componenti per il trasporto del materiale – u	umido
00 09 43 41	Camera di miscelazione in gomma	
00 09 43 43	Albero d'impastatura	
	Componenti per il trasporto dell'acqua	
20 15 20 00	Filtro sporcizia – raccordo Geka	10
00 03 92 86	Gruppo collettore	
20 15 20 11	Inserto filtro per l'acqua ES 30-1	

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

02

03

0.0

09

Ш

LOTUSserie HM5 super

Art. **Descrizione**





20545001

HM5 super

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 5,5 kW, 280 rpm
- Impastatrice sotto silos
- Coclea e d'impastatura suddiviso, richiudibile
- Il nastro di riscaldamento aumenta la protezione antigelo
- Comando del vibratore esterno (Stop & Go)
- Borsa degli attrezzi inclusa, accessorio base
- Allacciamento acqua DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar

HM5 super

- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta estraibile
- Camera di miscelazione suddivisa facile da usare
- Unità di comando composta da: Quadro elettrico e quadro del gruppo acqua, separato
- Quadro elettrico:
 - Interruttore principale con invertitore di fase
 - Temporizzatore
- Quadro del gruppo acqua:
 - Flussimetro
 - Riduttore di pressione
 - Valvola a regolazione di precisione per determinare la giusta quantità di acqua
- Collegamenti nel quadro elettrico:







Dotazione aggiuntiva

- Flussimetro 150–1.500 l/h per impasti perfetti
- Coclea 45 I/min. girabile e quindi doppiamente utilizzabile
- Albero d'impastatura HM5 6 camere

Portata d'impastatura

- 45-90 l/min., in base al segmento di dosaggio*
- Granulosità massima: 8 mm





Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione	Imballaggio
20 42 33 60	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V	//3 Ph)
20 42 33 50	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V	//3 Ph)
20212100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN19 (3/4") – 40 m	
	ulteriori informazioni: pagina 281	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
00 49 36 86	Pompa dell'acqua autoadescante AV 3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW Incluso regolatore di flusso Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria	
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	-
	ulteriori informazioni: da pagina 256:	_
20211100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN12 (1/2") – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	-
20541701	Coclea 45 l/min.	-
20 54 17 02	Coclea 45 l/min. – rinforzato	-
20 54 15 02	Coclea 60 l/min. – rinforzato	_
20541304	Coclea 90 l/min. – rinforzato	_
20 54 54 05	Albero d'impastatura 6 camere	_
20 54 54 04	Albero d'impastatura umido	-
20716000	Tramoggia di carico per il trasporto di materiale in sacchi	-
20540800	Cavalletto di sostegno	_
	Nota: necessario per il trasporto di materiale in sacchi	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	Imballaggio		
	Macchina			
20545701	Attacco motore			
20 54 57 02	Anello di tenuta tra ingranaggio e motore			
20 54 55 00	Flangia di uscita del materiale con deposito esterno quadrato			
20 54 55 06	Deposito esterno quadrato			
	Componenti per il trasporto del materiale - asciutto			
20545201	Tubo di dosaggio sostitutivo			
20 20 88 01	Vite di fissaggio per tubo di dosaggio sostitutivo			
	Componenti per il trasporto del materiale – umido			
20 54 54 05	Albero d'impastatura 6 camere			
	Componenti per il trasporto dell'acqua			
20 15 20 00	Filtro sporcizia – raccordo Geka	10		
20 15 52 00	Stabilizzatore di pressione 1/2"			
20 15 77 00	Valvola a regolazione di precisione			
·		·		

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

0

02

03

06

U/



Le impastatrici planetarie sono particolarmente idonee alla preparazione di impasti speciali composti di molti diversi componenti. I leganti possono essere comodamente aggiunti e i tempi di addensamento dei materiali possono essere rispettati in modo esatto.

I forti bracci consentono impastature omogenee, anche in caso di materiali pesanti, come l'argilla. La struttura robusta garantisce un facile maneggiamento e una facile manutenzione.

04 Impastatrici planetarie

Panoramica

MULTIMIX





Q a lo

01

02

03

04

07

O.S

09

Dati tecnici / Equipaggiamento MULTIMIX





Denominazione	MULTIMIX 400 V, 3 Ph, 50 Hz	MULTIMIX 400 V, 3 Ph, 60 Hz
Art.	00 25 16 36	00211883
		m ₀ and
Applicazione	Impastatrice per lunghi tempi di miscelazione	Impastatrice per lunghi tempi di miscelazione
Punti forti e utilità	 Impastatrice planetaria Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta autopulente Comoda da trasportare Interruttore principale con invertitore di fase Agitatore controrotante Impianto di miscelazione turbo 	 Impastatrice planetaria Semplice utilizzo Rapidi tempi di manutenzione e pulizia Uscita malta autopulente Comoda da trasportare Interruttore principale con invertitore di fase Agitatore controrotante Impianto di miscelazione turbo
Equipaggiamento di base		
Alimentazione elettrica	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW	400 V, 3 Ph, 60 Hz, 2,2 kW
Motore	2,2 kW, 56 rpm	2,2 kW, 56 rpm
Contenitore di miscelazione	Acciaio	Acciaio
Cavalletto di sostegno	regolabile in altezza	regolabile in altezza
Ruote	2 ruote	2 ruote
Allacciamento acqua	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto
Dimensioni		
Livello di riempimento	1.120-1.400 mm	1.120-1.400 mm
Altezza di uscita	440-720 mm, regolabile	440-720 mm, regolabile
Lunghezza/larghezza/altezza	1.000/1.030/1.120 mm	1.000/1.030/1.120 mm
Peso totale	148 kg	148 kg
Dotazione aggiuntiva		
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione
Prestazioni		
Portata d'impastatura	80 l/carica	80 l/carica
Granulosità massima	8 mm	8 mm

MULTIMIX 230 V, 3 Ph, 60 Hz 00 17 12 64 pulizia • Uscita malta autopulente 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 2,2 kW 2,2 kW, 56 rpm Acciaio regolabile in altezza 2 ruote Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar di pressione di pompaggio Avvio/Arresto $1.120 - 1.400 \, \text{mm}$ 440-720 mm, regolabile $1.000/1.030/1.120\,\mathrm{mm}$ 148 kg non in dotazione non in dotazione

80 I/carica

8 mm

04

MULTIMIX

Denominazione Art.

00251636

MULTIMIX

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW (5-16)



Equipaggiamento di base

- Motore 2,2 kW, 56 rpm
- Miscelatore con impianto di miscelazione turbo
- Agitatore controrotante
- Struttura robusta idonea per il cantiere
- Tenuta massima: 140 litri
- Capacità per malta fresca: 80 litri
- Allacciamento acqua DN19 (3/4") pressione di esercizio necessaria 2,5 bar
- Semplice utilizzo
- Pulizia e manutenzione rapide
- Uscita malta autopulente
- Regolabile in altezza



MULTIMIX

Portata d'impastatura

- 80 l/carica
- Granulosità massima 8 mm





Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Denominazione
20423360	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V/3 Ph)
20 42 33 50	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V/3 Ph)
20212100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN19 (3/4") – 40 m
	ulteriori informazioni e immagini: pagina 281

Articoli supplementari utili

Art.	Denominazione	
00 49 36 86	Pompa dell'acqua come pompa di aspirazione AV 3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW • Incluso regolatore di flusso	
	Nota: autonoma e indipendente da comando macchina, gabbia di aspirazione con filtro necessaria	
00 13 66 19	Gabbia di aspirazione con filtro	
	ulteriori informazioni e immagini: da pagina 256:	
20211100	Tubo dell'acqua Geka/Geka DN12 (1/2") – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	
	ulteriori informazioni e immagini: pagina 278	

Pezzi di ricambio

Art.	Denominazione	
00251591	Impianto di miscelazione turbo a tre bracci	
00 00 73 81	Interruttore di finecorsa	_

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

02

03

04

07

U 2



Le pompe per malta trasportano il materiale nel luogo di applicazione. Come sistema aperto funzionano in combinazione con una miscelatrice continua, ma anche i materiali pastosi vengono comodamente pompati fino al punto desiderato. A seconda del modello, la potenza di trasporto può essere adattata al fabbisogno di materiale, cosa che le rende estremamente flessibili.

05 Pompe per malta

Panoramica

SWING serie

- SWING M FC-230 V
- SWING L
- SWING L FC-400 V
- SWING L FC-230 V
- SWING L FC-230 V airless
- ZP3 L vario
- ZP3 L MULTIMIX
- ZP3 XL
- ZP 3 XL vario
- ZP 3 XL FC-400 V
- ZP 3 XXL FC-400 V





01

02

05

05

07

O.S

09

Campi di applicazione SWINGserie









Le macchine PFT sono sviluppate e adattate per i più diversi campi d'impiego. Chiaro sistema di valutazione PFT con le stelle. Più stelle ci sono, più è adeguata questa soluzione PFT per il relativo materiale.

Malta secca (materiale in	SWING M FC-230 V		SWING L				
ulteriori informazioni sull'a			Pagina		Pagina		
Intonaci base gesso*		Intonaco gesso/gesso- calce					
		Intonaco leggero	****	187	****	194	
	< 3 mm	Intonaco calce-cemento	****	187	****	194	
Intonaci di base*		Intonaco isolante	****	189	****	196	
	> 3 mm	Intonaco calce-cemento					
		Intonaco graffiato					
Malta collante/armature,		Malta collante	****	188	****	194	
minerali*		Malta per armature	****	188	****	195	
Malta da iniezione*		Malta da iniezione	****	188	****	194	
Aggrappante*		Aggrappante	****	191			
Idropittura*		Idropittura	****	190			
Intonaci di rivestimento*	< 3 mm	minerali	****	188	****	195	
monder di fivesimienio		pastosi	****	188	****	195	
Mastice fine*		minerale	****	188	****	197	
Washee line		pastoso	****	188	****	197	
Intonaco d'argilla*		Intonaco d'argilla			****	194	
Malte per muratura*		Malte per muratura			****	198	
Malta tagliafuoco*		Malta antincendio per iniezione	****	188	****	194	
Malta di ripristino calce-		Malta SPCC/PCC	****	188	****	199	
struzzo*		per piccoli lavori di riparazione	***	188			
		Lisciatura autolivellante 35 l					
		Lisciatura autolivellante 60 l			****	198	
Applicazione per pavimenti*		Lisciatura autolivellante 120 l					
		Rasiera sottile	****	190	****	196	
		Livellante per pavimenti	****	190	****	196	
Boiacca*							
Intonaco interno*	(miscelazione 1:3)	Intonaco calce-cemento					
Intonaco esterno*	(miscelazione 1:3)	Intonaco calce-cemento					

^{*} Pompe per malta: il materiale deve essere previamente impastato, perché la pompa da sola serve esclusivamente come sistema di trasporto

SWING L FC-230 V	SWING L FC-230 V airless	ZP 3 L MULTIMIX ZP 3 L vario	ZP 3 XL ZP 3 XL vario	ZP3 XL FC-400 V	ZP 3 XXL FC-400 V
Pagina	Pagina	Pagina	Pagina	Pagina	Pagina
★★★ ★ 201	★★ ★★ 208				
★★★ ★ 201	★★ ★★ 208	★★★★ 214	★★★★ 221	★★★★ 221	
★ ★ ★ ★ 203	★★ ★★ 210				
		★★★ ★ 214	★★★ ★ 223	★★★ ★ 223	
			★★★ ★ 220	★★★ ★ 220	
★★★★ 202	★★ ★★ 211	★★★ ★ 216			
★★ ★★ 202	★★ ★★ 209				
★★ ★★ 202	★★ ★★ 211	★★ ★★ 216			
	★★★★ 208				
★ ★★★ 202	★ ★★★ 209				
★ ★★★ 202	★★★★ 209				
★★ ★ 204					
★★ ★ 204					
★★ ★★ 201	★★ ★★ 208	★★★ ★ 214	★★★ ★ 223	★★★ ★ 223	
		★★ ★★ 216	★★★★ 222	★★★★ 222	
★★ ★★ 202	★★ ★★ 211	★★ ★★ 216	★★ ★★ 225	★★ ★★ 225	
		★★★ ★ 215	★★★★ 224	★★★★ 224	
	★ ★★★ 209				
		★★★ ★ 217	★★★ ★ 220	★★★★ 220	★★★★ 228
		21/	* * * * 220	* * * * 220	* * * * 228
			* * * * 220	* * * * 220	* * * * 228
★★★ ★ 204	★★ ★★ 210	★★★ ★ 217	* * * * 222	* * * * 222	A A A A 220
★★★ ★ 204	★★ ★★ 210	*** ± 217	* * * * 222	★★★★ 222	
	210				
		★★★★ 214	★★★ ★ 224	★★★ ★ 224	
		★★★★ 214	★★★ ★ 224	★★★ ★ 224	

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu 01

02

07

Uo

•

Dati tecnici / Equipaggiamento SWINGserie





Applicazione Penne per malho Penne per malho Penne per malho Penne per malho Punti farti e utilità Punti farti e di diabile con corinte di denesita e difficabile con corinte denesita Punti farti punti pun	Descrizione	SWING M FC-230 V 230 V, 1 Ph, 50 Hz	SWING L 230 V, 3 Ph, 60 Hz	
Punti forti e utilità	Art.	00 15 19 92	00 22 64 99	
Punti forti e utilità			My man	
* Tramaggia in plastica * Capacità di trasporte variabila tramite cambia pampa (pampa 8 o C) * Piccola, leggero, managayote a compatta * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Managayora * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Managayora * Finzaiona in moda efficiente e affidabile con corrente domestica * Plastica * Polenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua * Polenzaione polenzione * Plastica * P	Applicazione	Pompa per malta	Pompa per malta	
Potenza allacciata 230 V, 1Ph, 50Hz, 1,5kW Propulsione Motore della pompa 1,5kW, 10 – 204 rpm 5,5kW, 280 rpm Tramoggia Plastica Aruote Aruote Aruote Aruote Aruote Avvio/Arresto Avvio/Arresto Avvio/Arresto Plastica Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Potenzione Plastica Potenzione Plastica Potenzione Plastica Plast	Punti forti e utilità	 Tramoggia in plastica Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa B o C) Piccola, leggera, maneggevole e compatta Funziona in modo efficiente e affidabile 	 Tramoggia in plastica Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Maneggevole e compatta Funziona in modo efficiente e affidabile 	
Propulsione Motore della pompa 1,5 kW, 10 – 204 rpm 5,5 kW, 280 rpm Tramoggia Plastica Plastica Uscita malta con manometro a pressostato DN25 maschio DN35 femmina Ruote 4 ruote 4 ruote Allacciamento acqua non in dotazione non in dotazione Utilizzo e comando Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Dimensioni Livello di riempimento 500 mm 610 mm Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione non in dotazione Riduzione del raccordo non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Gavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9 = 9 l/min. 15,4 l/min. 30 bar	Equipaggiamento di base			
Tramoggia Plastica Plastica Plastica Plastica Uscita malta con manometro a pressostato DN25 maschio DN35 femmina Ruote 4 ruote 4 ruote 4 ruote Allacciamento acqua non in dotazione non in dotazione Utilizzo e comando Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Dimensioni Livello di riempimento 500 mm 610 mm Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione Riduzione del raccordo non in dotazione DN35 femminal DN25 maschio Compressore d'aria non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4-2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW	230 V, 3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW	
Ruote 4 ruote 4 ruote non in dotazione non in dotazione 4 ruote non in dotazione Avio/Arresto Dimensioni	Propulsione Motore della pompa	1,5 kW, 10 – 204 rpm	5,5 kW, 280 rpm	
Ruote 4 ruote 1 ruote 1 ruote 1 ruote 2 ruote 2 ruote 2 ruote 3 ruote 3 ruote 3 ruote 3 ruote 4 ruote 4 ruote 4 ruote 5 ruote 5 ruote 5 ruote 6 ruote 7 ruote	Tramoggia	Plastica	Plastica	
Allacciamento acqua non in dotazione non in dotazione Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Dimensioni Livello di riempimento 500 mm 610 mm Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione Riduzione del raccordo non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9 – 9 l/min. Gruppo pompa* 0,4 – 2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Uscita malta con manometro a pressostato	DN25 maschio	DN35 femmina	
Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Poimensioni Livello di riempimento 500 mm 610 mm Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione Non in dotazione Riduzione del raccordo non in dotazione non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4-2 · 9l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Ruote	4 ruote	4 ruote	
Dimensioni Livello di riempimento 500 mm 610 mm Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione Non in dotazione del raccordo non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4-2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Allacciamento acqua	non in dotazione	non in dotazione	
Livello di riempimento 500 mm 610 mm Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione Riduzione del raccordo non in dotazione non in dotazione Compressore d'aria non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Utilizzo e comando		Avvio/Arresto	
Capacità tramoggia** 38 litri ~ 1,3 sacchi Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione Riduzione del raccordo non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 /min. Curupo pompa* 38 litri ~ 1,3 sacchi 76 litri ~ 2,5 sacchi 1.600/600/660 mm 1.600/600/600 mm 1.600/600/660 mm 1.600/600/660 mm 1.600/600/660 mm 1.600/600/600 mm	Dimensioni			
Lunghezza/larghezza/altezza 1.100/460/500 mm 1.600/600/660 mm Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione DN35 femmina I DN25 maschio Compressore d'aria non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4-2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Livello di riempimento	500 mm	610 mm	
Peso totale 70 kg 133 kg Dotazione aggiuntiva Flessibile per malta non in dotazione Non i	Capacità tramoggia**	38 litri ~ 1,3 sacchi	76 litri ~ 2,5 sacchi	
Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione DN35 femmina I DN25 maschio Compressore d'aria non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6·3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Lunghezza/larghezza/altezza	1.100/460/500 mm	1.600/600/660 mm	
Flessibile per malta non in dotazione non in dotazione DN35 femmina I DN25 maschio Compressore d'aria non in dotazione non in dotazione Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Peso totale	70 kg	133 kg	
Riduzione del raccordo non in dotazione non in dotazione non in dotazione spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione rubo dell'acqua/aria non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9-9 /min. 15,4 /min. Gruppo pompa* TWISTER D 6-3 · 15,4 /min. · 30 bar	Dotazione aggiuntiva			
Compressore d'aria non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Flessibile per malta	non in dotazione	non in dotazione	
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine non in dotazione non in dotazione Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Riduzione del raccordo	non in dotazione	DN35 femmina I DN25 maschio	
Cavo di connessione non in dotazione non in dotazione non in dotazione Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Compressore d'aria	non in dotazione	non in dotazione	
Tubo dell'acqua/aria non in dotazione non in dotazione Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9–9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	non in dotazione	non in dotazione	
Prestazioni Capacità di trasporto* 0,9−9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C 4−2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione	
Capacità di trasporto* 0,9-9 l/min. 15,4 l/min. Gruppo pompa* C4-2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione	
Gruppo pompa* C4–2 · 9 l/min. · 20 bar TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	Prestazioni			
	Capacità di trasporto*	0,9-9 l/min.	15,4 l/min.	
Portata di pompaggio* 20 m con DN25 50 m con DN35	Gruppo pompa*	C4-2 · 91/min. · 20 bar	TWISTER D 6-3 · 15,4 l/min. · 30 bar	
	Portata di pompaggio*	20 m con DN25	50 m con DN35	

per ulteriori informazioni vedi pagina

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei mateiali vitiliazati.

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz	SWING L FC-230 V 230 V, 1 Ph, 50 Hz	SWING L FC-400 V 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 19 7 8 2 9	00 20 19 52	00 17 84 15
No comment of the com	Ply and I	My more
Pompa per malta	Pompa per malta	Pompa per malta
 Maggior capacità di trasporto Tramoggia in plastica Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Maneggevole e compatta 	 Variazione elettronica continua Tramoggia in plastica Maneggevole e compatta Corrente di avviamento ridotta Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica 	 Variazione elettronica continua Maggior capacità di trasporto Tramoggia in plastica Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Maneggevole e compatta
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW
5,5 kW, 280 rpm	4 kW, 70-236 rpm	5,5 kW, 280 rpm
Plastica	Plastica	Plastica
DN35 femmina	DN35 femmina	DN35 femmina
4 ruote	4 ruote	4 ruote
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Avvio/Arresto	Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua	Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua
610 mm	610 mm	610 mm
76 litri ~ 2,5 sacchi	76 litri ~ 2,5 sacchi	76 litri ~ 2,5 sacchi
1.600/600/660 mm	1.600/600/660 mm	1.600/600/660 mm
133 kg	133 kg	133 kg
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
DN35 femmina I DN25 maschio	DN35 femmina I DN25 maschio	DN35 femmina DN25 maschio
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A – 25 m	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
15,4 l/min.	6,5-21 l/min.	4-90 l/min.
TWISTER D 6–3 · 15,4 l/min. · 30 bar	TWISTER D 8-1,5 · 21 l/min. · 15 bar	TWISTER D 6–3 · 25 l/min. · 30 bar
50 m con DN35	15 m con DN25	50 m con DN35
193	193	

Dati tecnici / Equipaggiamento SWINGserie



Descrizione	SWING L FC-230V airless 230V, 1 Ph, 50 Hz	SWING L FC-230 V airless 230 V, 1 Ph, 50 Hz		
Art.	00 45 13 36	00 45 13 35		
	SWING	SWING		
Applicazione	Pompa per malta ad alta pressione per materiale viscoso, pastoso	Pompa per malta ad alta pressione per materiale viscoso, pastoso		
Punti forti e utilità	Spruzzatrice RotaAirless Getto migliorato grazie a miscelazione aggiuntiva Basse emissioni acustiche Assistenza non necessaria per cambio di parti soggette a usura Variazione elettronica continua Tramoggia in plastica Piccola, leggera, maneggevole e compatta Protezione contro le piegature all'uscita della macchina	Spruzzatrice RotaAirless Getto migliorato grazie a miscelazione aggiuntiva Basse emissioni acustiche Assistenza non necessaria per cambio di parti soggette a usura Variazione elettronica continua Tramoggia in plastica Piccola, leggera, maneggevole e compatta Con spremisacchi Protezione contro le piegature all'uscita della macchina		
Equipaggiamento di base				
Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW		
Propulsione Motore della pompa Motore impastatrice	3 kW, 0 – 280 rpm	3 kW, 0 – 280 rpm		
Tramoggia	Plastica	Plastica		
Uscita malta con manometro a pressostato	Sensore con display digitale	Sensore con display digitale		
Ruote	4 ruote	4 ruote		
Allacciamento acqua	non in dotazione	non in dotazione		
Utilizzo e comando	Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua regolabile, portata regolabile della pressione di lavoro	Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua regolabile, portata regolabile della pressione di lavoro		
Dimensioni				
Livello di riempimento	700 mm	700 mm		
Capacità tramoggia**	70 litri ~ 2,3 sacchi	70 litri ~ 2,3 sacchi		
Lunghezza/larghezza/altezza	1.430/500/720 mm	1.430/500/720 mm		
Peso totale	100 kg	100 kg		
Dotazione aggiuntiva				
Flessibile per malta	RONDO airless DN12 – 20 m	RONDO airless DN12 – 20 m		
Flessibile per malta Riduzione del raccordo	RONDO airless DN12 – 20 m non in dotazione	RONDO airless DN12 – 20 m non in dotazione		
Riduzione del raccordo	non in dotazione	non in dotazione		
Riduzione del raccordo Compressore d'aria	non in dotazione non in dotazione	non in dotazione		
Riduzione del raccordo Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541		
Riduzione del raccordo Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzzatrice fine Cavo di connessione	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m		
Riduzione del raccordo Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzzatrice fine Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m		
Riduzione del raccordo Compressore d'aria Spruzzatrice/Spruzzatrice fine Cavo di connessione Tubo dell'acqua/aria Prestazioni	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m non in dotazione	non in dotazione non in dotazione In Line Texspray – Duse 541 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m non in dotazione		

ZP 3 L vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz	ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz	ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz			
00 45 13 31	00 29 20 48	00 28 08 02			
Nag pri					
Pompa per malta	Pompa per malta per boiacche	Pompa per malta per boiacche			
 Variazione meccanica continua Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa L o R) Robusta e compatta Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio con apertura di controllo Occhi di sollevamento 	 Impastatrice planetaria integrata Regolazione continua tramite trasmissione Vario Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa L o R) Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio con apertura di controllo Occhi di sollevamento 	Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa L o R)			
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW			
5,5 kW, 70 – 260 rpm	5,5 kW, 70 – 260 rpm 2,2 kW, 56 rpm	5,5 kW, 70-260 rpm 2,2 kW, 56 rpm			
Lamiera	Lamiera	Lamiera			
DN50 femmina	DN50 femmina	DN50 femmina			
2 ruote	2 ruote	2 ruote			
non in dotazione	Geka DN19 (3/4") — 2,5bar di pressione di pompaggio	Geka DN 19 (3/4") — 2,5 bar di pressione di pompaggio			
Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua	Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua	Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua			
630 mm	630 mm	630 mm			
130 litri ~ 4 sacchi	130 litri ~ 4 sacchi	130 litri ~ 4 sacchi			
2.200/860/745 mm	2.200/860/1.120 mm	2.200/860/1.120 mm			
292 kg	386 kg	366 kg			
RONDO DN35 (50 maschio 35 femmina) = 10 m RONDO DN35 = 10 m	RONDO DN35 (50 maschio 1 35 femmina) – 10 m RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 (50 maschio 35 femmina) – 10 m RONDO DN35 – 10 m			
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione			
COMP M-250, 400V, 3Ph,50Hz, 0,9 kW Handy, 250I/min-max. 4bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400V, 3Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 2501/min-max. 4bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400V, 3Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250I/min-max. 4bar con interruttore di disattivazione della pressione			
Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka	Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka	Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka			
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione			
DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m DN12 (1/2") Geka/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m DN12 (1/2") Geka/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m DN12 (1/2") Geka/Geka – 11 m			
10 (0)	10 (0)	10 (0)			
10-40 l/min.	10-40 l/min.	10-40 l/min.			
2L6 · 40 I/min. · 20 bar	R7-3 S · 40 l/min. · 30 bar	2L6 · 40 I/min. · 20 bar			
60 m con DN50 213	60 m con DN50	60 m con DN50			

avoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prode Froyate la postra attuale gamma di prodetti alla pagina wywy oft eu

Dati tecnici / Equipaggiamento SWINGserie





Descrizione	ZP 3 XL 230 V, 3 Ph, 60 Hz	ZP 3 XL 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art.	00 28 08 64	00 10 29 64
Applicazione	Pompa per malta	Pompa per malta
Punti forti e utilità	Vibrovaglio integrato Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D, R o T) Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio Occhi di sollevamento Regime di rotazione fisso	 Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D, R o T) Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio Occhi di sollevamento Regime di rotazione fisso
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata	230 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW
Propulsione Motore della pompa	7,5 kW, 175 rpm	7,5 kW, 175 rpm
Tramoggia	Lamiera	Lamiera
Uscita malta con manometro a pressostato	DN50 femmina	DN50 femmina
Ruote	2 ruote	2 ruote
Allacciamento acqua	non in dotazione	non in dotazione
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto	Avvio/Arresto
Dimensioni		
Livello di riempimento	620 mm	620 mm
Capacità tramoggia**	130 litri ~ 4,3 sacchi	130 litri ~ 4,3 sacchi
Lunghezza/larghezza/altezza	2.255/725/745 mm	2.255/725/745 mm
Peso totale	364 kg	238 kg
Dotazione aggiuntiva		
Flessibile per malta	RONDO DN35 – 10 m	non in dotazione
Riduzione del raccordo	DN50 maschio DN35 femmina	DN50 maschio I DN35 femmina
Compressore d'aria	COMP M-250, 230 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	non in dotazione
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka	non in dotazione
Cavo di connessione	5 x 4 m², BLU 5-32 A – 25 m	non in dotazione
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione
Prestazioni		
Capacità di trasporto*	118 l/min. (pompa T)	118 l/min. (pompa T)
Gruppo pompa*	R7−3 S · 27 l/min. · 30 bar	R7-3 S · 27 l/min. · 30 bar
Portata di pompaggio*	100 m con DN50	100 m con DN50
per ulteriori informazioni vedi pagina		219

vaiori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

ZP 3 XL 400 V, 3 Ph, 60 Hz	ZP 3 XL 400 V, 3 Ph, 50 Hz	ZP 3 XL vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 27 1774	00 23 26 78	00 09 81 25
Pompa per malta	Pompa per malta	Pompa per malta per boiacche
 Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D, R o T) Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio Occhi di sollevamento Regime di rotazione fisso 	 Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio Occhi di sollevamento Regime di rotazione fisso 	 Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Doppio isolamento dell'ingranaggio Occhi di sollevamento
400 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW
7,5 kW, 175 rpm	7,5 kW, 175 rpm	7,5 kW, 70-260 rpm
Lamiera	Lamiera	Lamiera
DN50 femmina	DN50 femmina	DN50 femmina
2 ruote	2 ruote	2 ruote
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Avvio/Arresto	Avvio/Arresto	Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua
620 mm	620 mm	620 mm
130 litri ~ 4,3 sacchi	130 litri ~ 4,3 sacchi	130 litri ~ 4,3 sacchi
2.255/725/745 mm	2.255/725/745 mm	2.255/725/745 mm
342,5 kg	302 kg	308 kg
RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 – 10 m (2x)	non in dotazione
DN50 maschio l DN35 femmina	DN50 maschio DN35 femmina	DN50 maschio l DN35 femmina
COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 60 Hz, 0,9 kW, Handy 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW Handy, 250 l/min-max. 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione	non in dotazione
Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka	Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka	non in dotazione
non in dotazione	5 x 4 m ² , RED 5-32 A – 25 m	non in dotazione
DN12 (1/2") Geka/Geka – 11 m	DN12 (1/2") Geka/Geka – 11 m	non in dotazione
118 l/min. (pompa T)	118 l/min. (pompa T)	118 l/min. (pompa T)
R7-3 S · 27 l/min. · 30 bar	2L6 · 27 l/min. · 20 bar	2L6 · 27 l/min. · 20 bar
100 m con DN50	100 m con DN50	100 m con DN50

219

Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

Dati tecnici / Equipaggiamento SWINGserie





Descrizione	ZP 3 XL FC-400 V 400 V, 3 Ph, 60 Hz	ZP 3 XL FC-400 V 400 V, 3 Ph, 50 Hz		
Art.	00 21 18 85	00 10 29 57		
Applicazione	Pompa per malta	Pompa per malta		
Punti forti e utilità	Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio	 Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R) Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio 		
Equipaggiamento di base				
Potenza allacciata	400 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW		
Propulsione Motore della pompa	7,5 kW, 70 – 235 rpm	7,5 kW, 84-280 rpm		
Tramoggia	Lamiera	Lamiera		
Uscita malta con manometro a pressostato	DN50 femmina	DN50 femmina		
Ruote	2 ruote	2 ruote		
Allacciamento acqua	non in dotazione	non in dotazione		
Utilizzo e comando	Potenza di pompaggio tramite convertitore di fre- quenza a variazione continua	Potenza di pompaggio tramite convertitore di fre- quenza a variazione continua		
Dimensioni				
Livello di riempimento	620 mm	620 mm		
Capacità tramoggia**	130 litri ~ 4,3 sacchi	130 litri ~ 4,3 sacchi		
Lunghezza/larghezza/altezza	2.255/720/745 mm	2.255/725/745 mm		
Peso totale	296 kg	240 kg		
Dotazione aggiuntiva				
Flessibile per malta	non in dotazione	non in dotazione		
Riduzione del raccordo	DN50 maschio I DN35 femmina	DN50 maschio DN35 femmina		
Compressore d'aria	non in dotazione	non in dotazione		
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	non in dotazione	non in dotazione		
Cavo di connessione	non in dotazione	non in dotazione		
Tubo dell'acqua/aria	non in dotazione	non in dotazione		
Prestazioni Canacità di trasporto*	130 l/min.	130 l/min. (T10–1,5)		
Capacità di trasporto* Gruppo pompa*	R7-3S · 10-36 l/min. · 30 bar	R7-3S · 12-42 I/min. · 30 bar		
Portata di pompaggio*	100 m con DN50	100 m con DN50		
	TOO III COII DINOO			
per ulteriori informazioni vedi pagina		219		

Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stoto della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati

^{**} Contenuto del sacco 30 k

ZP 3 XXL FC-400 V 400 V, 3 Ph, 50 Hz	ZP 3 XXL FC-400 V 400 V, 3 Ph, 50 Hz
00 15 11 74	00417479
Pompa per malta per lisciatura autolivellante	Pompa per malta per lisciatura autolivellante
 Flangia di mandata lunga per granulosità materiale fino a 14 mm Maggior capacità di trasporto Robusta e compatta Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio 	 Flangia di mandata corta per granulosità materiale fino a 10 mm Maggior capacità di trasporto Robusta e compatta Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio Variazione elettronica continua Occhi di sollevamento
400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW (RED 5-32)
13 kW, 14-162 rpm	13 kW, 14-162 rpm
Lamiera	Lamiera
DN65 maschio	DN65 maschio
2 ruote	2 ruote
non in dotazione	non in dotazione
Potenza di pompaggio tramite convertitore di frequenza a variazione continua	Potenza di pompaggio tramite convertitore di frequenza a variazione continua
(00	400
620 mm	620 mm
130 litri ~ 4,3 sacchi	130 litri ~ 4,3 sacchi
3.075/725/745 mm	3.075/725/745 mm
389 kg	380 kg
non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione
non in dotazione	non in dotazione
15-180 l/min.	15-180 l/min.
2 L 8 · 180 l/min. · 20 bar	2 L 8 · 180 l/min. · 20 bar
150 m con DN65	150 m con DN65
227	227

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodott Trovate la nostra attuale aamma di prodotti alla pagina www.pft.eu 02

v

07

30

09







Art. Descrizione

00151992

SWING M FC-230 V

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 1,5 kW, 10 204 rpm
- Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua
- Tramoggia in plastica pulizia semplice
- Albero pompa rinforzato, prodotto in Hardox
- Uscita malta DN25 maschio, con manometro a pressostato
- Capacità tramoggia: 38 litri ~ 1,3 sacchi**
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia
- Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa B o C)
- Piccola, leggera, maneggevole e compatta
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica



SWING M FC-230 V

Portata - Gruppo pompa

- Vite C 4-2 / Polmone C 4-2
- Potenza di pompaggio*: 9 l/min., 20 bar, 20 m portata di pompaggio con DN25



www.youtube.com/ knaufpftEN

pagina www.pft.eu






Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco calce-cemento < 3 mm Intonaco leggero

SWING M FC-230 V

Art. $00\,15\,19\,92$ SWING M FC-230 V, $230\,V$, $1\,Ph$, $50\,Hz$, $1,5\,kW$

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,					00 19 48 07	Vite C 4–2	HORATION PR C 4-2
'	Pompa				00 03 71 86	Polmone C 4–2	1
2	Albero della pompa				00 19 48 59	SWING M, rinforzato	
3	TL:				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	1053 L
	Compressore				00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6					00 06 71 03	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						



01

02

03

04

05

08

09

Malta di rinforzo
Ripristino calcestruzzo per piccoli lavori di riparazione
Mastice fine minerale/pastoso
Intonaci di rivestimento minerali/pastosi

SWING M FC-230V

Art. 00 15 1992 SWING M C-230V, 230 V, 50 Hz, 1,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 📻
,					00 19 48 07	Vite C 4–2	1900an 17 Ca-1
ľ	Pompa				00 03 71 86	Polmone C 4–2	2
2	Albero della pompa				00 19 48 59	SWING M, rinforzato	
3	TL:				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5					00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6					00 06 71 03	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Malta antincendio per riempimenti Malta collante Malta da iniezione

Art. 00 15 19 92 SWING M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW

1 Pompa 00 19 48 07 Vite C 4-2 00 03 71 86 Polmone C 4-2	Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 👚
2 Albero della 00 19 48 59 SWING M, rinforzato 00 02 11 00 RONDO DN25 – 10 m 20 21 16 00 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m 00 08 80 49 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 JETSET pro H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Spruzzatrice Spr	1	Domna				00 19 48 07	Vite C 4–2	Haman HT C4-1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ľ	rompa				00 03 71 86	Polmone C 4–2	10000
20211600 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka - 11 m 00088049 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 JETSET pro H4 Spruzzatrice 00420058 ZARGOMAT pro DN25-360° H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e H4 Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Prolunga per cavo comando a distanza - 16 m Prolunga per cavo comando a Prolunga per	2					00 19 48 59	SWING M, rinforzato	
Tubi 00 08 80 49 Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro 5 Spruzzatrice/ spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4						00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
00 08 80 49 Prolunga per cavo comando a distanza –16m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro Spruzzatrice/ spruzzatrice 00 42 00 58 ZARGOMAT pro DN25-360° H4	3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
spruzzatrice Spruzzatrice						00 08 80 49	Consigliata per ZARGOMAT pro e	
()	5	·				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
		· ·				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	

Intonaco isolante

SWING M FC-230V

Art. 00151992 SWING M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW O A Art. Settori Descrizione Immagini 00 19 48 07 Vite C4-2 1 Pompa 00037186 Polmone C4-2 Albero della 2 00 19 48 59 SWING M, rinforzato pompa 00021100 RONDO DN25 - 10 m 3 Tubi Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m 20211600 Lancia con valvola a manicotto 25mm S14 200-5 00173939 Spruzzatrice/ 30° Geka con funzione di controllo apertura e spruzzatrice fine chiusura dell'aria COMP P-200 00196221 230 V, 1 Ph, 50 Hz 00067103 Comando della macchina tramite comando 6 Compressoreseparato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa



01

02

03

05

06

09

Livellante per pavimenti Rasiera sottile

SWING M FC-230V

Art. 00 15 19 92 SWING M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 19 48 07	Vite C 4–2	Manual Michal
ľ					00 03 71 86	Polmone C 4–2	1
2	Albero della pompa				00 19 48 59	SWING M, rinforzato	
	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20456915	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	

Idropittura

Art. 00 15 19 92 SWING M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 15 90 64	Gruppo pompa B 4-2 (no foto)	
2	Albero della				00 19 48 59	SWING M, rinforzato	
	pompa				00010743	Manometro di contatto Geka	
5	Lancia spruzzatrice				00 05 13 06	Set di rulli, contiene: Rullo per pittura Asta 25 cm DN15 Geka/Geka – 15 m Pallina in spugna DN15 Raccordo DN25 femmina I Geka (no foto)	
					00 05 13 05	Set di rulli, contiene: Rullo per pittura Asta telescopica estraibile 90–180 cm DN15 Geka/Geka – 15 m Pallina in spugna DN15 Raccordo DN25 femmina I Geka	

PFT praktive-Consiglio

Il materiale di rivestimento viene trasportato automaticamente dal contenitore nel rullo.

Per lavori sulle facciate, sull'impalcatura (00 05 13 06) o con l'asta telescopica (00 05 13 05).

Sistema fino al 30% più economico che a mano con distribuzione omogenea della tinta sulla superficie.

Più rapido, migliore, più razionale Senza dover trasportare i secchi Senza dover immergere il rullo Miglior qualità della superficie Meno sporco

Rullo con barra telescopica 180 cm

Aggrappante

SWING M FC-230V

Art. 00 15 1992 SWING M FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00 15 90 64	Gruppo pompa B 4-2 (no foto)	
2	Albero della pompa				00 19 48 59	SWING M, rinforzato	
5	Lancia spruzzatrice				00 06 70 62	Set per spruzzatrici con aggrappante, contiene: Spruzzatrice aggrappante Geka DN9 Ewo/Ewo – 16 m DN15 Geka/Geka – 15 m Pallina in spugna DN15 Raccordo DN25 femmina Geka (no foto)	
6	Compressore				00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
					00 06 88 69	Kit di retrofit regolatore di flusso	
	Standard						
	Opzionale				P	FT praktive-Consiglio	

Differenza tra regolatore di flusso e comando a pressione

Regolatore di flusso: sorveglia la minima differenza di pressione nel tubo dell'aria. In questo modo viene comandata la macchina ad esso collegata.

Il compressore si disattiva con il proprio controllo della pressione.

Comando a pressione: si disattiva a una pressione definita. Ad es. con una PFT G4, la macchina si disattiva con 1,2 bar e si riattiva con 0,9 bar. Il comando a pressione è standard in tutte le intonacatrici.

Utilità:

Funziona con quantità d'aria diverse

Può essere installato senza montaggio

08

05



Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20 42 34 00	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V/1 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
	ulteriori informazioni: pagina 281	
00 15 93 23	Coperchio per SWING M	
00 20 15 65	Spremisacchi per SWING M	
	ulteriori informazioni: pagina 274	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	
00 17 87 47	Portacompressore SWING M	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione
	Macchina
00 15 90 64	Gruppo ротра В 4–2
00 15 17 54	Tramoggia
00 15 89 95	Guarnizione tramoggia
00 00 82 54	Ruote posteriori
00037195	Ruota frontale - senza freno
00037194	Ruota frontale - con freno
20 17 67 00	Attacco motore
00 15 98 55	Grata di protezione
20144031	Tenuta ad anello scorrevole
	Componenti per il trasporto del materiale – umido
00 19 48 59	Albero della pompa SWING M rinforzato
00 02 36 58	Flangia di mandata
00 10 22 27	Manometro provamateriale

SWING L







Art.

Descrizione

00 19 78 29

SWING L

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



00178415

SWING L FC-400 V 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 5,5 kW, 280 rpm
- Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Nota: solo con versione "SWING L FC-400 V"
- Motore 5,5 kW, 135-448 rpm
 Nota: solo con versione "SWING L FC-400V"
- Tramoggia in plastica pulizia semplice
- Uscita malta DN25 femmina, con manometro a pressostato
- Capacità tramoggia: 76 litri ~ 2,5 sacchi**
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia
- Maggior capacità di trasporto
- Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R)
- Maneggevole e compatta

Dotazione aggiuntiva

 RONDO DN25 – 10 m, collegamento idraulico, con raccordi Nota: solo con versione "SWING L FC-400V"

Portata - Gruppo pompa

- Vite D 6-3 / Polmone TWISTER D 6-3
- Potenza di pompaggio*: 15,4 l/min., 30 bar, 30 m portata di pompaggio con DN35



SWING L

0.5

05

07

06

08

09



www.youtube.com/ knaufpftEN





^{**} Contenuto del sacco 30 kg

Intonaco calce-cemento < 3 mm Intonaco d'argilla Intonaco leggero SWING L SWING L FC-400 V

Art. 00 1978 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 📻
1					00 23 79 08	Vite D 6–3	HI THE WATER
	Pompa				00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	1001				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	THE STATE OF THE S
					20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	- SSp. 888818				00067103	Comando della macchina tramite controllo separato della pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Malta antincendio per riempimenti Malta collante Malta da iniezione

Art. 00 1978 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 1784 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1					00 23 79 08	Vite D 6–3	ARTHU MITTER
ľ	Pompa				00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	

Malta di rinforzo Intonaci di rivestimento minerali/pastosi

SWING L SWING L FC-400V

Art. 00 19 78 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 📻
,	D				00 23 79 08	Vite D 6–3	ARTHUR MERCHAN
ľ	Pompa				00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	1001				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
ı					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	Compressore				00 06 71 03	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

U3

04

05

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco isolante

SWING L SWING L FC-400 V

Art. 00 1978 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 📷
1	D				20 1 1 47 00	Vite D 8-1,5	THE THE
ľ	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	3 Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m		
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm \$14 200- 30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria	
П					20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 41 48 66	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	23				00067103	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Livellante per pavimenti Rasiera sottile

Art. 00 1978 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Dame -				20114700	Vite D 8-1,5	Market Market
ľ	Pompa				00010905	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	2
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
١.					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	

Mastice fine minerale / pastoso

SWING L SWING L FC-400 V

Art. 00 19 78 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	D				20 11 43 10	Vite D 4–3	
ľ	l Pompa			00 01 05 43	Polmone TWISTER D 4–3 con perno		
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	1001				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/				00 00 85 91	Duse VA8	
	spruzzatrice fine				00 00 85 92	Duse VA6	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
ı					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
	23p. 333376				00 06 71 03	Comando della macchina tramite controllo separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

04

05

04

07

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malte per muratura

SWING L SWING L FC-400 V

Art. 00 1978 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
					20114851	Vite R7-2,5	ORIGINAL PT R7-25
					20 1 1 6 3 5 0	Polmone R7-2,5	
1	Pompa				20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
					00205961	Flangia pressione pompa R per SWING L	
					20 10 42 17	Flangia di aspirazione SWING L per pompe R	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
					00 02 11 19	RONDO DN35 – 13,3 m	
3	Tubi				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
5	Spruzzatrice/				20 19 52 00	Duse da malta per armatura 180 mm	
	spruzzatrice fine				20200795	Riduzione attacco DN35 maschio l 1 1/4" Fl	670

Lisciatura autolivellante 60 l/min.

Art. 00 1978 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW


Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				20114840	Vite R 8-1,5	ORIGINAL PT R 3-15
Ľ					20 1 1 62 20	Polmone R 8–1,5	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
١.					00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	Tubi				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	

Ripristino calcestruzzo

SWING L SWING L FC-400 V

Art. 00 19 78 29 SWING L 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 17 84 15 SWING L FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 📷
1	Domna				00 23 79 08	Vite D 6–3	A STATE OF THE STA
ľ	Pompa				00007899	Polmone TWISTER D 6–3 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	1001				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/				20 19 63 00	Riprofilatura DN25 R12 Geka	
	spruzzatrice fine				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	The Control of the Co
					00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 06 71 03	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

03

04

05

06







Art. Descrizione

00201952

SWING L FC-230 V

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 4 kW, 70 236 rpm
- Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua
- Tramoggia in plastica pulizia semplice
- Uscita malta DN25 femmina, con manometro a pressostato
- Capacità tramoggia: 76 litri ~ 2,5 sacchi**
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia
- Maggior capacità di trasporto
- Capacità di trasporto variabile tramite convertitore di frequenza Nota: possibile solo con "gruppo pompa D 8-1,5"
- Maneggevole e compatta
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica



SWING LFC-230V

Dotazione aggiuntiva

- Raccordo per pulizia per tubo materiale DN35 femmina I Geka
- Cavo elettrico $3 \times 2,5$ mm², BLU 3-16 A -25 m

Portata - Gruppo pompa

- Vite D 8-1,5 / Polmone TWISTER D 8-1,5
- Potenza di pompaggio*: 21 l/min., 15 bar, 15 m portata di pompaggio con DN35



www.youtube.com/ knaufpftEN






Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco calce-cemento < 3 mm Intonaco leggero Intonaco d'argilla

SWING L FC-230 V

Art. 00 20 19 52 SWING L FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	D				20114700	Vite D 8-1,5	difference of the second
ľ	Pompa				00010905	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	1001				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	
					00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 06 71 03	Comando della macchina tramite controllo separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



02

03

04

05

06

Malta di rinforzo Intonaci di rivestimento minerali/pastosi

SWING L FC-230V

Art. 00 20 19 52 SWING L FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
,	Pompa				20114700	Vite D 8-1,5	A CHIEF
ľ					00010905	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
	lubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
	fine				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	The state of the s
6	Compressore				00 06 71 03	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Malta antincendio per riempimenti Malta collante Malta da iniezione

Art. 00 20 19 52 SWING L FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW


Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini				
,	Pompa				20114700	Vite D 8-1,5	a mark				
Ľ					00010905	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno					
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L					
									00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m					
	1001				00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro					
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°					
	spruzzatrice fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo					

Intonaco isolante

SWING L FC-230 V

Art. 00 20 19 52 SWING L FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				20114700	Vite D 8-1,5	a de la constante de la consta
Ľ	·				00010905	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	2
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 17 39 39	Lancia con valvola a manicotto 25mm \$14 200- 30° Geka con funzione di controllo apertura e chiusura dell'aria	
					00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 06 71 03	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Sianaara						
	Opzionale						



01

02

03

04

05

UO

00

09

Livellante per pavimenti Rasiera sottile

SWING L FC-230 V

Art. 00 20 19 52 SWING L FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW

Se	Settori		0	А	Art.	Descrizione	Immagini
1					20 1 1 47 00	Vite D 8-1,5	
ľ	Pompa				00 01 09 05	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	

Mastice fine minerale / pastoso

Art. 00 20 19 52 SWING L FC-230 V, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 💮
1	D				20114700	Vite D 8-1,5	A Marty
l	Pompa				00010905	Polmone TWISTER D 8-1,5 con perno	2
2	Albero della pompa				00 20 65 47	SWING L	
3	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3	IUDI				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
5	Spruzzatrice/				00 00 85 91	Duse VA8	
	spruzzatrice fine				00 00 85 92	Duse VA6	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00 06 71 03	Comando della macchina tramite controllo separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						

05

06

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
20 42 34 00	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V/1 Ph)
20 42 39 20	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V/3 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m
00 20 15 64	Spremisacchi per SWING L
00253076	Grata di protezione "profonda" – necessaria per miscelatrici continue
00 20 88 24	Gruppo pompa D8–1,5 per SWING L
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")
00 17 84 47	Portacompressore SWING L

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione
	Macchina
00 17 31 27	Tramoggia
00 17 51 89	Ruota posteriore
00 02 37 35	Ruota anteriore orientabile – con fermo
00 02 37 36	Ruota anteriore orientabile – senza fermo
20 17 67 00	Attacco motore
00 23 56 58	Grata di protezione
20144031	Tenuta ad anello scorrevole per ingranaggio
	Componenti per il trasporto del materiale – umido
00 20 65 47	Albero della pompa SWING L
00 17 83 45	Flangia di mandata per pompe D – uscita malta 1 1/4"
00 08 94 32	Flangia di aspirazione per pompe D
00 10 22 28	Manometro provamateriale DN35 maschio

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

** Contenuto del sacco 30 kg

^{*} Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati.

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu



PFT SWING airless

Più silenziosa. Più robusta. Più economica.

*Tecnologia Airless con pompe elicoidali

Scoprite la nostra novità!

SWING L FC-230 V airless







Art. Descrizione

00451336

SWING L FC-230 V airless 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW

(BLU 2-1*6*

00451335

SWING L FC-230V airless con spremisacchi 230V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW





SWING L FC-230 V airless

Equipaggiamento di base

- Motore 3 kW, 0 280 rpm
- Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua fino a max 6,5 litri
- Tramoggia in plastica monoblocco pulizia semplice
- Flangia pressione con manometro provamateriale con contatti elettrici e display
- Flangia pressione con manometro elettronico con display
- Capacità tramoggia: 70 litri ~ 2,3 sacchi**
- Lavorare con vite/polmone airless senza compressore aggiuntivo
- Le parti soggette a usura possono essere sostituite direttamente nel cantiere senza installatore senza lunghi tempi di attesa l "Cambia e riparti"
- Protezione contro le piegature all'uscita della macchina
- Macchina robusta utilizzabile per una grande varietà di materiali
 - Tinta
 - Mastice a spruzzo
 - Materiale granuloso

Nota: non con "Polmone 306 airless"

- Maneggevole e compatta
- Funziona in modo efficiente e affidabile con corrente domestica
- Basse emissioni acustiche
- Nessuna usura della flangia di mandata
- Filtro del materiale nella flangia di mandata, sostituibile tramite bypass senza smontaggio
- Cassetta degli attrezzi inclusa, accessorio base

Dotazione aggiuntiva

- RONDO airless DN12 20 m, collegamento idraulico, 1/2" FE 1/2" FI
- Pistola spruzzatrice In Line Texspray
- Duse 541

Nota: l'Duse corrisponde alla versione "RAC X"

- Cavo di connessione $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$, BLU 2-16 A 5 m
- Spremisacchi SWING airless

Nota: solo per la versione con spremisacchi in dotazione

Portata - Gruppo pompa

- Vite 306 airless / Polmone 306 airless
- Potenza di pompaggio*: 6,5 l/min., 135 bar, 30 m portata di pompaggio con DN12







Più silenziosa. Più robusta. Più economica. *Tecnologia Airless con pompe elicoidali

^{**} Contenuto del sacco 30 kg

Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco leggero

Intonaco d'argilla

SWING L FC-230V airless

Art. 00 45 13 36 SWING L FC-230V airless, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 💮
1	Pompa				00518542	Il kit di conversione per applicazione intonaco contiene: • Vite C 4–2 a baionetta • Polmone C 4–2 • Adattatore pompa C (2x) • O-ring (2x) • Tirante pompa C (3x) • Riduzione attacco 1" FI I DN19 maschio	
2	Albero della pompa				00 45 11 47	SWING pompa C	
3	Tubi				00 20 04 04	RONDO DN19 – 10 m	
	IUDI				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/				00 13 66 24	DN25-360° S14 200 Geka	
	fine				00 49 49 04	Riduzione attacco DN19 femmina I DN25 maschio	
					00 19 62 21	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	

Idropittura

Art. 00 45 13 36 SWING L FC-230V airless, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW Settori S O A Art. Descrizione Immagini 00449967 Vite 306 airless Breterreterreterreter Pompa 00449947 Polmone 306 airless 00503759 Il kit di conversione per idropittura contiene: • Unità filtro per tinta • Pistola spruzzatrice Contractor DN8 517 • Duse 521 • Tubo per alta pressione DN6 (1/4") - 15 m • Connessione idraulica DN9 (3/8")

PFT praktive-Consiglio


Kit di conversione per spruzzatura con supporto ad aria con la PFT SWING airless (Art. 00504344). Superfici esteticamente piacevoli grazie alla nebulizzazione della massa pastosa del mastice PFT SWING airless con kit di conversione per la spruzzatura ad aria garantisce una conformazione fine della superficie. La massa nebulizzata e pastosa del mastice può essere utilizzata come finitura in bianco puro oppure può essere verniciata con tinte.

Malta di rinforzo Intonaci di rivestimento minerali / pastosi Ripristino calcestruzzo per piccoli lavori di riparazione

SWING L FC-230 V airless

Art. 00 45 13 36 SWING L FC-230V airless, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00518542	Il kit di conversione per applicazione intonaco contiene: • Vite C 4–2 a baionetta • Polmone C 4–2 • Adattatore pompa C (2x) • O-ring (2x) • Tirante pompa C (3x) • Riduzione attacco 1" FI I DN19 maschio	NECE OF THE PARTY
2	Albero della pompa				00 45 11 47	SWING pompa C	
3	Tubi				00 20 04 04	RONDO DN19 – 10 m	
3	Idul				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 19 59 00	Intonaci decorativi DN25 VA10 100 Geka	
١.	Spruzzatrice/				00 49 49 04	Riduzione attacco DN19 femmina I DN25 maschio	
5	spruzzatrice fine				00 02 12 19	Alesatore per la pulizia degli sfiati Consigliato con spruzzatrice per intonaci decorativi	
ı					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore -25 m	
					00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz	
6	Compressore				00067103	Comando della macchina tramite comando separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa	
	Standard						
	Opzionale						



01

02

05

06

07

09

Art. 0045 1336 SWING L FC-230V airless, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW Settori S O A Art. Descrizione Immagini 00518542 Il kit di conversione per applicazione intonaco contiene: • Vite C 4–2 a baionetta • Polmone C 4-2 Pompa • Adattatore pompa C (2x) • O-ring (2x) • Tirante pompa C (3x) • Riduzione attacco 1" FI I DN19 maschio Albero della 00 45 11 47 SWING pompa C pompa RONDO DN19 - 10 m 00 20 04 04 Tubi 20211600 Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m Lancia con valvola a manicotto 25mm \$14 00173939 200-30° Geka con funzione di controllo Spruzzatrice/ apertura e chiusura dell'aria spruzzatrice Riduzione attacco DN19 femmina I DN25 fine 00494904 maschio COMP P-200 00196221 230 V, 1 Ph, 50 Hz 00067103 Comando della macchina tramite comando Compressore separato a pressione max 3 bar Necessita per raccordo Ewo, maschio sul tubo Consigliato con controllo dell'aria compressa

Livellante per pavimenti Rasiera sottile

Art. 00451336 SWING L FC-230V airless, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW


Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 💮
1	Pompa				00 51 85 42	Il kit di conversione per applicazione intonaco contiene: • Vite C 4–2 a baionetta • Polmone C 4–2 • Adattatore pompa C (2x) • O-ring (2x) • Tirante pompa C (3x) • Riduzione attacco 1" FI I DN19 maschio	OO O
2	Albero della pompa				00 45 11 47	SWING pompa C	
	Tubi				00 20 04 04	RONDO DN19 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	

Malta da iniezione Malta collante Malta antincendio per riempimenti

SWING L FC-230V airless

Art. 00451336 SWING L FC-230V airless, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 💮
1	Pompa				00518542	Il kit di conversione per applicazione intonaco contiene: • Vite C 4-2 a baionetta • Polmone C 4-2 • Adattatore pompa C (2x) • O-ring (2x) • Tirante pompa C (3x) • Riduzione attacco 1" FI I DN19 maschio	
2	Albero della pompa				00 45 11 47	SWING pompa C	
	Tubi				00 20 04 04	RONDO DN19 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
	Spruzzatrice/ spruzzatrice				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
5					00418975	JETSET pro DN25 Ewo	
	fine				00 49 49 04	Riduzione attacco DN19 femmina I DN25 maschio	
	Standard						
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

05

06

U/

09

- 10

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione							
20 42 34 00	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V/1 Ph)							
	ulteriori informazioni: pagina 281							
00 46 00 22	RONDO airless DN12-20 m							
	ulteriori informazioni: paaina 277							

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	H4
00 45 98 11	Spremisacchi per SWING airless	
00233174	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW 390 l/h – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	BLU 2-16
00 20 64 04	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW 560 l/h – max 10 bar con interruttore di disattivazione della pressione	RED 5-16
	ulteriori informazioni: da pagina 259:	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione						
	Macchina						
00 45 01 33	Ruota posteriore						
00 45 98 05	Ruota anteriore orientabile – con fermo						
00 45 98 04	Ruota anteriore orientabile – senza fermo						
00 45 06 58	Mozzo di trascinamento						
00 45 09 97	Tirante airless 565 mm						
	Componenti per il trasporto del materiale – umido						
00 45 11 47	Albero della pompa						
00 49 47 62	Albero per pompa C						
00 49 47 62	Albero per pompa B						
00 45 05 46	Flangia di aspirazione						
00 45 07 65	Flangia di mandata						
00 45 07 66	Pompa completa SWING 306 airless						
00 47 29 53	Filtro – Utilizzo nella flangia di mandata						

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

SWINGserie ZP3L

Art. Descrizione







00451331

ZP3L vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



00280802

ZP3L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 5,5 kW, 70 260 rpm
- Impastatrice planetaria integrata
 Nota: vale solo per "ZP31 MULTIMIX vario"
- Impastatrice con bordo rialzato Nota: vale solo per "ZP31 MULTIMIX vario"
- Motore impastatrice 2,2 kW, 56 rpm Nota: vale solo per "ZP3 L MULTIMIX vario"
- Allacciamento acqua DN19 (3/4")
 Nota: vale solo per "ZP3 L MULTIMIX vario"
- Controllo remoto della pressione integrato consente l'accensione/lo spegnimento della macchina tramite l'alimentazione dell'aria sulla spruzzatrice
- Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua
- Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa L o R)
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia
- Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio
- Doppio isolamento dell'ingranaggio con apertura di controllo
- Manometro a pressostato DN50 femmina
- Capacità tramoggia: 130 litri ~ 4,3 sacchi**
- L'albero della pompa impasta nuovamente il materiale nessuna separazione nella pompa
- Altezza di carico: 1.110 mm
- Robusta lamiera metallica che separa motore e ingranaggio
- Tramoggia per uno svuotamento ottimale minime quantità residue

Dotazione aggiuntiva

- RONDO DN35 (50 maschio l 35 femmina), collegamento idraulico, con raccordi – 10 m
- RONDO DN35, collegamento idraulico, con raccordi 10 m
- Tubo dell'acqua/aria DN12 (1/2") Ewo/Geka 11 m
- Tubo dell'acqua/aria DN12 (1/2") Geka/Geka 11 m
- Spruzzatrice fine DN35 M20 Geka
- COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW 250 l/min. max 4 bar con interruttore di disattivazione della pressione



Portata - Gruppo pompa

- Vite 2L6/Polmone 2L6 (con aiuto per il montaggio)
- Potenza di pompaggio*: 40 l/min., 30 bar, 60 m portata di pompaggio con DN50



www.youtube.com/ knaufpftEN





** Contenuto del sacco 30 kg



ZP3L vario

ZP 3 L MULTIMIX vario

02

05

06

08

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco calce-cemento, boiacca, intonaco interno
Intonaco calce-cemento, boiacca, intonaco esterno
Intonaco calce-cemento < 3 mm
Intonaco calce-cemento > 3 mm
Intonaco d'argilla


ZP3L vario
ZP3L MULTIMIX vario

Art. 00 45 13 31 ZP 3 L vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 28 08 02 ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	Settori		0	Α	Art.	Descrizione	lmmagini 📉
	Pompa				00 45 91 82	Vite 2L6	
1					00 45 91 86	Polmone 2L6	
					00 28 11 62	Fascetta 2L6	
2	Albero della pompa				00 28 40 47	ZP3, 2L6	
3	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 14 83 84	DN35 M20 Geka	
6	Compressore				20 13 00 17	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	

Ripristino calcestruzzo

ZP3L vario ZP3L MULTIMIX vario







01

02

05

06

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malte per muratura

ZP3L vario
ZP3L MULTIMIX vario

Art. 00 45 13 31 ZP 3 L vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 28 08 02 ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					00 45 91 82	Vite 2L6	- Andrews
1	Pompa				00 45 91 86	Polmone 2L6	The same of the sa
					00 28 11 62	Fascetta 2L6	
2	Albero della pompa				00 28 40 47	ZP3, 2L6	
	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
5	Spruzzatrice/				20 19 52 00	Duse per malta per armatura 180 mm	
	spruzzatrice fine				20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	

Malta antincendio per riempimenti Malta collante Malta da iniezione

Art. 00 45 13 31 ZP 3 L vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 28 08 02 ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					00 45 91 82	Vite 2L6	
1	Pompa				00 45 91 86	Polmone 2L6	and the same of th
					00 28 11 62	Fascetta 2L6	
2	Albero della pompa				00 28 40 47	ZP3, 2L6	
					00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio l DN25 femmina	0000
ı					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e ETSET pro	
5	Spruzzatrice/				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
	fine				00418975	JETSET pro DN25 Ewo	

Livellante per pavimenti Rasiera sottile Lisciatura autolivellante 35 l/min.

ZP3L vario
ZP3L MULTIMIX vario

Art. 00 45 13 31 ZP 3 L vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW Art. 00 28 08 02 ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					00 45 91 82	Vite 2L6	
1	Pompa				00 45 91 86	Polmone 2L6	and the same of th
					00 28 11 62	Fascetta 2L6	
2	Albero della pompa				00 28 40 47	ZP3, 2L6	
	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
	Standard						▼ ▼
	Opzionale						
	A scelta						



02

05

07

08

09

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione	
20 42 39 20	Cavo di prolungamento $5 \times 4 \mathrm{mm^2}$, RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)	
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V/3 Ph)	
00 10 56 33	Cavo di prolungamento 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)	
	ulteriori informazioni: pagina 281	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
00 25 53 76	Vibrovaglio come retrofit	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	
00 11 38 56	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
00 47 82 12	Aiuto per il montaggio di pompa R	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione
	Macchina
00 14 66 94	Ruota con cerchio in acciaio
00 00 26 32	Fissaggio rapido per ruota
00 28 05 13	Attacco motore
00 28 44 05	Grata di protezione
00 40 49 54	Anello di tenuta con foro per inserire unità di isolamento – gruppo propulsore
00 10 35 21	Anello di tenuta per albero cavo
00 40 49 55	Anello di tenuta per unità di isolamento – gruppo propulsore
00 28 40 47	Componenti per il trasporto del materiale – umido gruppo pompa Albero della pompa 2 L 6
00 40 66 03	Flangia di mandata
00 16 00 03	Manometro provamateriale
20 10 42 30	Guarnizione per flangia di aspirazione
	Componenti per il trasporto del materiale – umido impastatrice planetaria
00 28 47 22	Braccio di miscelazione interno/inferiore
00 28 47 16	Braccio di miscelazione interno
00 28 47 35	Braccio di miscelazione esterno/superiore
00284831	Braccio di miscelazione raschiatore

SWINGserie ZP3XL ZP3XL vario, ZP3XL FC-400V





Descrizione Art.

00102964 **ZP3XL**

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Equipaggiamento di base

- Motore 7,5 kW, 175 rpm
- Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R)
- Maneggevole, compatta
- Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio
- Doppio isolamento dell'ingranaggio con apertura di controllo
- Uscita malta DN50 femmina, con manometro a pressostato
- Capacità tramoggia: 130 litri ~ 4,3 sacchi**
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia

Dotazione aggiuntiva

- Riduzione attacco DN50 maschio I DN35 femmina
- Albero della pompa ZP3 XL Igel

Portata - Gruppo pompa

- Vite R7-3 S/Polmone R7-3 S
- Potenza di pompaggio*: 27 l/min., 30 bar, 100 m portata di pompaggio con DN50

00098125

00102957

ZP3XL vario

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

ZP3XLFC-400V

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Equipaggiamento di base

- Motore 7,5 kW, 70-260 rpm
- Potenza di pompaggio tramite trasmissione Vario a variazione continua Nota: solo per "ZP 3XL vario"
- Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua Nota: solo per "ZP3XL FC-400 V"
- Capacità di trasporto variabile tramite cambio pompa (pompa D o R)
- Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio
- Doppio isolamento dell'ingranaggio con apertura di controllo
- Uscita malta DN50 femmina, con manometro a pressostato
- Capacità tramoggia: 130 litri ~ 4,3 sacchi**
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia

Dotazione aggiuntiva

- Riduzione attacco DN50 maschio I DN35 femmina
- Albero della pompa ZP 3 XL Igel

Portata - Gruppo pompa

- Vite R7-3 S/Polmone R7-3 S
- Potenza di pompaggio*: 40 l/min., 30 bar, 100 m portata di pompaggio con DN50





ZP3XL

ZP3XLFC-400V

05

06 07

08

Intonaco graffiato

ZP3XL ZP3XL vario ZP3XL FC-400V

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
Г					20114821	Vite R 7–3 S Polmone R 7–3 S	Marian MT 27-31
1	Pompa				20116301	Fascetta pompe R 545 mm	7
					20118910	Tirante pompe R/T 630 mm	ORIGINAL FIT 87-33
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
					00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	Tubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio	
					00419224	Raccordo adattatore Geka/Ewo femmina	Day Com
5	Spruzzatrice/				00 13 66 24	DN25 – 360° S14 200 Geka	
	spruzzatrice fine				20 19 60 00	DN35 – 360° S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	100
6	Compressore				00 15 11 79 00 14 85 10	Kit compressore aria ZP 3 XL FC-400 V/vario per Art. 00 10 29 57 per Art. 00 09 81 25 e 00 10 29 64 contiene: - COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz Interruttore di disattivazione della pressione per compressore - Comando a pressione per macchina - Supporto per compressore	

Lisciatura autolivellante, 35 l, 60 l, 120 l

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW


Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
					20114970	Vite T 10–1,5	
					20116600	Polmone T 10–1,5	Print D. William
١,	D				20118910	Tirante pompe R/T 630 mm	
ľ	Pompa				00 10 21 15	Flangia pressione pompa T 2" FE con manometro	
					00 16 23 66	Flangia di aspirazione per pompe T	
					00 15 1773	Gruppo pompa T10-1,5	
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
					00 17 24 05	RONDO DN50 – 13,3 m	
					00 02 11 23	RONDO DN35 tubo per gettate – 13,3 m	
3	Tubi				20200791	Riduzione attacco DN35 femmina I DN50 maschio	
					20 45 69 16	Cavo comando a distanza con interruttore –50 m	

Intonaco calce-cemento < 3 mm

ZP3XL ZP3XL vario ZP3XL FC-400V

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114821	Vite R 7–3 S	White A
1	Pompa				20116301	Polmone R 7-3 S	
l	Τοπιρα				20117900	Fascetta pompe R 545 mm	DREGISE. WI E7-33
					20118910	Tirante pompe R/T 630 mm	TILL TO
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
					00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
3	Tubi				20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio DN35 maschio	
					00419224	Raccordo adattatore Geka/Ewo femmina	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 13 66 24	DN25 –360° S14 200 Geka	STES
6	Compressore				00 15 11 79 00 14 85 10	Kit compressore aria ZP 3 XL FC-400 V per Art. 00 10 29 57 per Art. 00 09 81 25 e 00 10 29 64 contiene: - COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz - Interuttore di disattivazione della pressione per compressore - Comando a pressione per macchina - Supporto per compressore	RED 4-16
	Standard						
	Opzionale						



02

04

05

06

U/

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Malte per muratura

ZP3XL ZP3XL vario ZP3XL FC-400V

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114830	Vite R 8-3	- Marke
١,	Pompa				20 1 1 63 10	Polmone R 8-3	WHIRES WINES
ľ	Pompa				20117900	Fascetta pompe R 545 mm	
					20118910	Tirante pompe R/T 630 mm	
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
					00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	Tubi				20 20 07 95	Riduzione attacco DN35 maschio 1 1/4" FI	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 52 00	Duse per malta per armatura 180 mm	

Livellante per pavimenti Rasiera sottile

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW


Se	ttori	S	0	А	Art.	Descrizione	Immagini
					20114821	Vite R <i>7</i> –3 S	Observation PT 27-31
١,	Pompa				20116301	Polmone R7–3 S	2
ľ					20117900	Fascetta pompe R 545 mm	tongout HT R2-55
					20118910	Tirante pompe R/T 630 mm	
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3		ybi 20 20 03 30 Riduzione attacco DN35 maschio DN25 maschio					
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	

Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco d'argilla

ZP3XL ZP3XL vario ZP3XL FC-400V

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
					20114821	Vite R7–3 S	ORIGINAL PLANS
١,	D				20116301	Polmone R 7–3 S	2000
1	Pompa				20117900	Fascetta pompe R 545 mm	The state of the s
П					20 1 1 89 10	Tirante pompe R/T 630 mm	
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
3	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3	lubi				20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20196000	DN35 S14 Geka con funzione di pulizia a getto d'aria	+
6	Compressore				00 15 11 79 00 14 85 10	Kit compressore aria ZP 3 XL FC-400 V per Art. 00 10 29 57 per Art. 00 09 81 25 e 00 10 29 64 contiene: - COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz - Interruttore di disattivazione della pressione per compressore - Comando a pressione per macchina - Supporto per compressore	
	Standard						
	Opzionale						
	A scalta						



02

04

05

07

09

Accessori consigliati/Attrezzatura per

Intonaco calce-cemento, boiacca, intonaco interno Intonaco calce-cemento, boiacca, intonaco esterno

ZP3XL ZP3XL vario ZP3XL FC-400V

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00147840	Gruppo pompa 2 L 6, contiene: - Vite 2 L 6 - Polmone 2 L 6 - Flangia di mandata - Flangia di aspirazione - Albero della pompa 2 L 6	
3	3 Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 14 83 84	DN35 M20 Geka	4
6	Compressore				00 15 11 79 00 14 85 10	Kit compressore aria ZP 3 XL FC-400 V/vario per Art. 00 10 29 57 per Art. 00 09 81 25 e 00 10 29 64 contiene: — COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz — Interruttore di disattivazione della pressione per compressore — Comando a pressione per macchina — Supporto per compressore	RED 4-16

Malta di ripristino calcestruzzo

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW


Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
	Pompa				20114851	Vite R <i>7-</i> 2,5	ORIGINAL PT R7-25
1					20 1 1 6 3 5 0	Polmone R7-2,5	200000
ľ					20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
					20118720	Tirante pompe R 350 mm	
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
	Tubi				00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m	
3					20211600	Tubo dell'aria DN12 (1/2") Ewo/Geka – 11 m	
					20 45 69 15	Cavo comando a distanza con interruttore –25 m	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				20 19 63 00	Riprofilatura DN35 R12 Geka	- I had

Malta antincendio

ZP3XL ZP3XL vario ZP3XL FC-400V

Art. 00 10 29 64 ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 09 81 25 ZP 3 XL vario, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW Art. 00 10 29 57 ZP 3 XL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW

Se	ettori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
Г					20114851	Vite R <i>7-</i> 2,5	ORIGINAL PT R7-25
1					20 11 63 50	Polmone R7-2,5	200000
ľ	Pompa				20117800	Fascetta pompe R 270 mm	
					20118720	Tirante pompe R 350 mm	
2	Albero della pompa				00 1475 80	ZP 3 XL Igel	
	Tubi				00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m	
3					20 20 03 30	Riduzione attacco DN35 maschio l DN25 maschio	CODS
					00 08 80 49	Prolunga per cavo comando a distanza – 16 m Consigliata per ZARGOMAT pro e JETSET pro	
5	Spruzzatrice/ spruzzatrice fine				00 42 00 58	ZARGOMAT pro DN25-360°	
	Standard						App.
	Opzionale						
	A scelta						



01

02

04

05

06

07

09

Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione	
20423920	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)	
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V/3 Ph)	
00 10 56 33	Cavo di prolungamento 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)	
	ulteriori informazioni: pagina 281	

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m
00 09 80 04	Rialzo 300 mm con inserto vaglio e box di lavaggio
00 14 81 46	Vibrovaglio come retrofit
00 15 11 79 00 14 85 10	Kit compressore aria per Art. 00102957 Kit compressore aria per Art. 00098125 e 00102964 contiene: - COMP M-250 Handy, 400 V, 3 Ph, 50 Hz - Interruttore di disattivazione della pressione per compressore - Comando a pressione per macchina - Supporto per compressore
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")
00113856	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m
00 47 82 12	Aiuto per il montaggio di pompe R

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	
	Macchina	
00 14 66 94	Ruota con cerchio in acciaio	
00 00 26 32	Fissaggio rapido per ruota	
00 10 24 92	Copertura in plastica	
00 09 87 17	Mozzo di trascinamento	
00 09 87 18	Albero cavo	
00 10 21 27	Grata di protezione	
00 09 88 21	Anello di tenuta con foro per inserire unità di isolamento – gruppo propulsore	
00 09 88 23	Anello di tenuta per albero cavo	
00 09 88 22	Anello di tenuta per unità di isolamento – gruppo propulsore	
00 00 20 64	Disco di frizione per albero della pompa – smorzatore di torsione	
	Componenti per il trasporto del materiale – umido	
00 1475 80	Albero della pompa Igel	
00 04 58 30	Flangia pressione pompa R 2" FE - dritta	
00 09 90 89	Manometro provamateriale	
20 17 21 05	Guarnizione da tramoggia a flangia di aspirazione	

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

SWINGserie ZP3XXL FC-400V

Descrizione Art.







00151174

ZP3XXLFC-400V 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW

00417479

ZP3XXL FC-400V 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW



Equipaggiamento di base

- Motore 13 kW, 14 162 rpm
- Potenza di pompaggio tramite potenziometro a variazione continua
- Ruote completamente in gomma con cerchio in acciaio
- Doppio isolamento dell'ingranaggio con apertura di controllo
- Uscita malta DN65 maschio, con manometro a pressostato
- Capacità tramoggia 130 litri ~ 4,3 sacchi**
- Bocchettone per la pulizia nella tramoggia
- Robusta, maneggevole e compatta



ZP3 XXL FC-400 V

Dotazione aggiuntiva

- Flangia lunga di pressione per granulosità materiale fino a 14 mm Nota: vale solo per "00 15 11 74 – ZP 3 XXL FC-400 V"
- Flangia corta di pressione per granulosità materiale sotto 10 mm Nota: vale solo per "00417479 - ZP3XXL FC-400 V"

Portata - Gruppo pompa

- Vite 2L8/Polmone 2L8
- Potenza di pompaggio*: 180 l/min., 20 bar, 150 m portata di pompaggio con DN35





Valori indicativi in base alla qualità, la composizione e la consistenza della malta, il tipo e lo stato della pompa, il diametro del tubo materiale e l'altezza di pompaggio. Sono comunque determinanti le relative direttive del produttore dei materiali utilizzati Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu



05

07

06


08

Lisciatura autolivellante fino a 14 mm, grano arrotondato

ZP3XXL FC-400V

Art. 00 15 11 74 ZP 3 XXL FC-400 V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW Art. 00 41 74 79 ZP 3 XXL FC-400V, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW

Se	ttori	S	0	Α	Art.	Descrizione	Immagini
1	Pompa				00478801	Vite 2 L 8	
					00 47 87 98	Polmone 2L8	
2	Albero della pompa				00 12 90 57	2L8	
					00 08 31 88	RONDO DN65 – 10 m	
					00 17 24 05	RONDO DN50 – 13,3 m	
	Tubi				00 02 11 23	RONDO DN35 tubo per gettate – 13,3 m	
					00 09 92 06	Riduzione attacco DN50 maschio l DN65 femmina	
					20200791	Riduzione attacco DN35 femmina l DN50 maschio	
3					20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
					20 45 69 34	Prolunga per cavo comando a distanza – 50 m	
					00 04 74 89	Cavo comando a distanza con interruttore e potenziometro per la variazione di velocità – 25 m Solo per Art. 00 41 74 79 (no foto)	
	Standard						
	Opzionale						



Cavi di prolungamento e tubi flessibili

Art.	Descrizione
00 10 56 33	Cavo di prolungamento 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)
20 42 39 20	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V/3 Ph)
20 42 39 00	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V/3 Ph)
	ulteriori informazioni: pagina 281

Articoli supplementari utili

Art.	Descrizione	
20 45 69 29	Cavo comando a distanza con interruttore – 25 m	
00 09 80 04	Rialzo 300 mm con inserto vaglio e box di lavaggio	
20211100	Tubo dell'acqua DN12 (1/2") Geka/Geka – 5 m	
20215700	Duse Geka DN19 (3/4")	
00113856	Tubo di pulizia DN10 Geka – 11 m	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Pezzi di ricambio

Art.	Descrizione	
	Macchina	
00 14 66 94	Ruota con cerchio in acciaio	
00 00 26 32	Fissaggio rapido per ruota	
00 10 36 29	Mozzo di trascinamento	
00 10 36 58	Albero cavo	
00 10 21 27	Grata di protezione	
00 10 41 22	Anello di tenuta con foro per inserire unità di isolamento – gruppo propulsore	
00 10 41 24	Anello di tenuta per albero cavo	
00 10 41 23	Anello di tenuta per unità di isolamento – gruppo propulsore	
00 09 61 78	Disco di frizione per albero della pompa – smorzatore di torsione	
	Componenti per il trasporto del materiale – umido	
00 10 36 56	Albero della pompa Igel	
00 10 36 69	Flangia di mandata – lunga fino a 14 mm di granulosità	
00 28 43 20	Flangia di mandata – corta fino a 10 mm di granulosità	
00 09 85 25	Manometro provamateriale	
20 17 21 05	Guarnizione da tramoggia a flangia di aspirazione	

Informazioni complete sono reperibili nelle vostre istruzioni d'uso o nella lista dei pezzi di ricambio del prodotto PFT.

02

03

04

05

00

09

Ц



Spruzzatrici airless

Panoramica

- SAMBA S FC-230V
 SAMBA L FC-230V
 SAMBA XL FC-230V



Dati tecnici / Equipaggiamento





Denominazione	SAMBA S FC-230V 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz	SAMBA L FC-230V 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz			
Art.	00 12 47 04	00 12 47 09			
Applicazione	Pompa a pistoni / Pompa airless	Pompa a pistoni / Pompa airless			
Punti forti e utilità	 Per oggetti di piccole e medie dimensioni Dispersioni Vernici Vernici a base acqua 	 Per oggetti di piccole dimensioni Idoneo particolarmente per oggetti di medie dimensioni Dispersioni Rivestimento dei tetti Protezione antiruggine Vernici acriliche Fondi Pitture ai silicati 			
Equipaggiamento di base					
Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 0,9 kW	230 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 1,3 kW (2.16)			
Propulsione Motore della pompa	0,95 kW	1,3 kW			
Uscita pompa	DN6 (1/4")	DN6 (1/4")			
Ruote	2 ruote	2 ruote			
Dimensione duse max	0,019"	max 0,027"			
Utilizzo e comando	Potenza di pompaggio a regolazione continua	Potenza di pompaggio a regolazione continua			
Dimensioni					
Lunghezza/larghezza/altezza	550/520/720-970 mm	650/560/730-990 mm			
Peso totale	38 kg	42 kg			
Dotazione aggiuntiva					
Tubo materiale	Tubo per alta pressione DN6 (1/4") – 15 m	Tubo per alta pressione DN6 (1/4") – 15 m			
Spruzzatrice/Spruzzatrice fine	Contractor	Contractor			
Duse con supporto	517	517 e 623			
Prestazioni					
Capacità di trasporto*	1,8 l/min.	3,3 l/min.			
Pressione di pompaggio, massima	227 bar	227 bar			

^{*} Valore indicativo determinato in condizioni ideal

SAMBA XL FC-230V 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz

00095221



- Funzione di pulizia Fast FlushDisplay per l'indicazione della pressione

- Livelline spruzzabili
- Protezione anticorrosione e antiruggine
- Collanti e pitture per facciatePitture ai silicati

230 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 1,65 kW
1,65 kW
DN9 (3/8")
2 ruote
max 0,037"
Potenza di pompaggio a regolazione continua

58 kg
Tubo per alta pressione DN9 (3/8") – 15 m Tubo per alta pressione DN6 (1/4") – 0,9 m
In Line
531 e 535
5,5 l/min.

670/780/730-1.020 mm

227 bar

PFT praktive - Consiglio

Il filtro è la vostra miglior protezione contro un'usura precoce di pompe e pistole, difetti sulle superfici e intasamenti dell'ugello.

I filtri vi garantiscono il miglior flusso di materiale e proteggono da fastidiosi tappi.

Decisivo per il vostro materiale è la larghezza delle maglie. Ad esempio:

larghezza maglie 200 per materiali fini larghezza maglie 30 per materiali grossi



	Larghezza m	aglie	Macchina
00096135	Filtro pompa	30	SAMBA L/XL
00161161	Filtro pompa	60	SAMBA S
00129596	Filtro pompa	60	SAMBA L/XL
00161162	Filtro pompa	100	SAMBA S
00161173	Filtro pompa	100	SAMBA L/XL
00161164	Filtro pompa	200	SAMBA S
00161174	Filtro pompa	200	SAMBA L/XL

06

09

SWING airless La NUOVA di PFT altre informazioni a pagina 206



pompa identifica il numero dei livelli di pressione, per ogni livello si produce una pressione di lavoro di 10 bar. Se non si raggiungono più questi valori, significa che il gruppo si è

deteriorato e deve essere sostituito.

O7 Sistemi vite/polmone

Panoramica

TWISTER slimline wf registrabile airless

Attrezzatura pompe per: G4 | RITMO | BOLERO SWING | ZP3

- Flangia di aspirazione
- Flangia di mandata
- Rimescolatore





<u>UZ</u>

05

0.7

07

U

09

Programma Vite/Polmone PFT

		a			ASS.	
	To the state of th	TWIST PA		TR. THE		
Colore distintivo	verde	argento	blu	arancione	viola	_
Descrizione	D 4-3 con	D 5-2,5 con	D 6-2	D 6-3 con	D 7-2,5	
	perno TWISTER	perno TWISTER	TWISTER	perno TWISTER	con perno TWISTER	
Polmone, Art.	00010543	00010904	00 06 34 38	00007899	00 26 22 37	
Vite senza perno, Art.	20114310	00 02 13 99	00067015	00237908	20113500	
Vite con perno, Art.	20114320	00 00 20 70	-	20113010	20113510	
Tipo di macchina	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	
Dati tecnici						
Pressione di esercizio, bar	30	25	20	30	25	
Polmone – Lunghezza/Ø, mm	273/90	273/90	200/90	273/90	273 / 90	
Granulometria max., mm	3	3	3	3	3	
Portata a 400/200 rpm., l/min.	14/7	22/11	20/10	20/10	25/13	
Fascetta						
Fascetta, Art.	-	-	-	_	-	
Tirante, Art.	20118780	20 11 87 80	20118709	20118780	20118780	
Campi di applicazione						
Intonaco gesso/gesso-calce		✓	✓	✓	✓	
Intonaco leggero		✓	✓	✓	✓	
Intonaco calce-cemento < 3 mm		✓	✓	√ 1)	✓	
Intonaco isolante						
Intonaco calce-cemento > 3 mm						
Intonaco graffiato						
Malta collante	√ 1)			✓		
Malta per armature	√ 1)			√ 2)		
Malta da iniezione	√ 1)			✓		
Aggrappante						
Idropittura						
Intonaci di rivestimento minerali	√ 1)			√ 2)		
Intonaci di rivestimento pastosi	√			√ 2)		
Mastice fine minerale	√ 2)					
Mastice fine pastoso	√ 2)					
Intonaco d'argilla asciutto				✓	√	
Intonaco d'argilla umido					✓	
Malte per muratura						
Malta antincendio				√		
Malta di ripristino calcestruzzo				√ 2)		
Lisciatura autolivellante 351						
Lisciatura autolivellante 601						
Lisciatura autolivellante 851						
Lisciatura autolivellante 1201						
Rasiera sottile						
Masse livellanti fluide						
Boiacca						
	✓					

Trovate l'equipaggiamento nel relativo capitolo

Avete domande sull'equipaggiamento?
La nostra hotline tecnica è lieta di aiutarvi.

IR AT TWIS DEFENSION OF THE PROPERTY OF THE PR	mg-1 mg-1 mg mg	STORES TO STORE ST	Trough St.	TRIGINAL THE FULL THE	OF SECURE	Pacinal PP B 4-5
giallo	arancione	verde	argento	bianco	ocra	rosso
D8-1,5 con	SD 6-3 slimline	A 2-2,5 Lwf	A3-2Lwf	B4-1,5Lwf	B4-2Lwf	B4-2 wf
perno TWISTER 00 01 09 05	00 40 62 89	00 07 16 16	00 13 76 29	00 04 85 66	00 28 01 82	00 00 84 62
20114700	00406288	00071643	00 04 78 92	00 06 91 86	00 28 01 81	00000402
20114720	-	-	-	00 14 74 13	00 29 23 02	
G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	G4 (230 V) ¹⁾ RITMO XL (230 V) ¹⁾ SWING L (230 V) ²⁾	RITMO M / L	RITMO M / L	RITMO M / L	RITMO L	SWING M
15	25	25	20	15	20	20
273/90	273/90	160/39	160/39	160/51	210/51	210/51
3	2	2	2	3	3	3
35/18	20/10	2,2/1,1	4,5/2,2	10/5	10/5	10/5
_	-	_	_	-	_	-
20 11 87 80	20118780	00 09 41 44	00 09 41 44	00 13 07 79	00 28 44 79	00 28 44 79
,	√ 1)			√	√	
√ 2)	√ 1)			√	√	√
√ 2)	√ 1)			√	√	√
✓	√ 1)			✓	✓	✓
√ 1)						
√ 2)	√ 1)			✓	✓	√
√ 2)	√ 1)			√	√	✓
√ 2)	√ 1)			√	✓	√
	,					✓
						√
√ 2)	√ 1)		✓	✓	✓	✓
√ 2)	√ 1)		✓	✓	✓	✓
√ 2)		✓	✓			✓
√ 2)		✓	✓	✓	✓	✓
√ 2)	√ 1)			✓	✓	
✓						
√ 2)						
√ 2)	√ 1)			✓	✓	✓
√ 1)						
✓	√ 1)			✓	✓	✓
√	√ 1)			✓	∨ ✓	✓
_						

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodott Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

05

06

07

00

Programma Vite/Polmone PFT

	Овенна РПС с-1 РПС (-1)	ORIGINAL PTD 3.5 st	ORIGINAL PT D5-25 of PF T	ORIGINAL PI DA-SVI	ORIGINAL PT De-SPU)
Colore distintivo	rosso	bianco	argento	arancione	rosa	
Descrizione	C4-2wf	D 3-5 wf	D 5-2,5 wf	D6-3 wf	D6-3 con perno	wf
Polmone, Art.	00 03 71 86	00010758	00002071	20115510	20115512	
Vite senza perno, Art.	00 19 48 07	20114940	00021399	00237908	00237908	
Vite con perno, Art.	-	-	00002070	20113010	20113010	
Tipo di macchina	SWING M ³⁾ SWING L airless ⁴⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾				
Dati tecnici						
Pressione di esercizio, bar	20	30	25	30	30	
Polmone – Lunghezza / Ø, mm	295/59	273/90	273/90	273/90	273/90	
Granulometria max., mm	3	3	3	3	3	
Portata a 400/200 rpm., I/min.	20/10	6/3	22/11	20/10	20/10	
Fascetta		,		,	,	
Fascetta, Art.	-	_	_	_	_	
Tirante, Art.	00045115	20118780	20118780	20118780	20118780	
Campi di applicazione						
Intonaco gesso/gesso-calce			✓	√ 1)	√ 1)	
Intonaco leggero	√		✓	√ 1)	√ 1)	
Intonaco calce-cemento < 3 mm	✓		✓	√ 1)	√ 1)	
Intonaco isolante	✓					
Intonaco calce-cemento > 3 mm						
Intonaco graffiato						
Malta collante	✓			✓	✓	
Malta per armature	✓			✓	✓	
Malta da iniezione	✓			✓	✓	
Aggrappante		✓				
Idropittura				✓	✓	
Intonaci di rivestimento minerali	✓					
Intonaci di rivestimento pastosi	✓					
Mastice fine minerale	√ 3)	✓				
Mastice fine pastoso	√ 3)	✓				
Intonaco d'argilla asciutto				√ 1)	√ 1)	
Intonaco d'argilla umido						
Intonaco d'argilla premiscelato	√ 4)			✓	✓	
Malte per muratura						
Malta antincendio	✓			√ 1)	√ 1)	
Malta di ripristino calcestruzzo	✓					
Lisciatura autolivellante 35 l						
Lisciatura autolivellante 601						
Lisciatura autolivellante 85 l						
Lisciatura autolivellante 1201						
Rasiera sottile	✓					
Masse livellanti fluide	✓					
Boiacca						
⁴ Utilizzare con vite Art. 00515188	✓	Trovate l'equipaggian relativo capitolo		Osservare che possono accessori.	essere necessari altri	

ORIGINAL PROJECT OF THE PROJECT OF T	ORIGINAL WIDELS	ORIGINAL PT E7-35	ORIGINAL PRI TO 1-15.	ORIGINAL OF THE PARTY OF THE PA	Months of the second of the se	
viola	giallo	ocra	arancione	grigio/bianco	ocra	rosso
D7-2,5 wf	D8-1,5 wf	R7-35wf	T10-1,5 wf	B4–1,5L registrabile	B4-2L registrabile	B 4-2 con camicia
20115551	20 11 64 10	00042845	20116600	00 45 16 51	00 28 01 83	00 25 12 84
20 11 35 00	20 11 47 00	20114821	20114970	00 06 91 86	00 28 01 81	
20 11 35 10	20 11 47 20	- 70.0	- 70.0	00 14 74 13	00 29 23 02	CVAVIAC AA
G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	ZP 3	ZP 3	ritmo m	RITMO L	SWING M
0.5	1.5		16	15*	004	004
25 273/90	15 273/90	30 540/114	15 540/125	15* 160/51	20*	20*
4	4	7	9	4	4	4
25/13	35/18	60/30	270/135	10/5	10/5	10/5
				00.4445.00	00440000	
20118780	20118780	20118910	20118910	00 44 65 38 00 13 07 79	00 44 28 88	00 04 51 15
20118780	20118780	2011 89 10	20118910	00 13 07 7 9	00043113	00043113
✓				✓	✓	
✓				✓	✓	✓
✓				√	√	✓
	✓			✓	✓	
	✓					✓
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				√	✓	
✓ ✓	✓ ✓	✓		✓	✓	
		√				
				✓	✓	
	√					
	✓		√			
			✓			
	✓	✓		✓	✓	
	✓			✓	✓	

^{*} pressione di esercizio in base alla precompressione

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

03

04

07

80

09

Programma Vite/Polmone PFT

	TRAIL STATE OF THE	ORIGINAL PIT D 3-4	ORIGINAL PET D.4-1	ORIGINAL PET DA-3	ORIGINAL PIT D 6-3
Colore distintivo	rosso	nero	blu	verde	bianco/blu
Descrizione	C4-2 con	D3-4 registrabile	D4-2 registrabile	D4-3 registrabile	D6-3
Polmone, Art.	00 20 79 86	20116100	20115200	20115310	registrabile 20115500
	00 19 48 07	20114930	20113200	20113310	
Vite senza perno, Art.					00 23 79 08
Vite con perno, Art.	- C) A (I) 1 (C) A (2)	20114920	20 11 42 10 G4 / RITMO XL ¹⁾	20114320 G4 / RITMO XL ¹⁾	20 1 1 30 1 0 G4 / RITMO XL ¹⁾
Tipo di macchina	SWING M ³⁾	G4 / RITMO XL ¹⁾ SWING L ²⁾	SWING L ²⁾	SWING L ²⁾	SWING L ²⁾
Dati tecnici					
Pressione di esercizio, bar	20*	30*	20*	30*	30*
Polmone – Lunghezza/Ø, mm	300/59	273/90	273/90	273/90	273 / 90
Granulometria max., mm	4	3	4	4	4
Portata a 400/200 rpm., I/min.	20/10	8/4	20/10	14/7	20/10
Fascetta					
Fascetta, Art.	_	00 52 60 14	00 52 60 14	00 52 60 14	00 5 2 6 0 1 4
Tirante, Art.	00 04 51 15	20118780	20118780	20118780	20118780
Campi di applicazione					
Intonaco gesso/gesso-calce			✓		✓
Intonaco leggero	✓		✓		✓
Intonaco calce-cemento < 3 mm	✓		✓		
Intonaco isolante					
Intonaco calce-cemento > 3 mm	✓			✓	✓
Intonaco graffiato					✓
Malta collante	✓			✓	
Malta di rinforzo	✓			✓	✓
Malta da iniezione				✓	
Aggrappante		✓			
Idropittura					
Intonaci di rivestimento minerali	✓	√ 1)		✓	
Intonaci di rivestimento pastosi	✓	✓		✓	
Mastice fine minerale	✓				
Mastice fine pastoso					
Intonaco d'argilla asciutto					✓
Intonaco d'argilla umido					
Malte per muratura	✓				
Malta antincendio					
Malta di ripristino calcestruzzo	✓				✓
Lisciatura autolivellante 35 l					✓
Lisciatura autolivellante 60 l					
Lisciatura autolivellante 85 l					
Lisciatura autolivellante 1201					
Rasiera sottile					
Masse livellanti fluide					
Boiacca					
	√	Trovate l'equipaggiar	mento nel	Osservare che possono	essere necessari altri

Viola giello Octo Marrone Octo Marrone Octo Marrone Octo Marrone Octo Marrone Octo Oct	ORIGINAL PI 0 7-25	ORIGINAL PRO DE 1.3	ORIGINAL PT E7-1,5	ORIGINAL PET R.7-25	ORIGINAL PT R7-35	ORIGINAL PTI Re-15	ORIGINAL PET RS-2
D7-2.5 D8-1.5 R7-1.5 R7-2.5 R7-3.5 R		2-6	(2) (2) (1)		100 m		
registrabile 20114840 20114840 20114800 20114800 2P 3							nero
201135 10 201147 20 201148 10 201148 50 - 201148 60 - 201148		D8-1,5 registrabile	R7-1,5 registrabile	R7-2,5 registrabile		R8-1,5 registrabile	R8-2 registrabile
2011 35 10	20 1 1 5 5 5 0	20116400	20116200	20116350	20116301	20116220	20116380
Section Sect							
SWING L ³ SWING L ³ SWING L ³ ZP 3 ZP 3							
273/90	SWING L ²	SWING L ²	SWING L ²⁾	SWING L ²⁾	ZP 3	SWING L ²⁾	2 P 3
273/90	25*	15*	1.5.*	25*	20*	15*	20*
5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 0/40 80/40 00526014 00526014 20117800 20117800 20117900 20117800 20118780 20118780 20118780 20118780 20118780 20118780 20118780 10118731							
00526014 00526014 20117800 20117800 20117900 20117810 20118780 201	·				·		
20118780 20118780 20118780 20118780 20118910 20118780 10118731	25/13	35/18	60/30	40/20	60/30	80/40	80/40
20118780 20118780 20118780 20118780 20118910 20118780 10118731	00 52 60 14	00 52 60 14	20117800	20117800	20117900	20117800	20117810
	20 11 87 80	20118780	20118780	20118780	20118910	20118780	10118731
					√		
	✓	√ 1)		✓	✓		
	_	√ 1)		✓	✓		
	✓						
					✓		
		✓					✓
		√					
			√ 1)				
						√ 1)	
The state of the s							

^{*} pressione di esercizio in base alla precompressione

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti. Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu

05

06

07

09

Programma Vite/Polmone PFT RQTAAIRLESS ORIGINAL PFT R 9-2 MAZZINI bianco **Colore distintivo** giallo giallo verde verde nero **Descrizione** 2L6 registrabile 306 airless registrabile con camicia Polmone, Art. 20116310 20116370 00 47 87 98 00 44 99 47 20116360 00459186 00 44 99 67 Vite senza perno, Art. 20114830 20114870 20114880 00459182 00478801 Vite con perno, Art. Tipo di macchina ZP 3 ZP 3 ZP 3 ZP 3 ZP 3 XXL SWING Lairless Dati tecnici Pressione di esercizio, bar 30* 15* 20* 20* 20* max 135 bar 530/70 546/114 360/114 546/114 534/102 650/195 Polmone – Lunghezza / Ø, mm Granulometria max., mm 16 Portata a 400/200 rpm., I/min. 80/40 145/70 145/70 60/30 400/200 10/25 Fascetta 20117900 20117900 Fascetta, Art. 20117810 00281162 Tirante, Art. 20118910 20118731 20118910 20118910 00103781 Campi di applicazione Intonaco gesso/gesso-calce Intonaco leggero Intonaco calce-cemento < 3 mm Intonaco isolante Intonaco calce-cemento > 3 mm Intonaco graffiato Malta collante Malta di rinforzo Malta da iniezione Aggrappante Idropittura Intonaci di rivestimento minerali Intonaci di rivestimento pastosi Mastice fine minerale Mastice fine pastoso Intonaco d'argilla asciutto Intonaco d'argilla umido Malte per muratura Malta antincendio Malta di ripristino calcestruzzo Lisciatura autolivellante 351 Lisciatura autolivellante 601 Lisciatura autolivellante 851 Lisciatura autolivellante 1201 Rasiera sottile Masse livellanti fluide Boiacca



Alcune nozioni

Modelli

Esistono vari tipi di Polmone. Da una parte ci sono gli Polmone che non richiedono manutenzione, i quali sono pronti all'uso subito dopo essere stati montati nella macchina. Dall'altra gli Polmone registrabile, i quali vengono messi in tensione in base al materiale e alla granulosità; questi a loro volta si suddividono in due gruppi.

Gli Polmone con fascetta già integrata e gli Polmone con fessura, i quali sono provvisti di una barra di regolazione esterna. Quando la pressione di pompaggio viene ridotta, gli Polmone devono essere riserrati. La vita del componente aumenta così enormemente. La struttura robusta e l'alta funzionalità sono per noi caratteristiche





PFT praktive - Consiglio

Dopo una pulizia a fondo pompare PFT easyRUN attraverso il sistema

vite-polmone.

Art. 00507791

Lo **spray per il**

Art. 00 04 05 52

gio di vite e

polmone.

montaggio PFT semplifica il montag-



Stabilità della pressione

Modello TWISTER (1)

Le fasce in acciaio supportano la gomma e impediscono che si deformi per la pressione.

Modello cilindrico (2)

La deformazione della gomma causa una più rapida usura e diminuisce più rapidamente la stabilità della pressione = pressione di tenuta nelle camere, ciò causa un riflusso nello polmone.



Temperatura di lavoro

L'attrito causa calore e questo influenza negativamente la gomma dello polmone. È quindi importante ridurre il calore nello

polmone con un impasto in gomma adeguato e una rapida dispersione del calore.

Modello TWISTER (1)

La parete più sottile e la superficie maggiore disperdono meglio il calore nello polmone.

Modello cilindrico (2)

Le irregolarità dello spessore della gomma impediscono una rapida dispersione del calore.





PFT praktive - Consiglio

Con questo procedimento potete facilmente convertire la portata della pompa per la vostra macchina regolabile.

ORIGINAL PFT SPRAY

Esempio: quanti litri al minuto per 250 rpm. per vite/polmone D6-3

Esempio di calcolo:

20 I/min. = 400 U/min.

20 : 400 = 0,05




Precompressione e zona di lavoro della pompa

Polmone che non richiede manutenzione (1)

Polmone "Ready-to-go" che non richiede manutenzione – la compressione preimpostata consente l'impiego immediato.

Polmone registrabile (2)

"Selbst ist der Mann" (rivista specializzata tedesca) – l'impostazione della compressione può essere modificata a piacere per mezzo delle viti. Così questo polmone può essere adattato dall'addetto, all'impiego previsto o al materiale utilizzato.



200


Descrizione polmone nel dettaglio

PFT offre Polmone di varie dimensioni per quasi tutte le applicazioni. Solo pochi sanno come si compone la descrizione degli Polmone. Spieghiamo qui l'esempio di D6-3

La lettera D sta per il diametro dello polmone.

Il numero 6 determina l'eccentricità e la cifra 3 dopo il trattino è il numero dei livelli di pressione.





05

06

07

08

Attrezzatura pompe per

G4 smart

Rimescolatori

Art.	Tipo di pompa	Rimescolatore	Capa- cità	Descrizione uscita	
20118400	Pompe D	ROTOQUIRL	4,2	DN35 femmina	
20118000	Pompe D	ROTOMIX	1,2	DN35 femmina	
00209375	Pompe D	ROTOMIX disc	1,2	DN35 femmina	

Manometro provamateriale per l'utilizzo con rimescolatore PFT

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	6
00102228	tutti	Manometro provamateriale DN35 femmina DN35 maschio – circolare	

Sistemi PFT con rimescolatore

Rimescolatore statico PFT

Montato tra l'uscita della pompa e il flessibile per malta, con il rimescolatore statico PFT è possibile eliminare gran parte dei grumi di materiale. Viene utilizzato essenzialmente per la lisciatura autolivellante.



Art. Descrizione
00 10 21 21 Mescolatore statico DN25 raccordo materiale
00 05 83 81 Mescolatore statico DN35 raccordo materiale



PFT ROTOQUIRL

La grande capacità da 4,2 litri consente una buona miscelazione e aumenta la percentuale di aria occlusa nel materiale.

Per il materiale con molti additivi si preferisce utilizzare ROTOQUIRL.



PFT ROTOMIX

Per maggiori quantità di materiale viene utilizzato ROTOMIX.

Ad es. nel caso dei livellanti per pavimento o per la lisciatura autolivellante.



PFT ROTOMIX disc

I due dischi rotanti triturano anche gli elementi più fini del materiale.

Ciò consente di miscelare materiale molto fine senza grumi. Ad es. *Alphadur* di *Knauf*

G4, G4 super, G4XL

Flangia di aspirazione

Ш	Art.	Tipo di pompa	Descrizione bocchettone	
	00 19 52 41	Pompe D	Zona di miscelazione in gomma – 200 mm distanza fori	
	00 08 94 32	Pompe D	Zona di miscelazione in acciaio – 200 mm distanza fori	
	00 19 52 43	Pompe R	Zona di miscelazione in gomma – 200 mm distanza fori	
	20 10 42 17	Pompe R	Zona di miscelazione in acciaio – 200 mm distanza fori	

Flangia di mandata

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 46 76 69	Pompe D	1 1/4" Fl – dritta con perno (rotante)	
00 47 35 99	Pompa R	1 1/4" Fl – dritta con perno (rotante)	

Uscita pompa / Manometro provamateriale

П	Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
	00 10 24 90	Pompe D	DN25 maschio 1 1/4" FE	
	00 16 00 03	Pompe D e R	DN35 femmina 1 1/4" FE	

Rimescolatore

Art.	Tipo di pompa	Rimescolatore	Capacità	Descrizione uscita	1 4
20118400	Pompe D	ROTOQUIRL	4,2	DN35 femmina	
20118407	Pompe R	Calotta ROTOQUIRL 2011 8400 ROTOQUIRL	è necessario	per l'allacciamento a pompe R	
20 1 1 8 0 0 0	Pompe D	ROTOMIX	1,2	DN35 femmina	
20118143	Pompe R	Calotta ROTOMIX 2011 8000 ROTOQUIRL			
00 20 93 75	Pompe D	ROTOMIX disc	1,2	DN35 femmina	
20118050	Pompe R	ROTOMIX	1,2	DN35 femmina	

Manometro provamateriale per l'utilizzo con rimescolatore PFT

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 10 22 28	tutti	Manometro provamateriale DN35 femmina DN35 maschio – circolare	

07

Attrezzatura pompe per

RITMO M, RITMO L

Flangia di aspirazione

Г	Art.	Tipo di pompa	Descrizione bocchettone	
	00087591	Pompe A	Zona di miscelazione in gomma	(A)
	00 10 34 08	Pompe B	Zona di miscelazione in gomma	

Flangia d'uscita

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 05 65 76	Pompe A	1/2" FI	3.
00 12 81 80	Pompe B	DN25 femmina 1" FI	

Uscita pompa / Manometro provamateriale

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 09 90 88	Pompe A	Manometro provamateriale DN25 maschio	
00 15 61 06	Pompe B	DN25 maschio – 1" FE	

Ri	mescolatore						
	Art.	Tipo di pompa	Rimescolatore	Capacità	Descrizione uscita		
	00 25 11 39	Pompe B	ROTOMIX	0,25	DN25 maschio	ي	

Manometro provamateriale per l'utilizzo con rimescolatore PFT

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 10 22 32	tutti	Manometro provamateriale DN25 maschio l DN25 femmina	

RITMO XL

Flangia di aspirazione

Art.	Tipo di pompa	Descrizione bocchettone		
00 19 52 41	Pompe D	Zona di miscelazione in gomma – 200 mm distanza fori	(0)	
00 19 52 43	Pompe R	Zona di miscelazione in gomma – 200 mm distanza fori		

Flangia d'uscita

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 43 25 55	Pompe D	1 1/4" FI – obliqua	
00 19 60 45	Pompe R	1 1/4" FI – obliqua	

Uscita pompa / Manometro provamateriale

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 10 24 90	Pompe D	DN25 maschio 1 1/4" FE	
00 16 00 03	Pompe D Pompe R	DN35 femmina 1 1/4" FE	

Rimescolatore

П	Art.	Tipo di pompa	Rimescolatore	Capacità	Descrizione uscita	
	20118400	Pompe D	ROTOQUIRL	4,2	DN35 femmina	
	20118407	Pompe R	Calotta ROTOQUIRL 2011 8400 ROTOQUIRL è nec	cessario per l	'allacciamento a pompe R	
	20118000	Pompe D	ROTOMIX	1,2	DN35 femmina	
	20118143	Pompe R	Calotta ROTOMIX 2011 8000 ROTOQUIRL è nec	cessario per l	'allacciamento a pompe R	
	00 20 93 75	Pompe D	ROTOMIX disc	1,2	DN35 femmina	
	20118050	Pompe R	ROTOMIX	1,2	DN35 femmina	

Manometro provamateriale per l'utilizzo con rimescolatore PFT

Art.	Tipo di pompa	Rimescolatore	Descrizione uscita	
00 47 53 21	tutti	tutti	DN35 femmina DN35 maschio – circolare	no foto

BOLERO

Flangia d'uscita

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
	Pompe D	1 1/4" FI – dritta con perno (rotante)	

Uscita pompa con manometro a pressostato per malta

Art.	Tipo di pompa	Descrizione uscita	
00 10 22 28	Pompe D	Manometro provamateriale DN35 femmina DN35 maschio – circolare	

01

02

04


05

06

07

09

Attrezzatura pompe per



SWING M

Flangia di aspirazione

	Art.	Tipo di pompa	
1	00 15 89 89	Pompe B	(0)
ľ	00 15 89 92	Pompe C	De.

Supporto base – flangia di mandata

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
2	00 02 36 58	Pompe B e C	1 1/4" uscita	

Inlay – flangia di mandata

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
3	00042420	Pompe C	Incavo per flangia pressione pompa C	
3	00 04 22 45	Pompe B	Incavo per flangia pressione pompa B	A. 20

Uscita pompa/raccordo, manometro provamateriale

П	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
	20 19 93 01	Pompe B e C	Raccordo 1 1/4" FI DN25 maschio	
4	00 10 22 27	Pompe B e C	Manometro provamateriale DN25 femmina DN25 maschio	

SWING L

Flangia di aspirazione

г	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
1	00089432	Pompe D	200 mm distanza fori	0.0
ľ	20 10 42 17	Pompe R	200 mm distanza fori	

Flangia d'uscita

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
2	00 17 83 45	Pompe D	1 1/4" FE	
	00205961	Pompe R	1 1/4" FE	

Uscita pompa/raccordo, manometro a pressostato per malta

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
	20200790	Pompe D e R	Raccordo 1 1/4" FIIDN35 femmina	
4	00102228	Pompe D e R	Manometro provamateriale DN35 maschio l DN35 femmina	

Attrezzatura pompe per

ZP3L

Flangia di aspirazione

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
1	00 28 05 18	Pompe L	Flangia di adattamento da R a L	no foto

Flangia d'uscita

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
2	00406603	Pompe L	2" FI – dritta	
	00 04 58 30	Pompe R	2" FE – dritta	

Uscita pompa/raccordo, manometro a pressostato per malta

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
	20 20 07 80	Pompe L e R	Raccordo 1 1/4" FI DN35 femmina	
4	00 09 90 89	Pompe L e R	Manometro provamateriale per il montaggio nella flangia di mandata	
	00102229	Pompe L e R	Manometro provamateriale DN50 femmina 2" Fl	9.34

ZP3XL

Flangia di aspirazione

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
1	20 12 09 12	Pompe R		
	00 16 23 66	Pompe T		

Flangia d'uscita

	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
2	00045830	Pompe R	2" FI – dritta	
	00 10 21 15	Pompe T	2" FE	

Uscita pompa/raccordo, manometro a pressostato per malta

П	Art.	Tipo di pompa	Descrizione		
	20 20 07 80	Pompe L e R	Raccordo 1 1/4" FI I DN35 femmina	COLLEGE COLLEGE	
4	00 09 90 89	Pompe L e R	Manometro provamateriale per il montaggio sulla flangia di mandata		
	00 10 22 29	Pompe L e R	Manometro provamateriale DN50 femmina 1 2" Fl		9314

ZP3XXL

Flangia di aspirazione

_	Art.	Tipo di pompa	Descrizione		
1		Pompa 2L8			
					7

Flangia di mandata – versione lunga e corta

Hangia ai manadia Versione longa e corta				
	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
2	00 15 21 85	Pompa 2L8	DN65 maschio – dritta (max 14 mm granulosità)	
	00 28 43 20	Pompa 2L8	DN65 maschio – dritta (max 10 mm granulosità)	and a

Uscita pompa con manometro a pressostato per malta

г	Art.	Tipo di pompa	Descrizione	
4	00 09 85 25	Pompa 218	Manometro provamateriale per il montaggio sulla flangia di mandata	
	00 09 62 55	Pompa 2L8	DN65 maschio 2 1/2" FI	

02

05

06

07

80

09



08 Accessori

Panoramica

MINICUT

Vibratore esterno

Pompe dell'acqua

Compressori d'aria

Duse / Duse per spruzzatrici

Doccetta multifunzione

Tubi di controllo consistenza

Pistola per spruzzatura fini/

Pistola per spruzzatura/

Pistole per collanti

Unità antipolvere

Rialzo tramoggia

Spremisacchi

Cuffie di insufflamento

Cuffie di trasferimento

Tubi materiale

Tubo di pulizia

Tubi per alta pressione

Tubi dell'acqua/aria/

Tubi dell'aria

Tubi con struttura in tela (PVC) e

in gomma per il trasporto materiale

Pallina in spugna

Controlli remoti

Cavi di prolungamento

Deviatori gemelli

Interruttore di disattivazione della pressione

Manometri

Manometro provamateriale

Flussimetri

Miscelatore

Attacco motore

01

02

03

U5

06

07

08

09

CUTMASTER serie **MINICUT 140**

Descrizione Art.

00020290

MINICUT 140 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,1 kW

MINICUT 140 00020657

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,1 kW inclusa valigetta per il trasporto

Il pratico attrezzo da taglio manuale è il completamento ideale del grande PFT CUTMASTER.

Equipaggiamento di base

• Alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz

• Potenza assorbita: 110W

• Funzionamento intermittente: 12 s On/48 s Off

• Temperatura di taglio: max 500 °C

• Attrezzo da taglio con cavo elettrico da circa 3 m

• Profondità di taglio: 140 mm

Campi d'impiego:

Potente attrezzo da taglio professionale per piccoli cantieri, per l'industria e gli allestimenti. Per spessori fino a 140 mm.







MINICUT 140



MINICUT 140 con valigetta per il trasporto

Dotazione aggiuntiva

• Valigetta per il trasporto

Nota: inclusa solo per articolo n. 00 02 06 57

Articoli supplementari utili

00020410 Lama sostitutiva 140 mm





CUTMASTER serie MINICUT 230

Art. Descrizione





00 23 12 84

MINICUT 230

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,1 kW inclusa valigetta per il trasporto

Il pratico attrezzo da taglio manuale è il completamento ideale del grande PFT CUTMASTER.

Equipaggiamento di base

• Alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz

• Potenza assorbita: 230 W

• Funzionamento intermittente: 12 s On/48 s Off

• Regolazione continua della temperatura

• Temperatura di taglio: max 500 °C

• Attrezzo da taglio con cavo elettrico da circa 3 m

• Profondità di taglio: 230 mm



MINICUT 230

Campi d'impiego:

Potente attrezzo da taglio professionale per piccoli cantieri, per l'industria e gli allestimenti. Per spessori fino a 230 mm.

Dotazione aggiuntiva

• Valigetta per il trasporto

Articoli supplementari utili

00 28 55 29 Adattatore taglio profili

Con l'adattatore taglio profili PFT per l'attrezzo da taglio manuale PFT MINICUT 230 mm, diventa facilissimo eseguire ritagli personalizzati di un intero pannello d'isolamento termico esterno.

La profondità e la larghezza del taglio, ad esempio per le canaline, possono essere scelte liberamente grazie al pratico nastro da taglio. Anche forme personalizzate, come archi a tutto sesto, tagli di travi inclina-

te, ecc.

sono possibili con il robusto nastro da taglio.

00 28 55 27 Nastro da taglio sostitutivo, 1 m per adattatore taglio profili

00 28 45 20 Tranciatrice sostitutiva piatta per MINICUT 230

00 23 80 46 Tranciatrice sostitutiva rotonda per MINICUT 230





01

02

05

07

06

08

09

Vibratore esterno di sistema

Art. Descrizione

00 12 86 06

A10-2,67 - 8 m

- 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,14 kW
- Cavo di connessione incluso RED 4-16 A 8 m
- Forza vibrante 2,67 KN
- Peso complessivo 8,5 kg

Nota: vibratore per il montaggio su silos, viene collegato e comandato con macchine PFT. Distanza tra macchina e silos max 3 m

Adatto per

silos per materiale nell'impiego di

- impianti SILOMAT
- miscelatrici continue e
- intonacatrici



Vibratore esterno A10-2,67

00226738

AM3-0,44 - 1,2 m

- 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,13 kW
- Incluso cavo di connessione BLU 2-16 A 1,2 m
- Forza vibrante 0,44 KN
- Peso complessivo 0,92 kg

Adatto per

tramoggia
 RITMO L



Vibratore esterno AM3-0,44

00402153

AM3-0,44 - 2 m

- 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,5 kW
- Incluso cavo elettrico RED 4-16 A 2 m
- Forza vibrante 0.44 KN
- Peso complessivo 2 kg

Adatto per

PFT MINITAINER e silos per materiale nell'impiego di

- impianti SILOMAT
- miscelatrici continue e
- intonacatrici



Vibratore esterno AM3-0,44

00128598

A12-1,9 - 3 m

- 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,14 kW
- Incluso cavo di connessione BLU 2-16 A 3 m
- Forza vibrante 1,9 KN
- Peso complessivo 6,8 kg

Nota: vibratore per il montaggio su silos, viene collegato e comandato con macchine PFT. Distanza tra macchina e silos max 3 m

Adatto per

- Rialzo tramoggia ZP3 XL
- Rialzo tramoggia ZP3 XXL
- Vibrovaglio ZP3 L



(400 V)

Vibratore esterno A12-1,9

Accessorio per pompe dell'acqua

Art.

Descrizione

00 13 66 19


Tubo dell'acqua Geka | Geka – 2 m

con gabbia di aspirazione con filtro

Adatto per AV 3000



Alcune nozioni



Fondamenti sulle pompe dell'acqua

Altezza di aspirazione = dislivello di aspirazione

Definisce la differenza massima dell'altezza da superare tra la superficie dell'acqua o la sorgente di acqua e la pompa. Per motivi fisici, sul livello del mare è limitata a 8 m.

Altezza complessiva di pompaggio

Indica l'altezza possibile dalla sorgente di acqua fino al punto più alto della conduttura e si calcola sommando l'altezza di pompaggio e l'altezza di aspirazione.

Quantità trasportata = capacità

Definisce quale quantità massima di acqua può essere trasportata, se la pompa è posizionata a livello dell'acqua. La quantità trasportata e l'altezza complessiva di pompaggio sono in diretta relazione e sono i criteri più importanti nella scelta della giusta pompa dell'acqua. Inoltre le perdite per attrito nel sistema delle condutture hanno un'ulteriore influenza sulla quantità trasportata.

Pressione di esercizio = pressione d'ingresso

Descrive la pressione dell'acqua nel sistema delle condutture. Questo presenta valori molto diversi in tutto il mondo e oscilla molto. In Germania la pressione di esercizio è di circa 3 bar.

Formula empirica:

1 colonna d'acqua da 1 metro ~ 0,1 bar. Ciò significa che a 3 bar si raggiunge l'altezza complessiva di pompaggio di 30 m. Le perdite per attrito riducono tuttavia ancora questo valore.

Differenze tra pompe di aspirazione e pompe di aumento aspirazione

Le pompe acqua vengono impiegate per superare grandi distanze sui cantieri o per mantenere la pressione di esercizio nella macchina sopra i 2,5 bar.

Con la pompa di aspirazione è possibile lavorare direttamente dalla cisterna. Viene impiegata soprattutto in regioni con un cattivo rifornimento idrico.

In linea generale vale che più vicina è la pompa alla sorgente di acqua, maggiore è la possibile distanza di trasporto. 01

02

05

06

07

08

09

Dati tecnici / Equipaggiamento Pompe dell'acqua

Descrizione	AV 3000 230 V, 1 Ph, 50 Hz	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Art.	00 49 36 86	00 49 26 79
Applicazione	Pompa di aspirazione	Pompa di aspirazione
Punti forti e utilità	 Struttura in acciaio Interruttore di disattivazione della pressione Regolatore di flusso Protezione contro il funzionamento a materiale esaurito 	Struttura in acciaio
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW
Motore	0,6 kW	0,6 kW
Cavalletto di sostegno	compreso/a	compreso/a
Allacciamento acqua	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto automatico tramite comando a pressione integrato regolabile	Avvio/Arresto automatico tramite Comando macchina regolabile
Adatta per		
Kit di retrofit		0
Utilizzabile singolarmente	0	
Prestazioni		
Pressione di pompaggio max	5,5 bar	5,5 bar
Quantità trasportata max	3.000 l/h	3.000 l/h
Altezza max di aspirazione	9 m	7 m
Altezza complessiva massima di pompaggio	49 m Le oibbo 50 At 10 At 1	49 m Le oi bours of the control of

02

04

06

07

80

Dati tecnici / Equipaggiamento Pompe dell'acqua

Descrizione	AVP 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz	AVO 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz			
Art.	00 11 13 20	00 11 13 19			
Applicazione	Pompa per aumento pressione	Pompa per aumento pressione			
Punti forti e utilità	Ridotta in peso Ad alta efficienza con corrente domestica	Ridotta in peso Ad alta efficienza con corrente domestica			
Equipaggiamento di base					
Potenza allacciata	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW			
Motore	0,37 kW	0,37 kW			
Cavalletto di sostegno	non in dotazione	non in dotazione			
Allacciamento acqua	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")			
Utilizzo e comando	Avvio/Arresto automatico tramite comando macchina regolabile	Avvio/Arresto automatico tramite comando macchina regolabile			
Adatta per					
Kit di retrofit					
Utilizzabile singolarmente	0	0			
Solo pompa senza accessori come pezzo di ricambio					
Prestazioni					
Pressione di pompaggio max					
Portata max	2.100 l/h	2.100 l/h			
Altezza max di aspirazione	5 m	5 m			
Altezza complessiva massima di pompaggio	38 m	33 m			
	Wood of partial partia partial partial partial partial partial partial partial partial	DE OBOO 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35			

Dati tecnici / Equipaggiamento Compressori d'aria

Descrizione	COMP P-600 400 V, 3 Ph, 50 Hz	COMP P-400 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Art.	00 20 64 04	00 23 31 74
Тіро	Compressore alternativo	Compressore alternativo
Punti forti e utilità	 Alta portata di aria Due prese d'aria senza olio Protezione del motore sicura Rubinetto di scarico dell'acqua di condensa Ruote robuste per massima maneggevolezza Gruppo rubinetti completo con riduttore della pressione sul filtro 	 Alta portata di aria Due prese d'aria senza olio Protezione del motore sicura Rubinetto di scarico dell'acqua di condensa Ruote robuste per massima maneggevolezza Gruppo rubinetti completo con riduttore della pressione sul filtro
Equipaggiamento di base		
Potenza allacciata	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW
Motore	4 kW, 1.420 rpm	2,2 kW, 2.850 rpm
Cavalletto di sostegno	compreso/a	compreso/a
Cavo di connessione	2 m	2 m
Capacità serbatoio	20 litri	18 litri
Utilizzo e comando	Interruttore On/Off con interruttore elettrico di disattivazione della pressione	Interruttore On/Off con interruttore elettrico di disattivazione della pressione
Dimensioni		
Lunghezza/larghezza/altezza	800/650/760 mm	610/610/560 mm
Peso totale	77 kg	45 kg
Adatto per		
G4		
Utilizzabile singolarmente	•	•
RITMO XL		
RITMO L / RITMO M		
ZP 3 XL		
SWING L		
Prestazioni		
Portata di aspirazione	590 m³/h	400 m ³ /h
Pressione di esercizio max	10 bar	10 bar

Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale gamma di prodotti alla pagina www.pft.eu 02

0.5

08

09

Dati tecnici / Equipaggiamento Compressori d'aria

Descrizione	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50 Hz	COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz	COMP M-250 Handy 400 V, 3 Ph, 50/60 Hz
Art.	20 13 00 17	00 41 48 66	00414337
		LK 250	
Tipo	Compressore a membrana	Compressore a membrana	Compressore a membrana
Punti forti e utilità	 Aria compressa senza olio Installazione in macchine e utilizzo autonomo Struttura estremamente robusta Facile manutenzione Compatto e maneggevole 	 Aria compressa senza olio Installazione in macchine e utilizzo autonomo Struttura estremamente robusta Facile manutenzione Compatto e maneggevole 	 Aria compressa senza olio Installazione in macchine e utilizzo autonomo Struttura estremamente robusta Facile manutenzione Compatto e maneggevole
Equipaggiamento di			
Potenza allacciata	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW RED 4-16	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW (RED 4-16)	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW
Motore	0,9 kW, 1.430 rpm	0,9 kW, 1.430 rpm	0,9 kW, 1.430 rpm
Cavalletto di sostegno	non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
Cavo di connessione	1,3 m	1 m	1 m
Capacità serbatoio	-	-	-
Utilizzo e comando	Interruttore On/Off con Interruttore di disattivazione della pressione	Interruttore On/Off con Interruttore di disattivazione della pressione	Interruttore On/Off con Interruttore di disattivazione della pressione
Dimensioni			
Lunghezza/larghezza/altezza	490/220/355 mm	490/220/355 mm	490/220/355 mm
Peso totale	23 kg	23 kg	23 kg
Adatto per			
G4		0	0
G4 (con telaio 3/4")	0		
Utilizzabile singolarmente	0	0	
ritmo XL			
RITMO L / RITMO M			
ZP 3 XL	•	•	
SWING L	0	0	
Prestazioni			
Portata di aspirazione	250 l/min.	250 l/min.	250 l/min.
Pressione di esercizio max	4 bar	4 bar	4 bar

COMP R-160 230 V, 1 Ph, 50 Hz	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz	COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz
00 04 77 22	00 07 88 17	00 19 62 21
Compressore rotativo	Compressore rotativo	Compressore alternativo
Funzionamento a seccoRaffreddamento ad ariaStruttura compatta	 Funzionamento a secco Raffreddamento ad aria Struttura compatta Senza olio 	 Funzionamento a secco Motore con condensatore di avviamento senza olio, con protezione termica Corpo in alluminio anodizzato Interruttore On/Off illuminato
230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,9 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW
0,9 kW, 1.430 rpm	0,35 kW, 2.700 rpm	0,52 kW, 1.400 rpm
non in dotazione	non in dotazione	non in dotazione
1 m	0,5 m	1,8 m
-	-	-
Interruttore On/Off con interruttore elettrico di disattivazione della pressione	Interruttore On/Off con interruttore elettrico di disattivazione della pressione	Interruttore On/Off con interruttore elettrico di disattivazione della pressione
410/235/340 mm	251/111/143 mm	415/194/344 mm
27 kg		
27 kg	11 kg	14kg
		Modelli con 230 V, 1 Ph
		0
	0	
160 l/min.	80 l/min.	200 l/min.
1,5 bar	1,8 bar	4 bar


Lavoriamo continuamente all'estensione e all'ottimizzazione del nostro assortimento di prodotti Trovate la nostra attuale aamma di prodotti alla pagina www.pft.eu 02

04

07

08

09



Duse per spruzzatrici fini PFT

La scelta dell'duse dipende da due fattori: la granulosità del materiale e la portata necessaria della pompa

Dusa S Dusa F Dusa M

Formula empirica per la granulosità: granulosità indicata x 3 = inferiore all'duse ad. es 3 mm x 3 = 9 => serve almeno l'duse 10

Codici degli ugelli

Dusa per lancia KONISCH – Ø 16 mm Dusa per lancia FLACH – Ø 16 mm Dusa per lancia MÖRTEL – Ø 20 mm Dusa S16 Dusa F16 Dusa M20

Duse per spruzzatrici PFT

Costruiti in acciaio inossidabile di alta qualità, i nostri ugelli sono adatti per tutte le spruzzatrici del **modello powercoat** e per finitura.


- Ø 38 mm
- Durevoli
- Facili da pulire
- Di alta qualità


Costruiti ugualmente in acciaio inossidabiledi alta qualità, i nostri ugelli sono adatti per tutte le spruzzatrici dei **modelli per Betokontakt e intonaci** decorativi.

- Ø 55 mm
- Durevoli
- Facili da pulire
- Di alta qualità



Duse per spruzzatrici PFT airless





Duse per spruzzatrici fini

Art.

Descrizione

	Duse per lanciaF		
20190701	Duse per lancia F8	10	
20 19 07 00	Duse per lancia F10	10	
20 19 08 00	Duse per lancia F12	10	
20 19 09 00	Duse per lancia F14	10	
20 19 11 00	Duse per lancia F18	10	
	Duse per lanciaS Semplice regolazione del getto Stabile – vibrazioni minime		
00 20 67 97	Duse per lancia S8	10	
00 06 32 90	Duse per lancia \$10	10	
00 06 23 82	Duse per lancia \$12	10	
00 06 23 83	Duse per lancia \$14	10	
00 20 19 50	Duse per lancia \$16	10	
00 20 19 51	Duse per lancia \$18	10	
	Duse per lanciaM20		
20 19 66 00	Duse per lancia M20	10	



Imballaggio

Duse per lancia F



Duse per lancia S



Duse per lancia M20

Duse per spruzzatrici

Art.

Descrizione

AII.	Descrizione
	Modello powercoat e finitura
00 00 85 97	Duse spruzzatrice VA4 (Ø 38 mm)
00 00 85 96	Duse spruzzatrice VA6 (Ø 38 mm)
00 00 85 95	Duse spruzzatrice VA8 (Ø 38 mm)
00 00 85 94	Duse spruzzatrice VA10 (Ø 38 mm)
	Modello per Betokontakt e intonaci decorativi
00 00 85 93	Duse spruzzatrice VA4 (Ø 55 mm)
00 00 85 92	Duse spruzzatrice VA6 (Ø 55 mm)
00 00 85 91	Duse spruzzatrice VA8 (Ø 55 mm)
00 00 85 90	Duse spruzzatrice VA10 (Ø 55 mm)
00 00 85 89	Duse spruzzatrice VA12 (Ø 55 mm)
	Modello spruzzatrice riprofilatura
20 19 63 10	Duse spruzzatrice R12
20 19 64 10	Duse spruzzatrice R15
	Modello duse da malta per armatura
20 19 52 00	Duse spruzzatrice 180 mm
	Nota: raccordo necessario per attacco a RONDO DN35. Art. 20200795 Raccordo DN35 1 1/4"



VA4 (Ø 38 mm)



VA4 (Ø 55 mm)



Lancia per riprofilatura



Duse da malta per armatura

09

80

Ш

Duse per spruzzatrici airless Versione RAC X

Art. Descrizione

	Lar	ghezza del getto a 30 cm di distanza dalla parete	Apertura duse	Portata
00 16 11 56	Duse 310	$3 \times 5 = 15 \text{ cm}$	0,010" = 0,254 mm	0,5 l/min.
00 16 11 58	Duse 312	$3 \times 5 = 15 \text{ cm}$	0,012" = 0,3048 mm	0,7 l/min.
00 12 96 99	Duse 317	$3 \times 5 = 15 \text{ cm}$	0,017" = 0,43 mm	1,2 l/min.
00 16 11 55	Duse 410	$4 \times 5 = 20 \text{ cm}$	0,010" = 0,254 mm	0,5 l/min.
00 16 11 59	Duse 517	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,017" = 0,43 mm	1,2 l/min.
00 16 11 60	Duse 521	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,021"= 0,533 mm	1,8 l/min.
00096134	Duse 531	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,031" = 0,787 mm	3,9 l/min.
00096133	Duse 535	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,035" = 0,889 mm	5,0 l/min.
00 49 56 89	Duse 539	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,039" = 0,9906 mm	6,2 l/min.
00 49 56 90	Duse 541	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,041" = 1,0414 mm	6,8 l/min.
00495691	Duse 545	$5 \times 5 = 25 \text{ cm}$	0,045" = 1,143 mm	8,2 l/min.
00495692	Duse 645	$6 \times 5 = 30 \text{ cm}$	0,045" = 1,143 mm	8,2 l/min.
00 12 96 87	Duse 1229	$12 \times 5 = 60 \text{cm}$	0,029" = 0,74 mm	3,4 l/min.



Duse per la pulizia

Art.	Descrizione
20215600	Duse 1/2" con portagomma
20215610	Duse 3/4" con portagomma
20215700	Duse 3/4" Geka



Duse Geka

Doccetta multifunzione

Art.	Descrizione

00517234 Doccetta multifunzione

PFT praktive-Consiglio

Doccetta multifunzione Art. 00517234 con molteplici possibilità d'impiego

- Strumento di pulizia
- Umidificazione di pareti e intonaci



Doccetta multifunzione

Tubi di controllo consistenza

Art.

Descrizione

20104301	Tubo di controllo consistenza 25 femmina
20 10 43 10	Tubo di controllo consistenza 35 maschio
00 09 90 57	Tubo di controllo consistenza 13 maschio

Vantaggio: stessa qualità con piccole quantità





La soluzione giusta per tutte le applicazioni di intonaci

Le spruzzatrici fini PFT consentono di applicare in modo efficiente e uniforme la malta preparata nella macchina. Aprendo e chiudendo il rubinetto dell'aria sulla spruzzatrice fine è possibile attivare e disattivare la macchina.

Per la preparazione di pareti consigliamo una spruzzatrice corta con la testa dritta. Per i soffitti è preferibile una spruzzatrice lunga con la testa a gomito. Se si devono superare grandi lunghezze del tubo, offre enormi vantaggi utilizzare il raccordo girevole nella spruzzatrice, per non dover più lottare con i tubi girati.

Per il materiale in addensamento, come ad es. l'intonaco isolante, vengono impiegate spruzzatrici con rubinetto a sfera o valvola a manicotto automatica.

Per materiale fine e per un getto più pulito, la scelta giusta, anche per gli angoli, sono gli ugelli spruzzatrice fine conici. 1 Attacco tubo

2 Modello duse

3 Angolo

4 Lunghezza

5 Raccordo airevole

6 Attacco aria

7 Ø Ugello aria

Trovate informazioni più dettagliate nelle tabelle delle pagine seauenti

revole
a oni più
ne
5

06

07

08

09

Pistola per spruzzatura fini

1 smartline

2 30° a gomito

3 girevole

4 senza raccordo girevole

5 con collegamento aria fissato

6 con attacco malta Geka

7 DN35 maschio con tunzione di pulizia a getto d'aria

8 DN35 maschio

9 powercoat

10 per l'applicazione di Betokontakt

11 per intonaci decorativi

12 per finiture

13 con rubinetto a sfera e funzione di pulizia a getto d'aria

4 con rubinetto a stera e comando di alimentazione dell'aria

15 con valvola a manicotto e funzione di pulizia a getto d'aria

16 con valvola a manicotto, funzione di pulizia a getto d'aria e regolazione fine di alimentazione dell'aria





Pistola per spruzzatura fini per intonaci e malte

Art. **Descrizione**


Lancia spruzzatrice smartline

- Duse piatto con Ø 14 mm
- Attacco aria Geka
- Duse aria Ø 6 mn

	 Duse aria Ø o mm 						
		1	2	3	4	5	6
00211091	Lancia spruzzatrice smartline DN25 F14 200 Geka	DN25	F14	-	200 mm	-	Geka
00211092	Lancia spruzzatrice smartline DN25 F14 200-30° Geka	DN25	F14	30°	200 mm	_	Geka
00 24 70 14	Lancia spruzzatrice smartline DN25 F14 600-30° Geka	DN25	F14	30°	600 mm	-	Geka

Lancia spruzzatrice 30° a gomito e girevole

- Testa in colata di alluminio
- Raccordo materiale girevole facile da usare
- Attacco aria Geka ed Ewo
- Testa inclinata di 30°




Lancia spruzzatrice girevole

- Testa in colata di alluminio
- Attacco aria Geka ed Ewo
- Testa inclinata di 30°
- Duse aria Ø4 mm

		1	2	3	4	5	6
00111804	Lancia spruzzatrice DN25-360° S10 200 Ewo	DN25	S10	-	200 mm	360°	Ewo
00 13 66 24	Lancia spruzzatrice DN25-360° S14 200 Geka	DN25	S14	_	200 mm	360°	Geka

Lancia spruzzatrice senza raccordo girevole

• Rubinetto a sfera per il comando dell'alimentazione dell'aria



1 Attacco tubo / 2 Modello di duse / 3 Angolo $^\circ$ / 4 Lunghezza / 5 Raccordo girevole / 6 Attacco aria













Pistola per spruzzatura fini per intonaci e malte

Art. Descrizione

	Lancia spruzzatrice con attacco Rubinetto a sfera per il comando dell'alimentazione dell'aria	· il comando			-			
		1	2	3	4	5	6	
20 19 00 13	Lancia spruzzatrice DN25 S14 600 Geka	DN25	\$14	-	600 mm	-	Geka	
20 19 00 11	Lancia spruzzatrice DN25 S14 600-30° Geka	DN25	\$14	30°	600 mm	_	Geka	
00 24 70 15	Lancia spruzzatrice DN25 S14 900-30° Geka	DN25	\$14	30°	900 mm	_	Geka	
00247020	Lancia spruzzatrice DN25 S14 1200-30° Geka	DN25	\$14	30°	1.200 mm	_	Geka	
00247007	Lancia spruzzatrice DN25 S10 1200-30° Geka	DN25	\$10	30°	1.200 mm	-	Geka	
00247012	Lancia spruzzatrice DN25 S10 1200-30° Ewo	DN25	\$10	30°	1.200 mm	-	Ewo	

Lancia spruzzatrice con attacco malta Geka

• Rubinetto a sfera per il comando dell'alimentazione dell'aria Nota: impiegabile fino a max 15 bar di pressione




		I	_	3	4	5	0	
00 05 79 01	Lancia spruzzatrice Geka S10 200 Ewo	Geka	\$10	-	200 mm	-	Ewo	
00 07 36 68	Lancia spruzzatrice Geka S10 200 Ewo	Geka	S10	_	200 mm	_	Ewo	4 mm

Lancia spruzzatrice DN35 maschio – con funzione di pulizia a getto d'aria

 Chiusura alimentazione dell'aria – la macchina si ferma, il compressore continua a funzionare







	1	2	3	4	5	6
Lancia spruzzatrice DN35 S14 Geka	DN35	S14	-	-	-	Geka
		Lancia spruzzatrice DN35 DN35	Lancia spruzzatrice DN35 DN35 S14	Lancia spruzzatrice DN35 DN35 S14 -	Lancia spruzzatrice DN35 DN35 S14	

Lancia spruzzatrice DN35 maschio



		1	2	3	4	5	6
00 00 69 28	Lancia spruzzatrice DN35 S14 Geka	DN35	\$14	_	_	-	Geka
00 14 83 84	Lancia spruzzatrice DN35 M20 Geka	DN35	M20	-	_	-	Geka

1 Attacco tubo / 2 Modello di duse / 3 Angolo° / 4 Lunghezza/ 5 Raccordo girevole / 6 Attacco aria / 7 Diametro interno tubo dell'duse dell'aria

06

07

n

Pistola per spruzzatura per ripristino calcestruzzo

A	
Art.	Descrizione


	Lancia per riprofilatura per ripristino calcestruzzo									
		1	2	3	4	5	6			
20 19 63 00	Lancia per riprofilatura DN35 R12 Geka	DN35	R12	-	_	-	Geka			
20 19 64 00	Lancia per riprofilatura DN35 R15 Geka	DN35	R15	-	_	-	Geka			

Pistola per spruzzatura per Betokontakt

Art. Descrizione

Lancia per l'applicazione di Betokontakt

• Duse in acciaio inossidabile



		1	2	3	4	5	6
00 05 66 74	Lancia Betokontakt Geka VA6 600-40° Ewo	Geka	VA6 (Ø 55)	40°	600 mm	_	Ewo

Pistola per spruzzatura per intonaci di decorazione

Art.	Descrizione							
	Lancia intonaci di decoraz	Lancia intonaci di decorazione						
	Duse in acciaio inossidabile	1	2	3	1	5	4	
		1		<u> </u>	4		0	_

		I	2	3	4	5	6
20 19 59 00	Lancia intonaci di decorazione DN25 VA10 100 Geka	DN25	VA10 (Ø 55)	-	100 mm	-	Geka
00 25 27 75	Lancia intonaci di decorazione DN25 VA10 600 45° Geka	DN25	VA10 (Ø 55)	45°	600 mm	-	Geka
00 25 27 76	Lancia intonaci di decorazione DN25 VA10 1200 45° Geka	DN25	VA10 (Ø 55)	45°	1.200 mm	-	Geka

Lancia per finitura

Art. Descrizione

Lancia per finitura

• Duse in acciaio inossidabile



		1	2	3	4	5	6
00212374	Lancia finitura	DN19	VA10 (Ø 28)	-	100 mm	-	Ewo

Pistola per spruzzatura fini per intonaci isolanti

Art. Descrizione

Lancia spruzzatrice con rubinetto a sfera e funzione di pulizia a getto d'aria

- Chiusura alimentazione dell'aria la macchina si ferma, il compressore continua a funzionare
- Il rubinetto a sfera chiude il flusso di materiale
- Il materiale residuo continua a essere spruzzato sulla parete fino a che il secondo rubinetto a sfera dell'aria non chiude completamente il sistema e il compressore non si disattiva

dell'aria	a non ch	niude			
sore non	ı si disat	ttiva			
1	2	3	4	5	
DN25	S12	_	100 mm	_	G


	I	_	3	4	J	O
00 04 63 96	Lancia spruzzatrice con rubinetto a sfera DN25 DN25 S12 100 Geka	S12	_	100 mm	-	Geka
00 00 13 99	Lancia spruzzatrice con rubinetto a sfera DN25 DN25 S14 100-30° Geka	S14	30°	100 mm	-	Geka

Lancia spruzzatrice con rubinetto a sfera e comando alimentazione dell'aria per l'attivazione da remoto delle macchine con comando a pressione



		1	2	3	4	5	6
00 00 22 52	Lancia spruzzatrice con rubinetto a sfera [DN35 S14 100 Geka	DN35	S14	_	100 mm	_	Geka

Lancia spruzzatrice con valvola a manicotto e funzione di pulizia a getto d'aria







Lancia spruzzatrice con valvola a manicotto, funzione di pulizia a getto d'aria e regolazione fine dell'alimentazione dell'aria

- La valvola a manicotto impedisce la formazione di pressione nel tubo materiale
- Ridotto pericolo d'incidente
- La regolazione fine consente un getto regolabile in modo ideale







1 Attacco tubo / 2 Modello di duse / 3 Angolo $^\circ$ / 4 Lunghezza / 5 Raccordo girevole / 6 Attacco aria

05

06

07


08

U:

Pistola per spruzzatura per rasante

Art. Descrizione

Lancia powercoat con cavo telecomando



Lancia powercoat con cavo telecomando



		1	2	3	4	5	6
00098071	Lancia powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, in		VA4 (Ø38)	45°	750 mm	-	Ewo
00 13 78 60	Lancia powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, te		VA4 (Ø38)	45°	750 mm	-	Ewo

Lancia powercoat senza cavo telecomando



			,	0	7	0	0
00 12 95 79	Lancia powercoat DN13 VA4 1500 Ewo	DN13	VA4 (Ø38)	-	1500 mm	_	Ewo
00 12 95 85	Lancia powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo	DN13	VA4 (Ø38)	45°	750 mm	-	Ewo

Set spruzzatore finitura

Art.

00 20 04 03

Descrizione

00 23 21 06	Set spruzzatore finitura in valigetta,
	contiene:
00212374	Lancia finitura DN19 VA6 100 Ewo
00 00 85 97	Duse VA4 (Ø 38)
00 00 85 95	Duse VA8 (Ø 38)
00 00 85 94	Duse VA10 (Ø 38)
00 22 20 11	Riduzione attacco DN19 maschio l Geka
00 20 04 00	Riduzione attacco DN25 femmina DN19 maschio
00 04 39 86	Spazzola manicotto per pulizia kit di spruzzatura

Pallina in spugna per RONDO DN19



Set spruzzatore per intonaci e malte

Art.	Descrizione

00418975	Set spruzzatore JETSET pro DN25 Ewo, H4 contiene:
00263574	JETSET pro DN25 Ewo
00 00 85 90	Inserto spruzzatrice per intonaco decorativo (VA10)
00 41 65 06	Inserto spruzzatrice per collante (tubo)
00 06 23 82	Duse per lancia S12
00 06 23 83	Duse per lancia \$14
00 07 36 70	Pulitore ugello 4 mm
20 22 31 00	Pulitore ugello 5 mm
00 02 12 19	Alesatore
20456931	Prolunga per cavo telecomando – 25 m
00 02 12 18	Spazzola manicotto
20210500	Pallina in spugna per RONDO DN25

Tre insieme in una pratica valigetta-set

Provate la versatilità della spruzzatrice JETSET pro DN25 Ewo. Passate in modo rapido e semplice dalla spruzzatrice alla pistola per collanti

- Malta per armature
- Malta collante
- Intonaco

Imballaggio



Lancia per malta collante

Descrizione Art.



Semplice, rapida, razionale: PFT ZARGOMAT pro DN25-360°

La spruzzatrice utilizzabile con una sola mano per una facile applicazione di malte collanti.

- Struttura robusta idonea per il cantiere
- Applicazione del materiale più rapida e pulita
- Pulizia semplice e rapida
- La snodatura sul raccordo materiale consente di lavorare senza stancarsi
- Interruttore per il comando remoto integrato
- Gancio per appendere la spruzzatrice

07

06

Pistola per spruzzatura per pitture

Art. **Descrizione**

Rulli per pittura

Una pompa fa sì che il materiale venga trasportato automaticamente e direttamente dal contenitore al cilindro

- Non più necessario trasportare i secchi, né immergere il cilindro
- Migliore, più veloce, ottimizzato il rullo PFT è fino al 30% più economico di qualsiasi rullo e con un distribuzione della tinta migliore e più omogenea.

illiaio	
	,
1000	
0	

		1	2	3	4
00 05 13 03	Rullo verniciatura con pistola 1 DN6 250	DN6 (1/4")	-	-	250 mm
00 05 13 01	Rullo verniciatura con pistola 1 DN6 1.800 (telescopico)	DN6 (1/4")	-	_	1.800 mm

Pistola per spruzzatura airless – Pistola a spruzzo con așta

Campo di applicazione per idropitture

	campo ai applicazione per la opiniore				0
		1	2	3	4
00 12 96 86	Pistola a spruzzo con asta DN6 900	DN6 (1	/4") -	_	900 mm
	Filtri pistola ad asta				
00 25 23 68	Filtro pistola a spruzzo 50 mesh				
00 25 23 70	Filtro pistola a spruzzo 100 mest	ı			

Pistola per spruzzatura airless – Contractor

Campo di applicazione per idropitture

- Con supporto duse
- Con filtro tinta integrato





	con mile ima imagraio				
		1	2	3	4
00 16 12 25	Contractor DN6 517	DN6 (1/4")	517	_	_
	Filtri pistola				
00 25 23 60	Larghezza maglie 60				
00 25 23 67	Larghezza maglie 100				

Pistola per spruzzatura per livelline

Art. **Descrizione**

Pistola per spruzzatura airless - Textur

Campo di applicazione per rasante

• Con supporto duse



		1	2	3	4
00 09 61 28	Textur DN6 531	DN6 (1/4")	531	_	_

Pistola per spruzzatura airless - In Line Texspray

Campo di applicazione per livelline

		1	2	3	4
00460027	In Line Texspray DN9 30°	DN9 (3/8")	_	30°	_



Sistema – Unità antipolvere

Unita anti	ipolvere		
Art.	Descrizione	Adatta per	
00249305	Unità antipolvere	• G4 (con telaio 3/4")	
00 43 24 13	Unità antipolvere	• G4	
00432418	Unità antipolvere contiene:	• G 4 XL	
	 grata antipolvere lamiera di deviazione del vento aspiratore industriale 		
00 20 18 48	Grata antipolvere	• G4 (con telaio 3/4")	
Rialzo tramoggia			



Unità antipolvere

Art.	Descrizione	Adatta per	
20 54 78 00	Rialzo tramoggia – 38 litri	• HM 2002	Rialzo tramoggia HM 2002
00 43 60 20	Rialzo tramoggia – 70 litri Nota: particolarmente adatto per intonaco isolante	G4 smartG4G4 superG4 XL	
00 20 62 31	Rialzo tramoggia - 70 litri Nota: particolarmente adatto per intonaco isolante	• G4 (con telaio 3/4")	Rialzo tramoggia G 4 Rialzo tramoggia
00089793	Rialzo tramoggia – 75 litri	• RITMO L/M	RITMO L/M
00 04 59 20	Rialzo tramoggia – 97 litri Nota: particolarmente adatto per intonaco isolante	• G5	Rialzo tramoggia G 5
00 09 80 04	Rialzo tramoggia – 115 litri Con filtro integrato per max 14 mm di granulosità Vibratore AM3-0,44 – 2 m Box di lavaggio 300 mm	• ZP 3 XL • ZP 3 XXL	Rialzo tramoggia ZP 3 XL
00 20 18 70	Rialzo tramoggia – 140 litri	• RITMO XL	Rialzo tramoggia RITMO XL
00 45 34 69	Rialzo tramoggia – 142 litri	• G 4 • HM 24 • HM 2	Rialzo tramoggia G4 HM 24/ HM 2
20716000	Tramoggia di riempimento • Con rompisacco integrato	Contenitori di trasporto: • SILOMAT trans plus • SILOMAT trans plus light • HM 5	Tramoggia di riempimento

Spremisacchi

Descrizione Spremisacchi per il montaggio sulla tramoggia	Adatta per • RITMO L/M	
	• RITMO L/M	
	Spremisacchi SAMBA XL	Spremisacchi RITMO L/M
Spremisacchi su cavalletto di sostegno	• SAMBA XL	m suma my sum
Spremisacchi per il montaggio sulla tramoggia	• SWING L	Spremisacchi SWING L
Spremisacchi per il montaggio sulla tramoggia	• SWING M	Spremisacchi SWING M
Spremisacchi per il montaggio sulla tramoggia trasportatori pneumatici	• SWING airless	Spremisacchi SWING airless
Descrizione	Adatta per	
Cuffia – richiudibile, contiene: • Cavo di comando – 50 m • Sensore di livello per comando del trasportatore Nota: L'articolo 20423800 cavo sonda - 25m è aggiunto su richiesta Se utilizzata con RITMO XL	• G 4 smart • G 4 • G 4 super • G 4 XL • RITMO XL	
	Spremisacchi per il montaggio sulla tramoggia Cuffia – richiudibile, contiene: • Cavo di comando – 50 m • Sensore di livello per comando del trasportatore Nota: L'articolo 20423800 cavo sonda - 25m è aggiunto su richiesta	Spremisacchi per il montaggio sulla tramoggia SWING M SWING M SWING airless SWING airless SWING airless SWING airless SWING A S

20600213

Cuffia contiene:

- Monofiltro
- Cavo di comando 50 m
- Cavo di comando 25 m
- Sensore di livello per il comando del trasportatore

Nota: Se utilizzata con RITMO XL è necessario anche il 00 20 18 70.

- G4 smart
- G4
- G4 super
- G 4 XL
- RITMO XL
- HM 24



Cuffia contiene:

- Monofiltro
- Cavo di comando 5 m
- Cavo di comando 50 m
- Cavo di comando 25 m
- Sensore di livello per il comando del trasportatore









WHI 3-16

Sistema -

Cuffie di trasferimento per silos materiale

Art. Descrizione Adatta per

Cuffie di trasferimento – funzionamento

- Il sensore di livello regola il flusso di materiale tramite il vibratore del silos e impedisce il funzionamento a materiale esaurito nella tramoggia
- Il vibratore del silos e il compressore della macchina vengono alimentati dal quadro elettrico integrato

20600500

00201620

Cuffia di trasferimento - 400 V, 3 Ph, 50 Hz

• Flangia di collegamento al silos: 250 mm

• Soffietto di trasferimento: 300 mm

• Sensore di livello

• Sacca del filtro: 500 mm Nota: il vibratore e il compressore

Nota: il vibratore e il compressore non sono in dotazione HM 24

• G4

(con telaio 3/4")

• G 54

RITMO XL

Solo per 230 V Modelli adatti

• G54



01

02

05

07

06

08

10

• Flangia di collegamento al silos: 350 mm

• Soffietto di trasferimento: 300 mm

• Sensore di livello

• Sacca del filtro: 210 mm

• Vibratore esterno A12-1,9 –3 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Cuffia di trasferimento – 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Nota: compressore non in dotazione



00471874

Cuffia di trasferimento – 400 V, 3 Ph, 50 Hz

• Flangia di collegamento al silos: 250 mm

•Soffietto di trasferimento: 420 mm

• Sensore di livello

• Sacca del filtro: 500 mm

Nota: vibratore e il compressore non sono in dotazione

Necessaria in caso di utilizzo di PFT MINITAINER



• RITMO XL

Solo per 230 V Modelli adatti

• HM 2006

00236003

Cuffia di trasferimento - 230 V, 1 Ph, 50 Hz

•Flangia di collegamento al silos: 350 mm

• Soffietto di trasferimento: 250 mm

• Sensore di livello

• Sacca del filtro: 210 mm

Außenrüttler A12-1,9 –3 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Nota: compressore non in dotazione

00 05 08 28 Cuffia di trasferimento - 230 V, 1 Ph, 50 Hz

• Flangia di collegamento al silos: 250 mm

• Soffietto di trasferimento: 300 mm

• Sacca del filtro: 210 mm





Vi aiutiamo nella ricerca della giusta cuffia di trasferimento.

Che modello di macchina possedete e a quale silos/container deve essere flangiata la macchina? Al numero +49 9323/31-1818 riceverete una consulenza rapida e competente da parte dei nostri tecnici.

Tubi materiale - RONDO

Art.	Descrizione
	RONDO DN50
00 17 24 05	RONDO DN50 – 13,3 m Collegamento idraulico maschio l femmina
	RONDO DN35
00 02 11 04	RONDO DN35 – 10 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00 02 11 19	RONDO DN35 – 13,3 m Collegamento idraulico maschio l femmina
00 02 11 05	RONDO DN35 – 20 m Collegamento idraulico maschio l femmina
00 02 11 23	RONDO tubo per gettate DN35 – 13,3 m Collegamento idraulico maschio
00 02 12 73	RONDO tubo per gettate DN35 – 20 m Collegamento idraulico maschio
00 02 12 75	RONDO DN35 Tubo – 40 m senza raccordi
	RONDO DN25
00 02 11 03	RONDO DN25 – 5 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00 02 11 00	RONDO DN25 – 10 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00 02 11 01	RONDO DN25 – 15 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00 02 11 02	RONDO DN25 – 20 m Collegamento idraulico maschio I femmina





RONDO DN35 Tubo senza raccordi



RONDO DN25

Tubo materiale RONDO

Il tubo RONDO è adatto per il trasporto umido di materiali altamente abrasivi come malta, sottofondo, intonaco e gesso. Un'anima estremamente liscia e resistente all'abrasione lo rende molto durevole. Il materiale del tubo è resistenza all'ozono. La struttura a più strati e lo stresso avvolgimento risultano in un'eccezionale resistenza conto le piegature. Il tubo è studiato per una pressione di esercizio di 40 bar (pressione di scoppio 120 bar) e una fascia di temperature tra i -30°C fino ai +80°C. I raccordi sono collegati idraulicamente a boccole di pressione, questo aumenta la sicurezza di funzionamento. Due leve a camme bloccano i raccordi in acciaio zincato.

Caratteristiche del prodotto:

- trasporto umido di materiali altamente abrasivi
- altissima durabilità
- anima resistente all'abrasione
- resistente all'ozono
- eccezionale resistenza conto le piegature grazie all'enorme stabilità della sezione
- raccordi collegati idraulicamente
- due leve a camme

La vostra sicurezza è la nostra priorità!

Perché non vi succeda niente tutti i tubi materiale PFT RONDO sono omologati in base alla norma tedesca di prevenzione degli infortuni (UVV) dell'associazione professionale tedesca dei costruttori edili (BBG).

Tubi materiale - RONDO

Art.	Descrizione
	RONDO DN19
00 20 04 05	RONDO DN19 – 5 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00 20 04 04	RONDO DN19 – 10 m Collegamento idraulico maschio I femmina
00212009	RONDO DN19 – 15 m Collegamento idraulico maschio I femmina



Art. Descrizione

RONDO DN13 RONDO DN13 – 15 m Collegamento idraulico maschio I femmina



RONDO DN13

Tubo di pulizia

00087354

Art.

00096130

00 12 97 00

00 12 95 98

Art.	Descrizione
00113856	Tubi di pulizia DN10 Tubo DN10 – 11 m per il lavaggio semplice dei tubi materiale



Tubi di pulizia DN10

Tubi per alta pressione

Descrizione

	Tubo per alta pressione DN12
00460022	RONDO airless DN12 – 20 m Collegamento idraulico 1/2" 1/2" FE
00 50 44 64	RONDO airless DN12 – 30 m Collegamento idraulico 1/2" 1/2" FE
	Tubo per alta pressione DN9
	Tuba par alta prossiona DNO 15 m
00 09 61 29	Tubo per alta pressione DN9 – 15 m Nota: solo per SAMBA XL

Tubo per alta pressione DN6

Tubo per alta pressione DN6 – 0,9 m

Tubo per alta pressione DN6 – 15 m

Tubo per alta pressione DN6 – 30 m



RONDO airless DN12



Tubo per alta pressione DN9



Tubo per alta pressione DN6



Tubo per alta pressione DN6

•

04

05

06

08

09

Tubi dell'acqua/aria

Art.	Descrizione	
	Tubi dell'acqua/aria DN19 (3/4")	
00 26 52 58	Tubo dell'acqua/aria DN19 – 10 m Geka Geka	
00 08 91 58	Tubo dell'acqua/aria DN19 – 20 m Geka Geka	
20212100	Tubo dell'acqua/aria DN19 – 40 m Geka Geka	



Tubo dell'acqua/aria DN19

Art.	Descrizione
	Tubi dell'acqua/aria DN12 (1/2")
20211100	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 5 m Geka Geka
20211000	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 11 m Geka Geka
20211200	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 13,3 m Geka Geka
20211003	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 16 m Geka Geka
20212010	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 20 m Geka Geka
20213000	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 20 m Geka I duse
20212000	Tubo dell'acqua/aria DN12 – 40 m Geka Geka



Tubo dell'acqua/aria DN12

PFT praktive-Consiglio

Molte spruzzatrici sono dotate di un attacco Geka.

Con i giusti raccordi potete lavorare in modo più ergonomico e con i nostri tubi dell'aria DN9 più leggeri.

0041 9224 Raccordo Geka l Ewo femmina 0041 9213 Kupplung Geka l Ewo maschio



Tubi dell'aria

Art.	Descrizione	Imballaggio	
20212200	Tubo dell'aria DN25 (1") Tubo dell'aria DN25 – 40 m Geka Geka		



Art.	Descrizione	Imballaggio
	Tubi dell'aria DN12 (1/2")	
20211600	Tubo dell'aria DN12 – 11 m Geka I Ewo maschio	
2021 1601	Tubo dell'aria DN12 – 15 m Geka I Ewo maschio	



Tubo dell'aria DN12

Art.	Descrizione	Imballaggio
	Tubi dell'aria DN9 (3/8")	
00077240	Tubo dell'aria DN9 – 5 m Ewo maschio Ewo femmina	
00 06 89 35	Tubo dell'aria DN9 – 8,5 m Ewo maschio Ewo femmina	
00 00 85 21	Tubo dell'aria DN9 – 16 m Ewo maschio Ewo femmina	



Tubo dell'aria DN9

Pallina in spugna

Art.	Descrizione	Imballaggio
00010411	Pallina in spugna per DN10	
20210500	Pallina in spugna per DN25	20
20210600	Pallina in spugna per DN35	20
20210700	Pallina in spugna per DN50/DN65	20



Pallina in spugna per DN10



Pallina in spugna per DN25



Pallina in spugna per DN35



Pallina in spugna per DN50/65

01

02

04

07

08

09

Tubi materiale

Art.	Descrizione	
	Tubi in gomma per il trasporto materiale	
20 65 05 01	Attrezzatura iniziale conduttura di trasporto – 75 m composta di	
	• 3 xtubo flessibile 3 strati in gomma DN45 – 25 m	
	 Velcro per fissaggio del tubo flessibile 	
00 47 34 24	Attrezzatura iniziale conduttura di trasporto – 73,3 m composta di	
	• 3 xtubo flessibile 3 strati in gomma DN45 – 20 m	
	• 1 xtubo flessibile 3 strati in gomma DN45 – 13,3 m	
	 Velcro per fissaggio del tubo flessibile 	
00 46 42 32	Tubo flessibile 3 strati in gomma DN45 – 13,3 m raccordo C50	
00 46 42 33	Tubo flessibile 3 strati in gomma DN45 – 20 m raccordo C50	
20 65 09 00	Conduttura dell'aria alla cipolla tubo in gomma DN32 – 7,5 m Alimentazione dell'aria dal compressore rotativo SILOMAT al alla cipolla raccordo C50	

Tubo in gomma per il trasporto materiale

Sicurezza grazie a una qualità dei prodotti senza compromessi. Utilizziamo i massimi standard per i nostri tubi in gomma


Utilizziamo i massimi standard per i nostri tubi in gomma a tre strati, estremamente resistenti contro le piegature. Un prodotto PFT studiato per il duro impiego in cantiere senza scendere a compromessi.

Caratteristiche del prodotto:

- Trasporto a secco di malta, sottofondo, intonaco e gesso
- Pressione di esercizio 10 bar Pressione di scoppio 30 bar
- Altissima durabilità
- Anima resistente all'abrasione
- Resistente all'ozono
- Eccezionale resistenza conto le piegature grazie all'enorme stabilità della sezione
- Senza riduzione della sezione grazie al raccordo C con collegamento speciale



Conduttura di trasporto tubo in gomma DN45 DN32 – 7,5 m



Art.	Descrizione
	Tubi materiale con struttura in tela (PVC)
20652800	Conduttura di trasporto tubo con struttura in tela DN46 – 12,5 m raccordi a C
20652900	Conduttura di trasporto tubo con struttura in tela DN46 – 25 m raccordi a C
20 65 05 00	Attrezzatura iniziale conduttura di trasporto – 75 m composta di
	• 3 x tubo con struttura in tela DN46 – 25 m
	 Velcro per fissaggio del tubo flessibile

PFT praktive-Consiglio

Tubo materiale in PVC PFT – l'alternativa economica Avete a volte un cantiere più grande in cui impiegate trasportatori PFT? Utilizzate il tubo materiale in PVC – l'alternativa economica al robusto tubo materiale in gomma.



Conduttura di trasporto tubo con struttura in tela DN45



Cavo per controllo remoto

Art.	Descrizione	
00047489	Cavo telecomando con interruttore e potenziometro – 25 m Nota: solo per ZP 3 XXL FC-400V, ZP 3 XL FC-400 V (no foto)	H4
20 45 69 29	Cavo telecomando con interruttore – 25 m	H4
2045 69 24	Cavo telecomando con interruttore e spia di controllo – 50 m	H4
20 45 69 16	Cavo telecomando su avvolgicavo con interruttore – 50 m	H4
00 08 80 49	Prolungamento per cavo telecomando – 16 m	H4
20456931	Prolungamento per cavo telecomando – 25 m	H4
20 45 69 34	Prolungamento per cavo telecomando – 50 m	H4
20 42 38 00	Cavo di comando – 25 m Nota: serve per il comando di cuffie di insufflamento e trasportatori pneumatici	WHI 3-16
20 42 37 00	Cavo di comando – 50 m (no foto)	WHI 3-16



Cavo per controllo remoto con interruttore



Cavo telecomando su avvolgicavo con interruttore



Prolungamento per cavo telecomando



Cavo di comando

Cavi di prolungamento

Art.	Descrizione
00 07 3475	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², YEL 3-16 A – 10 m (110 V, 1 Ph)
00 23 74 27	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², YEL 3-16 A – 25 m (110 V, 1 Ph) (no foto)
20423420	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
20423400	Cavo di prolungamento 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 Ph)
00 10 94 40	Cavo di prolungamento 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 1 Ph)
00111430	Cavo di prolungamento 4 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 40 m (no foto)
00 49 13 55	Cavo di prolungamento 4 x 4 mm², RED 4-32 A – 40 m (no foto)
00491360	Cavo di prolungamento 4 x 4 mm², RED 5-32 A – 40 m (no foto)
00111427	Cavo di prolungamento 4 x 4 mm², RED 5-32 A – 40 m (no foto)
00111427	Cavo di prolungamento 4 x 4 mm², RED 5-32 A RED 4-32 A - 40 m (no foto)
20 42 33 60	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V, 3 Ph) (no foto)
20 42 33 50	Cavo di prolungamento 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 Ph) (no foto)
20423900	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 Ph)
00 06 33 40	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 25 m (230 V, 3 Ph)
00 06 33 41	Cavo di prolungamento 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 50 m (230 V, 3 Ph) (no foto)
00 10 56 33	Cavo di prolungamento 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 Ph)



YEL 3-16 A, 110 V



BLU 3-16 A | BLU 2-16 A



BLU 2-16 A, 230 V



BLU 3-32 A, 230 V



RED 5-16 A, 400 V



BLU 5-32 A, 230 V



RED 5-32 A

01

0.E

06

08

Deviatori gemelli

Art. Descrizione 2070 66 00 Deviatore gemello 330/330 per il collegamento delle cipolle di 2 SILOMAT Nota: distanziatore obbligatorio



Distanziatore obbligatorio

Manometro per il controllo della pressione con display digitale

Art.	Descrizione	
00 42 97 43	Manometro per il controllo della pressione con display digitale - DN25 femmina	
00 42 10 87	Manometro per il controllo della pressione con display digitale Avvio/Arresto (H4)	



Manometro per il controllo della pressione con display digitale

Manometri

Art.	Descrizione
20216802	Manometro 0 – 100 bar con DN25 femmina
20216810	Manometro 0 – 100 bar con DN35 maschio, NW24





Manometro DN25

Manometro DN35

Manometro

Art.	Descrizione	
00 10 22 27	Manometro provamateriale DN25 femmina DN25 maschio, zincato	
00 00 87 26	Manometro provamateriale DN19 (3/4")	
00 10 22 28	Manometro provamateriale DN35 maschio DN35 femmina, zincato, completo	
00 10 22 29	Manometro provamateriale DN50 femmina 2" Fl zincato, completo	
00010743	Manometro di contatto Geka Nota: applicazione pittura	
00 23 39 71	Manometro di contatto DN25 femmina I maschio completo Nota: applicazione pittura	



Manometro provamateriale DN25



Manometro provamateriale DN35



Manometro provamateriale DN50



Manometro di contatto

Flussimetri

Art.	Descrizione	
00 07 32 01	Flussimetro 75 – 750 l/h completo	
20183000	Flussimetro 100 – 1.000 l/h completo	
20185004	Flussimetro 150 – 1.500 l/h completo	
20185001	Flussimetro 250 – 2.500 l/h completo	
00011797	Kit di retrofit Flussimetro 250-2	2.500 l/h
00425171	Allacciamento acqua G 4 con 250 - 2.500 l/h	flussimetro (no foto)
00001091	Parti aggiuntive per flussimetro per HM 2002	acqua (no foto)
00 50 05 93	Parti aggiuntive per flussimetro per HM 2006	acqua (no foto)
00514763	Parti aggiuntive per flussimetro per LOTUS XS	acqua (no foto)



Kit di retrofit flussimetro





¶ Flussimetro 250 – 2.500 l/h





G4 dritta

G 4 Intonaco isolante

Miscelatori

Art.	Descrizione
20103600	Miscelatori G4 intonaco isolante
00 06 46 56	Miscelatori G 4 intonaco fine Nota: fino al 20% impastatura migliore
00 08 93 26	Miscelatori G4 dritta
20 10 35 10	Miscelatori G4 dritta – blindata
00 13 12 44	Miscelatori G4 intonaco isolante
20 10 36 10	Miscelatori G4 intonaco leggero
20 10 36 05	Miscelatori G4 intonaco a spatola
00 45 79 03	Miscelatori RITMO dritta
00 46 36 18	Miscelatori RITMO intonaco leggero
00 09 63 52	Miscelatori RITMO powercoat
00212485	Miscelatori RITMO XL intonaco isolante
00 17 33 53	Miscelatori RITMO XL dritta
00413273	Miscelatori RITMO XL intonaco isolante, dritta
00 28 73 13	Miscelatori RITMO XL intonaco leggero
00 22 21 96	Miscelatori RITMO XL intonaco a spatola
00473716	Agitatore BOLERO centro





06

80

09

Attacco motore

20 10 29 10	Attacco motore G4/RITMO
20165510	Attacco motore G4XL
00232738	Attacco motore BOLERO
00 09 43 42	Attacco motore LOTUS XL
20545701	Attacco motore HM 5
20146700	Attacco motore SWING M/L
00 28 05 13	Attacco motore ZP3L
00 17 48 72	Attacco motore CMP 100
00 17 48 72	Attacco motore CMP 100



BOLERO centro

G4/RITMO







LOTUS XL



09 Utensili

Panoramica

Strumenti per applicazione: intonaco Strumento per applicazione: sottofondo Miscelatori manuali

03

09

Strumenti per applicazione: intonaco

Art.	Descrizione	Imballaggio		
20223300	Frattazzo per coperture Frattazzo per coperture in alluminio			
20223400	Pettine per intonaco Pettine per intonaco, inossidabile, 0,	30 m	Frattazzo per coperture	
			Pettine per intonaco	
	Raschietto		[[[[[]]]]	
20 22 34 10 20 22 34 20	Raschietto con manico Lamina di ricambio per raschietto pe	5 r intonaco		
			_ Raschietto con mani- co	Lamina di ricambio per raschietto per intonaco
20 22 00 50	Livelle a staggia			.1
20 22 09 50 20 22 09 60	Livella a staggia in alluminio, 2,00 m Livella a staggia in alluminio, 2,50 m			
20220700	Livella a staggia in alluminio, 2,00 m			
				Livella a staggia in alluminio
	Frattazzo			Frattazzo in plastica
20221950	Frattazzo in plastica 14 x 28 cm		-	THE PARTY OF THE P
	Frattazzi di spugna		_	
20221500	Frattazzo di spugna 13×25 cm	5	Frattazzo di spugna – 🏾 🧯	
20 22 15 10	completo, rosso, grezzo, duro Frattazzo di spugna 15 x 29 cm completo, rosso, grezzo, duro	5	rosso, grezzo	A STATE OF THE STA
20221520	Frattazzo di spugna 13×25 cm completo, bianco, fine	5		1
20221530	Frattazzo di spugna 15 x 29 cm completo, bianco, fine	5	Frattazzo di spugna – rosso, fine	"
20 22 15 40	Frattazzo di spugna 13×25 cm completo, rosso, fine, duro	5		
20221550	Frattazzo di spugna 15×29 cm completo, rosso, fine, duro	5	Frattazzo di spugna –	-
20221600	Gomma sostitutiva frattazzo di spugn rossa, grezza, dura, 13×25 cm		bianco, fine	
20221610	Gomma sostitutiva frattazzo di spugn rossa, grezza, duro, 15 x 29 cm			
20221640	Gomma sostitutiva frattazzo di spugn rossa, fine, dura, 13 x 25 cm			
20221650	Gomma sostitutiva frattazzo di spugn rossa, fine, dura, 15 x 29 cm	ıa		
	, , , ,		Gomma sostitutiva – rossa, grezza	Gomma sostitutiva – rossa, fine

Utensili per applicazione: intonaco

Art.	Descrizione	mballaggio
	Frattone liscio	
20221000	Frattone liscio 48 x 13 cm, Nirosta	
		Frattone liscio
	Pulitore ugello	
	per la pulizia degli ugelli spruzzatrice fi	Pulitore ugello
20223100	Pulitore ugello Ø 5 mm	rulliole ugello
00 07 36 70	Pulitore ugello Ø 4 mm	Frattazzo in allumi-
		nio con spugna e
		-
00000010	Frattazzo	Manico per frattazzo
20223310	Frattazzo in alluminio con spugna e manico	e spatola
20223320	Manico per frattazzo e rasanti (con filettatura)	Frattazzo in allumi-
20223321	Spugna per frattazzo	nio con spugna sen- za manico Spugna per frat- tazzo
20223322	Frattazzo in alluminio con spugna senza manica	
	Staggia per stuccatura	
00 04 69 11	Staggia per stuccatura in metallo leggero, 1,00	m
	Sega per stucco	Staggia per stuccatura
20222100	Sega per stucco	
	•	
	Cricco reversibile per alesare il vite	Sega per stucco
20227610	Cricco reversibile 3/4" con chiave	
2022/010	Checo reversible 6/4 con chiqve	
	Chiave per riduttore di pressione zincat	Cricco reversibile
00112541	Chiave per riduttore di pressione zincata	
		Chiave per riduttore di pression
	Mastelli	zincata
20227300	Mastello in plastica nero, capacità: 90 litri	
20227200	Secchio in plastica nero, capacità: 12 litri	
	Raschietto per angoli	
20222300	Raschietto per angoli	
		Secchia i plastica
		Mastello in plastica
		Raschietto per angoli

Utensili per applicazione: intonaco

Art.	Descrizione	Imb	allaggio
	Frattoni ad angolo		Frattone ad angole
20222800	Frattone ad angolo interno, Nirosta	2	interno con raschiatoio
20 22 28 20	Frattone ad angolo interno con raschiatoio Ni	rosta 2	
20222810	Frattone ad angolo interno, Nirosta	2	Frattone angolo interno
20221200	Frattone squadrato, inossidabile		rifinitura
			Frattone ad angolo
	Rasatore per intonaco di rifinitura		
20221960	Rasatore per intonaco di rifinitura		Rasatore per into- naco di rifinitura
	Frattone con feltro		
20221700	Frattone con feltro, completo 12×24 cm		
20221800	Filtro sostitutivo 12 x 24 cm		
			Feltro sostitutivo
	Spatola		Frattone con feltro
20223010	Spatola 40 cm, Nirosta	10	Spatola
20223000	Spatola 50 cm, Nirosta	10	Spuloid
20222900	Spatola 60 cm, Nirosta	10	
20223050	Supporto per spatola con manico		
00 05 59 44	Staffa per spatola senza manico		Supporto spatola
20223070	Spatola con supporto e manico, 60 cm		con manico
	Martello con accetta		-00
20222000	Martello con accetta, con manico, 800 g		Spatola con sup- porto e manico
			Staffa per spatola
	Cazzuola da gesso		senza manico
20222700	Cazzuola da gesso		Martello con accetta
	Spatole da gesso		
20221310	Spatola da gesso 40 mm, inossidabile	10	
20221300	Spatola da gesso 50 mm, inossidabile	10	
20222400	Spatola da gesso 60 mm, inossidabile	10	
20 22 25 00	Spatola da gesso 70 mm, inossidabile	10	Cazzuola da gesso
20 22 26 00	Spatola da gesso 80 mm, inossidabile	10	
	Rabot a griglia		
20223200	Rabot a griglia a 2 lati, raso		Spatola da gesso
			Rabot a griglia

Utensili per applicazione: intonaco

Art.	Descrizione	Imballaggi	io		
	Frattone americano		Frattone		The state of the s
20221100	Frattone americano (frattone piccolo) – 280 n	nm	americano		
20221110	Frattone americano (lastra frattone piccola) Nota: inossidabile	Nirosta – 280 m	nm		Frattone americano Nirosta
	Rabot				
20221400	Rabot con 6 lame				
20221410	Rabot con 8 lame				
	Stagge	Ro	abot		Rabot 8 lame
20220000	Staggia profilata 1,00 m di lunghezza	10			
20220100	Staggia profilata 1,20 m di lunghezza	10			
20 22 02 00	Staggia profilata 1,50 m di lunghezza	10			
20 22 03 00	Staggia profilata 1,80 m di lunghezza	10			
20 22 04 00	Staggia profilata 2,00 m di lunghezza	10			
20 22 04 10	Staggia profilata 2,50 m di lunghezza	10		Staggia profilata	
20 22 04 20	Staggia profilata 3,00 m di lunghezza	10			
20 22 05 00	Staggia trapezoidale 1,00 m di lunghezza	10			
20 22 06 00	Staggia trapezoidale 1,20 m di lunghezza	10		Staggia trapezoidale	•
20 22 07 00	Staggia trapezoidale 1,50 m di lunghezza	10		- matter	WALL STREET
20220800	Staggia trapezoidale 1,80 m di lunghezza	10		- BARRONA BARRANA BARR	
20220900	Staggia trapezoidale 2,00 m di lunghezza	10		AND THE STREET	70
20220910	Staggia trapezoidale 2,50 m di lunghezza	10	house		
20220920	Staggia trapezoidale 3,00 m di lunghezza	10		C II	
20 22 35 00	Staggia in alluminio con manico in legno, de	entata 0,50 m d	li lunghezza	Staggia in alluminio	
20223600	Staggia in alluminio con manico in legno, de		•		
20223700	Staggia in alluminio con manico in legno, de		•		
20223710	Staggia in alluminio con manico in legno, de		-		
	Nastri adesivi				
20 22 42 00	Rotolo di carta per portarotolo Larghezza: 22 cm, lunghezza: 350 m	3			
20 22 45 00	Nastro adesivo Larghezza: 30 mm, lunghezza: 50 m				Nastro adesivo

Rotolo di carta

Strumento per applicazione: sottofondo

Art.	Descrizione		
20 23 15 30 20 23 15 32 20 23 15 31	Staggia per massetti autolivellanti Staggia per massetti autolivellanti, 0,80 m di larghezza Staggia per massetti autolivellanti, 1,60 m di larghezza Staggia per massetti autolivellanti, 2,20 m di larghezza		
20231540	Rullo frangibolle Rullo frangibolle, Larghezza: 0,50 m, lunghezza degli aghi: 11 mm	Rullo frangibolle	Staggia per massetti autolivellanti
20 23 35 00	Guida di pareggiamento sottofondo Guida di pareggiamento sottofondo, 1,20 m di lunghezza		Guida di pareggiamento sottofondo
20 23 15 10 20 23 15 20	Spazzolone per sottofondo Spazzolone per sottofondo senza manico Manico per spazzolone per sottofondo	The state of the s	Spazzolone per sottofondo senza manico Manico per spazzolone per sottofondo
00 19 59 23	Scatola di controllo consistenza Scatola di controllo consistenza per lisciatura autolivellante	The American	
20230000	Piedino per autolivellanti Piedino per lisciatura autolivellante	Scatola di controllo consistenza	
20230100	Livella per autolivellanti Livella per autolivellanti contiene: • Dispositivo base • Tubo di misurazione – 20 m • Tastatore di misurazione • Liquido di misurazione • Valigetta di metallo compatta e robusta		Piedino per autolivellanti
20 23 03 00	Liquido di misurazione 0,5 litri	PFT	Liquido di misurazione

Miscelatori manuali

Art. **Descrizione**

Miscelatori per malta – Perfetti per mescolare masse estremamente dense e grandi quantità

20480100 Miscelatore per malta 1.600W

- 230 V, cavo di connessione 10 m
- Velocità di rotazione a pieno carico 410 rpm
- Potenza assorbita 1.600 W
- Innesto attrezzo M18
- Peso 5,5 kg

Nota: consegna senza Miscelatori

20480121 Miscelatore per malta 1.800W

- 230 V, cavo di connessione 10 m
- Velocità di rotazione a pieno carico 290-590 rpm
- Potenza assorbita 1.800 W
- Innesto attrezzo M18
- Peso 5,8 kg
- Dotazione aggiuntiva: Miscelatori cestello piccolo

20480122 Miscelatore per malta 2.000 W

- 230 V, cavo di connessione 10 m
- Velocità di rotazione a pieno carico 300 rpm
- Potenza assorbita 2.000 W
- Innesto attrezzo M18
- Peso 6,4 kg

Nota: consegna senza Miscelatori

Miscelatore per malta 1.800 Watt Miscelatore per malta 2.000 Watt

Pala per miscelatore manuale

Art. **Descrizione**

20480310 Miscelatori - cestello piccolo

- Innesto attrezzo M18
- Cestello Ø 120 mm
- Lunghezza: 650 mm

20480330 Miscelatori - cestello conico

- Innesto attrezzo M18
- Cestello Ø 140 mm
- Lunghezza: 650 mm

20480300 Miscelatori - cestello grande

- Innesto attrezzo M18
- Cestello Ø 200 mm
- Lunghezza: 650 mm

Pezzi di ricambio per miscelatore manuale











06

07

08



Panoramica

Rubinetti di arresto

Tappi ciechi

Curve

Barre filettate

Manicotti

Dadi

Nippli

Staffa tonda in acciaio

Rondelle

Viti

Raccordi a T

Raccordi a vite

Angolo

Giunti a tubo flessibile

04

05

V

U/

09

Art.	Descrizione
	Rubinetto d'intercettazione
20215200	Rubinetto d'intercettazione 1/2"
20215220	Rubinetto d'intercettazione 3/4"
20203420	Prolunga rubinetto 1/2" x 20 ottone

Tappi ciechi

Curve

Tappo cieco PG 11

Tappo cieco PG 21

Tappo cieco PG 13,5

Tappo cieco GL 55 x 3-5

Tappo cieco 1" FE zincato

Curva 3/8" 45° FI-FE, zincata

Curva 3/8" 90° FE-FE, zincata Curva 1/2" 90° FE-FE, zincata

Curva 3/4" 90° FE-FE, zincata Curva 3/4" 90° FI-FE, zincata

Curva 1" 30° FI-FE, zincata

Curva 1" 45° Fl-FE, zincata

Curva 1" 90° Fl-FE, zincata

Curva 1" 90° FI-FE, zincata

Curva 2" 90° FI-FE, zincata

Curva 1 1/4" 90° FI-FE, zincata

20431200

00022005

2043 1205

00008637

20205810

20203500

20203502

20203511

00008899

20203512 20203550

20203860

20 20 35 06

00023569

20203508

00 00 84 07



Rubinetto d'intercettazione



Rubinetto d'intercettazione 3/4"



Prolunga rubinetto 1/2"





Tappo cieco PG 11



Tappo cieco PG 13,5



Tappo cieco PG 21



Tappo cieco GL 55 x 3-5



Tappo cieco 1" FE



Curva 3/8" 45° FI-FE



Curva 3/8" 90° FE



Curva 1/2" 90° FE



Curva 3/4" 90° FE



Curva 3/4" 90° FI-FE



Curva 1" 30° FI-FE



Curva 1" 45° FI-FE



Curva 1" 90° FI-FE



Curva 1" 90° FI-FE



Curva 1 1/4" 90° FI-FE



Curva 2" 90° FI-FE

Art.	Descrizione	Imball	aggio
	Barre filettate		
20209992	Barra filettata con esagono incassato M6 x 6	10	
20 20 96 03	Barra filettata con esagono incassato M8 x 20 zincata	10	Bc es
20 20 96 06	Barra filettata con esagono incassato M8 x 45		



Barra filettata con esagono incassato M6 x 6



Barra filettata con esagono incassato M8 x 20



Barra filettata con esagono incassato M8 x 45

		•		•
M	aı	าเด	:0	m

20203002	Manicotto 3/8" zincato
20203001	Manicotto 3/4" zincato
20203004	Manicotto 1" x 40 zincato
20 20 51 00	Manicotto di riduzione 3/4" FI 1/2" FE, zincato
20 20 52 50	Manicotto di riduzione 1/4" FE 3/8" FI, zincato
20 20 58 04	Manicotto di riduzione 1/4" FI 1/8" FI, zincato
00 02 35 85	Manicotto di riduzione 1" FI 3/4" FI, zincato
20 20 55 00	Manicotto di riduzione 1 1/4" FI 1" FE, zincato



Manicotto 3/8"



Manicotto 3/4"



Manicotto 1" x 40



Manicotto di riduzione 1/4" FE 3/8" FI



Manicotto di riduzione 1/4" FI 1/8" FI



Manicotto di riduzione 1" Fl 3/4" Fl



Manicotto di riduzione 1 1/4" FI 1" FE

01

02

05

06

08

09

Descrizione

Art.

Dadi 20118414 Dado a colletto M12 zincato 20209921 Dado a colletto M16 00051518 Dado a occhiello allungato chiusura rapida $10 \times 1,5$ zincato 20209971 Dado a occhiello allungato chiusura rapida 14 x 1,5 zincato 20207950 Dado a occhiello M8 zincato 20207900 Dado a occhiello M16 zincato 20206201 Dado cieco M6 zincato 10 20206603 Dado cieco M8 zincato 20206602 Dado di sicurezza M5 zincato 10 20206200 Dado di sicurezza M6 zincato 00039233 Dado di sicurezza M8 A2 Nota: senza inserto in plastica 20207200 Dado di sicurezza M8 zincato 10 20207210 Dado di sicurezza M10 zincato 10 20208900 Dado di sicurezza M12 zincato 10



Imballaggio

Dado a colletto M12



Dado a colletto M16



Dado a occhiello allungato chiusura rapida 10 x 1,5



Dado a occhiello allungato chiusura rapida 14 x 1,5



Dado a occhiello M8



Dado a occhiello M16



Dado cieco M6



Dado cieco M8



Dado di sicurezza M5



Dado di sicurezza M6



Dado di sicurezza M8 A2 senza inserto in plastica



Dado di sicurezza M8



Dado di sicurezza M10



Dado di sicurezza M12

Art.	Descrizione	Imballaggio
	Dadi	
20206400	Dado a testa esagonale M8 zincato	
20 20 63 50	Dado a testa esagonale M8 12 alto, zincato	10
20 20 63 99	Dado a testa esagonale M10 zincato	10 Dad
00 09 63 49	Dado a testa esagonale M12 VA	
20 20 69 00	Dado a testa esagonale M12 zincato	10
20209920	Dado a testa esagonale M16	10
20483310	Dado a testa esagonale M16 x 1	Dad M10
20 20 69 01	Dado a testa esagonale M20 zincato	10



Dado a testa esagonale M8



Dado a testa esagonale M8 12 alto



Dado a testa esagonale M10



Dado a testa esagonale M12 VA



Dado a testa esagonale M12



Dado a testa esagonale M16



Dado a testa esagonale M16 x 1



Dado a testa esagonale M20

01

2

04

05

UO

U/

09

Art. Descrizione

	Nippli
20203212	Nipplo doppio 1/4" x 40 zincato
20203400	Nipplo doppio 1/2" x 40 zincato
2020 3401	Nipplo doppio 1/2" x 60 zincato
20 20 34 10	Nipplo doppio 1/2" x 80 zincato
20 20 33 00	Nipplo doppio 1/2" x 100 zincato
20 20 34 1 1	Nipplo doppio 1/2" x 120 zincato
20203412	Nipplo doppio 1/2" x 140 zincato
20 20 34 14	Nipplo doppio 1/2" x 180 zincato
20 20 32 07	Nipplo doppio 3/4" x 40 zincato
20 20 32 56	Nipplo doppio 1" x 40 zincato
20203254	Nipplo doppio 1" x 60 zincato
20 20 32 51	Nipplo doppio 1" x 80 zincato
20 20 32 58	Nipplo doppio 1" x 80
00 02 34 90	Nipplo doppio 1" x 100 zincato
20 20 32 59	Nipplo doppio 1" x 200 zincato
20 20 32 60	Nipplo doppio 1 1/4" x 40 zincato



Nipplo doppio 1/4" x 40



Nipplo doppio 1/2" x 40



Nipplo doppio 1/2" x 60



Nipplo doppio 1/2" x 80



Nipplo doppio 1/2" x 100



Nipplo doppio 1/2" x 120



Nipplo doppio 1/2" x 140



Nipplo doppio 1/2" x 180



Nipplo doppio 3/4" x 40



Nipplo doppio 1" x 40



Nipplo doppio 1" x 60



Nipplo doppio 1" x 80



Nipplo doppio 1" x 80



Nipplo doppio 1" x 100



Nipplo doppio 1" x 200



Nipplo doppio 1 1/4" x 40

Art. Descrizione

Nippli
Nipplo doppio 1 1/4" x 60 zincato
Nipplo doppio 1 1/4" x 80 zincato
Nipplo doppio 2" x 40 zincato
Nipplo doppio 2" x 60 zincato
Nipplo doppio ridotto 1/2" FE 3/8" FE
Nipplo doppio ridotto 1/2" FE 1/4" FE
Nipplo doppio ridotto 3/4" FE 1/2" FE
Nipplo doppio ridotto 1" FE 3/4" FE
Nipplo doppio ridotto 2" FE 1" FE
Nipplo doppio ridotto 2" FE 1 1/2" FE
Nipplo doppio esagonale 3/8" zincato
Nipplo doppio esagonale 3/4" zincato
Nipplo doppio esagonale 1/4" zincato
Nipplo doppio esagonale 1" zincato
Nipplo doppio esagonale 1" FE ALU



Nipplo doppio 1 1/4" x 60



Nipplo doppio 1 1/4" x 80



Nipplo doppio 2" x 40



Nipplo doppio 2" x 60



Nipplo doppio ridotto 1/2" FE 3/8" FE



Nipplo doppio ridotto 1/2" FE 1/4" FE



Nipplo doppio ridotto 3/4" FE 1/2" FE



Nipplo doppio ridotto 1"FE 3/4" FE



Nipplo doppio ridotto 2" FE 1" FE



Nipplo doppio ridotto 2" FE 1 1/2" FE



Nipplo doppio esagonale 3/8"



Nipplo doppio esagonale 3/4"



Nipplo doppio esagonale 1/4"



Nipplo doppio esagonale 1"



Nipplo doppio esagonale 1" FE

3

06

09

Art. Descrizione

	Nippli
20203105	Nipplo 1/2" FE, conico con dado per raccordo 3/4"
20203107	Nipplo 1/2" FE, piatto con dado per raccordo 3/4"
20205112	Nipplo di riduzione 3/8" FE 1/4" FI
20 20 52 00	Nipplo di riduzione 1/2" FE 1/4" FI
20 20 53 00	Nipplo di riduzione 1/2" FE 3/8" FI
00 00 88 21	Nipplo di riduzione 3/4" FE 1/2" FI V2A
20205110	Nipplo di riduzione 3/4" FE 1/2" FI
20205111	Nipplo di riduzione 3/4" FE 1/2" FI, ottone
20 20 50 00	Nipplo di riduzione 1" FE 3/4" FI
20 20 54 00	Nipplo di riduzione 1" FE 1/2" FI
00 02 35 81	Nipplo di riduzione 1 1/4" FE 3/4" FI, zincato
20 20 55 10	Nipplo di riduzione 1 1/4" FE 1" FI, zincato
20205010	Nipplo di riduzione 1 1/2" FE 1" FI, zincato
20205801	Nipplo di riduzione 2" FE 1" FI, zincato
00001791	Nipplo di riduzione 2" FE 1 1/4" FI
20203310	Nipplo tubolare 1/2" x 25 zincato



Nipplo 1/2" FE, conico con dado per raccordo 3/4"



Nipplo di riduzione 3/8" FE 1/4" FI



Nipplo di riduzione 1/2" FE 3/8" FI



Nipplo di riduzione 3/4" FE 1/2" FI



Nipplo di riduzione 1"FE 3/4" FI



Nipplo di riduzione 1 1/4" FE 3/4" FI



Nipplo di riduzione 1 1/2" FE 1" FI



Nipplo di riduzione 2" FE 1 1/4" FI



Nipplo 1/2" FE, piatto con dado per raccordo 3/4"



Nipplo di riduzione 1/2" FE 1/4" FI



Nipplo di riduzione 3/4" FE 1/2" FI V2A



Nipplo di riduzione 3/4" FE 1/2" Fl ottone



Nipplo di riduzione 1"FE 1/2" FI



Nipplo di riduzione 11/4" FE 1" FI



Nipplo di riduzione 2" FE 1" FI



Nipplo tubolare 1/2" x 25

Staffa tonda in acciaio 20 20 99 85 Staffa tonda in acciaio M8 x 3/4" x 43 zincata 20 20 99 86 Staffa tonda in acciaio M8 x 1" zincata

Rondelle

20209322



Staffa tonda in acciaio M8 x 3/4" x 43



Staffa tonda in acciaio M8 x 1"

20209310	Rondella maggiorata 6,4 x 18 x 1,5 zincata	10
20209311	Rondella maggiorata 6,4 x 30 x 1,5 zincata	10
20 20 93 20	Rondella maggiorata 8,4 x 25 x 1,5 zincata	10
20209313	Rondella stondata B 8,4 zincata	10
20209010	Rondella stondata B 10,5 zincata	
20209000	Rondella stondata B 13 zincata	10
00 03 59 67	Rondella stondata 13 (D=40/t=4) zincata	
20 20 67 00	Rondella stondata B 17 zincata	
20209315	Rondella stondata B 21 zincata	10

Rondella stondata B 25 zincata



Rondella maggiorata 6,4 x 18 x 1,5



Rondella maggiorata 6,4 x 30 x 1,5



Rondella maggiorata 8,4 x 25 x 1,5



Rondella stondata B 8,4



Rondella stondata B 10,5



Rondella stondata B 13



Rondella stondata 13 (D=40/t=4)



Rondella stondata B 17



Rondella stondata B 21



Rondella stondata B 25

01

02

05

06

08

09

Art.	Descrizione	Imbal	laggio
	Viti		
20209902	Vite a occhiello M8 x 35 zincata		
20208410	Vite a occhiello M12 x 150 zincata		
20208500	Vite a occhiello M16 x 80 zincata		
20208409	Vite a occhiello M16 x 90 zincata		Vite a
20209700	Vite a occhiello M16 x 110 zincata		viie d
20208501	Vite a occhiello M20 x 100 zincata		
20206310	Vite a testa piatta M6 x 16 zincata		
20207811	Vite a testa piatta M8 x 12 zincata		
20206304	Bullone a testa tonda M6 x 16 zincato	10	Vite o
00 02 26 01	Bullone a testa tonda M6 x 20 zincato		
20 20 63 09	Bullone a testa tonda M6 x 25 zincato	10	
20 20 63 08	Bullone a testa tonda M6 x 30 zincato	10	8
20 20 63 14	Bullone a testa tonda M8 x 16 zincato	10	Vite o
20206322	Bullone a testa tonda M8 x 20 zincato		
20206323	Bullone a testa tonda M8 x 25 zincato		
00 04 51 37	Bullone a testa tonda M12 x 30 zincato		



Vite a occhiello M8 x 35



Vite a occhiello M12 x 150



Vite a occhiello M16 x 80



Vite a occhiello M16 x 90



Vite a occhiello M16 x 110



Vite a occhiello M20 x 100



Vite a testa piatta M6 x 16



Vite a testa piatta M8 x 12



Bullone a testa tonda M6 x 16



Bullone a testa tonda M6 x 20



Bullone a testa tonda M6 x 25



Bullone a testa tonda M6 x 30



Bullone a testa tonda M8 x 16



Bullone a testa tonda M8 x 20



Bullone a testa tonda M8 x 25



Bullone a testa tonda M12 x 30

Descrizione

Art.

Viti 20205903 Vite a punta e testa lenticolare 3,5 x 9,5 zincata Vite a testa lenticolare M5 x 50 20 48 33 07 20209978 Vite ad anello M8 x 13 zincata 20209980 Vite ad anello M10 x 19 zincata 20209970 Vite ad anello per chiusura rapida zincata 00039046 Vite a testa esagonale M5 x 6 zincata 20207107 Vite a testa esagonale M5 x 16 zincata 00055157 Vite a testa esagonale M6 x 6 zincata 20207101 Vite a testa esagonale M6 x 16 zincata 10 20208702 Vite a testa esagonale M8 x 10 zincata 20208701 Vite a testa esagonale M8 x 16 zincata 10 20206100 Vite a testa esagonale M8 x 20 zincata 20 00010888 Vite a testa esagonale M8 x 25 A2 20207810 Vite a testa esagonale M8 x 25 zincata 10 20207800 Vite a testa esagonale M8 x 30 zincata 10 20207801 Vite a testa esagonale M8 x 35 zincata 10 Vite a testa esagonale M8 x 45 20207806 10 particolarità A2 00023382 Vite a testa esagonale per legno 8 x 50 zincata



Vite a punta e testa lenticolare 3,5 x 9,5

Imballaggio



Vite a testa lenticolare $M5 \times 50$



Vite ad anello M8 x 13



Vite ad anello M10 x 19



Vite ad anello per chiusura rapida



Vite a testa esagonale $M5 \times 6$



Vite a testa esagonale $M5 \times 16$



05

06

07

08

09

Vite a testa esagonale M6 x 6



Vite a testa esagonale M6 x 16



Vite a testa esagonale M8 x 10



Vite a testa esagonale M8 x 16



Vite a testa esagonale M8 x 20



Vite a testa esagonale M8 x 25 A2



Vite a testa esagonale $M8 \times 25$



Vite a testa esagonale



Vite a testa esagonale M8 x 45 particolarità A2



Vite a testa esagonale $M8 \times 35$



Vite a testa esagonale per legno 8×50

Art.	Descrizione	Imba	llaggio	
	Viti			
00009052	Vite a testa esagonale M8 x 55 particolarità A2			
00 02 32 19	Vite a testa esagonale M8 x 60 zincata		Vite a testa esagonale M8 x 55 particolarità A2	Vite a testa esagonale M8 x 60
20207700	Vite a testa esagonale M8 x 60 zincata	10	panicolania Az	Mo x ou
00 00 82 63	Vite a testa esagonale M8 x 120 zincata			
00 09 41 44	Vite a testa esagonale M8 x 190 zincata			
20209602	Vite a testa esagonale M10 x 20 zincata	10	Vite a testa esagonale M8 x 120	Vite a testa esagonale M8 x 190
20209931	Vite a testa esagonale M10 x 25 zincata			
20207501	Vite a testa esagonale M10 x 30 zincata	10		
20209601	Vite a testa esagonale M10 x 45 zincata	10	Vite a testa esagonale M10 x 20	Vite a testa esagonale M10 x 25
20209961	Vite a testa esagonale M12 x 20 zincata	10		
20209963	Vite a testa esagonale M12 x 25 zincata	10	Vite a testa esagonale	Vite a testa esagonale
20206801	Vite a testa esagonale M12 x 30 zincata	10	M10 x 30	M10 x 45
20209962	Vite a testa esagonale M12 x 35 zincata	10		33.
20209968	Vite a testa esagonale M12 x 40 zincata		Vite a testa esagonale M12 x 20	Vite a testa esagonale M12 x 25
20205900	Vite a testa esagonale M12 x 50 zincata		MIZXZO	ATTE X 20
20 20 88 90	Vite a testa esagonale M12 x 85 zincata	10		
00 09 63 48	Vite a testa esagonale M12 x 90 VA		Vite a testa esagonale	Vite a testa esagonale
20209966	Vite a testa esagonale M12 x 90 zincata		M12 x 30	M12 x 35
20207000	Vite a testa esagonale M12 x 100 zincata	10		
00 04 27 74	Vite a testa esagonale M12 x 240 zincata			
00 04 51 15	Vite a testa esagonale M12 x 320 zincata		Vite a testa esagonale M12 x 40	Vite a testa esagonale M12 x 50
20207821	Vite a testa esagonale M12 x 340 zincata			
			Vite a testa esagonale M12 x 85	Vite a testa esagonale M12 x 90 VA
			Vite a testa esagonale M12 x 90	Vite a testa esagonale
				M12 x 100
			Vite a testa esagonale M12 x 240	Vite a testa esagonale M12 x 320
			Vite a testa esagonale M12 x 340	

Art.	Descrizione	Imballaggi
	Viti	
00023205	Vite a testa esagonale M16 x 100 zincata	1 min
20 20 81 00	Vite a testa esagonale M16 x 110 zincata	10 Vite a
00 03 47 12	Vite a perno con testa esagonale M12 x 28 girata	M16 x
00 00 81 49	Vite a perno con testa esagonale M12 x 60 girata	
20 20 96 11	Vite a testa svasata ed esagono incavato M4 x 12 zincata	Vite a
20207412	Vite a testa svasata M5 x 10 zincata	10
20207096	Vite a testa svasata M5 x 12 zincata	
00 02 32 53	Vite a testa svasata M5 x 16 zincata	Vite a
00008023	Vite a testa svasata M6 x 12	incass
00002803	Vite a testa svasata M12 x 20 zincata	
20206316	Vite a testa cilindrica M4 x 8 zincata	
20 20 64 07	Vite a testa cilindrica M5 x 10 zincata	Vite a
20206402	Vite a testa cilindrica M5 x 16 zincata	
20207410	Vite a testa cilindrica M5 x 80	10
20207110	Vite a testa cilindrica M6 x 20 8.8	10
20206302	Vite a testa cilindrica M6 x 35	10 Vite a
20206301	Vite a testa cilindrica M6 x 45	10
00 02 32 58	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6 x 16 zincata	
20 20 97 11	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8 x 20 zincata	Vite a
20209703	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8 x 30 zincata	10



Vite a testa esagonale M16 x 100



Vite a testa esagonale M16 x 110



Vite a perno con testa esagonale M12 x 28 girata



Vite a perno con testa esagonale M12 x 60 girata



Vite a testa svasata con esagono incassato M4 x12



Vite a testa svasata M5 x 10



Vite a testa svasata M5 x 12



Vite a testa svasata M5 x 16



Vite a testa svasata M6 x 12



Vite a testa svasata M12 x 20



Vite a testa cilindrica M4 x 8



Vite a testa cilindrica M5 x 10



Vite a testa cilindrica M5 x 16



Vite a testa cilindrica M5 x 80



Vite a testa cilindrica M6 x 20 8.8



Vite a testa cilindrica $M6 \times 35$



Vite a testa cilindrica M6 x 45



Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6 x 16



Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8 x 20



Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8 x 30

09

10

Art.	Descrizione
	Viti
00023261	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8 x 50 zincata
20 20 97 14	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M12 x 25 zincata
00 05 35 92	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M12 x 60 zincata
20 13 47 02	Vite di chiusura R 1/4"
20 20 58 80	Vite di chiusura 1/2" zincata

Raccordo a T 1/4" FI 1/4" FE 1/4" FI

Raccordo a T 1/2" FI 1/2" FE 1/2" FI

Raccordo a T 1/2" FI 1/2" FI 1/2" FE

Raccordo a T 1/2" FI 1/4" FI 1/2" FI

Raccordo a T 1 1/4" 1 1/4" 1/2" FI

Raccordo a T 3/4" 1/4" 3/4" FI, zincato

Raccordo a T 1/2" FI, zincato

Raccordo a T 3/4" FI, zincato

Raccordo a T 1" FI, zincato

Raccordo a T 1" FE, zincato

Raccordo a T 1/2" 1/2" 3/8" FI, zincato

Raccordo a T 3/8" Fl 3/8" Fl 3/8" FE, zincato

Raccordo a T 1/2" FI 1/4" FI 1/2" FE, zincato

Raccordi a T

20204310

00010096

20204521

20204300

20204200

20204000

20204301

20204520

20204131

20 20 41 22 20 20 41 60

20204150



Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8 x 50



Vite a testa cilindrica con esagono incassato M12 x 60



Vite a testa cilindrica con esagono incassato M12 x 25



Vite di chiusura R 1/4"



Vite di chiusura 1/2"



Raccordo a T 1/4" FI 1/4" FE 1/4" FI



Raccordo a T 3/8" FI 3/8" FI 3/8" FE



Raccordo a T 1/2" 1/2" 3/8" FI



Raccordo a T 1/2" FI 1/4" FI 1/2" FF



Raccordo a T 1/2" FI 1/2" FE 1/2" FI



Raccordo a T 1/2" FI 1/2" FI 1/2" FE



Raccordo a T 1/2" FI 1/4" FI 1/2" FI



Raccordo a T 1/2" FI



Raccordo a T 3/4" 1/4" 3/4" FI



Raccordo a T 3/4" FI



Raccordo a T 1" FI



Raccordo a T 1" FE



Raccordo a T 1 1/4" 1 1/4" 1/4" 1/2" FI

Art. Descrizione

	Raccordi a vite
20 19 59 02	Raccordo a vite per spruzzatrice intonaco decorativo
20 20 37 12	Raccordo a vite 1/4" FE, ottone per disattivazione della pressione
00 00 11 26	Raccordo a vite 1/2" ottone
00 00 11 27	Raccordo a vite 1" ottone



Raccordo a vite per spruzzatrice intonaco decorativo



Raccordo a vite 1/2"



Raccordo a vite 1/4" FE



Raccordo a vite 1"

Angoli

20 20 36 03	Angolo 3/8" FI-FI, zincato
20 20 36 00	Angolo 3/8" FI-FE, zincato
20 20 36 02	Angolo 3/4" Fl-Fl, zincato
20 20 36 01	Angolo 3/4" FI-FE, zincato
20 20 36 52	Angolo 1/8" FI-FE, ottone
20 20 36 50	Angolo 1/4" FI-FE, zincato
20 20 36 10	Angolo 1/2" FI-FE, zincato
20 20 36 11	Angolo 1/2" FI, zincato
20 20 38 00	Angolo 1/2" FI-FE 45°, zincato
20 20 36 20	Angolo 1" FI-FE, zincato
00 02 26 56	Angolo 1" FI-FE 45°, zincato
20 20 35 30	Angolo 1 1/4" FI-FE, zincato
20 20 38 50	Angolo 2" FI-FE 45°, zincato
00 02 35 87	Angolo 2" FI-FE, zincato
20 20 46 20	Ripartitore ad angolo 3 x 1/2" Fl
20 20 37 03	Raccordo a vite ad angolo R 1/4" per tubo dell'aria 8/6/1



Angolo 3/8" FI



Angolo 3/4" FI



Angolo 1/8" FI FE



Angolo 1/2" FI-FE



Angolo 1/2" FI-FE 45°



Angolo 1" FI-FE 45°



Angolo 2" FI-FE 45°



Ripartitore ad angolo 3 x 1/2" FI



Angolo 3/8" FI-FE



Angolo 3/4" FI-FE



Angolo 1/4" FI-FE



Angolo 1/2" FI



Angolo 1" FI-FE



Angolo 1 1/4" FI-FE



Angolo 2" FI-FE



Raccordo a vite ad angolo R 1/4"

05



09

Descrizione

Art.

2 44 44	2 0041 1210110	1111130111	-99.0
	Giunti a tubo flessibile		
00212016	Riduzione attacco 13 femmina 19 femmina		
00 49 49 04	Riduzione attacco 19 femmina l 25 maschio	(no foto)	9
00 25 07 14	Riduzione attacco 19 femmina l Geka	(no foto)	Riduzione 13 femmi
00 15 93 03	Riduzione attacco 25 femmina l 13 femmina	(no foto)	10 10111111
00 20 04 00	Riduzione attacco 25 femmina l 19 maschio	(no foto)	
00 28 22 22	Riduzione attacco 35 femmina l 25 femmina	(no foto)	Riduzione
20200791	Riduzione attacco 35 femmina l 50 maschio	(no foto)	Geka Ev
00 22 82 75	Riduzione attacco 50 femminal 35 maschio	(no foto)	
00212015	Riduzione attacco 13 maschio l 19 femmina		
00 22 20 1 1	Riduzione attacco 19 maschio Geka	(no foto)	Coperchio
20 20 03 30	Riduzione attacco 35 maschio 25 maschio NW24	(no foto)	con caten
00 09 92 06	Riduzione attacco 50 maschio l 65 femmina	(no foto)	
00419224	Riduzione attacco Geka Ewo femmina	(no foto)	Guarnizio
00419213	Riduzione attacco Geka l Ewo maschio		NW24
20657100	Coperchio cieco C DIN con catena		
20657000	Coperchio cieco B DIN con catena		Guarnizio
20199600	Guarnizione 25 femmina NW24	50	
20 20 07 12	Guarnizione 35 femmina	10	
20 20 07 13	Guarnizione 50 femmina	50	Guarnizio
00 09 38 92	Guarnizione raccordo B a tenuta di pressione)	
20658400	Guarnizione raccordo B DIN		
00 09 38 95	Guarnizione raccordo 4" A a tenuta di aspira	azione	Guarnizio
20201700	Guarnizione raccordo Geka	50	
20 65 82 00	Guarnizione raccordo C DIN		S. W.
20202000	Raccordo Ewo femmina 1/4" FE	10	3)
00002676	Raccordo Ewo femmina 3/8" FE bloccante		Raccordo 1/4" FE
20 20 20 02	Raccordo Ewo femmina 1/2" FE, aperto	10	
20202001	Raccordo Ewo femmina 1/2" FE, bloccante	10	
00010024	Raccordo Ewo femmina 9 mm con portagom	ma	Raccordo 1/2" FE,



Imballaggio

attacco na l 19 femmina



Riduzione attacco 13 maschio | 19 femmina



attacco vo maschio



o cieco C DIN



Coperchio cieco B DIN con catena

Guarnizione 35 femmina



one 25 femmina



one 50 femmina



Guarnizione raccordo B a tenuta di pressione



one raccordo B DIN



Guarnizione raccordo 4" A, a tenuta di aspirazione



one raccordo Geka



Guarnizione raccordo C DIN



Ewo femmina



Raccordo Ewo femmina 3/8" FE, bloccante



Ewo femmina 1/2" FE, aperto



Raccordo Ewo femmina 1/2" FE, bloccante



Raccordo Ewo femmina 9 mm con portagomma

Art.	Descrizione I	mballaggio
	Giunti a tubo flessibile	
00058053	Raccordo Ewo maschio 1/4" FI	
20202103	Raccordo Ewo maschio 1/4" FE	10
20202101	Raccordo Ewo maschio 3/8" FE	10
20202100	Raccordo Ewo maschio 1/2" con portagomma	Raccordo
20202100	Raccordo Ewo mascino 1/2 con portagonina	,
20202102	Raccordo Ewo maschio 1/2" FE	
00010023	Raccordo Ewo maschio 9 mm con portagomma	
20656600	Raccordo fisso C DIN 1" FI	
20656500	Raccordo fisso C DIN 1 1/4" FI	Raccordo 3/8" FE
20656510	Raccordo fisso C DIN 1 1/4" FE	
20656300	Raccordo fisso C DIN 1 1/2" FI	
20656400	Raccordo fisso C DIN 1 1/2" FE	
20656100	Raccordo fisso C DIN 2" FI	
20656101	Raccordo fisso C DIN 2" FE	
20655800	Raccordo fisso B DIN 2" FI	
20656000	Raccordo fisso B DIN 2 1/2" FI	
20 65 85 00	Gancio per raccordo Stortz B-C	



Raccordo Ewo maschio 1/4" FI



Raccordo Ewo maschio 1/4" FE



Raccordo Ewo maschio 3/8" FE



Raccordo Ewo maschio 1/2" con portagomma



Raccordo Ewo maschio 1/2" FE



Raccordo Ewo maschio 9 mm con portagomma



Raccordo fisso C DIN 1" FI



Raccordo fisso C DIN 1 1/4" FI



Raccordo fisso C DIN 1 1/4" FE



Raccordo fisso C DIN 1 1/2" FI



Raccordo fisso C DIN 1 1/2" FE



Raccordo fisso C DIN 2" FI



Raccordo fisso C DIN 2" FE



Raccordo fisso B DIN 2" FI



Raccordo fisso B DIN 2 1/2" FI



Gancio per raccordo Stortz B-C

04

06

09

Descrizione

Art.

Giunti a tubo flessibile 20201310 Raccordo Geka 3/8" FI 10 20201000 Raccordo Geka 3/8" FE 10 20201600 Raccordo Geka 3/4" con portagomma 10 20201200 Raccordo Geka 3/4" FI 10 20200910 Raccordo Geka 3/4" FE 10 00043618 Raccordo Geka 1/4" FI 20201320 Raccordo Geka 1/4" FE 20201300 Raccordo Geka 1/2" FI 10 20200900 Raccordo Geka 1/2" FE 10 20201500 Raccordo Geka 1/2" con portagomma 10 Raccordo Geka 1" FI 20201100 10 Raccordo Geka 1" FE 20200800 10 Raccordo Geka 1" con portagomma 20201610 10 20201620 Raccordo Geka 1" con portagomma girevole 10 20201630 Raccordo Geka 1 1/4" FI Raccordo Geka 1 1/4" FE 20201640 00021342 Raccordo Geka 1 1/4" con portagomma 20201650 Raccordo Geka coperchio cieco 10 Raccordo Geka 9 mm con portagomma 20201400 10



Imballaggio

Raccordo Geka 3/8" FI



Raccordo Geka 3/4" con portagomma



Raccordo Geka 3/4" FE



Raccordo Geka 1/4" FE



Raccordo Geka 1/2" con portagomma

Raccordo Geka 3/8" FE

Raccordo Geka 3/4" FI

Raccordo Geka 1/4" FI



Raccordo Geka 1/2" FE



Raccordo Geka 1" Fl



Raccordo Geka 1" FE

Raccordo Geka 1" con portagomma girevole



Raccordo Geka 1" con portagomma



Raccordo Geka 1 1/4" FI



Raccordo Geka 1 1/4" con portagomma





Raccordo Geka coperchio

Raccordo Geka 1 1/4" FE



Art. **Descrizione**

	Giunti a tubo flessibile
00086018	Raccordo 13 femmina 1/2" FE
00 10 24 9 1	Raccordo 13 femmina 1/2" FI 1/2" foro
00 20 03 97	Raccordo 19 femmina 3/4" FE (no foto)
00 20 03 98	Raccordo 19 femmina con portagomma NW19 (no foto)
20 19 92 00	Raccordo 25 femmina 1" FI NW24 con guarnizione
00 04 07 29	Raccordo 25 femmina 1" FI, alluminio, girevole
00 03 75 93	Raccordo 25 femmina 1" FI, alluminio, 2 leve a camme
00 20 15 11	Raccordo 25 femmina con portagomma (idraulico)
20199000	Raccordo 25 femmina con portagomma NW 24
00 00 22 02	Raccordo 35 femmina NW34 (idraulico)
20 20 07 30	Raccordo 35 femmina 1" FI con guarnizione
20 20 07 90	Raccordo 35 femmina 1 1/4" FI con guarnizione
20 20 07 14	Raccordo 35 femmina con portagomma NW34
20 20 07 50	Raccordo 50 femmina / S 50 con portagomma
20 20 07 80	Raccordo 50 femmina 2" FI con guarnizione
00 09 92 07	Raccordo 65 femmina 2 1/2" FI (no foto)
00 09 93 01	Raccordo 65 femmina con portagomma (no foto)
00 08 60 10	Raccordo 13 maschio 1/2" FI
00 20 03 96	Raccordo 19 maschio 1" FI
00 20 03 99	Raccordo 19 maschio con portagomma NW 19
	(no foto)



Raccordo 13 femmina 1/2" FE



Raccordo 13 femmina 1/2" FI 1/2" foro



Raccordo 25 femmina 1" FI T NW24 con guarnizione



Raccordo 25 femmina 1" FI, alluminio, girevole



Raccordo 25 femmina 1" FI, alluminio 2 leve a camme



Raccordo 25 femmina con portagomma (idraulico)



Raccordo 25 femmina con portagomma NW24



Raccordo 35 femmina NW34 (idraulico)



Raccordo 35 femmina 1" FI con guarnizione



Raccordo femmina 35 1 1/4" FI con guarnizione



Raccordo 35 femmina con portagomma NW34



Raccordo 50 femmina/S 50 con portagomma



Raccordo 50 femmina 2" FI con guarnizione



Raccordo 13 maschio 1/2" FI



Raccordo 19 maschio 1" FI

04

06

09

Art. Descrizione

	Giunti a tubo flessibile
00201508	Raccordo 25 maschio NW24 (idraulico)
20 19 93 00	Raccordo 25 maschio 1" FI NW24
20199301	Raccordo 25 maschio 1 1/4" FI
20 19 91 00	Raccordo 25 maschio con portagomma NW24
20 19 19 20	Raccordo 25 maschio l con portagomma 25 girevole
20 20 03 30	Riduzione del raccordo 35 maschio 25 maschio NW24
20 20 07 21	Raccordo 35 maschio con portagomma NW34
20 20 07 41	Raccordo 35 maschio 2" FE
20 20 07 40	Raccordo 35 maschio 1" FI
20 20 07 95	Raccordo 35 maschio 1 1/4" FI
20200770	Raccordo 50 maschio S 35 con portagomma
20 20 07 60	Raccordo 50 maschio S 50 con portagomma
20 20 07 93	Raccordo 50 maschio 1 1/4" FE
20 20 07 81	Raccordo 50 maschio 2" FI
00 09 62 55	Raccordo 65 maschio 2 1/2" FI
00 0993 00	Raccordo 65 maschio con portagomma (no foto)
20 19 95 00	Raccordo per intonaco 25 maschio NW24 Geka
20 20 03 10	Raccordo per intonaco 35 femmina Geka



Raccordo 25 maschio NW24 (idraulico)



Raccordo 25 maschio 1 1/4" FI



Raccordo 25 maschio l 25 con portagomma, girevole



Raccordo 35 maschio con portagomma NW34



Raccordo 35 maschio 1" FI



Raccordo 50 maschio S 35 con portagomma



Raccordo 50 maschio 1 1/4" FE



Raccordo 65 maschio 2 1/2" FI



Raccordo 25 maschio 1" FI NW24



Raccordo 25 maschio con portagomma NW24



Riduzione del raccordo 35 maschio | 25 maschio NW24



Raccordo 35 maschio 2" FE



Raccordo 35 maschio 1 1/4" FI



Raccordo 50 maschio S 50 con portagomma



Raccordo 50 maschio 2" FI



Raccordo per intonaco 25 maschio NW24 Geka



Raccordo per intonaco 35 femmina Geka

Descrizione

Art.

	Giunti a tubo flessibile
20657500	Raccordo di riduzione da C a B
20657400	Raccordo di riduzione a norma "NE-Norm-B"
20655400	Raccordo di aspirazione C-50,0 passaggio 45 mm
20655000	Raccordo di aspirazione C con portagomma 52
20655300	Raccordo di aspirazione C con portagomma 45 per tubo con struttura in tela
20655200	Raccordo di aspirazione C 32 per tubo materiale in gomma
20201681	Raccordo di aspirazione ad alta pressione 3/4" FE
20 20 16 80	con guarnizione Raccordo di aspirazione ad alta pressione 3/4" con portagomma con guarnizione
20 20 16 70	Raccordo di aspirazione ad alta pressione 1/2" con portagomma con guarnizione
20201690	Raccordo di aspirazione ad alta pressione 1" con portagomma con guarnizione
20201691	Raccordo di aspirazione ad alta pressione (no foto) 1" FE con guarnizione
20 20 05 00	Leva a camme con anello di sicurezza
20200600	Spina elastica 6 x 30 20 Nota: per raccordo 25
20 20 06 10	Spina elastica 6 x 40 20 Nota: per raccordo 35/50/65



Imballaggio

Raccordo di riduzione da C a B



a norma "NE-Norm-B"



Raccordo di aspirazione C-50,0 Passaggio 45 mm



Raccordo di aspirazione C con portagomma 52



Raccordo di aspirazione C con portagomma 45 per tubo con struttura in tela



Raccordo di aspirazione C 32 per tubo materiale in gomma

04

06

09



Raccordo di aspirazione ad alta pressione '3/4" FE con guarnizione



Raccordo di aspirazione ad alta pressione 3/4" con portagomma con guarnizione



Raccordo per tubo di aspirazione ad alta pressione 1/2" con portagomma con guarnizione



Raccordo per tubo di aspirazione ad alta pressione 1" con portagomma con guarnizione



Leva a camme con anello di sicu-



Spina elastica 6 x 40

Spina elastica 6 x 30

Panoramica generale dei codici

Codici compressori d'aria

Descrizione COMP
Tipo P (pistone)

M (membrana)

R (rotazione)

Portata (I/min) 250
Volt 400
Fasi 3 Ph
Hertz 50 Hz

Esempi

COMP M-250 400 V, 3 Ph, 50 Hz COMP P-200 230 V, 1 Ph, 50 Hz COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Codici degli ugelli

Duse per lancia KONISCH – Ø 16mm = \$16 Duse per lancia FLACH – Ø 16mm = F16

Codici ugelli Airless

517 - 5 = 50° angolo duse

Formula empirica per determinare la larghezza di spruzzo 5x5=25am

517 - 17 = 0,017" = 0,43 mm apertura dell'duse

Codici Lancia

Descrizione Lancia spruzzatrice

Attacco malta – girevole **DN25-360°**

Duse \$14
Lunghezza – inclinata 700-30°
Attacco aria Geka


Esempi

Lancia spruzzatrice DN25-360° S14 600-30° Geka

Lancia spruzzatrice DN25 F14 200 Geka

JETSET pro DN25 Ewo

Lancia spruzzatrice powercoat DN13 VA4 750 Ewo ZARGOMAT pro DN25-360°



Indice delle abbreviazioni

Dimensione nominale DN

Dipende dal flusso in volume e dalla velocità di scorrimento e non ha un'unità di misura. Come approssimazione può essere impiegato il

diametro interno.

FΙ

Filetto interno



Raccordo C

Raccordo rapido



Geka

Raccordo rapido



FE

Filetto esterno



Ewo

Raccordo rapido



Prese e collegamenti

CEE 16A, 110V

a 2 poli + conduttore di terra





CEE 32 A, 230 V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore di terra + conduttore neutro





CEE 16A, 230V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore neutro + conduttore di terra







CEE 16 A, 230 V, 1 fasi

a 2 poli + conduttore di terra





CEE 32 A, 230 V, 1 fase

a 3 poli + conduttore di terra + conduttore neutro





CEE 32 A, 400 V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore di terra + conduttore neutro





CEE 16A, 400 V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore di terra + conduttore neutro







Collegamenti al quadro elettrico PFT

CEE 16A, 400V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore di terra + conduttore neutro





CEE 16A, 400 V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore di terra







CEE 16A, 230V, 3 fasi

a 3 poli + conduttore di terra





CEE 16A, 230V, 1 fase

a 1 polo + conduttore di terra











CEE 16A, 230V, 1 fase

a 1 poli + conduttore di terra + conduttore neutro Comandato













CEE 16A, 230V



Caratteristiche dei prodotti - Panoramica generale

Le prestazioni e le caratteristiche particolari dei singoli prodotti sono riconoscibili dai pittogrammi assegnati.



Semplice utilizzo

La semplicità di gestione, la facilità di trasporto e il facile accesso per la manutenzione e la pulizia distinguono le nostre macchine. Elementi di comando internazionali fanno sì che la nostra tecnologia si spieghi da sola, in tutto il mondo.



Semplice pulizia

Sviluppiamo soluzioni che consentano di eseguire in modo più semplice e rapido possibile i lavori di pulizia necessari. Anche le superfici in plastica e in gomma sono facili da pulire, così come tutte le altre strutture su cui non si fissano sopra materiali negli spazi morti.



Qualità »Made in Germany«

Più di 50 anni di esperienza nella preparazione della malta significano qualità, affidabilità e durata. Le nostre macchine godono della miglior fama sul mercato. La nostra PFT G4 ne è il miglior esempio.



Servizio di assistenza mondiale

Avete una domanda? I nostri collaboratori della hotline saranno lieti di darvi la consulenza tecnica di cui avete bisogno. Siete sul cantiere e avete bisogno di aiuto? Siamo con voi anche direttamente sul posto, in tutto il mondo, al vostro lato con le parole e i fatti.



Corrente domestica da 230 Volt

Ideale per tutti i lavori di ripristino e ristrutturazione con la disponibilità abituale di corrente. Che colleghiate la macchina direttamente a una presa da 230 V o che lavoriate con il trasformatore di frequenza, le prestazioni vi stupiranno.



Convertibilità 230/400V

Con PFT aumentate la vostra flessibilità che siate collegati alla presa di casa da 230V o a quella del cantiere da 400V, le macchine PFT offrono sempre grandi prestazioni.



50 Hz



Frequenza di rete

Rispondiamo alle esigenze della nostra clientela in tutto il mondo. Offriamo quindi macchine con funzionamento a 60 e 50Hz, ma anche a 110 V.



Temperatura

L'attrito causa calore e questo influenza negativamente la gomma dello polmone, per questo motivo le TWISTER di PFT sono dotate di una gomma dalla giusta composizione e una rapida dispersione del calore.



Consumo di corrente

Consumo di corrente ottimizzato e ridotto, tanto nelle macchine PFT, quanto nei sistemi di pompaggio.





Regolabili / Non richiedono manutenzione

Polmone provvisti di con camicia integrata o polmone con fessura e fascetta esterna. In caso di calo della pressione di pompaggio basta semplicemente stringere gli polmone.

Polmone "Ready-to-go" che non richiede manutenzione – la compressione preimpostata consente l'impiego immediato.



Tensione di controllo a 42 Volt

Per minimizzare il più possibile i guasti elettrici dovuti allo sporco sui contatti dentro il quadro elettrico, abbiamo fissato la tensione di controllo delle nostre macchine a 42V. Così si riducono i tempi d'inattività.



Sistema aperto

Un sistema aperto di PFT è composto da una miscelatrice orizzontale o da un'impastatrice planetaria e da una pompa per malta. Il vantaggio significativo è che la malta preparata prima di essere pompata può essere controllata visivamente ed eventualmente corretta. Per alcuni impasti di malta questo è un fattore decisivo.



Sistema chiuso

Con il sistema chiuso, impastare e pompare avvengono in un'unica operazione con solo una pompa miscelatrice compatta. Questa tecnologia consente la miglior impastatura e pompaggio con pulizia e manutenzioni minime.



Zona di miscelazione in gomma

Zona di miscelazione in gomma sostituibile e durevole per una pulizia semplice e a fondo della vostra macchina PFT. Ideale per la lavorazione di malte collanti. Le incrostazioni sono semplici da distaccare. Componente soggetto a usura, economico, sostituibile per tutte le intonacatrici PFT G.





Lunghezza dei tubi/Portata di pompaggio

Tubi materiale PFT resistenti all'abrasione per sottofondi, intonaci e malte con elevata durabilità. Disponibile in varie lunghezze e versioni. Con la piccola PFT RITMO L sono possibili persino 20 m. La nostra PFT G 4 lavora addirittura fino a 65m.



Qualità dell'impastatura

Grazie allo speciale know-how dei vari materiali, alla stretta cooperazione con i produttori dei materiali e agli accessori perfettamente studiati per le macchine, con la nostra tecnologia si ottiene un'impastatura di qualità unica.



Durata utile

La lunga durata dei sistemi di pompaggio PFT non piace solo agli utenti, ma è anche un vantaggio per l'ambiente.



Stabilità della pressione

Le deformazioni nella gomma portano spesso ad un'eccessiva usura e diminuiscono la stabilità della pressione. Le fasce in acciaio nella PFT TWISTER supportano la gomma e impediscono che si deformi per la pressione.









Icone per Vite/Polmone

Da sinistra a destra: incorporazione, granulosità, portata l/min., intervallo di pressione



Provate la visualizzazione a 360° di macchine PFT selezionate **www.pft.eu/360**

PFT - in tutto il mondo un buon indirizzo

Dallo stabilimento di Iphofen, nella Bassa Franconia, spediamo tecnologia innovativa in tutto il mondo. Il personale di PFT e i partner commerciali sono a vostra disposizione per consigliarvi al meglio, prima e dopo l'acquisto della vostra macchina PFT. Grazie alla nostra rete di assistenza, potete comunicare con interlocutori nella vostra lingua e senza mediazioni.

Il mondo PFT gira intorno a voi.

In tutti i paesi sono a vostra disposizione esperti che conoscono bene il vostro mercato e possono così fornirvi il miglior supporto. Vi garantiamo così un'assistenza ottimale dovunque vi troviate.

Siamo presenti ovunque per voi.



Sempre aggiornati con PFT

Programmati per il futuro:
comunicazione, informazioni, assistenza: www.pft.eu
Al nostro indirizzo trovate 24 ore su 24
tutte le informazioni sui nostri prodotti e le applicazioni.



^{*} A causa della mancanza di autorizzazione ULC, Knauf PFT non commercializza/vende al



Albania
Algeria
Angola
Antille
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahrain
Belgio
Bielorussia
Bolivia
Bosnia
Brasile
Bulgaria
Canada *

Cina
Cipro
Colombia
Corea del Sud
Costa d'Avoria
Costa Rica
Croazia
Danimarca
Egitto
Emirati Arabi
Uniti
Equador
Erzegovina
Estonia
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia

Germania
Ghana
Giappone
Giordania
Gran Bretagna
Grecia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isole di Capo
Verde
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya

Kuwait
Lettonia
Libano
Libia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Maldive
Malesia
Malta
Marocco
Messico
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Mozambico
Nigeria
Nuova Zelando

Olandesi
Oman
Paesi Bassi
Panama
Polonia
Portogallo
Qatar
Rep. di
Repubblica Cecco
Repubblica del
Kosovo
Repubblica
Dominicana
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Siria
Slovacchia

Spagna
Spagna
Spagna
Spezia
Spizzera
Sp

Contenuti

Angeol				
Barre filtente	Angoli	307	Raccordi a T	306
BOLIERO (
BOLERO FC 230V dollo 135 Raschierlo				
Cortolaristhe dei prodoffit 316				
Cavid prolongemento				
Cavo per controllo remoto 281				
Cazzuola da gasso 288				
Chivary per ridultore di pressione zincata 287 RITMO XI FC-230/400V dalla 126 Canpersoni d' driar dalla 125 RITMO XI FC-230/400V dalla 126 Canpersoni d' driar dalla 126 Canpersoni d' driar dalla 126 Canpersoni d' d' d' d' dalla 120 Cuffia di trasferimento 275 Rondelle 301 201 Cuffia di trasferimento 274 RONDO : Tubi materiale dalla 120 Curve 294 RONDO : Tubi materiale 295 RONDO : Tubi materiale 296 RONDO :				
Compressor il circi				
Crick or versibile 287 RIMO XI FC 230V dollo 120 Cuffie di trafarimento 275 Rondelle 301 Cuffie 274 RONDO Tubi moteriale dollo 276 Curve 294 ROTONUIR 244 Doctor or publishi 282 Rubineto d'intercettazione 294 Duse per publishi 282 Rubineto d'intercettazione 294 Duse per provizioni publishi 264 SANBA ASANBA Duse per suprozzioni ciriless, Versione RAC X 283 Scalable di controllo consistenza 290 Dese per suprozzioni ciriless, Versione RAC X 28 Sega per successioni di rivestimento 287 Dese per suprozzioni ciriless, Versione RAC X 28 Sega per successioni del cirilessi del cir				
Cuffia (Irrosferimento 275 Rondelle 301 Curie 274 RONDO - Tubi materiale dalla 276 Curve 294 ROTOMIX 244 Devidori gemelli 282 Rubinetto d'Intercebazione 294 Duccetta multifunzione 264 SAMBA dalla 290 Duse per la pulizira 263 Scalo di di controllo consistenza 290 Duse per spruzzatirici ciriess, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzatirici ciriess, Versione RAC X 264 Sega pur stucco 287 Duse per spruzzatirici ciriess, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzatirici ciriess, Versione RAC X 264 Sega pur stucco 287 Bilonga di segirazione dalla 245 SILOMAT (all per montaggio silos) 271 Flonagia di segirazione dalla 245 SILOMAT (all per montaggio silos) 271 Floragia di mondato 264 SILOMAT (all per montaggio silos) 281 Fratina di figoria 286 SILOMAT (all per montaggio silos) 282			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuffle 274 RONDO - Tubi moteriale dolla 276 Curve 294 AGID 296 ROTOQUIRL 2.44 Devictori gemelli 282 Rubinetto d'intercettazione 294 Duce per la polizica 264 Rullo frangibolle 290 Duse per la polizica 263 SAMBA dolla 230 Duse per spruzzatrici airless, Versione RAC X 263 Scatolo di controllo consistenza 290 Duse per spruzzatrici fini 263 Ser spruzzatore infloraci di rivestimento 287 EUMAX 21 Ser spruzzatore infloraci di rivestimento 287 ELIMAX 21 Ser spruzzatore infloraci di rivestimento 287 Flangia di mandata dolla 245 Sel Spruzzatore per infloraci e malle 21 Flustameri 282 SILOMAT Con per illos condultation 21 Frantazza dolla 286 SILOMAT from pilus bogo 140 23 Frantazza dolla 286 SILOMAT from pilus bogo 140 23 Frantazza para per	and the second s			
Curve				
Dadi				
Deviatori gemelli				
Doccetta multifunzione 264 Rullo frangibolle 290 Duse per la pulizira 264 SAMBA 260 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Duse per spruzzotrici cinies, Versione RAC X 264 Sega per stucco 287 Dusindri Cinies RAC X 264 Sega per stucco 287 Dispination of the control of rivestimento 271 Defination of the control of rivestimento 272 Defination of the control of rivestimento 273 Defination of the control of rivestimento 274 Defination of the control of rivestimento 272 Defination of the control of rivestimento 273 Defination of the control of rivestimento 274 Defination of the control of rivestimento 274 Defination of the control of rivestimento 274 Defination of the control of rivestimento 275 Defination of the control of rivestimento 275 Defination of the control of rivestimento 276 Defination of the control of rivestimento 276 Defination of the control of rivestimento 276 Defination of the control of rivestimento 277 Defination of the control of rivestimento 278 Defination of the control of rivestimento 279 Defination of the control of rivestimento 279			and the second s	
Duse per prozectirici 264 SAMBA SAMBA Control 290				
Duse per spruzzatrici al class, Versione RAC X 264 Sega per shuce 287				
Duse per spruzzetrici alnies Versione RAC X 264 Sega per strucco 287			and the second s	
Duse per spruzzetrici fini 263 Sei spruzzatore intonaci di rivestimento 271 Flongia di aspirazione dalla 245 SILOJET 140 (per montaggio silos) 25 Flangia di mandata dalla 245 SILOJET 140 (per montaggio silos) 25 Flussimetri 282 SILOMAT (Der silos a caduta libera) 21 Flussimetri 282 SILOMAT (Der silos a caduta libera) 21 Flussimetri 282 SILOMAT (Der silos a caduta libera) 24 Frottazza dispagna 286 SILOMAT (Imas plus bag 140 28 Frottazza della 286 SILOMAT (Imas plus bag 140 28 Frottane comericano 289 Spatola 288 Frattone comericano 289 Spatola 288 Frattone comericano 289 Spatola 288 Frattone comericano 287 Spremisacchi 274 Frottani di angolo 288 Spruzzatrici fini per intonaci ci alonita 271 G 4 Gallo 30 Spruzzatrici fini per intonaci ci alonita 271 G 4 FC230V dalla 58 Spruzzatrici per Belokontoki 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di decorazione 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di directorazione 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di directorazione 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di direstimento 272 Giunti a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per intonaci di directorazione 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per priture 272 Giunti a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per priture 272 Giunti a tubo flessibile dalla 154 Spruzzatrici per priture 272 Giunti a tubo flessibile dalla 154 Spruzzatrici per priture 270 HM 202 dalla 154 Spruzzatrici per priture 270 HM 203 Spruzzatrici per priture 270 HM 204 Super dalla 160 Singgia 286 Singgia per massetti autolivellanti 290 Ivella per autolivellanti 290 Singgia per massetti autolivellanti 290 Ivella a staggia 286 Singgia per succetura 287 Horrita 287 Tubi dell'acqua/oria 279 Mancontetto 288 Tubi dell'acqua/oria 279 Miniculti 140 282 Tubi dell'acqua/or			Scatola di controllo consistenza	290
EUMÁX 21 Set spruzzatore per intonaci e molle 271			Sega per stucco	
Flangia di aspirazione dalla 245 SILOJET 140 [per montaggio silos] 21 Flussimetri 282 SILOMAT (per silos a cadual bibera) 21 Flussimetri 282 SILOMAT DF Q 100 / 140 (per silos a pressione) 24 Frontazzia di spugna 286 SILOMAT trans plus 100 / 140 22 Frontazzo dalla 286 SILOMAT trans plus 100 / 140 23 Frontazzo per coperture 280 Spatole da gesso 288 Frontane americano 289 Spatole da gesso 288 Frontane con feltro 287 Spermisacchi 274 Frontane islacio 287 Spermisacchi 274 Frontane islacio 287 Spermisacchi 274 Frontane islacio 288 Spruzzolnice per natila collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 288 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 289 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 271 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 272 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 288 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 288 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 272 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 272 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 272 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 287 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 287 Frontani di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 287 Frontazzolni di angolo 280 Spruzzolnice per malla collante 280 Frontazzolni di angolo 280 Spruzzolnic			Set spruzzatore intonaci di rivestimento	
Flangia di mandato	EUMAX	21	Set spruzzatore per intonaci e malte	271
Flussimetri	Flangia di aspirazione	dalla 245	SILOJET 140 (per montaggio silos)	25
Frottazza di spugna	Flangia di mandata	dalla 245	SILOMAT C (per silos a caduta libera)	21
Frontazzo per coperture	Flussimetri	282	SILOMAT DF Q 100/140 (per silos a pressione)	24
Frottazzo per coperture	Frattazzi di spugna	286	SILOMAT trans plus 100/140	22
Frottozzo per coperture	Frattazzo	dalla 286		23
Frottone americano Frottone con feltro 1288 1287 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 127	Frattazzo per coperture	286		288
Frottone con feltro	Frattone americano	289		288
Frottoni dangolo 288 Spruzzatrici per malta collante 271 Frottoni ad angolo 288 Spruzzatrici per malta collante 271 G 4 dolla 50 Spruzzatrici per malta collante 271 G 4 dolla 50 Spruzzatrici fini per intonaci e malte dolla 266 G 4 FC230/400V dolla 58 Spruzzatrici per intonaci i per pet	Frattone con feltro	288		290
Frottoni ad angolo	Frattone liscio	287		274
G 4 dolla 50 Spruzzatrici fini per intonacie molte dolla 266 G 4 FC230V 64 Spruzzatrici fini per intonaci isolanti 269 G 4 FC230V dalla 58 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 268 G 4 XI dalla 74 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 268 G 4 XI dalla 308 Spruzzatrici per pitelline 272 Giunti a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per pitelline 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per pitriture 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per pitristino calcestruzzo 268 HM 24 dalla 156 Slaffa tonda in acciaio 301 HM 24 dalla 156 Siaffa tonda in acciaio 301 Livella e a staggia 286 Sitaggia per succatura 287 Livella e a staggia 286 Sitaggia per succatura 287 LOTUS XL light dalla 164 SWING I FC.230V dalla 204 <tr< td=""><td>Frattoni ad angolo</td><td>288</td><td></td><td>271</td></tr<>	Frattoni ad angolo	288		271
G 4 FC230V dolla 58 G 4 FC230V dolla 58 G 4 FC230V dolla 58 G 4 Smart dolla 42 Spruzzatrici per intonacci id decorazione 268 G 4 Smart dolla 65 G 4 Super dolla 64 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Superzatrici per pritture 272 C 50 HM 2002 HM 2002 HM 5 super dolla 154 G 5 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 24 HM 5 super dolla 156 Staggia per suscetura 289 Livella per autolivellanti 290 Staggia per suscetura 287 LOTUS XL dolla 160 SWING I COTUS XL dolla 160 SWING I COTUS XL Super dolla 164 SWING I FC230V dolla 162 COTUS XL Super dolla 164 SWING I FC230V dolla 162 COTUS XL Super dolla 164 SWING I FC230V dolla 164 Condentro 282 SWING M FC230V dolla 164 Condentro 282 Topi ciechi 294 Manometro per il controllo della 282 Topi ciechi 10bi dell'acqua/aria 278 Miscelatori 284 Moscelatori autori 285 MINICUT 140 S 252 Tubi per alta pressione 277 Miscelatori 286 MINICUT 130 287 Miscelatori 288 Vibratore esterno 254 Miscelatori 289 Vibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Vitie-/Polnone sistemi dolla 236 MINICUT 130 C 286 C 287 Miscelatori manuale 291 Vitie-/Polnone sistemi dolla 236 C 286 C 237 Miscelatori C 286 C 287 C 3 XL FC-400V C 286 C 287 C 3 XL FC-400V C 286 C 287 C 3 XL FC-400V C 287 C 3 XL FC-400V C 287 C 3 Multicumbia C 289 C 3 XL FC-400V C 287 C 3 XL FC-400V C 287 C 3 XL FC-400V C 287 C 3 XL FC-400V C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3		dalla 50		dalla 266
G 4 FC-23OV dalla 58 Spruzzatrici per Betokontakt 268 G 4 smart dalla 42 Spruzzatrici per intonaci di decorazione 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di decorazione 268 G 4 XI dalla 74 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 268 G 4 XI dalla 74 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 268 G 4 XI dalla 74 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 272 Giunti a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per livelline 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per ripstime 270 HM 2002 dalla 154 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 24 dalla 156 Staffa tonda in acciaio 301 HM 5 super dalla 160 Stagge 289 Livella per autolivellanti 290 Staggia per massetti autolivellanti 290 Staggia per succatura 287 LOTUS XI. dalla 160 SWING 1 C-230V dalla 192 LOTUS XI. light dalla 164 SWING 1 FC-230V dirless dalla 192 LOTUS XI. light dalla 164 SWING 1 FC-230V dirless dalla 200 Manicotti 295 SWING 1 FC-230V dirless dalla 200 Manometro per il controllo della P282 Tappi ciechi 294 Manometro per il controllo della 288 Tubi di controllo consistenza 264 Masselli 287 Tubi dell'arqua/aria 278 pressione con display digitale 282 Tubi dell'arqua/aria 279 Miscelotori 4291 Vite-Polmone sistemi 4291 Miscelotori manuali 291 Vite-Polmone sistemi 4291 Adalla 212 Viti 4202 dalla 2	G 4 FC-230/400V	64		269
G 4 smart dalla 42 Spruzzatrici per intonacci di decorazione 268 G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonacci di rivestimento 268 G 4 XL dalla 74 Spruzzatrici per livelline 272 Giunti a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per priliture 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per pristino calcestruzzo 268 HM 2002 dalla 154 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 24 dalla 156 Staffa tonda in acciaio 301 HM 5 super dalla 160 Staggia per massetti autolivellanti 290 Livella per autolivellanti 290 Staggia per suscentura 287 LOTUS XL dalla 160 SWING I 401 192 LOTUS XL light dalla 164 SWING I FC-230V dalla 192 Manicotti 295 SWING I FC-230V dalla 186 Manicotti 295 SWING I FC-230V dalla 186 Manometro 282 Tappi ciachi 294 Manometro 282	·	dalla 58		268
G 4 super dalla 65 Spruzzatrici per intonaci di rivestimento 268 G 4 XL dalla 74 Spruzzatrici per pilvelline 272 Giunii a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per pilvelline 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 202 dalla 154 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 24 dalla 156 Staffic tonda in acciaio 301 HM 5 super dalla 160 Staggia per massetti autolivellanti 290 Livella per autolivellanti 290 Staggia per sutoccutra 287 LOTUS XL dalla 160 SWING L dalla 161 LOTUS XL dalla 164 SWING L dalla 162 LOTUS XL dalla 152 SWING L FC-230V dalla 200 Manicotti 295 SWING L FC-230V dalla 204 Manicotti 295 SWING L FC-230V dalla 204 Manometro per il controllo della 282 Tappi ciechi 294 pressione con display digitale 283	G 4 smart	dalla 42		268
G A XI. dalla 74 Spruzzatrici per livelline 272 Giunti a tubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per pitture 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per rosante 270 HM 2002 dalla 154 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 24 dalla 160 Stagge 289 Livella per autolivellanti 290 Staggia per massetti autolivellanti 290 Livella per autolivellanti 290 Staggia per succatura 287 LOTUS XL dalla 160 SWING L dalla 162 LOTUS XL light dalla 164 SWING L FC-230V dalla 200 LOTUS XS dalla 164 SWING L FC-230V dalla 200 Manicotti 295 Tubi dell'acqua/aria 278				
Giuntia a ubo flessibile dalla 308 Spruzzatrici per piture 272 Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 2002 dalla 154 Spruzzatrici per ripristino calcestruzzo 268 HM 5 super dalla 160 Staffa tonda in acciaio 301 HM 5 super dalla 160 Staggia per massetti autolivellanti 290 Livella per autolivellanti 290 Staggia per stuccatura 287 LOTUS XL dalla 160 SWING L dalla 192 LOTUS XL light dalla 164 SWING L FC-230V dalla 200 Manicotti 295 SWING M FC-230V dalla 200 Manicotti 295 SWING M FC-230V dalla 186 Manometro per il controllo della 295 SWING M FC-230V dalla 186 Manometro per il controllo della 282 Tappi ciechi 294 pressione con display digitale 282 Tubi dell'acqua/oria 278 pressione con display digitale 282 Tubi di pulizia 277 Mescolatore statico		dalla 74		272
Guida di pareggiamento sottofondo 290 Spruzzatrici per rasonte 270 HM 2002 dalla 154 Spruzzatrici per rasonte 268 HM 24 dalla 156 Staffa tonda in acciaio 301 HM 5 super dalla 160 Staggie 289 Livella per autolivellanti 290 Staggio per massetti autolivellanti 290 Livella e staggia 286 Staggio per stuccatura 287 LOTUS XL dalla 160 SWING L dalla 192 LOTUS XL light dalla 164 SWING L FC-230V dalla 200 LOTUS XS dalla 152 SWING M FC-230V dalla 200 Manicotti 295 SWING M FC-230V dalla 186 Manometro per il controllo della 295 SWING M FC-230V dalla 186 Manometro per il controllo della 282 Tappi ciechi 294 Mariello con accelta 288 Tubi dell'accqua/aria 278 Mescolatore statico dalla 244 Tubi accentrale 280 MINICUT 140 252 Tubi di pulizia 273			Spruzzatrici per pitture	
HM 2002				270
HM 24				
HM		1. 11		
Livella per autolivellanti 290 Staggia per massetti autolivellanti 290 Livella a staggia 286 Staggia per succetura 287 LOTUS XL dalla 160 SWING L dalla 192 LOTUS XL light dalla 164 SWING L FC-230V dalla 200 LOTUS XS dalla 152 SWING L FC-230V airless dalla 206 Manicotti 295 SWING M FC-230V dalla 186 Manometro 282 Tappi ciechi 294 Manometro per il controllo della 282 Tappi ciechi 294 Manometro per il controllo della 282 Tubi dell'acqua/oria 278 Pressione con display digitale 282 Tubi dell'acqua/oria 279 Marselli 287 Tubi dell'acqua/oria 279 Masselli 287 Tubi dell'acqua/oria 277 Mescolatore statico dalla 244 Tubi materiale 277 MINICUT 140 252 Tubi per alta pressione 277 MINICUT 230 253 Unità antipolvere 273 Misc		1.00		
Livelle a staggia				
LOTUS XL light				
LOTUS XL light				
LOTUS XS				
Manicotti 295 SWING M FC-230V dalla 186 Manometro 282 Tappi ciechi 294 Manometro per il controllo della pressione con display digitale 282 Tubi dell'acqua/aria 278 pressione con display digitale 288 Tubi dell'aria 279 Martello con accetta 288 Tubi di controllo consistenza 264 Mastelli 287 Tubi di pulzia 277 Mescolatore statico dalla 244 Tubi materiale 280 MINICUT 140 252 Tubi per alta pressione 277 MINICUT 230 253 Unità antipolvere 273 Miscelatori 283 Vibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Viter/Polmone sistemi dalla 236 MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nippli dalla 298 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XV torio dalla 218 Panoramica gen				
Manometro282Tappi ciechi Tubi dell'acqua/aria294Manometro per il controllo della282Tubi dell'acqua/aria278pressione con display digitale282Tubi dell'aria279Martello con accetta288Tubi di controllo consistenza264Mastelli287Tubi di pulizia277Mescolatore staticodalla 244Tubi materiale280MINICUT 140252Tubi per alta pressione277MINICUT 230253Unità antipolvere273Miscelatori283Vibratore esterno254Miscelatori manuali291Vite/Polmone sistemidalla 236MUITIMIXdalla 172Vitidalla 302Nastri adesivi289ZP 3 Ldalla 202Nipplidalla 298ZP 3 XLdalla 218Palo per miscelatore manuale291ZP 3 XLdalla 218Pallina in spugna279ZP 3 XL variodalla 218Panoramica generale dei codici I Indicedalla 314Pettine per intonaco286ZP 3 XXL FC-400Vdalla 226Pezzi di ricambiodalla 293Piedino per autolivellanti290Pompe dell'acquadalla 256Pulitore ugello287Rabot289				
Manometro per il controllo della pressione con display digitale 282 Tubi dell'arcia 279 Martello con accetta 288 Tubi dell'arcia 264 Mastelli 287 Tubi di controllo consistenza 264 Mastelli 287 Tubi di pulizia 277 Mescolatore statico dalla 244 Tubi materiale 280 MINICUT 140 252 Tubi per alta pressione 277 MINICUT 230 253 Unità antipolvere 273 Miscelatori 283 Vibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Vite-/Polmone sistemi dalla 236 MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nastri adesivi 289 ZP 3 XL dalla 212 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL rC-400V dalla 218 Pallina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni dalla 298 Pezzi di ricambio dalla 298 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'accqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
pressione con display digitale 282 Martello con accetta 288 Tubi di controllo consistenza 264 Mastelli 287 Mescolatore statico MINICUT 140 252 Tubi di pulizia 277 MINICUT 230 Miscelatori 283 Wibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Vite-/Polmone sistemi dalla 236 MUITIMIX Nastri adesivi Nastri adesivi Nastri adesivi Pala per miscelatore manuale 291 Pala per miscelatore manuale Palina in spugna Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni dalla 298 Pettine per intonaco Pezzi di ricambio Pompe dell'acqua Pollitore ugello Rabot 288 Tubi dell'aria Tubi de prival di controllo consistenza 264 Tubi dell'aria 277 Tubi pulzia 277 Tubi per alta pressione 277 Tubi per alta pressione 277 Vibratore esterno 254 Vibratore esterno 4 calla 236 Vibratore esterno 254 Viii 4 dalla 236 Vibratore esterno 279 ZP 3 XL 4 dalla 212 Viii 4 dalla 212 Viii 4 dalla 218 Poll per miscelatore manuale 291 279 ZP 3 XL FC-400V 4 dalla 218 Pollitore ugello 286 Pezzi di ricambio 4 dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 4 elle abdreviazioni 4 dalla 256 Pulitore ugello 289 Rabot				
Martello con accetta 288 Tubi di controllo consistenza 264 Mastelli 287 Tubi di pulizia 277 Mescolatore statico dalla 244 Tubi materiale 280 MINICUT 140 252 Tubi per alta pressione 277 MINICUT 230 253 Unità antipolvere 273 Miscelatori 283 Vibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Vite-/Polmone sistemi dalla 236 MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nispli dalla 298 ZP 3 XL dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Pala per miscelatore dei codici I Indice dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289		282		
Mastelli287Tubi di pulizia277Mescolatore staticodalla 244Tubi materiale280MINICUT 140252Tubi per alta pressione277MINICUT 230253Unità antipolvere273Miscelatori283Vibratore esterno254Miscelatori manuali291Vite-/Polmone sistemidalla 236MULTIMIXdalla 172Vitidalla 302Nastri adesivi289ZP 3 Ldalla 212Nipplidalla 298ZP 3 XLdalla 218Pal per miscelatore manuale291ZP 3 XL FC-400Vdalla 218Palina in spugna279ZP 3 XL variodalla 218Panoramica generale dei codici I Indice279ZP 3 XXL FC-400Vdalla 218delle abbreviazionidalla 314Pettine per intonaco286286Pezzi di ricambiodalla 293Piedino per autolivellanti290Pompe dell'acquadalla 256Pulitore ugello287Rabot289				
Mescolatore staticodalla 244Tubi materiale280MINICUT 140252Tubi per alta pressione277MINICUT 230253Unità antipolvere273Miscelatori283Vibratore esterno254Miscelatori manuali291Vite-/Polmone sistemidalla 236MULTIMIXdalla 172Vitidalla 302Nastri adesivi289ZP 3 Ldalla 212Nipplidalla 298ZP 3 XLdalla 212Pala per miscelatore manuale291ZP 3 XL FC-400Vdalla 218Pallina in spugna279ZP 3 XL variodalla 218Panoramica generale dei codici I IndiceZP 3 XXL FC-400Vdalla 226delle abbreviazionidalla 314Pettine per intonaco286Pezzi di ricambiodalla 293Piedino per autolivellanti290Pompe dell'acquadalla 256Pulitore ugello287Rabot289				
MINICUT 140 252 Tubi per alta pressione 277 MINICUT 230 253 Unità antipolvere 273 Miscelatori 283 Vibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Vite-/Polmone sistemi dalla 236 MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nippli dalla 298 ZP 3 XL dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Palina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice dalla 314 ZP 3 XXL FC-400V dalla 226 delle abbreviazioni dalla 293 ZP 3 XXL FC-400V dalla 226 Pezzi di ricambio dalla 293 ZP 3 XXL FC-400V dalla 296 Peidino per autolivellanti 290 ZP 3 XXL FC-400V dalla 296 Pompe dell'acqua dalla 256 ZP 3 XXL FC-400V dalla 298 Piedino per autolivellanti 290 ZP 3 XXL FC-400V dalla 298 <			the state of the s	
MINICUT 230 Miscelatori Miscelatori Miscelatori manuali Miscelatori manuali MULTIMIX Mastri adesivi Nastri adesivi Nippli Pall per miscelatore manuale Pallina in spugna Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni Pettine per intonaco Pezzi di ricambio Piedino per autolivellanti Pompe dell'acqua Pullitore ugello Rabot Pallor in spugna Pompe dell'acqua Pompe dell'acqua Pullitore ugello Rabot Pallor in ità antipolvere Allia 234 Allia 236 Alla 236 Alla 237 All C-400V Alla 218 Alla				
Miscelatori manuali 291 Vibratore esterno 254 Miscelatori manuali 291 Vite-/Polmone sistemi dalla 236 MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nippli dalla 298 ZP 3 XL Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Pallina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot				
Miscelatori manuali 291 Vite-/Polmone sistemi dalla 236 MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nippli dalla 298 ZP 3 XL dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Pallina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
MULTIMIX dalla 172 Viti dalla 302 Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nippli dalla 298 ZP 3 XL Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Palina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Nastri adesivi 289 ZP 3 L dalla 212 Nippli dalla 298 ZP 3 XL dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Pallina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice ZP 3 XXL FC-400V dalla 218 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Nippli dalla 298 ZP 3 XL dalla 218 Pala per miscelatore manuale 291 ZP 3 XL FC-400V dalla 218 Pallina in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice ZP 3 XXL FC-400V dalla 226 delle abbreviazioni dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Pala per miscelatore manuale Pallina in spugna Panoramica generale dei codici I Indice Pettine per intonaco Pezzi di ricambio Piedino per autolivellanti Pompe dell'acqua Pulitore ugello Rabot Pallina in spugna Panoramica generale dei codici I Indice ZP 3 XXL FC-400V dalla 218 ZP 3 XXL FC-400V dalla 226 dalla 226 dalla 231 ZP 3 XXL FC-400V dalla 226 dalla 226 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio Adalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot				
Pallin'a in spugna 279 ZP 3 XL vario dalla 218 Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Panoramica generale dei codici I Indice delle abbreviazioni Pettine per intonaco Pezzi di ricambio Piedino per autolivellanti Pompe dell'acqua Pulitore ugello Rabot ZP 3 XXL FC-400V dalla 226 ZP 3 XXL FC-400V dalla 216 Alla 226 dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot				
delle abbreviazioni dalla 314 Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289		411		
Pettine per intonaco 286 Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289		dalla 314	∠i ∪ //\Li C~+∪∪ \	adila ZZO
Pezzi di ricambio dalla 293 Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Piedino per autolivellanti 290 Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Pompe dell'acqua dalla 256 Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Pulitore ugello 287 Rabot 289				
Rabot 289	Pulitoro ugallo			
Rabol a grigina 200				
	a.a. a grigina			

TW9STER ... like a hurricane!



PFT TWISTER

Lunga durata. Senza manutenzione. Pressione stabile.

- funziona, funziona e funziona
- ... ready-to-go pronta all'uso subito dopo l'installazione
- ... resiste ad ogni pressione
- ... produce semplicemente di più
- ... e lavorate da "signori"







Assistenza personalizzata alla clientela – in tutto il mondo e sempre vicino a voi

PFT garantisce alta qualità dei prodotti, tecnologia innovativa, sicurezza provata, brevi tempi di consegna e un'assistenza personalizzata per soddisfare qualsiasi esigenza. Per questo i prodotti PFT vengono commercializzati esclusivamente da rivenditori autorizzati e preparati. In questo modo garantiamo che riceviate un'assistenza qualificata

per contribuire al vostro successo: consulenza tecnica competente, istruzioni per l'uso complete nelle nostre macchine, pezzi di ricambio originali PFT e tutto questo, ovviamente, vicino a voi.

Trovate il rivenditore autorizzato per la vostra zona in internet alla pagina www.pft.eu



Knauf PFT

Hotline tecnica:

- +49 9323 31-1818
- Telefono +49 9323 31-760
- Telefax +49 9323 31-770
- info@pft-iphofen.de
- www.pft.eu



Per saperne di più su PFT Clicca. Visita. Scopri.

Scoprite le caratteristiche di macchine PFT selezionate www.pft.eu/360



Knauf PFT GmbH & Co. KG Casella postale 60 97343 Iphofen Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen

Knauf AMF Sistemi per tetti

Knauf Prodotti edili Soluzioni professionali per la casa

Knauf Isolanti Materiali isolanti in schiuma rigida di polistirolo

Knauf Gessi

Costruzione a secco Pavimentazioni Intonaci e facciate

Knauf Insulation

Materiali isolanti per ripristino e nuove costruzioni

Knauf Integral

tecnologia con fibre di gesso per pavimenti, pareti e soffitti

Knauf AQUAPANEL

AQUAPANEL® Cement Board TecTem®, gettate di materiali isolanti

Knauf PFT

Macchine e impianti

Knauf riessler Esperienza nelle superfici

Marbos

Malte per lastricati nel genio civile

Sakret sistemi edili

Malta secca per Nuove costruzioni e ripristino