

MONOBLOCCHI COIBENTATI con pannello MM 40 SERIE “REDUX”

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
M 3,14	M 2,00	M 2,15/2,45H
M 3,14	M 2,00	M 2,40/2,70H
M 3,14	M 2,00	M 2,70/3,00H
M 4,14	M 2,00	M 2,15/2,45H
M 4,14	M 2,00	M 2,40/2,70H
M 4,14	M 2,00	M 2,70/3,00H

DOTAZIONE DI SERIE MONOBLOCCO PANNELLO MM 40:

- N°01 Porta in alluminio cm 105x215h ½ vetro mm 4 con barre
- N°01 Finestra in alluminio cm 105x112h vetro mm 4 scorrevole con barre
- N°01 Punto luce interno con plafoniera 60W a parete
- N°01 Presa di corrente 10A+T
- N°01 Centralino con differenziale magnetotermico a norme CEE

STRUTTURA SPESSORE in mm 15/10

- Longaroni per sostegno basamento compresi
- Forniti con Profili ZINCATI, non VERNICIATI
- Serramenti in alluminio colore Bianco
- Tetto piano coibentato mm 30+40
- Ganci di sollevamento nel tetto



MONOBLOCCHI COIBENTATI con pannello MM 40 SERIE "ECONOMY"

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
M 3,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 4,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 5,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 6,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 7,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 8,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 9,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H
M 10,14	M 2,40/2,20/2,00	M 2,15/2,45H

Disponibili anche Altezza m 2,40 int. / 2.70h est

Disponibili anche Altezza m 2,70 int. / 3.00h est

DOTAZIONE DI SERIE MONOBLOCCO "NEW MILLENIUM ECONOMY":

N°01 Porta in alluminio cm 105x215h ½ vetro mm 4 con barre

N°01 Finestra in alluminio cm 105x100 vetro mm 4 scorrevole con barre

N°01 Punto luce interno con plafoniera 60W – a soffitto

N°01 Presa di corrente 10A+T

N°01 Centralino con differenziale magnetotermico a norme CEE

STRUTTURA SPESSORE in mm 15/10

LONGARONI per sostegno basamento compresi

Forniti con Profili uguali al pannello Bianco Ral 9002

Serramenti in alluminio colore Bianco

